

《Web 应用开发》课程复习（综合题）

该文档供上海开放大学教学使用，未经同意请勿传播及转载。

- 考试题型：

单项选择题（25 题，共 50 分）

多项选择题（5 题，共 10 分）

判断题（15 题，共 30 分）

综合题（1 题，共 10 分）

- 综合题题型案例：

1. 编写一个汽车信息的 JavaBean，取名 CarInfoBean。要求如下：

（1）定义一个包，将该 bean 编译后生成的类存入 com.bean 包中；

（2）设计三个属性：汽车编号（carNo，字符串型）、汽车品牌（brand，字符串型）及是否通过检验（validate，布尔型）；

（3）设计访问属性的相应方法。

请按照 JavaBean 的规范编写程序

参考答案：

```
package com.bean;
public class CarBean {
    private String carNo;
    private String brand;
    private int year;
    private boolean validate;
    public String getCarNo() {
        return carNo;
    }
    public void setCarNo(String carNo) {
        this.carNo = carNo;
    }
    public String getBrand() {
        return brand;
    }
    public void setBrand(String brand) {
        this.brand = brand;
    }
    public boolean isValid() {
        return validate;
    }
    public void setValidate(boolean validate) {
        this.validate = validate;
    }
    public int getYear() {
        return year;
    }
    public void setYear(int year) {
        this.year = year;
    }
}
```

2. 编写一个学生体育爱好信息的 JavaBean，取名 Hobby 要求如下：

（1）定义一个包，将该 bean 编译后生成的类存入 com.bean 包中；

（2）设计三个属性学生姓名（studentName，String）、体育爱好(hobby, String)和是否运动员(sportsman，布尔型)；

（3）设计访问属性的相应方法。

请按照 JavaBean 的规范编写程序。

参考答案:

Hobby.java

```
package com.bean; //包名 //给出包及属性定义得 4 分
public class Hobby {
    private String studentName; //学生姓名
    private String hobby; //运动爱好项目
    private boolean sportsman; //是否运动员
    public String getStudentName() { //给出属性的 set、get 方法得 2 分
        return studentName;
    }
    public void setStudentName(String studentName) {
        this.studentName = studentName;
    }
    public String getHobby() { //给出属性的 set、get 方法得 2 分
        return hobby;
    }
    public void setHobby(String hobby) {
        this.hobby = hobby;
    }
    public boolean isSportsman() { //给出属性的 set、get 方法得 2 分
        return sportsman;
    }
    public void setSportsman(boolean sportsman) {
        this.sportsman = sportsman;
    }
}
```

3. 编写一个 BBS 帖子信息的 JavaBean，取名 Content。要求如下：

- (1) 定义一个包，将该 bean 编译后生成的类存入 com.bean 包中；
 - (2) 设计四个属性：发帖用户编号（userid，整数类型），帖子标题（title，字符串型）、帖子内容（content，字符串型）和是否已审核（isLegal，布尔型）；
 - (3) 设计访问属性的相应方法。
- 请按照 JavaBean 的规范编写程序。

参考答案:

//Content.java

```
package com.bean;
public class Content {
    private int userid; //用户编号
    private String title; //BBS 标题
    private String content; //BBS 内容
    private boolean isLegal; //是否已审核
    public int getUserid() {
        return userid;
    }
    public void setUserid(int userid) {
        this.userid = userid;
    }
    public String getTitle() {
        return title;
    }
    public void setTitle(String title) {
        this.title = title;
    }
    public String getContent() {
        return content;
    }
    public void setContent(String content) {
        this.content = content;
    }
    public boolean isLegal() {
```

```
        return isLegal;
    }
    public void setLegal(boolean isLegal) {
        this.isLegal = isLegal;
    }
}
```

4. 编写一个教师信息的 **JavaBean**，取名 **TeacherBean**。要求如下：
- (1) 定义一个包，将该 **bean** 编译后生成的类存入 **com.bean** 包中；
 - (2) 设计属性：工号 (**id**，字符串型)、姓名 (**name**，字符串型)、年龄 (**age**，整型) 及是否全职教师 (**fulltime**，布尔型)；
 - (3) 设计访问属性的相应方法。
- 请按照 **JavaBean** 的规范编写程序。

正确答案：

```
package com.bean;
public class TeacherBean {
    private String id;
    private String name;
    private int age;
    private boolean fulltime;
    public String getId() {
        return id;
    }
    public void setId(String id) {
        this.id = id;
    }
    public String getName() {
        return name;
    }
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    }
    public boolean isFulltime() {
        return fulltime;
    }
    public void setFulltime(boolean fulltime) {
        this.fulltime = fulltime;
    }
}
```

5. 编写一个学校信息的 **JavaBean**，取名 **SchoolBean**。要求如下：
- (1) 定义一个包，将该 **bean** 编译后生成的类存入 **com.bean** 包中；
 - (2) 设计三个属性学校名称 (**schoolName**，字符串型)、地址 (**address**，字符串型) 和是否示范学校 (**demonstrate**，布尔型)；
 - (3) 设计访问属性的相应方法。
- 请按照 **JavaBean** 的规范编写程序。

参考答案:

SchoolBean.java

package com.bean;

```
public class SchoolBean {                                //给出包及属性定义得 4 分
    private String schoolName; //学校名称
    private String address;    //学校地址
    private boolean demonstrate; //是否示范性学校
    public String getSchoolName() { //给出属性的 set、get 方法得 2 分
        return schoolName;
    }
    public void setSchoolName(String schoolName) {
        this.schoolName = schoolName;
    }
    public String getAddress() { //给出属性的 set、get 方法得 2 分
        return address;
    }
    public void setAddress (String address) {
        this.address = address;
    }
    public boolean isDemonstrate () { //给出属性的 set、get 方法得 2 分
        return demonstrate;
    }
    public void setDemonstrate (boolean demonstrate) {
        this.demonstrate = demonstrate;
    }
}
```

6. 编写一个学生信息的 JavaBean，取名 StudentBean。要求如下：

(1) 定义一个包，将该 bean 编译后生成的类存入 com.bean 包中；

(2) 设计属性：学号 (id, 字符串型)、姓名 (name, 字符串型)、年龄 (age, 整型)

及是否在职 (havejob, 布尔型)；

(3) 设计访问属性的相应方法。

请按照 JavaBean 的规范编写程序。

正确答案:

package com.bean;

```
public class StudentBean {
    private String id;
    private String name;
    private int age;
    private boolean havejob;
    public String getName() { return name; }
    public void setName(String name) { this.name = name; }
    public int getAge() {
        return age;
    }
}
```

```
    public void setAge(int age) {  
        this.age = age;  
    }  
    public String getId() {  
        return id;  
    }  
    public void setId(String id) {  
        this.id = id;  
    }  
    public boolean isHavejob() {  
        return havejob;  
    }  
    public void setHavejob(boolean havejob) {  
        this.havejob = havejob;  
    }  
}
```