

《Web 应用开发》课程选择题

该文档仅供上海开放大学教学使用，未经同意请勿传播及转载。

● 考试题型：

单项选择题 (25 题, 共 50 分)

多项选择题 (5 题, 共 10 分)

判断题 (15 题, 共 30 分)

综合题 (1 题, 共 10 分)

一、单项选择题

Java Web 相关概念

1. 以下关于 C/S 与 B/S 模式的描述, 正确的是: ()。
A. C/S 为浏览器与服务器模式
B. B/S 为客户端与服务器模式
C. C/S 模式的维护性比 B/S 高
D. B/S 模式的维护性比 C/S 高
答案: D
2. Java servlet 是运行于_____环境中。
A. 服务器端 B. 客户端 C. 服务器端和客户端 D. 浏览器
3. 下面哪种语言不适用于 web 应用? 选择是_____。
A. ASP B. PHP C. JSP D. C 语言
4. 下列说法哪一项是正确的? 选择是_____。
A. Apache 用于 ASP 技术所开发网站的服务器
B. IIS 用于 CGI 技术所开发网站的服务器
C. Tomcat 用于 JSP 技术所开发网站的服务器
D. WebLogic 用于 PHP 技术所开发网站的服务器
5. 以下文件名后缀中, 哪个不是静态网页的后缀? 正确的选择是_____。
A. .html B. .htm C. .jsp D. .shtml
6. Web 应用服务器 Tomcat 的默认端口为_____。
A. 80 B. 8080 C. 9090 D. 8090
7. 在以下选项中, 哪个**不是**开发 JSP 应用程序所必需的? 正确的选择是_____。
A. JDK B. Eclipse C. J2EE SDK D. Web 服务器
8. HTTP 协议是一种_____的_____层协议。
A. 有状态、应用 B. 无状态、应用 C. 有状态、传输 D. 无状态、传输
9. 以下哪些不属于 Web 容器提供的标准服务? 选择是_____。
A. 数据库连接 B. 安全服务 C. 网页信息检索 D. 事务支持
10. 在 WEB 应用程序的目录结构中, 在 WEB-INF 文件夹外的文件是_____。
A. .jsp 文件 B. .class 文件 C. .jar 文件 D. web.xml 文件
11. JAVA Web 应用的部署描述文件总是放在 Web 应用的_____目录下。
A. META-INF B. META-CFG C. WEB-INF D. WEB-CFG

HTML 标记及 JSP 程序基础

12. 下面选项中哪一个有效的字符编码格式? 选择是_____。(A)
- A、GBK B、GBM C、GBD D、JSP
13. 给出 HTML 代码<input type="text" name="foo" size=20>表示以下的哪一种功能? 选择是_____。
- A. 创建一个单选框
B. 创建一个单行文本输入区域
C. 创建一个提交按钮
D. 创建一个使用图象的提交按钮
14. 用下面哪一种类型定义可以声明隐藏域? 选择是_____。
- A. type="hide" B. type="text" C. type="password" D. type="hidden"
15. 下面_____不是 HTML 元素的表示方法
- A. <元素名>文件或超文本</元素名>
B. <元素名 属性名= " 属性值 " >文本或超文本</元素名>
C. </元素名 属性名= " 属性值 " >
D. <元素名>
16. 下面 HTML 语言及描述中, _____是错误的
- A. <form>为表单标签 B. <input type= " text " >为文本框
C.
为换行标签 D. <hr>为段落标签
17. 对于标准的 Web 网页, 通常使用_____表示响应信息是 HTML 格式的文本文件。
- A. text/css B. text/html C. application/vnd.ms-excel D. application/msword
18. 以下 Form 表单元素描述, _____是对的
- A. <input type= " text " >表示密码框
B. <input type= " submit " >表示提交按钮
C. <select name= " select " >表示单选框
D. <input type= " password " >表示文本框
19. 能在浏览器的地址栏中看到提交数据的表单提交方式是_____。
- A. submit B. get C. post D. out
20. 一个典型的 HTTP 请求消息包括请求行、多个请求头和_____。
- A. 状态行 B. 信息体 C. 响应行 D. 响应头
21. 当多个用户请求同一个 JSP 页面时, Tomcat 服务器为每个客户启动一个_____。
- A. 进程 B. 线程 C. 程序 D. 服务
22. 下列变量声明在_____范围内有效。
- ```
<%! Date dateTime;
 int countNum;
%>
```
- A. 从定义开始处有效, 客户之间不共享  
B. 在整个页面内有效, 客户之间不共享  
C. 在整个页面内有效, 被多个客户共享  
D. 从定义开始处有效, 被多个客户共享
23. 可以在以下哪个\_\_\_\_\_标记之间插入变量与方法声明?
- A)<% 和 %>    B)<% ! 和 %>    C)</ 和 %>    D)<% 和 !>
24. 下面对于 HTML 的元素描述错误的是: ( )。
- A. <!--.....-->为注释标记    B. <a href= " " >为链接图像标记  
C. <br>为换行标记    D. <p>为分段元素
25. 用下面哪一种类型定义可以声明隐藏域? 正确的选择是\_\_\_\_\_。
- A. type="hide"    B. type="text"    C. type="password"    D. type="hidden"

26. 下面引用指令的语法是正确的选项是 ( )。

- A. <%@ include file="hello.jsp"/>
- B. <jsp:include file="hello.jsp" />
- C. <%@ include file="hello.jsp" flush="true" />
- D. <jsp:include file="hello.jsp?username=scott" />

正确答案: A

27. 下面的 JSP 指令, \_\_\_\_\_ 是对的?

- A. <jsp:include page="abc.jsp" />
- B. <jsp:include file="abc.jsp" />
- C. <@include file="abc.jsp" flush="true" />
- D. <@include page="abc.jsp" />

正确答案: A

28. 可以利用 JSP 动态改变客户端的响应, 使用的语法是\_\_\_\_\_。

- A. response.setHeader()
- B. response.outHeader()
- C. response.writeHeader()
- D. response.handlerHeader()

正确答案: A

## JSP 指令/JSP 动作

29. 可以在以下哪个 \_\_\_\_\_ 标记之间插入 Java 程序片?

- A. <% 和 %>
- B. <% 和 />
- C. </ 和 %>
- D. <% 和 !>

30. JavaBean 可以通过相关 jsp 动作进行调用。下面哪个不是 JavaBean 可以使用的 jsp 动作指令? 选择是\_\_\_\_\_。

- A. <jsp:useBean>
- B. <jsp:setProperty>
- C. <jsp:getProperty>
- D. <jsp:setParameter>

31. 用于声明当前页为 error 页? 正确的选择是\_\_\_\_\_。

- A. <%@ page errorPage="true" %>
- B. <%@ page info="error" %>
- C. <%@ page pageEncoding="error" %>
- D. <%@ page isErrorPage="true" %>

32. 以下属性中, 哪个不是 jsp:setProperty 操作的属性? 正确的选择答案是\_\_\_\_\_。

- A. name
- B. param
- C. property
- D. scope

33. <jsp:useBean id="bean 的名称" scope="bean 的有效范围" class="包名.类名"/>动作标记中, scope 的值不可以是\_\_\_\_\_。(正确答案: D)

- A. page
- B. request
- C. session
- D. response

34. 以下哪一项不是 Page 命令中的有效属性? 请选择\_\_\_\_\_。

- A. import
- B. export
- C. errorPage
- D. session

正确答案: B

## JSP 内置对象

### Request 对象

35. 从 HTTP 请求中, 获得请求参数, 应该调用以下哪个方法? 选择是\_\_\_\_\_。

- A. request 对象的 getAttribute()方法
- B. request 对象的 getParameter()方法
- C. session 对象的 getAttribute()方法
- D. session 对象的 getParameter()方法

36. 通常使用 \_\_\_\_\_ 来获取表单传来的参数。

- A. request.getParameter()
- B. request.getHeader()

- C. request.getServerInfo()  
D. request.getRemoteAddress()
37. 以下哪些方法可以获得会话对象？选择是\_\_\_\_\_。  
A. getRequest (true)      B. getAttribute (true)  
C. getResponse (true)      **D. getSession (true)**
38. JSP 内置对象中，哪个对象封装了用户提交的请求信息？通过调用该对象相应的方法可以获取请求的来源、标头、协议、Cookies 以及请求相关参数等信息。选择是\_\_\_\_\_。  
A. out      B. application      C. session      **D. request**
39. 以下哪个方法可以获取客户端的变量值？选择是\_\_\_\_\_。  
**A. HttpServletRequest 的 getParameterValues()方法**  
B. HttpServletResponse 的 getParameterValues()方法  
C. HttpServletRequest 的 getValues()方法  
D. HttpServletResponse 的 getValues()方法
40. 在 JSP 内置对象中，\_\_\_\_\_对象对客户请求做出响应，向客户端输出信息。  
A. out      **B. response**      C. session      D. request
41. 下面哪项内容使用 request 对象无法实现？选择是\_\_\_\_\_。  
**A. 将页面重定向至 index.jsp 页**      B. 获取表单提交的信息  
C. 定义属性      D. 获取浏览器的版本号
42. JSP 内置对象中，哪个对象封装了用户提交的请求信息？通过调用该对象相应的方法可以获取请求的来源、标头、协议、Cookies 以及请求相关参数等信息。选择是\_\_\_\_\_。  
A. out      B. application      C. session      **D. request**
43. 以下\_\_\_\_\_是错误的 JSP 页面的表达方式。  
A. <%! int a; %>  
B. <%= " Hello " %>  
**C. <%= " world " ; %>**  
D. <% out.println( " jsp " ); %>
44. 通过以下哪一种对象，可以接收上一页表单提交的信息？正确选择是\_\_\_\_\_。  
A. session 对象  
B. application 对象  
C. config 对象  
**D. request 对象**
45. 在 JSP 页面中，保存数据的范围最小的是：\_\_\_\_\_。  
**A)pageContext**    B) request    C)application    D)session  
答案：A
46. JSP 页面程序片可以使用下列哪个方法将 strNumx=request.getParamter( "ix" )得到的数据类型转换为 Double 类型？选择是\_\_\_\_\_。  
A. Double.parseString(strNumx)  
**B. Double.parseDouble(strNumx)**  
C. Double.parseInteger(strNumx)  
D. Double.parseFloat(strNumx)  
答案：B
47. 如下选项错误的是：\_\_\_\_\_。  
A.使用 request.getParameter 可以获得由表单提交的数据  
B.session.getAttribute()方法返回的为一个对象  
**C.使用 application.getInitParameter()将获得当前版本 Servlet 编译器的信息**  
D.可以使用 request.getCookie 获得客户端的 cookie 值。  
答案：C

48. 要从一个 JSP 页面的响应交给另一个 JSP 页面处理, 可以使用下列哪个对象? 选择是\_\_\_\_\_。  
A. response 对象      B. application 对象      C. config 对象      D. exception 对象  
正确答案: A
49. 在 JSP 页面中使用 `<jsp:setProperty name="beanid" property="bean 的属性" value="字符串" />` 格式给 Long 类型的 Bean 属性赋值, 会调用哪个数据类型转换方法? 选择是\_\_\_\_\_。  
A. Long.parseLong(String s)      B. Integer.parseInt(String s)  
C. Double.parseDouble(String s)      D. 不确定  
正确答案: A
50. 使用动作标记可以在 JSP 页面中得到 Bean 实例的属性值, 并将其转换为\_\_\_\_\_类型的数据, 发送到客户端。  
A. String      B. Double      C. Object      D. Classes  
正确答案: A
51. 下列哪个作用范围的 Bean, 请求响应完成则该 Bean 即被释放, 不同客户的 Bean 互不相同。\_\_\_\_\_  
A. application      B. request      C. page      D. session  
正确答案: B

## Response 对象

52. http 请求及响应的正文部分可以是任意格式的数据, 要保证接收方能看得懂发送方发送的数据, http 协议采用\_\_\_\_\_协议来规范正文的数据格式? \_\_\_\_\_  
A. FTP      B. TCP      C. HTTP      D. MIME
53. 下面哪个方法是设置 MIME 类型? 正确的选择是\_\_\_\_\_。  
A. setHeader(String headerName, String headerValue)  
B. setContentType(String mimeType)  
C. setContentLength(int length)  
D. addCookie(Cookie c)  
E. addHeader (String name,String value)
54. 下面哪个状态代码表示 “Not Found 无法找到指定位置的资源”? \_\_\_\_\_。  
A. 104      B. 201      C. 301      D. 404

## Session 对象

55. 下面\_\_\_\_\_的说法是错的  
A. 使用 request.getParameter 可以获得由表单提交的数据  
B. session.getAttribute()方法返回的为一个对象  
C. 使用 application.getInitParameter()将获得当前版本 Servlet 编译器的信息  
D. 可以使用 request.getCookie 获得客户端的 cookie 值。

解析: String info=application.getServerInfo(); 将获得当前版本 Servlet 编译器的信息

56. 下列有关 session 对象的用途描述, 哪一种合理的解释?  
A. 在页面上输出数据  
B. 抛出运行时的异常  
C. 在多个程序中保存信息  
D. 在多页面请求中保持状态和用户认证

57. 以下哪个方法可用于检索 session 属性 userid 的值? 选择是\_\_\_\_\_。  
A. session.getAttribute ("userid");  
B. session.setAttribute ("userid");  
C. request.getParameter ("userid");  
D. request.getAttribute ("userid");
58. 如果不希望 JSP 网页支持 Session, 应该如何办? 正确的选择是\_\_\_\_\_。  
A. 调用 HttpSession 的 invalidate()方法  
B. <%@ page session= "false" %>  
C. < %@ page session >  
D. <jsp:useBean id= "user" class= "UserData" scope= "session" />
59. 设置 session 的有效时间应使用该对象的什么方法? 选择是\_\_\_\_\_。  
A. setAttribute()方法  
B. getMaxInactiveInterval()方法  
C. setMaxInactiveInterval()方法  
D. setTime()方法
60. 关于 JSP 的内置对象 session, 以下说法正确的是\_\_\_\_\_。  
A、 绑定到 session 对象上的属性在应用程序的生存周期内总是有效的  
B、 使用 session 对象的 addAttribute 方法来添加会话属性  
C、 会话属性是特定用户的专用数据, 同时访问 Web 应用程序的其他用户无法访问这些属性  
D、 每个 session 对象有可能对应多个 sessionID
61. 用什么方法可以从一个 HTTP 会话中获得对象? 正确的选择是\_\_\_\_\_。  
A. getAttribute method of javax.servlet.Session  
B. getAttribute method of javax.servlet.http.HttpSession  
C. getAttribute method of javax.servlet.http.Session  
D. getAttribute method of javax.servlet.HttpSession  
答案: B

## Cookie 对象

62. 在 Java Web 开发中, 要在服务器端查询 cookie, 要用到 HttpServletRequest 的哪个方法? 选择是\_\_\_\_\_。  
A. session      B. getCookies      C. addCookie      D. getSession
63. Web 应用中不能在不同用户之间共享数据的方法是\_\_\_\_\_。  
A. 使用 cookie      B. 使用文件系统      C. 使用数据库      D. 使用 ServletContext 对象

## Application 对象

64. 在 JSP 页面中, 保存数据的范围由小到大依次是\_\_\_\_\_。  
A. pageContext,request,application,session  
B. pageContext,application,session,request  
C. pageContext,request,session,application  
D. pageContext,session,request,application
65. 将 fum 声明为何种类型的对象, 可以使 fum 作为一个属性来存储? 正确的选择是\_\_\_\_。  
A. ServletContext      B. HttpServlet      C. ServletConfig      D. Servlet

## 其它对象 (Exception 对象异常处理对象、Confit 对象、out 对象、page 对象)

66. 负责管理 “脚本程序的运行环境” 的 JSP 内置对象是\_\_\_\_\_

A、page      B、session      C、request      D、application

67. 在 JSP 内置对象中, 负责处理 JSP 文件在执行时所发生的错误和异常的对象是\_\_\_\_\_。  
A. message      B. exception      C. error      D. application

68. 以下描述中, 哪个是 JSP 内置对象? 选择一个正确的结果是\_\_\_\_\_。

A. config      B. init      C. object      D. servlet

69. out 对象是一个输出流, 其输出不换行的方法是\_\_\_\_\_。

A. out.print( )      B. out.newLine( )      C. out.println( )      D. out.write( )

## JavaBean 内容

70. 使用动作标记可以在 JSP 页面中获得 Bean 的属性, 但必须保证 Bean 有对应的\_\_\_\_\_方法。(答案: C)

71. A、SetXxx 方法      B、setXxx 方法      C、getXxx 方法      D、GetXxx 方法

72. 以下对 JavaBean 的描述, \_\_\_\_\_是错的

- A. JavaBean 是一个公共 (public) 的类
- B. JavaBean 类的必须有一个无参数的构造函数。
- C. 获取或者设置类属性的方法必须是 getXxx()或者 setXxx()
- D. JavaBean 不能封装对数据库的处理

73. JavaBean 的作用范围可以是 page、request、session 和\_\_\_\_\_四个作用范围中的一种。

A. application      B. local      C. global      D. class

74. 某公司采用了 JSP+Bean 模式来完成某个开发任务。如果采用 TOMCAT 服务器, 那么项目中的 Java Bean 在发布时应该放在\_\_\_\_\_目录中。

A、WEB-INF      B、webapps      C、WEB-INF/lib      D、WEB-INF/classes

75. 使用格式给 Bean 的属性赋值, expression 的数据类型和 bean 的属性类型\_\_\_\_\_。

A、必须一致      B、可以不一致      C、必须不同      D、无要求

76. 关于 JavaBean, 下列的叙述哪一项是不正确的? \_\_\_\_\_

- A. JavaBean 的类必须是具体的和公共的, 并且具有无参数的构造器
- B. JavaBean 的类属性是私有的, 要通过公共方法进行访问
- C. JavaBean 和 Servlet 一样, 使用之前必须在项目的 web.xml 中注册
- D. JavaBean 属性和表单控件名称能很好地耦合, 得到表单提交的参数

77. <jsp:useBean> 的 scope 的默认值是\_\_\_\_\_。

A. session      B. application      C. page      D. request

78. JavaBean 的 scope 取什么值可使该 Javabean 被多个用户共享, 即和 web 应用有相同的生命周期? 选择是\_\_\_\_\_。

A、page      B、request      C、session      D、application

79. 下面哪个不是 JSP 中和 javabean 相关的标记? 选择是\_\_\_\_\_。

A. <jsp:userBean>      B. <jsp:include>  
C. <jsp:setProperty>      D. <jsp:getProperty>

80. 下面哪一个选项不属于 http 响应的部分? 选择是\_\_\_\_\_。

A. 响应头      B. 响应正文      C. 协议版本号      D. 状态行

81. 下列哪个是 JSP 动作(Action)?

- A. <%page include file="index.html" %>
- B. <jsp:useBean id="customer" class="test.Customer" />
- C. <%! String sql="select \* from customer" %>
- D. <% int i=0; %>

## Servlet 应用

82. 过滤器的实例化和初始化是在所请求的 servlet 实例化和初始化\_\_\_\_\_。  
A. 之前 B. 之后 C. 同时 D. 可以指定
83. 下列哪一种是 Servlet 处理请求的方式? 正确的选择是\_\_\_\_\_。  
A. 以进程的方式 B. 以线程的方式 C. 以程序的方式 D. 以响应的方式
84. 以下方法中, 哪一个方法不是 HttpServlet 类的方法? 正确的选择是\_\_\_\_\_。  
A. doGet B. doDelete C. doPost D. doService
85. 在 Servlet 生命周期中, 下列哪个方法是对应服务阶段的方法?选择是\_\_\_\_\_。  
A. doGet() B. doPost() C. doGet 和 doPost() D. service()
86. HttpServletRequest 对象的\_\_\_\_\_方法能够获取一个表单参数的值。  
A. getQueryString() B. getPathInfo() C. getParameter() D. getAttribute()
87. 所有的 servlet 过滤器类都必须实现哪个接口? 选择是\_\_\_\_\_。  
A. javax.servlet.Filter  
B. javax.servlet.ServletConfig  
C. javax.servlet.ServletContext  
D. javax.servlet.Servlet
88. 以下哪一个选项中可以获得 Servlet 的初始化参数? 正确的选择是\_\_\_\_\_。  
A. Servlet B. ServletContext C. ServletConfig D. GenericServlet
89. 为了获取客户使用的浏览器类型, 在 Servlet 的 doGet 方法中可以调用 HttpServletRequest 对象的\_\_\_\_\_方法。  
A. getBrowserType B. getHeader  
C. getContentType D. getServerInfo
90. 关于 JAVA WEB 服务器的 Servlet 容器, 正确的理解是\_\_\_\_\_。  
A. Servlet 容器是一种数据库, 可以存储一些 JSP 页面所需配置信息  
B. Servlet 容器负责分析客户请求的是动态网页还是静态网页  
C. Servlet 容器是 WEB 服务器的一个组件, 一般在服务器启动时进行初始化  
D. Servlet 容器是 WEB 应用环境的系统配置文件
91. Servlet 中, HttpServletResponse 的哪个方法用来把一个 Http 请求重定向到另外的 URL? 选择是\_\_\_\_\_。  
A. sendURL() B. redirectURL() C. sendRedirect() D. redirectResponse()
92. Servlet 可以在以下哪三个不同的作用域存储数据? 正确的选择是\_\_\_\_\_。  
A. 请求、会话和上下文 B. 响应、会话和上下文  
C. 请求、响应和会话 D. 请求、响应和上下文
93. Servlet 可以通过以下哪个接口实现请求转发机制? 正确的选择是\_\_\_\_\_。(B)  
A. HttpServletRequest 接口 B. RequestDispatcher 接口  
C. HttpServletResponse 接口 D. ServletConfig 接口
94. 一个 servlet 的生命周期不包括\_\_\_\_\_方法?  
A. init()方法  
B. invalidate()方法  
C. service()方法  
D. destroy()方法  
正确答案: B
95. 对于 Servlet 的描述中\_\_\_\_\_是错的?  
A. 所有支持 JSP 的地方都支持 Servlet  
B. 我们一般实例化 Servlet, 并编写其 doGet()和 doPost 方法  
C. 服务器停止时, 将调用 destroy()方法

D. 在 Servlet 的生命周期中, 每次调用 Servlet 都需要初始化 Servlet 一次

正确答案: D

## JDBC 应用

96. 关于 JDBC 的说法 \_\_\_\_\_ 是错误的

A. JDBC 是 Java 语言用来访问数据库的 API

B. 一般通过 Statement 对象的 executeUpdate () 方法来获得数据集

C. JDBC-ODBC 桥是 JDBC 库唯一自带的数据库驱动 driver

D. JDBC 支持事务的处理

97. 下列哪个接口用于获取关于数据库的结构信息 ( )。

A. Statement B. PreparedStatement C. null

D. DatabaseMetaData

98. 关于 JDBC 的说法 \_\_\_\_\_ 是错误的

A. JDBC 是 Java 语言用来访问数据库的 API

B. 一般通过 Statement 对象的 executeUpdate () 方法来获得数据集

C. JDBC-ODBC 桥是 JDBC 库唯一自带的数据库驱动 driver

D. JDBC 支持事务的处理

99. 下面对 jdbc api 描述错误的是\_\_\_\_\_。

A. DriverManager 接口的 getConnection()方法可以建立和数据库的连接

B. Connection 接口的 createStatement()方法可以创建一个 Statement 对象

C. Statement 接口的 executeQuery()方法可以发送 select 语句给数据库

D. ResultSet 接口表示执行 insert 语句后得到的结果集

答案: D

100. JDBC API 提供了 \_\_\_\_\_ 接口来对数据库存储过程进行调用?

A. java.sql.DriverManaggar

B. java.sql.Statement

C. java.sql.Result

D. java.sql.CallableStatement

正确答案: D

## EL/JSTL 应用

101. 下面不是 EL 表达式特点的是\_\_\_\_\_。

A. 访问 JavaBean 属性

B. 访问 JSP 作用域

C. 任何浏览器都支持

D. 可直接进行运算

102. EL 表达式在对隐含对象进行查找时最先查找的是\_\_\_\_\_。

A. session

B. page

C. application

D. cookie

答案: B

103. 以下关于 EL 和 JSTL 说法错误的是? 选择是\_\_\_\_\_。

A. EL 是一种简洁的数据访问语言

B. EL 表达式基本形式: \${var}

C. JSTL 的全称是 JavaServer Pages Standard Tag Library

D. JSTL 只有一个 Core 核心标签库

答案: D

## 框架应用

104. 以下哪个标签是 struts2 中的用于循环迭代\_\_\_\_\_。

A. <s:property>

B. <s:iterator>

C. <s:logic>

D. <s:foreach>

105. 在 Struts 框架中, 用户视图的角色通常是由\_\_\_\_\_来承担的。  
A. Action 对象      B. ActionServlet 对象      **C. JSP 页面**  
D. JavaBean 对象
106. Struts2 主要核心功能是由\_\_\_\_\_实现?  
A. 过滤器      **B. 拦截器**      C. 类型转换器      D. 配置文件
107. 以下不属于 Struts2 标签库的是\_\_\_\_\_。  
A. <s:textfield>      B. <s:textarea>      C. <s:submit>      **D. <select>**
108. 关于 struts2 配置文件说法正确的是\_\_\_\_\_。  
A. 必须在 WEB-INF/classes 目录下  
B. 名字必须为 struts.xml  
**C. 配置 Action 时, 必须配置包信息**  
D. 使用<forward>元素配置转发
109. 以下属于 struts2 的控制器组件是\_\_\_\_\_。  
**A. Action**      B. ActionForm      C. ActionServlet      D. dispatchAction
110. struts2 默认的处理结果类型是\_\_\_\_\_。  
**A. dispatcher**      B. redirect      C. chain      D. 以上说法都不正确
- 答案: A

## 二、多项选择题

### Web 应用基础

111. 一个完整的 HTTP 事务处理包括以下哪些过程? 它们是\_\_\_\_\_。(多选)  
**A. 连接 TCP/IP 连接**  
**B. 客户端发出请求信息**  
C. 设置 MIME 类型  
**D. 服务器响应信息**  
**E. 结束连接**
112. 在以下操作系统中, 支持 Java/JSP 的有哪些? 它们是\_\_\_\_\_。(多选)  
**A. Windows**      **B. Solaris**      **C. UNIX**      **D. Linux**
113. 以下哪些是属于 Web 容器提供的标准服务? 它们是\_\_\_\_\_。(多选)  
**A. 数据库连接**  
**B. 事务支持**  
**C. 安全服务**  
D. 网页信息检索
114. JSP 脚本语法包括以下哪些成分? 它们是\_\_\_\_\_。(多选)  
A. HTML 注释  
**B. HTML 动作标记**  
**C. Java 表达式**  
D. XML 语句
115. 为什么要使用会话管理? 主要原因是\_\_\_\_\_。(多选)  
**A. Web 应用的 HTTP 通信协议是无连接的**  
**B. 标识用户跨多个页面的请求**  
**C. 方便访问网站, 存储用户有关信息**  
**D. 识别跟踪用户会话**
116. 以下哪些可以作为 Web 服务器? 它们是\_\_\_\_\_。(多选)  
A. MS Mail 服务器  
**B. Tomcat 服务器**  
**C. HTTP 服务器**  
D. FTP 服务器

117. HTTP 应答状态行包括\_\_\_\_\_。(多选)  
A. HTTP 版本 B. 状态代码 C. 状态信息 D. 查询数据  
正确答案: ABC。
118. JavaEE 的三层结构包括\_\_\_\_\_。(多选)  
A. 服务层 B. 业务层 C. 保存层 D. 数据层 E. 表示层  
参考答案: BDE
119. 以下哪些技术用于开发 Web 客户端? 选择是\_\_\_\_\_。(多选)  
A. JavaScript 技术 B. JDBC 技术 C. JavaBean 技术 D. Ajax 技术  
正确答案: AD
120. JSP 的结构由以下哪些成分组成? 它们是\_\_\_\_\_。(多选)  
A. 指令元素 B. HTML 标签 C. 脚本元素 D. 动作元素  
正确答案: ABCD
121. JSP 标记符可以分为三大类, 它们是\_\_\_\_\_。(多选)  
A. 表达式 B. 指令 C. 脚本元素 D. 动作  
正确答案: BCD
122. 以下哪些是 Servlet 编程接口? 选择是\_\_\_\_\_。(多选)  
A. HttpServletRequest B. HttpSession C. ServletInterface D. RequestDispatcher  
正确答案: ABD

## JSP 内置对象

123. 以下描述中, 哪些是 JSP 内置对象? 它们是\_\_\_\_\_。(多选)  
A. out B. exception C. page D. pageContext
124. 以下描述中, 哪些是作为 JSP 内置对象的作用范围? 它们是\_\_\_\_\_。(多选)  
A. page B. request C. session D. application
125. 以下描述中, 哪些是作为 JSP 内置对象的作用范围? 它们是\_\_\_\_\_。(多选)  
A. package B. class C. session D. application
126. 关于 session 的使用, 下列哪些说法是正确的? 它们是\_\_\_\_\_。(多选)  
A. 不同的用户窗口具有不同的 session  
B. 不同的用户窗口具有相同的 session  
C. session 有可能超时  
D. session 永远不可能超时
127. 以下描述中, 哪些是 JSP 内置对象? 它们是\_\_\_\_\_。(多选)  
A. out  
B. exception  
C. package  
D. pageContext
128. Session 对象那些情况下会失效? 正确的选择是\_\_\_\_\_。(多选)  
A. 客户端浏览器关闭  
B. Session 的存活周期变为无效  
C. Session 超时  
D. 调用了 Session 的 destroy()
129. 以下描述中, 哪些可以作为页面间对象传递的方法? 它们是\_\_\_\_\_。(多选)  
A. request B. out C. page D. cookie
130. 以下描述中, 哪些是 JSP 内置对象? 它们是\_\_\_\_\_。(多选)

- A. http      B. response      C. session      D. applet
131. 以下描述中, 哪些是作为 JSP 内置对象的作用范围? 它们是\_\_\_\_\_。(多选)  
A. class      B. request      C. session      D. package
132. Cookie 的特性有\_\_\_\_\_。(多选)  
A. cookie 有名称/值对  
B. cookie 保存在客户端  
C. cookie 中的信息在 HTTP 请求和响应的主体中交换  
D. cookie 有可以设置的生命周期  
答案: ABCD
133. 以下哪些是隐藏字段的特点? 选择是\_\_\_\_\_。(多选)  
A. 隐藏字段必须使用表单  
B. 隐藏字段在浏览器中对用户不直接可见  
C. 查看网页源代码找出隐藏字段  
D. 存储在客户端的 HTML 网页  
答案: ABCD

## JSP 标记及动作

134. JSP 标记可以分为哪几种类型\_\_\_\_\_。(多选)  
A. 指令      B. 脚本元素      C. 内容      D. 动作

## Servlet 应用

135. 用 servlet 实现请求调度时, include 机制和 forward 机制区别在于\_\_\_\_。(多选)  
A. forward 机制, 响应信息完全由资源负责  
B. forward 机制的响应信息合并了资源的输出信息  
C. forward 机制静态资源返回速度比 include 机制快  
D. forward 机制静态资源返回速度比 include 机制快慢
136. sendRedirect 和 Forward 机制的区别主要在于\_\_\_\_\_。(多选)  
A. sendRedirect 发送状态码给客户端浏览器  
B. sendRedirect 丢失 HttpServletRequest 对象  
C. forward 发送请求给其他 Web 资源时, 不使用客户端浏览器  
D. forward 传送 HttpServletRequest 和 HttpServletResponse 对象给其他 Web 资源
137. servlet API 由多个包组成, 主要包括\_\_\_\_\_。(多选)  
A. javax.servlet  
B. javax.servlet.http  
C. javax.servlet.ServletRequest  
D. javax.servlet.ServletResponse
138. servlet 的生命周期由它的 3 个方法来控制, 它们是\_\_\_\_\_。(多选)  
A. init()      B. service()      C. destroy()  
D. doGet()      E. doPost()
139. Java 过滤器技术主要用于哪些处理, 请选择\_\_\_\_\_。(多选)  
A. 身份验证功能  
B. 数据加密功能  
C. 实现日志功能  
D. 访问数据库功能
140. 过滤器的生命周期可用它的\_\_\_\_\_方法表示。(多选)  
A. init()      B. doFilter()      C. service()      D. destroy()
141. 创建一个 Filter 需要执行如下操作\_\_\_\_\_。(多选)  
A. 创建 Filter 处理类  
B. 在应用服务器上部署 Filter Bean  
C. 在 web.xml 文件中配置 Filter  
D. 在客户端应用中引用 Filter

142. 当 Servlet 容器销毁一个 Servlet 时, 会销毁哪些对象? 请选择\_\_\_\_\_。(多选)

- A. Servlet 对象
- B. ServletContext 对象
- C. 与 Servlet 对象关联的 ServletConfig 对象
- D. ServletRequest 对象和 ServletResponse 对象

正确答案: AC。

## MVC 设计模式

143. 以下哪些层属于软件开发领域的三层体系结构中的结构层? 它们是\_\_\_\_\_。(多选)

- A. 网络层
- B. 数据链路层
- C. 客户层
- D. 应用服务层

144. MVC 模式包括哪几个层? 它们是\_\_\_\_\_。(多选)

- A. 模型层
- B. 管理层
- C. 视图层
- D. 控制层

145. MVC 模式中一般情况 servlet 可以担任哪些角色? 它们是\_\_\_\_\_。(多选)

- A. Controller 中接受用户请求
- B. View 中返回响应信息, 刷新用户界面
- C. Model 中处理业务逻辑
- D. 访问 Model 中的元素

正确答案: ABC。

146. 下列哪些说法是正确? 它们是\_\_\_\_\_。(多选)

- A. JSP 充当 MVC 模式的视图
- B. Servlet 充当 MVC 模式的模型
- C. Servlet 充当 MVC 模式的控制器
- D. JavaBean 充当 MVC 模式的模型
- E. JSP 充当 MVC 模式中的模型

参考答案: ACD

## EL、JSTL

147. 禁用 EL 表达式的方法有\_\_\_\_\_。(多选)

- A. 使用斜杠 “\” 符号
- B. 使用 page 指令
- C. 在 web.xml 文件中配置<el-ignored>元素
- D. 使用异常处理方法

答案: ABC

## 框架应用

148. 自定义拦截器类的方式有\_\_\_\_\_。(多选)

- A. 实现 Interceptor 接口
- B. 实现 AbstractInterceptor 接口
- C. 继承 Interceptor 类
- D. 继承 AbstractInterceptor 类

答案: AD

149. 以下属于 struts2 配置文件中的配置元素是\_\_\_\_\_。(多选)

- A. <package>
- B. <action>
- C. <form-beans>
- D. <action-mappings>

答案: AB

### 三 判断题

#### 判断题-Web 基础

1. 网站设计的时候经常会处理大量的数据, 这些数据必须都放在 JSP 页面中。( ) F
2. 动态网页和静态网页的根本区别在于服务器端返回的 HTML 文件是事先存储好的还是由动态网页程序生成的 ( ) T

#### 判断题-HTML 基础

3. 表单信息的验证只能放在服务器端执行。( ) F
4. 绝对路径是文件名的完整路径; 相对路径是指相对当前网页文件名的路径。( ) T

#### 判断题-JSP 基础、指令及动作

5. 在 Java 程序片中使用 Java 语言的注释方法, 其注释的内容会发送到客户端。(F)
6. 网页中只要使用 gb2312 编码就不会出现中文乱码。( ) F
7. 在"<%!"和"%>"标记之间声明的 Java 的变量在整个页面内有效, 不同的客户之间不共享。( ) T
8. JSP 页面中的指令标记、JSP 动作标记统称为脚本元素。( ) F
9. JSP 页面中的变量和方法声明 (Declaration)、表达式 (Expression) 和 Java 程序片 (Scriptlet) 统称为 JSP 标记。( ) F
10. <jsp:forward ...>标记的 page 属性值是相对的 URL 地址, 只能静态的 URL。( ) F
11. 不可以用一个 page 指令指定多个属性的取值。( ) F
12. out 对象是一个输出流, 它实现了 javax.servlet.JspWriter 接口, 用来向客户端输出数据。( ) T
13. Page 指令不能定义当前 JSP 程序的全局属性。( ) F

#### 判断题-JSP 内置对象

14. response 对象主要用于向客户端发送数据。( ) T
15. Cookie 由浏览器保存在客户端, 通常保存为一个文本文件。( ) T
16. Tomcat 服务器支持直接使用 application 对象。( ) F
17. 在 HTML 页面文件中加入 JSP 脚本元素、JSP 标记等就构成了一个 JSP 页面。( ) F
18. application 对象对所有用户都是共享的, 任何对它的操作都会影响到所有的用户。(T)
19. 利用 response 对象的 sendRedirect 方法只能实现本网站内的页面跳转, 但不能传递参数。( ) F
20. session 对象可以用来保存用户会话期间需要保存的数据信息。( ) T

#### 判断题-JavaBean

21. Javabeen 中, 对于 boolean 类型的属性, 可以使用 is 代替方法名称中的 set 和 get 前缀, 创建 Bean 必须带有包名。( ) F
22. JavaBean 是 Java 类, 因此也必须要有主函数。( ) F
23. JavaBean 分为可视化组件和非可视化组件。( ) T
24. 修改了 Bean 的字节码后, 要将新的字节码复制到对应的 WEB-INF\classes 目录中, 重新启动 tomcat 服务器才能生效。( ) F
25. 在 JSP 页面中调用的 Bean 类中如果有构造方法, 必须是 public 类型且必有参数。( ) F
26. 在 JSP 页面中使用 Bean 首先要使用 import 指令将 Bean 引入。( ) T
27. 布置 JavaBean 须在 Web 服务目录的 WEB-INF\classes 子目录下建立与包名对应的子目录, 并将字节文件复制到该目录。( ) T

#### 判断题-Servlet

28. 不能给一个 Servlet 映射多个访问路径。( ) F
29. 对于每一个 Servlet 实例, 只能被初始化一次 ( )。T
30. Servlet 与 Applet 它们都运行在服务器端。( ) F
31. Servlet 的部署文件是一个 xml 文件, 文件名为 web.xml, 它保存在 Web 服务目录的 WEB-INF 子目录中。( ) T
32. 当用户请求一个 Servlet 时, 服务器都会创建 Servlet 实例, 响应用户请求。( ) F
33. 当多个客户请求一个 Servlet 时, 服务器为每一个客户启动一个进程而不是启动一个线程。( ) F
34. 客户机与 Servlet 间可以直接的交互。( ) F

- 35. 在 Servlet 中读取 HTTP 头信息非常容易, 只需调用 HttpServletRequest 的 getHeader 等方法即可。 ( ) T
- 36. 实现转发需要两个步骤, 首先在 Servlet 中要得到 RequestDispatcher 对象, 然后在调用该对象的 forward 方法实现转发。 ( ) T
- 37. 转发的功能是将用户对当前 JSP 页面或 Servlet 的请求转发给另一个 JSP 页面或 Servlet。 ( ) T
- 38. 重定向功能是将用户从当前页面或 Servlet 定向到另一个 JSP 页面或 Servlet。 ( ) T

**判断题-JDBC**

- 39. 数据库服务与 Web 服务器需要在同一台计算机上。 ( ) F
- 40. Connection.createStatement()不带参数创建 Statement 对象, 不能够来回的滚动读取结果集。 ( ) T
- 41. ResultSet 结果集, 每一次 rs 可以看到一行记录, 要在看到更多行, 可以使用 next() 方法进行前后移动。 ( ) F
- 42. 使用 CachedRowSetImpl 对象可以节省数据库连接资源, 因为这个对象可以保存 ResultSet 对象中的数据, 它不依赖与 Connection 对象, 并且继承了 ResultSet 的所有方法。 ( ) T