# 北塘区公共数据管理平台

编程指南

本文档为北塘区公共数据管理平台的开发说明性文档, 开发者需参考本文档进行后续开发和维护。

# 目录

一、		单位管理(MANAGE)	1
1.		机构管理(DEPARTMENT)	1
	a)	浏览(Department.aspx)	1
	b)	新建(DepartmentNew.aspx)	1
	c)	编辑(DepartmentEdit.aspx)	1
	d)	删除(DepartmentDelete.aspx)	1
	e)	设置兼职(DepartmentJz.aspx)	1
2.		用户管理(User)	1
	a)	浏览(User.aspx)	1
	b)	编辑(UserEdit.aspx)	2
	c)	设置兼职(UserJz.aspx)	2
	d)	用户启停(UserQt.aspx)	2
3.		授课设置(Course)	2
	a)	浏览(Course.aspx)	2
	b)	设置授课教师(CourseSk.aspx)	2
二、		专用系统管理(MAIN)	2
1.		在编教师(PREPARED)	2
2.		不在编教师(NotPrepared)	3
3.		教师调动(FLOW)	3
4.		教师借调(TEMP)	3
三、		查询统计(STATISTICS)	3
1.		教师查询(ALLTEACHERS)	3
	a۱	划版(AllTeachers asny)	2

b	)	浏览详情(AllTeachersDetail.aspx)
2.	教	师统计(TEACHERSTATISTICS)
3.	历	史信息(HistoricInfo)
四、	全	局管理(COMMON)
1.	单	位管理(DEPARTMENT)
a)	)	浏览(Department.aspx)
b	)	新建(DepartmentNew.aspx)
c)	)	编辑(DepartmentEdit.aspx)
d,	)	删除(DepartmentDelete.aspx)
2.	跨	单位管理(Cross)
a)	)	浏览(Cross.aspx)
b	)	设置查看(CrossCk.aspx)
3.	课	程设置(Course)
a)	)	浏览(Course.aspx)
b	)	新建(CourseNew.aspx)
c)	)	编辑(CourseEdit.aspx)
d,	)	删除(CourseDelete.aspx)
4.	权	限设置(PERMISSION)
a)	)	浏览(Permission.aspx)
b	)	新建(PermissionNew.aspx)
c)	)	编辑(PermissionEdit.aspx)
d,	)	删除(PermissionDelete.aspx)
e)	)	删除(PermissionQx.aspx)
f)		删除(PermissionYh.aspx)

#### 北塘区公共数据管理平台 - 编程指南

5.	短	短信接口(Message)	5
a)	)	浏览(Message.aspx)	6
b)	)	新建(MessageNew.aspx)	6
c)	)	编辑(MessageEdit.aspx)	6
d)	)	删除(MessageDelete.aspx)	6

## 1、 单位管理 (MANAGE)

## 1. 机构管理 (DEPARTMENT)

## A) 浏览(DEPARTMENT.ASPX)

函数名称	函数说明
ReBindTree	根据区级还是校级加载学校名称列表树
SetGridDataSource	根据学校名称列表树的选中项加载该学校下的所有部门
GetYHNameByID	根据 ID 加载部门的负责人姓名

## B) 新建(DEPARTMENTNEW.ASPX)

函数名称	函数说明
btnSave_Clicked	保存要新建的部门

## C) 编辑(DEPARTMENTEDIT.ASPX)

函数名称	函数说明
InitData	根据 ID 读取要编辑的部门信息
btnSave_Clicked	保存编辑后的部门

## D) 删除(DEPARTMENTDELETE.ASPX)

函数名称	函数说明
btnSave_Clicked	根据 ID 删除部门

## E) 设置兼职 (DEPARTMENTJZ.ASPX)

函数名称	函数说明
InitData	加载单位列表
BindTreeByDW	根据选中的单位加载部门列表
treeBM_Clicked	根据选中的部门加载人员列表
btnFilter_Clicked	根据筛选框内容筛选人员列表
boxS_Transferring	将待选人员设为兼职人员
boxT_Deleted	取消所选人员的兼职

## 2. 用户管理 (USER)

## A) 浏览(USER.ASPX)

函数名称	函数说明
ReBindTree	根据区级还是校级加载学校名称列表树
SetGridDataSource	根据学校名称列表树的选中项加载该学校该部门下的所

有教师

## B) 编辑(USEREDIT.ASPX)

函数名称	函数说明
InitData	根据ID读取要编辑的教师信息
btnSave_Clicked	保存编辑后的教师

## C) 设置兼职 (USERJZ.ASPX)

函数名称	函数说明
InitData	加载单位列表
BindTreeByDW	根据选中的单位加载部门列表
treeBM_Clicked	列出选中部门的兼职人员列表
btnAdd_Clicked	将当前人员兼职到选中部门
boxT_Deleted	将当前人员的兼职从选中部门移除

## D) 用户启停 (USERQT.ASPX)

函数名称	函数说明
btnSave_Clicked	改变当前用户的启用停用状态

## 3. 授课设置 (COURSE)

## A) 浏览(COURSE.ASPX)

函数名称	函数说明
ReBindTree	根据区级还是校级加载学校名称列表树
SetGridDataSource	根据学校名称列表树的选中项加载该学校下的所有课程

## B) 设置授课教师 (COURSESK.ASPX)

函数名称	函数说明
InitData	加载年级列表
btnFilter_Clicked	根据筛选框内容筛选人员列表
boxS_Transferring	将待选人员设为该课程授课人员
boxT_Deleted	将待选人员从该课程授课人员中移除

## 2、 专用系统 管理(MAIN)

## 1. 在编教师 (PREPARED)

引用外部网址: http://i.btedu.gov.cn:9060/btedu/sch!base.do

#### 2. 不在编教师 (NOTPREPARED)

引用外部网址: <a href="http://i.btedu.gov.cn:9060/btedu/sch!base.do">http://i.btedu.gov.cn:9060/btedu/sch!base.do</a>

3. 教师调动(FLOW)

引用外部网址: http://i.btedu.gov.cn:9060/btedu/sch!mobile.do

4. 教师借调(TEMP)

引用外部网址: <a href="http://i.btedu.gov.cn:9060/btedu/sch!second.do">http://i.btedu.gov.cn:9060/btedu/sch!second.do</a>

## 3、 查询统计 (STATISTICS)

#### 1. 教师查询 (ALLTEACHERS)

A) 浏览(ALLTEACHERS.ASPX)

直接绑定数据

B) 浏览详情 (ALLTEACHERSDETAIL.ASPX)

直接绑定数据

2. 教师统计(TEACHERSTATISTICS)

直接绑定数据

3. 历史信息 (HISTORICINFO)

HistoricInfo.aspx 选择查询项后调用 HistoricView.aspx 显示

## 4、 全局管理 (COMMON)

## 1. 单位管理(DEPARTMENT)

A) 浏览(DEPARTMENT.ASPX)

函数名称	函数说明
SetGridDataSource	绑定学校列表
GetBBName	根据 ID 获取办别名
GetLBName	根据 ID 获取类别名

## B) 新建(DEPARTMENTNEW.ASPX)

函数名称	函数说明
btnSave_Clicked	保存要新建的学校

## C) 编辑(DEPARTMENTEDIT.ASPX)

函数名称	函数说明
InitData	根据 ID 读取要编辑的学校信息
btnSave_Clicked	保存编辑后的学校

## D) 删除(DEPARTMENTDELETE.ASPX)

函数名称	函数说明
btnSave_Clicked	根据 ID 删除学校

## 2. 跨单位 管理 (CROSS)

## A) 浏览(CROSS.ASPX)

函数名称	函数说明
ReBindTree	根据区级还是校级加载学校名称列表树
SetGridDataSource	根据学校名称列表树的选中项加载该学校下的所有部门

## B) 设置查看 (CROSSCK.ASPX)

函数名称	函数说明
InitData	加载单位列表
BindTreeByDW	根据选中的单位加载部门列表
treeBM_Clicked	根据选中的部门加载人员列表
btnFilter_Clicked	根据筛选框内容筛选人员列表
boxS_Transferring	将待选人员设为可查看当前部门
boxT_Deleted	将待选人员设为不可查看当前部门

## 3. 课程设置(COURSE)

## A) 浏览(COURSE.ASPX)

函数名称	函数说明
SetGridDataSource	绑定课程列表

## B) 新建(COURSENEW.ASPX)

函数名称	函数说明
btnSave_Clicked	保存要新建的课程

## C) 编辑(COURSEEDIT.ASPX)

函数名称	函数说明
InitData	根据 ID 读取要编辑的课程信息
btnSave_Clicked	保存编辑后的课程

# D) 删除(COURSEDELETE.ASPX)

函数名称	函数说明
btnSave_Clicked	根据 ID 删除课程

## 4. 权限设置 (PERMISSION)

#### A) 浏览 (PERMISSION.ASPX)

函数名称	函数说明
SetGridDataSource	绑定角色列表

## B) 新建(PERMISSIONNEW.ASPX)

函数名称	函数说明
btnSave_Clicked	保存要新建的角色

## C) 编辑(PERMISSIONEDIT.ASPX)

函数名称	函数说明
InitData	根据 ID 读取要编辑的角色信息
btnSave_Clicked	保存编辑后的角色

## D) 删除(PERMISSIONDELETE.ASPX)

函数名称	函数说明
btnSave_Clicked	根据 ID 删除角色

## E) 删除(PERMISSIONQX.ASPX)

函数名称	函数说明
btnSave_Clicked	保存该角色的权限列表

## F) 删除(PERMISSIONYH.ASPX)

函数名称	函数说明
btnSave_Clicked	保存该角色的人员列表

## 5. 短信接口 (MESSAGE)

## A) 浏览(MESSAGE.ASPX)

函数名称	函数说明
SetGridDataSource	绑定短信列表

# B) 新建(MESSAGENEW.ASPX)

函数名称	函数说明
btnSave_Clicked	保存要新建的短信

## C) 编辑(MESSAGEEDIT.ASPX)

函数名称	函数说明
InitData	根据 ID 读取要编辑的短信信息
btnSave_Clicked	保存编辑后的短信

## D) 删除(MESSAGEDELETE.ASPX)

函数名称	函数说明
btnSave_Clicked	根据 ID 删除短信