

安装方法

有效距离验证：在规定的传感器安装位置，按一下传感器的重置按钮，网页发出提示音，表明子设备与网关之间可以有效通讯。

1. 脚下粘贴保护膜。



撕下胶黏保护膜

使用产品前请仔细阅读该产品说明书

服务热线：4001-1900-71330

制造商：深圳绿米联创科技有限公司

地址：深圳市南山区桃源街道留仙大道绿米路1号

金盟智行大厦9楼

2. 安装时尽量对齐主体与磁铁侧边的安装标记。



安装时尽量对齐

3. 分别粘贴在所需开合区域（建议主体安装在开合区域固定面，磁铁安装在活动面，安装间隔在门缝关闭状态下小于2.2厘米）。



安装间隔小于2.2cm

- * 粘贴表面应保持清洁干燥。
- * 安装时请避免掉落，否则损坏传感器主体。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBBs	多溴二苯醚 PBDEs
白色塑料壳	○	○	○	○	○	○
树脂料	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电阻	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



门窗传感器产品保修说明

门窗传感器售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行三包和服务。

三包内容如下：

保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，维修、换货、退货应当凭发票办理。

1. 退货政策自签收之日起7日无理由退货（电商购买渠道）；由用户承担物流费用。
2. 本产品出现《门窗传感器性能故障表》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确认后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量问题退货
换货	自签收次日起15天内产品质量问题因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量问题原因维修

友情提示

因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

门窗传感器性能故障表

名称	性能故障
门窗传感器	1. 主体结构或者材料因素造成表面裂纹 2. 指示灯失效 3. 重置键失效 4. ZigBee失效 5. 门磁开关感应失效


非保修案例

1. 未经授权的维修、使用、碰撞、拆卸、滥用、误用、误放、改动、不正确的使用非本产品配件，或擅自、涂改、标记、仿伪标记。
2. 已超过三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏。
4. 不符合《门窗传感器性能故障表》所列性能故障的情况。
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《门窗传感器性能故障表》所列性能故障。

产品介绍

门窗传感器通过传感器主体与磁铁的靠近和分开感知门窗状态。低功耗，免工具安装，即贴即用。

*本产品室内使用，使用前请先将传感器与网关连接。



快速设置

本产品兼容米家智能平台，可通过“米家”APP操控，支持Matter系统，可与其他米家智能产品互联互通。

1. 下载APP

在应用商店搜索“米家”或扫描以下二维码下载安装米家APP。



2. 添加设备

打开米家APP，选择要连接的网关。在设备页面点击添加设备，根据APP提示操作，直至网关提示“连接成功”。

*如添加失败，请将传感器靠近网关后重试。



添加设备



长按传感器1秒

直到蓝灯闪烁5次并亮起

3. 购买更多

购买更多智能产品及品质好物请下载米家APP登录米家商城，或扫描下方二维码识别二维码购买。



门窗传感器使用说明书及三包凭证

产品型号: MCCGQ11LM 电池规格: CR1632

产品尺寸: 41 × 22 × 11mm 工作温度: -10℃ ~ +50℃

感应距离: 最大22毫米 工作湿度: 0 ~ 95%RH, 无冷凝

无线连接: ZigBee 执行标准: Q/CLM 003-2015