Xiaomi Inondation

米家无线开关使用说明书及三包卡



产品介绍

米家无线开关是一款低功能的新型调控开关。外形小巧,可 以任意移动放置。免工具安装,即贴即用,可灵活控制智能 灯,插座等设备。

*本产品仅限室内使用、需要连接网关进行智能操作



工作温度-101-+501 工作混度 0-95%RH. 无冷凝

非保修条例 1.未经授权的相处。深用、研检、趋力、适用、进油、重放。

改动。不正确的使用非本产品配件、或撕毁、涂改标贴。助 (5)标记

3 因不可抗力造成的损坏。 4 不符合《米家无线开关性能故障表》所列性能故障的情况

5 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家无线开关性能放 障表》所列性能放降。

米家无线开关性能故障

名。称	性能取得			
*家大线开关	1 网络构成者材料因素造成表面裂现 2 指示灯失效 3 重置孔失效 4 按键失效			

米家无线开关三包凭证

来家无线开关售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》。《中华人民共和国产品质量法》实行售后三位服务。服务内容如下 1 自然平均次行起开始。 生产品出现《米家主线耳关性部局

舜表3 所列性能故障的情况、经由小米售后服务中心检测模定、可免费享受进货域换货服务。 2 自您等效次日起8日15日内、本产品出现《米家无线开关、 性能故障表3 所列性能故障的情况、经由小米售品服务中心

性能放睫表》所列性能故障的情况,经由小米售到服务中心 检测确定。可免费等受损货或者增增服务。 3 自您签收次日起12个月内。本产品出现《米家无线开关性能

下载客户端

在应用商店搜索"米家"或扫描以下二维码下载米家APP。连 接网关后:根据"添加设备"指引添加无线开关。

 本产品已经接入米率。支持M(I))系统银屏油动控制。可与 其它米家铝贴产品互联互通



设备操控及更多智能产品 购买请登起"米家"APP。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	16 (Pb)	(Hg)		六价铬 (CRVI)		多海二苯酚 (PBDE)
白色塑料壳			0		0	
69.70 x c						
全風				0	0	
电阻						

- 本表格依据SJ/T11364的规定编制。
- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
- X 表示误有害物孩至少在该部件的某一均质材料中的 含量和出GB/T26572规定的限量要求。



tinso s

将网关通电、打开来家APP、选择要连接的网关。在设备页面 点击添加子设备、根据APP提示操作。直至网关语音提示"连

* 如添加失败 请将传感器移近园菜后重试



安装方法

有效距离验证 添加设备成功后,在选定的开关安装位置。 用按键针按一下开关的重置礼。网关发出提示音。表明开关 与原文之间可以为数据图

方式一 无期权钻;直接放置在桌面即可。 方式二 要下放钻保护腰,粘贴在所做区域即可。

* 粘贴表面淡保持清洁干燥

*请避免安装在金属表面,否则会影响无线通讯距离



1 斯下股贴保护腿



直接粘贴在所需区域