查询计划树 (plan_query())

查询优化(do_planner())

- CreateTable
  - 生成DDL计划 类型为T_CreateTable
- DropTable
  - 生成DDL计划 类型为T_DropTable
- InsertStmt
  - 生成DML计划 类型为T_InsertStmt
- DeleteStmt
  - 生成DML计划 类型为T_DeleteStmt
- UpdateStmt
  - 生成DML计划 类型为T_UpdateStmt
- SelectStmt
  - 生成DML计划 类型为T_SelectStmt
    - 从这里开始已经就是一棵查询计划树了, 此时DML计划为根节点, 它的孩子节点为ProjectionPlan计划
      - 生成投影计划(ProjectionPlan)之前, 先进行逻辑优化(logical_optimization())和物理优化(physical_optimization()), 最后再生成投影计划, 对最终形成的记录进行投影处理.
        - 投影计划的孩子为排序计划(SortPlan) 用于对order by语句进行处理.
          - 排序计划的孩子为聚合计划(AggregationPlan), 对聚合函数进行处理和操作.
            - 排序计划的孩子为分组计划(GroupPlan), 对group by以及having进行处理判断.
              - 聚合计划的孩子为连接计划(JoinPlan), 进行两表连接操作.
                - 连接计划的孩子为扫描计划(ScanPlan), 对记录进行扫描和优先筛选操作.

ShowTables

- 生成OtherPlan计划, 类型是T_ShowTable

DescTable

- 生成OtherPlan计划, 类型是T_DescTable

Presented with xmind