算子树的构建和执行
protal.h

算子树的构建(start())

OtherPlan

生成执行命令：PORTAL_CMD_UTILITY
表示当前执行语句为OtherPlan中的一个,为后面执行算子树做准备

DDLPlan

生成执行命令：PORTAL_MULTI_QUERY
表示当前执行语句为DDL语句,为后面执行算子树做准备

DMLPlan

insert

直接生成InsertExecutor算子

delete

由于需要处理where条件，先通过一次扫描和过滤，再生成DeleteExecutor算子

update

由于需要处理where条件，先通过一次扫描和过滤，再生成UpdateExecutor算子

select

生成ProjectionPlan算子

投影计划是根节点,我们还需要给当前查询计划树变为一棵算子树,需要递归遍历子树进行不断构造。

生成执行命令：**PORTAL_ONE_SELECT**
表示当前语句为**DML**语句,为后面执行算子做准备

insert、delete、update 共同汇聚：

生成执行命令：
PORTAL_DML_WITHOUT_SELECT
表示当前语句为**DML**语句,为后面执行算子做准备

算子树的执行(start())

通过execution_manage调用对应的函数

如果执行命令为PORTAL_CMD_UTILITY
表示为当前语句为OtherPlan中的一个
调用run_cmd_utility()函数

执行help、show tables、desc table 等语句

如果执行命令为：PORTAL_MULTI_QUERY
表示当前语句为DDL语句中的一个
调用run_mutli_query()函数

执行create table、drop table等语句

如果执行命令为：PORTAL_DML_WITHOUT_SELECT
表示当前语句为DML语句(不包含select)中的一个
调用run_dml()函数

执行update、delete等语句

如果执行命令为：PORTAL_ONE_SELECT
表示当前语句为select语句
调用select_from()函数

执行select语句

Presented with xmind