

Név:.....

EHA:..... ELTE

## Logika és számításelmélet 2. zárthelyi

2009. december 9.


1. Tekintsük az alábbi függvényeket!  $f(n) = n^{\frac{1}{100}} 2^{100}$ ,  $g(n) = 2^{\frac{1}{100}n} n^{100}$ ,  $h(n) = 100n^{\frac{1}{100}n}$ . Az  $f(n) = \Omega(g(n))$ ,  $g(n) = \Omega(f(n))$ ,  $f(n) = O(h(n))$ ,  $h(n) = O(f(n))$  állítások közül melyek igazak? Röviden indokoljuk is a választ. (10 pont)
2. Melyik halmaz számossága nagyobb? 2 darab diszjunkt egységsugarú körvonal vagy 1 darab 2 egység sugarú körvonal.



(10 pont)

3. Az  $\mathcal{M} = \langle \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8, q_i, q_n\}, \{0, 1\}, \{0, 1, \bar{0}, \bar{1}, \sqcup\}, \delta, q_0, q_i, q_n \rangle$  determinisztikus Turing-gép állapotátmenetei az alábbi átmenetdiagrammal vannak megadva.  $\mathcal{M}$  egy  $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$  szöfűggyvnynt számít ki (tehát az  $u \in \{0, 1\}^*$  input esetén a Turing-gép megállásakor  $f(u) \in \{0, 1\}^*$  olvasható a szalagon).

Az átmenetdiagramon (az áttekinthetőség kedvéért) nincs megadva azon állapot-betű párokra az átmenet, mely párok a működés során úgyse fordulhatnak elő.



- (a) Adjuk meg egy tetszőlegesen választott, legalább 3 hosszúságú szóra a kezdőkonfigurációból a megállási konfigurációba a konfigurációátmenetek sorozatát! (4 pont)
  - (b) Adjuk meg azt az  $f$  szöfűggyvnynt, melyet  $\mathcal{M}$  kiszámol! A választ röviden indokoljuk is! (4 pont)
  - (c) Adjunk meg egy olyan  $k$  természetes számot, melyre  $\mathcal{M}$   $O(n^k)$  időkorlátos! ( $n$  az input szó hossza.) A választ röviden indokoljuk is! (2 pont)
4. Készítsünk egy- vagy többszalagos, determinisztikus Turing-gépet, mely eldönti az  $L = \{u \in \{a, b\}^* \mid u\text{-ban ugyanannyi } a \text{ van, mint } b\}$  nyelvet! (8 pont)  
Adjunk meg egy olyan  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  függvény, melyre igaz lesz, hogy a kapott Turing-gép időigénye  $\Theta(f(n))$ . (2 pont)
  5. Bizonyítsuk be, hogy eldönthetetlen, hogy egy Turing-gép megáll-e minden inputon! (Feltehető, hogy az input szavak a  $\Sigma = \{0, 1\}$  ábécé felettiek. A feladatot másképpen úgy is fogalmazhatjuk, hogy bizonyítsuk be, hogy az  $L = \{w_i \mid \mathcal{M}_i \text{ megáll minden } w \in \{0, 1\}^*\text{-n}\}$  nyelv nem rekurzív, ahol  $w_i$  az  $i$ .  $(\mathcal{M}_i)$  Turing-gép szokásos, gyakorlaton és előadáson ismerttetett kódolása.) (10 pont)