



Номер кабеля	Номер жилы	Характеристики цепи
1	1	Экран кабеля
	2	Вход сигнала микрофона 9 mV
	3	
2	1	Вход внешнего питания ~220V
	2	Экран
	3	Вход внешнего питания ~220V
3	1	Вход внешнего питания +60V
	2	Вход внешнего питания -60V
4	1	Вход внешнего сигнала 0,78V
	2	
	3	Выход сигнала 0,78V к внешнему устройству
	4	
	5	Внешний сигнал "ВКЛЮЧЕНИЕ"
	6	Внешний сигнал "МИКРОФОН"
	7	Внешний сигнал "ИМПЕДАНС"
	8	Внешний сигнал "ТРАНСЛЯЦИЯ"
	9	Общий провод для сигналов управления
	10	Выходной сигнала ошибки "КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ"
	11	Выходной сигнала ошибки "ОБРЫВ"
	12	Выходной сигнала ошибки "ПЕРЕГРУЗКА"
	13	Выходной сигнала ошибки "ПЕРЕГРЕВ"
	14	Выходной сигнала ошибки "АВАРИЯ"
	15	Общий провод для сигналов ошибок
5	1	Выход 1 100V (Ш)
	2	Выход 1 100V (К)
	3	Выход 1 100V (О)
	4	Вход внешнего питания +24V
	5	Вход внешнего питания -24V
	6	Выход внешнего питания +24V
	7	Выход внешнего питания -24V

					1	ГР/М.465333.005 35.SchDoc					
					ГР/М.465333.005 35						
					Усилитель УМ-300-1 Схема электрическая подключения			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Разраб.		Дунаев									
Пров.		Жуков									
								Лист	Листов 1		
Н. контр.		Хамедов						ООО "Группа индустриальных технологий"			
Утв.		Жуков									