



1. * Размеры для справок.
2. ** Размеры обдеспеч. инстр.
3. Литейные радиусы 0,5...3 мм. Литейные уклоны 1...4 °.
4. Отклонение торцев втулок от поверхностей установки (поверхности Ж, И, М) более чем на ±0,5 мм не допускается.
5. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк.
6. Шероховатость поверхностей не более Ra0,8 обеспечивается пресс-формой.
7. Цвет пресс-материала RAL 9005 (черный), матовый.
8. Покрытие:
Грунтовка ГФ-017 ТУ 6-27-7-89.
Эмаль ВД-АК 180 белая ТУ 2316-006-49075239-2004 в 3 слоя.
Лак УР-231В2 ТУ 6-21-14-90 в 2 слоя.
9. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015.
10. Маркировать обозначение и наименование по технологии предприятия-изготовителя.

Файл		ГР\М 301122.007СБ.pdf		
Контрольная сумма				
О	Ноб			
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дат
Разраб		Василенков		
Проб				
Т контр				
Н контр				
Члн				

ГРЛМ.301122.007СБ

Корпус

Сборочный чертеж

Лум.		Масса	Масштаб
		41.6 г	1:1
Лист		Листов 1	

ООО «Группа
индустриальных
технологий»