

Перв. примен. КРПГ.715513.037				√ Rz20 (√)	
Справ. №		ПОЭС-400		Инв. № дудл.	
Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.	
Подп. и дата		Изм.		Лист	
Инв. № подл.		Разраб.		Пров.	
		Т. контр.		Н. контр.	
		Утв.		Яковлев	
		Подп.		Дата	
		Лит.		Масса	
		Лист		Листов 1	
		Сталь 20 ГОСТ 1050-2013			
		Стойка		2.2 г	
		КРПГ.715513.037		5:1	

Technical drawing of a mechanical part (Sтойка) showing front and top views with dimensions and tolerances.

Front View Dimensions:

- Overall length: 18\*
- Left section length: 4 ±0,1
- Central section length: 8 h11(-0,09)
- Right section length: 6 ±0,1
- Left thread: M3-6g
- Right thread: M3-6g
- Left chamfer: 0,5x45° / 2 фаски
- Feature A is indicated on both ends.

Top View Dimensions:

- Overall width: 5
- Inner diameter: Ø6
- Inner hole diameter: 2,5 ±0,1
- Surface texture symbol: T/2 0,15 A

1. \*Размеры для справок.

2. Неуказанные пред. откл. размеров H12; h12; ±IT12/2.

3. Покрытие - Ц6.хр (2,88 см<sup>2</sup>)

4. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.014