

КРПГ.711556.002				$\sqrt{Rz\ 20\ (\sqrt{1})}$	
Перв. примен.					
Справ. №					
Герань					
Подп. и дата					
Инв. № дубл.					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Рифление 0,5\*\*\* ОСТ 3-777-81  $\sqrt{Ra\ 2,5}$

Dimensions:  $\Phi 66\ H9\ (+0,074)$ ,  $\Phi 64,5\ H10\ (+0,12)$ ,  $\Phi 62$ ,  $M66\times 0,75-6g$ ,  $\Phi 69\ H9\ (-0,074)$ ,  $10\ h11\ (-0,09)$ .

Callout A:  $0,03\ B^*$

Callout B:  $0,03\ B^{**}$

A (4 : 1)

Dimensions:  $1,5\ h11\ (-0,06)$ ,  $R2$ ,  $R1,5$ ,  $3,5\ \pm 0,1$ ,  $\Phi 2$ ,  $0,5\ H11\ (+0,06)$ ,  $4,5$ .

Text: Кромки притупить

B (8 : 1)

Dimensions:  $\Phi 65$ ,  $0,5\times 45^\circ$ ,  $0,5$ ,  $1$ .

1. Стабилизировать Т1-2 ГОСТ 17535-77.

2. \* Размер обеспеч. инстр.

3. \*\* Допускается контролировать до нарезания резьбы.

4. \*\*\* Допускается винтовая канавка с шагом 0,5 мм, угол профиля 60° (-10°), глубина 0,4 (-0,1) мм.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров H12, h12, ±IT12/2.

6. Покрытие – Ан. Окс. ч. (28,5 см<sup>2</sup>)/поверх. Г – краска порошковая чёрная матовая, фактура поверхности – “мелкий песок”.

7. Остальные технические требования по ОСТ4 Г0.070.014..

						КРПГ.711556.002			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Кольцо переднее	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Давидюк						11,5 г	2:1
Пров.		Свинарев					Лист	Листов 1	
Т. контр.									
Н. контр.									
Утв.		Федоров				Д16Т ГОСТ 4784-2019			

Копировал

Формат А4

Файл: КРПГ.711556.002 – Кольцо переднее