



1. Стабилизировать Т1-2 ГОСТ 17535-77.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров H12, h12, $\pm IT12/2$.
3. Покрытие – Ан. окс. ч. (17,8 см²)
4. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.014.

КРПГ.753312.021	√ Rz 20 (√)	
Перв. примен.		
Справ. №		
Горизонт		
Подп. и дата		
Инв. № дубл.		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Technical drawing of a punch cover (Крышка кулачка). The drawing includes a top view and a side view (section A-A). Key dimensions and features include: overall width 25, overall height 20, central hole diameter 2 H9 (+0,025), four mounting holes with diameter 2,2 and R0,1, four radii R2, and a central hole with diameter 4,2 and a 90° -2° chamfer. The side view shows a total height of 5,8, with a base thickness of 0,6 and a central hole diameter of 11. Surface roughness is specified as Ra 2,5.

1. Стабилизировать Т1-2 ГОСТ 17535-77.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров Н12, h12, ±IT12/2.
3. Покрытие – Ан. окс. ч. (17,8 см²)
4. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.014.

КРПГ.753312.021				
Крышка кулачка				
Лист	Масса	Масштаб		
1	5,4 г	2:1		
Лист		Листов 1		
Д16Т ГОСТ 4784-2019				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Давидюк		
Пров.		Свинарев		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Федоров		