

КРПГ.71114.1500				√ Rz20 (√)	
Перв. примен. КРПГ.401263.001		Справ. №		ПОЭС-400	
Подп. и дата		Инв. № дудл.		Инв. № подл.	
Взам. инв. №		Инв. № инв.		Инв. № подл.	
Подп. и дата		Инв. № дудл.		Инв. № подл.	
Инв. № подл.		Инв. № дудл.		Инв. № подл.	
Изм.		Лист		№ докум.	
Разраб.		Давидюк		Подп.	
Пров.		Патрикеева		Дата	
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.		Яковлев			
КРПГ.71114.1500					
Кольцо					
20X13 ГОСТ 5632-2014					
Лит.					
Масса					
Масштаб					
8.8 г					
2:1					
Лист					
Листов 1					

1. Покрытие – Хим. Пас. прм. (21,2 см²)

2. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.014

Technical drawing of a ring. The main view shows a vertical section with dimensions: outer diameter $\Phi 70 f8 (-0.03 / -0.076)$, inner diameter $\Phi 67 H7 (+0.03)$, and a width of $3,6 h12 (-0,12)$. Surface finish requirements are indicated by $\sqrt{Ra 1.25}$ and $\sqrt{Ra 2.5}$. A detail view A (4:1) shows a cross-section with a fillet radius of $0,3 \times 45^\circ$ and two chamfers.