



1. Стабилизировать Т1-2 ГОСТ 17535-77.
2. * Размеры для справок.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров Н12, h12, $\pm IT12/2$.
4. Покрытие – Ан. Окс. ч. (25.2 мм²).
5. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.014.

Справ. №		Перв. примен.	

Technical drawing of a threaded ring. The drawing shows a cross-section of the ring with the following dimensions and features:

- Thread: M42x0,75-6g
- Outer diameter: $\Phi 34$
- Inner diameter: $\Phi 31$
- Overall height: 38
- Top chamfer: 21°13'*
- Top surface roughness: Ra 2,5
- Top fillet: 5°50'
- Top edge radius: 24°34'*
- Top edge thickness: 5
- Top edge width: 1,7
- Top edge chamfer: 0,3x45°
- Top edge width: 3,5
- Top edge width: 6,6
- Top edge width: 1,45
- Top edge width: 2
- Top edge width: 4
- Top edge width: 1,7

1. Стабилизировать T1-2 ГОСТ 17535-77.

2. * Размеры для справок.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров H12, h12, $\pm IT12/2$.

4. Покрытие – Ан. Окс. ч. (25.2 мм²).

5. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.014.

КРПГ.711573.002				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Свинарев			
Пров.	Яковлев			
Т. контр.				
Инд. № подл.				
Н. контр.				
Утв.	Федоров			

Кольцо резьбовое

Д16Т ГОСТ 4784-2019

Лит.	Масса	Масштаб
8,1	2:1	

Лист

Листов 1