



# TENSIÓMETRO DIGITAL POWER



El Tensiómetro Digital Carditek Power está diseñado para el monitoreo confiable y cómodo de la presión arterial en el hogar o en entornos de cuidado. Su funcionamiento automático, combinado con una interfaz clara y legible, facilita la toma de mediciones precisas y el seguimiento regular de la salud cardiovascular. Cuenta con pantalla LCD con sistema de retroiluminación indicadora, el cual se activa únicamente para señalar resultados elevados de presión arterial, facilitando su identificación inmediata. Su sistema de doble usuario con amplia memoria permite registrar y seguir las mediciones de más de una persona, apoyando el control continuo y organizado.



Almacena hasta  
192 registros  
para 2 usuarios



Pantalla LCD  
extragrande



Brazaletes  
ajustable adulto:  
22 ~ 42 cm.



Alarma de  
movimiento  
de brazo



Batería  
recargable +  
cable USB



Alarma  
de pulsos  
irregulares



Alerta  
luminosa  
de presión alta



# TENSIÓMETRO DIGITAL POWER



|                                                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| EAN-13                                                 | 7707633900174                                                                   |
| Unidades de caja master                                | 16                                                                              |
| Dimensiones                                            | 140 x 110 x 81 mm                                                               |
| Pantalla                                               | LCD                                                                             |
| Peso neto                                              | Aproximadamente 280 g                                                           |
| Accesorios                                             | Brazalete adulto 22 – 42 cm<br>Cable USB<br>Batería recargable                  |
| Usuarios                                               | 2 usuarios x 192 mediciones                                                     |
| Rango de medición de presión arterial                  | Estática: 0 – 280 mmHg<br>Sistólica: 40 – 260 mmHg<br>Diastólica: 20 – 240 mmHg |
| Exactitud de presión estática                          | $\pm 3$ mmHg o $\pm 2$ % de la lectura, lo que sea mayor                        |
| Adaptador AC/DC (No incluido)                          | Entrada: 100 – 240 Vac, 50/60 Hz, 0.2 A Max<br>Salida: exclusiva 5 Vdc, 500 mA  |
| Potencia de entrada                                    | 10 VA                                                                           |
| Fuente de alimentación                                 | 5 Vdc, 500 mA (USB, batería de litio 3,7 Vdc)                                   |
| Rango de medición de frecuencia de pulso               | 40 – 199 bpm                                                                    |
| Exactitud de frecuencia de pulso                       | $\pm 5$ %                                                                       |
| Vida útil                                              | 5 años                                                                          |
| Pantalla retro iluminadas                              | Si (1 color, cuando el resultado es elevado)                                    |
| Indicación de la OMS                                   | Si                                                                              |
| Protección contra sobrepresión                         | 280 mmHg                                                                        |
| Clasificación IP                                       | IP20                                                                            |
| Clasificación para ambientes ricos en oxígeno          | No está diseñado para su uso en entornos ricos en oxígeno                       |
| Protección contra descargas                            | Equipos de clase II y fuente de alimentación interna, piezas aplicadas tipo BF  |
| Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte | Temperatura: -20 – 55 °C<br>Humedad relativa: 15 – 93 % HR                      |
| Condiciones ambientales de operación                   | Temperatura: 5 – 40 °C<br>Humedad relativa: 15 – 85 %                           |
| Riesgo                                                 | IIA                                                                             |
| Registro sanitario                                     | 2025DM-0031377                                                                  |