

--- Angular服务





内容提纲

- > 服务
- > 依赖注入

服务

服务

- 服务是一个具有特定功能的独立模块
- 用于封装不与任何特定视图相关的业务代码
- 用于存储组件之间共享的数据
- 提高代码的利用率,方便测试和维护
- 服务创建
 - 命令: ng g service services/serviceName





服务

- 服务创建(续)
 - 注入服务
 - 引入: import { serviceName } from './services/.....';
 - 依赖注入:在 providers 数组中依赖注入
 - 声明: 在 constructor 中声明





内容提纲

- > 服务
- > 依赖注入



依赖注入

• 依赖注入

- 依赖注入既是设计模式,又是一种机制
- 当应用程序的一些部件需要另一些部件时,利用依赖注入来创建被请求的部件,并将它们注入到发出请求的部件中

• 注入器

- 提供一系列接口用于创建依赖对象的实例
- Provider
 - 用于配置注入器,



依赖注入

- 依赖
 - 指定被依赖对象的类型,注入器根据此类型创建对应的对象
- 使用依赖注入
 - 模块中注入服务
 - 组件中注入服务
 - 服务中注入服务
 - 层级注入
 - 限定方式依赖注入





依赖注入

- 组件中注入服务
 - 通过 import 引入服务
 - 组件中配置注入器
 - 组件构造函数中注入所依赖的服务
- 限定方式注入
 - @Optional(): 兼容依赖不存在的情况,提高系统健壮性
 - @Host(): 限定查找规则只停止于当前组件







