

Guia de pruebas de endpoints SmartStay

Contrato comprobado: 70 operaciones

Swagger comprobado	https://backend-tlvs.onrender.com/index.html
Fecha	2026-09-18
Base path	/api/v1
Autenticacion	Authorization: Bearer <JWT> cuando se indique
Prueba previa	POST /authentication/sign-in con samuel/samuel: HTTP 500 directo en backend-tlvs

Usa datos ficticios. Para pagos usa solo numeros de prueba; nunca una tarjeta real. Ejecuta DELETE, cancelaciones, cambios de contraseña y desactivaciones solo sobre registros QA descartables.

Orden recomendado

1. Crear usuario QA (sign-up) o usar uno ya provisionado. 2. Ejecutar sign-in y copiar token. 3. Pulsar Authorize en Swagger e ingresar Bearer <token>. 4. Crear datos maestros, hotel, tipo de habitacion y habitacion. 5. Crear reserva y pago. 6. Probar consultas y actualizaciones con los IDs devueltos.

Brechas detectadas entre frontend y Swagger

Frontend	Swagger comprobado	Accion
/profiles	No existe	Usar /guests o /staff segun el rol; requiere decision funcional
/properties	No existe	El backend publica /hotels
/reviews	No existe	No probar hasta implementar contrato
/invoices	No existe	No probar hasta implementar contrato
/tasks	No existe	No probar hasta implementar contrato

Cloudinary (fuera del Swagger)

POST https://api.cloudinary.com/v1_1/dgs2hswlw/image/upload como multipart/form-data. Campos: file = una imagen QA; upload_preset = smartstay_preset. El preset unsigned es publico por diseno: no colocar API secret en el frontend.

AccommodationOptions

GET /api/v1/accommodations/options/amenities

Get available room and hotel amenities - Usado por frontend - JWT requerido

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 401, 403.

POST /api/v1/accommodations/options/amenities

Create a new master amenity option node - Usado por frontend - JWT requerido

Body JSON de prueba

```
{
  "name": "Dato de prueba"
}
```

Respuestas documentadas: 201, 401, 403, 409.

GET /api/v1/accommodations/options/categories

Get hotel categories catalogue - Usado por frontend - JWT requerido

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 401, 403.

POST /api/v1/accommodations/options/categories

Create a new hotel category definition entry - Usado por frontend - JWT requerido

Body JSON de prueba

```
{
  "name": "Dato de prueba"
}
```

Respuestas documentadas: 201, 401, 403, 409.

Analytics

GET /api/v1/analytics/cache

Sin descripcion - Usado por frontend - JWT requerido

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200.

POST /api/v1/analytics/cache

Sin descripcion - Usado por frontend - JWT requerido

Body JSON de prueba

"valor - prueba"

Respuestas documentadas: 200.

GET /api/v1/analytics/performance/monthly

Get monthly performance metrics - Usado por frontend - JWT requerido

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 401, 403.

Authentication

POST /api/v1/authentication/sign-in

Sign in - Usado por frontend - JWT requerido

Body JSON de prueba

```
{
  "username": "qa_guest_20260918",
  "password": "Prueba123!"
}
```

Respuestas documentadas: 200, 401.

POST /api/v1/authentication/sign-up

Sign-up - Usado por frontend - JWT requerido

Body JSON de prueba

```
{
  "username": "qa_guest_20260918",
  "password": "Prueba123!",
  "role": "guest"
}
```

Respuestas documentadas: 200, 403, 409.

Bookings

GET /api/v1/bookings

Get all tracked reservations - Usado por frontend - JWT requerido

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 401, 403.

POST /api/v1/bookings

Create a new reservation entry - Usado por frontend - JWT requerido

Body JSON de prueba

```
{
  "roomId": 1,
  "guestName": "Usuario",
  "guestEmail": "qa.smartstay@example.com",
  "checkInDate": "2026-10-01T15:00:00Z",
  "checkOutDate": "2026-10-05T11:00:00Z",
  "userId": 1,
  "guestProfileId": "11111111-1111-1111-1111-111111111111"
}
```

Respuestas documentadas: 201, 400, 401, 403.

GET /api/v1/bookings/room/{roomId}

Get booking ledger histories by room node - Usado por frontend - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
roomId	path	1	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 401, 403.

GET /api/v1/bookings/{bookingId}

Get booking by its unique identifier - Usado por frontend - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
bookingId	path	1	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 401, 403, 404.

POST /api/v1/bookings/{bookingId}/cancel

Cancel a registered reservation entry layout - Usado por frontend - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
bookingId	path	1	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 401, 403, 404.

Precaucion: operacion destructiva o sensible. Usar solo datos QA y verificar el ID antes de ejecutar.

POST /api/v1/bookings/{bookingId}/confirm

Confirm an active reservation entry status - Usado por frontend - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
bookingId	path	1	Si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 401, 403, 404.

Guests

GET /api/v1/guests

Get all guest profiles - Backend disponible - JWT requerido

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200.

POST /api/v1/guests

Create a new guest profile - Backend disponible - JWT requerido

Body JSON de prueba

```
{
  "firstName": "Usuario",
  "lastName": "Prueba",
  "phone": "+51999999999",
  "email": "qa.smartstay@example.com",
  "documentType": 0,
  "documentNumber": "70000001",
  "street": "Av. Prueba 123",
  "number": "123",
  "city": "Lima",
  "postalCode": "15001",
  "country": "Peru",
  "userId": 1
}
```

Respuestas documentadas: 201, 400.

GET /api/v1/guests/email/{email}

Get guest profile by email address - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
email	path	qa.smartstay@example.com	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 404.

GET /api/v1/guests/user/{userId}

Get guest profile by IAM User ID - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
userId	path	1	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 404.

GET /api/v1/guests/{id}

Get guest profile by ID - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	11111111-1111-1111-1111-111111111111	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 404.

POST /api/v1/guests/{id}/activate

Activate guest profile - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	11111111-1111-1111-1111-111111111111	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 404.

PUT /api/v1/guests/{id}/contact-info

Update guest contact information - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	11111111-1111-1111-1111-111111111111	si

Body JSON de prueba

```
{
  "phone": "+51999999999",
  "street": "Av. Prueba 123",
  "number": "123",
  "city": "Lima",
  "postalCode": "15001",
  "country": "Peru"
}
```

Respuestas documentadas: 200, 404.

POST /api/v1/guests/{id}/correct-identification

Correct guest identification document with audit trail justification - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	11111111-1111-1111-1111-111111111111	si

Body JSON de prueba

```
{
  "newDocumentType": 0,
  "newDocumentNumber": "70000001",
  "reason": "Correccion de dato de prueba",
  "staffUserId": 1
}
```

Respuestas documentadas: 200, 404.

POST /api/v1/guests/{id}/deactivate

Deactivate guest profile - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	11111111-1111-1111-1111-111111111111	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 404.

Precaucion: operacion destructiva o sensible. Usar solo datos QA y verificar el ID antes de ejecutar.

PUT /api/v1/guests/{id}/identification

Set initial guest identification document - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	11111111-1111-1111-1111-111111111111	si

Body JSON de prueba

```
{
  "documentType": 0,
  "documentNumber": "70000001"
}
```

Respuestas documentadas: 200, 404.

POST /api/v1/guests/{id}/link-user

Link guest profile to an IAM user account - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	11111111-1111-1111-1111-111111111111	si

Body JSON de prueba

```
{
  "userId": 1,
  "verifiedEmail": "qa.smartstay@example.com"
}
```

Respuestas documentadas: 200, 404.

Hotels

GET /api/v1/hotels

Get all hotels - Usado por frontend - JWT requerido

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 401, 403.

POST /api/v1/hotels

Create a new hotel property entry - Usado por frontend - JWT requerido

Body JSON de prueba

```
{
  "hostId": 1,
  "name": "Dato de prueba",
  "address": "Av. Prueba 123",
  "city": "Lima",
  "country": "Peru",
  "imageUrl": "https://res.cloudinary.com/dgs2hswlw/image/upload/sample.jpg",
  "description": "Registro creado para pruebas QA",
  "type": "Hotel",
  "amenities": [
    [
      "WiFi",
      "TV"
    ]
  ]
}
```

Respuestas documentadas: 201, 400, 401, 403.

DELETE /api/v1/hotels/{hotelId}

Delete a hotel property cluster - Usado por frontend - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
hotelId	path	1	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 401, 403, 404.

Precaucion: operacion destructiva o sensible. Usar solo datos QA y verificar el ID antes de ejecutar.

GET /api/v1/hotels/{hotelId}

Get hotel by its unique identifier - Usado por frontend - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
hotelId	path	1	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 401, 403, 404.

PUT /api/v1/hotels/{hotelId}

Update an existing hotel aggregate's context properties - Usado por frontend - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
hotelId	path	1	Si

Body JSON de prueba

```
{
  "name": "Dato de prueba",
  "address": "Av. Prueba 123",
  "city": "Lima",
  "country": "Peru",
  "imageUrl": "https://res.cloudinary.com/dgs2hswlw/image/upload/sample.jpg",
  "description": "Registro creado para pruebas QA",
  "type": "Hotel",
  "amenities": [
    [
      "WiFi",
      "TV"
    ]
  ]
}
```

Respuestas documentadas: 200, 401, 403, 404.

IoTEmulator

GET /api/v1/io-t-emulator/rooms/{roomId}/actuators-state

Sin descripcion - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
roomId	path	1	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200.

POST /api/v1/io-t-emulator/rooms/{roomId}/inject-telemetry

Sin descripcion - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
roomId	path	1	si

Body JSON de prueba

```
{
  "simulatedSensorType": "temperature",
  "readingValue": "23.5",
  "forceStatusChange": false
}
```

Respuestas documentadas: 200.

POST /api/v1/io-t-emulator/rooms/{roomId}/thermostat

Sin descripcion - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
roomId	path	1	si

Body JSON de prueba

```
{
  "targetTemperatureCelsius": 1,
  "fanSpeed": "medium",
  "simulationMode": "manual"
}
```

Respuestas documentadas: 200.

Payments

POST /api/v1/payments

Process a new payment transaction - Usado por frontend - JWT requerido

Body JSON de prueba

```
{
  "bookingId": 1,
  "amount": 120.5,
  "paymentMethod": "card",
  "cardNumber": "4111111111111111",
  "cardHolderName": "Usuario",
  "expirationDate": "12/30",
  "cvv": "123"
}
```

Respuestas documentadas: 201, 400, 401, 403.

GET /api/v1/payments/booking/{bookingId}

Get payment ledger properties by booking aggregate identifier - Usado por frontend - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
bookingId	path	1	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 401, 403, 404.

RoomTypes

GET /api/v1/room-types

Get all registered room types - Usado por frontend - JWT requerido

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 401, 403.

POST /api/v1/room-types

Create a new room type category - Usado por frontend - JWT requerido

Body JSON de prueba

```
{
  "name": "Dato de prueba",
  "description": "Registro creado para pruebas QA"
}
```

Respuestas documentadas: 201, 400, 401, 403.

GET /api/v1/room-types/{roomTypeId}

Get room type by its unique identifier - Usado por frontend - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
roomTypeId	path	1	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 401, 403, 404.

Rooms

GET /api/v1/rooms

Get all registered rooms - Usado por frontend - JWT requerido

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 401, 403.

POST /api/v1/rooms

Create a new room entry - Usado por frontend - JWT requerido

Body JSON de prueba

```
{
  "hotelId": 1,
  "roomTypeId": 1,
  "price": 120.5,
  "description": "Registro creado para pruebas QA",
  "amenities": [
    [
      "WiFi",
      "TV"
    ]
  ]
}
```

Respuestas documentadas: 201, 400, 401, 403.

GET /api/v1/rooms/type/{roomTypeId}

Get rooms by their category or room type - Usado por frontend - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
roomTypeId	path	1	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 401, 403.

DELETE /api/v1/rooms/{roomId}

Delete a room entity entry - Usado por frontend - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
roomId	path	1	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 401, 403, 404.

Precaucion: operacion destructiva o sensible. Usar solo datos QA y verificar el ID antes de ejecutar.

GET /api/v1/rooms/{roomId}

Get room by its unique identifier - Usado por frontend - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
roomId	path	1	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 401, 403, 404.

PUT /api/v1/rooms/{roomId}

Update an existing room aggregate's context properties - Usado por frontend - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
roomId	path	1	Si

Body JSON de prueba

```
{
  "roomId": 1,
  "price": 120.5,
  "description": "Registro creado para pruebas QA",
  "amenities": [
    "WiFi",
    "TV"
  ]
}
```

Respuestas documentadas: 200, 401, 403, 404.

Staff

GET /api/v1/staff

Get all staff profiles - Backend disponible - JWT requerido

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200.

POST /api/v1/staff

Create a new staff profile - Backend disponible - JWT requerido

Body JSON de prueba

```
{
  "userId": 1,
  "firstName": "Usuario",
  "lastName": "Prueba",
  "email": "qa.smartstay@example.com",
  "position": "Receptionist",
  "shift": 0,
  "phone": "+51999999999",
  "documentType": 0,
  "documentNumber": "70000001",
  "street": "Av. Prueba 123",
  "number": "123",
  "city": "Lima",
  "postalCode": "15001",
  "country": "Peru"
}
```

Respuestas documentadas: 201, 400.

GET /api/v1/staff/code/{code}

Get staff profile by employee code - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
code	path	EMP-001	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 404.

GET /api/v1/staff/hotel/{hotelId}

Get staff profiles assigned to a hotel - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
hotelId	path	1	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200.

GET /api/v1/staff/user/{userId}

Get staff profile by IAM User ID - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
userId	path	1	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 404.

GET /api/v1/staff/{id}

Get staff profile by ID - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	11111111-1111-1111-1111-111111111111	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 404.

POST /api/v1/staff/{id}/activate

Activate staff profile - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	11111111-1111-1111-1111-111111111111	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 404.

POST /api/v1/staff/{id}/assignments

Add an assignment to a staff profile - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	11111111-1111-1111-1111-111111111111	si

Body JSON de prueba

```
{
  "scope": 0,
  "targetId": 1,
  "role": 0,
  "startDate": "2026-10-01",
  "endDate": "2026-10-01"
}
```

Respuestas documentadas: 200, 404.

POST /api/v1/staff/{id}/assignments/{assignmentId}/reactivate

Reactivate a staff assignment - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	11111111-1111-1111-1111-111111111111	si
assignmentId	path	11111111-1111-1111-1111-111111111111	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 404.

POST /api/v1/staff/{id}/assignments/{assignmentId}/suspend

Suspend a staff assignment - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	11111111-1111-1111-1111-111111111111	si
assignmentId	path	11111111-1111-1111-1111-111111111111	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 404.

Precaucion: operacion destructiva o sensible. Usar solo datos QA y verificar el ID antes de ejecutar.

POST /api/v1/staff/{id}/assignments/{assignmentId}/terminate

Terminate a staff assignment - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	11111111-1111-1111-1111-111111111111	si
assignmentId	path	11111111-1111-1111-1111-111111111111	si

Body JSON de prueba

```
{
  "terminationDate": "2026-10-01"
}
```

Respuestas documentadas: 200, 404.

Precaucion: operacion destructiva o sensible. Usar solo datos QA y verificar el ID antes de ejecutar.

POST /api/v1/staff/{id}/deactivate

Deactivate staff profile - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	11111111-1111-1111-1111-111111111111	si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 404.

Precaucion: operacion destructiva o sensible. Usar solo datos QA y verificar el ID antes de ejecutar.

PUT /api/v1/staff/{id}/habitual-shift

Change staff habitual shift - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	11111111-1111-1111-1111-111111111111	si

Body JSON de prueba

```
{
  "shift": 0
}
```

Respuestas documentadas: 200, 404.

PUT /api/v1/staff/{id}/identification

Update staff identification document - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	11111111-1111-1111-1111-111111111111	si

Body JSON de prueba

```
{
  "documentType": 0,
  "documentNumber": "700000001"
}
```

Respuestas documentadas: 200, 404.

PUT /api/v1/staff/{id}/job-position

Change staff job position - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	11111111-1111-1111-1111-111111111111	si

Body JSON de prueba

```
{
  "position": "Receptionist"
}
```

Respuestas documentadas: 200, 404.

PUT /api/v1/staff/{id}/legal-name

Change staff legal name - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	11111111-1111-1111-1111-111111111111	si

Body JSON de prueba

```
{
  "firstName": "Usuario",
  "lastName": "Prueba"
}
```

Respuestas documentadas: 200, 404.

PUT /api/v1/staff/{id}/personal-contact

Update staff personal contact information - Backend disponible - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	11111111-1111-1111-1111-111111111111	si

Body JSON de prueba

```
{
  "phone": "+519999999999",
  "street": "Av. Prueba 123",
  "number": "123",
  "city": "Lima",
  "postalCode": "15001",
  "country": "Peru"
}
```

Respuestas documentadas: 200, 404.

Users

GET /api/v1/users

Get all users within scope - Usado por frontend - JWT requerido

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 401, 403.

POST /api/v1/users

Create a new user - Usado por frontend - JWT requerido

Body JSON de prueba

```
{
  "username": "qa_guest_20260918",
  "password": "Prueba123!",
  "role": "guest",
  "hotelId": 1,
  "chainId": 1
}
```

Respuestas documentadas: 201, 400, 401, 403, 409.

POST /api/v1/users/change-password

Change the authenticated user's password - Usado por frontend - JWT requerido

Body JSON de prueba

```
{
  "currentPassword": "Prueba123!",
  "newPassword": "NuevaPrueba123!"
}
```

Respuestas documentadas: 200, 400, 401, 404.

Precaucion: operacion destructiva o sensible. Usar solo datos QA y verificar el ID antes de ejecutar.

DELETE /api/v1/users/{id}

Deactivate a user - Usado por frontend - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	1	Si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 400, 401, 403, 404.

Precaucion: operacion destructiva o sensible. Usar solo datos QA y verificar el ID antes de ejecutar.

GET /api/v1/users/{id}

Get a user by its id - Usado por frontend - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	1	Si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 401, 403, 404.

PUT /api/v1/users/{id}

Update an existing user - Usado por frontend - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	1	Si

Body JSON de prueba

```
{
  "newUsername": "valor-prueba",
  "newPassword": "NuevaPrueba123!",
  "newHotelId": 1,
  "newChainId": 1
}
```

Respuestas documentadas: 200, 400, 401, 403, 404, 409.

POST /api/v1/users/{id}/activate

Activate a user - Usado por frontend - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	1	Si

Body: ninguno.

Respuestas documentadas: 200, 400, 401, 403, 404.

POST /api/v1/users/{id}/assign-role

Assign a new role to a user - Usado por frontend - JWT requerido

Parametro	Ubicacion	Valor QA	Req.
id	path	1	Si

Body JSON de prueba

```
{
  "targetUserId": 1,
  "newRole": "guest"
}
```

Respuestas documentadas: 200, 400, 401, 403, 404.