

/*

Navicat Premium Data Transfer

Source Server : local host
Source Server Type : MySQL
Source Server Version : 80028
Source Host : localhost:3306
Source Schema : val

Target Server Type : MySQL
Target Server Version : 80028
File Encoding : 65001

Date: 12/04/2023 21:04:45

*/

SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

-- -----

-- Table structure for attendee

-- -----

DROP TABLE IF EXISTS `attendee`;
CREATE TABLE `attendee` (
 `attendee_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '参加者 Id',
 `user_id` int NULL DEFAULT NULL,
 `event_id` int NULL DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`attendee_id`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 1 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT = Dynamic;

-- -----

-- Table structure for check_in

-- -----

DROP TABLE IF EXISTS `check_in`;
CREATE TABLE `check_in` (
 `check_in_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `event_id` int NULL DEFAULT NULL,
 `user_id` int NULL DEFAULT NULL,
 `check_in_time` datetime(0) NULL DEFAULT NULL COMMENT '签到时间',
 PRIMARY KEY (`check_in_id`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 1 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT = Dynamic;

-- Table structure for event

```
DROP TABLE IF EXISTS `event`;
CREATE TABLE `event` (
  `event_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NULL
  DEFAULT NULL COMMENT '标题',
  `description` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci
  NULL DEFAULT NULL,
  `start_time` datetime(0) NULL DEFAULT NULL,
  `end_time` datetime(0) NULL DEFAULT NULL,
  `location` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci
  NULL DEFAULT NULL,
  `creator_id` int NOT NULL COMMENT '创建者 ID',
  PRIMARY KEY (`event_id`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 1 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE =
utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT = Dynamic;
```

-- Table structure for user

```
DROP TABLE IF EXISTS `user`;
CREATE TABLE `user` (
  `user_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '用户 ID',
  `name` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NULL
  DEFAULT NULL,
  `email` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NULL
  DEFAULT NULL,
  `password` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci
  NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`user_id`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 1 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE =
utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT = Dynamic;
```

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;