

競賽分析報告:playground-series-s3e20

產生方式:kaggle-report skill(數字來自 facts.json,敘述由 agent 撰寫) 素材等級:full | 產生日期:2026-07-06 本報告所有數字皆出自 facts.json,經 verify_report.py 驗證。

1. 競賽目的

What:以盧安達境內 497 個地理位置在 2019–2021 年的衛星感測資料(SulphurDioxide、CarbonMonoxide、Cloud、Aerosol、UV 等量測群組)與時空座標(latitude / longitude / year / week_no),預測 2022 年各位置每週的二氧化碳排放量 `emission` ——本質是「跨年外推」的 時空面板迴歸問題。

Why:區域級 CO2 排放估計是碳監測與環境政策的基礎,衛星遙測是缺乏地面監測站地區唯一 可規模化的資料來源。評估指標為 **RMSE(minimize)**:目標高度右偏(median 45.6、mean 81.9、max 3167.8),RMSE 的平方級懲罰使大排放源的誤差主導總分,與「抓準高排放熱點」的 實務需求一致。

項目	值
競賽	playground-series-s3e20
問題型別	regression
評估指標	rmse(minimize)
目標欄位	emission
素材等級	full

誠實但書(本報告全文適用):本競賽為 2023 年已關閉的舊競賽,Late Submission 已關閉,任何預測皆無法上傳;全場所有分數均為本機 Leave-One-Year-Out OOF(CV-only),leaderboard 無紀錄(列於 facts.missing)。

2. 使用工具與環境

工具	用途
LightGBM / XGBoost / CatBoost	三個梯度提升樹基模型:exp1–2 為主力,exp3 起作為 blend 成員與結構訊號的對照組(權重搜尋最終全數歸零)
自建樹搜尋 harness(v2)	Phase E-4 把結構管線的純量超參當節點空間搜尋,於 node #28 找到 exp9 的純結構最優
Leave-One-Year-Out CV 框架	2019/2020/2021 逐年留出的 3 折驗證,exp3 起全程同折
uv	Python 套件與虛擬環境管理,所有腳本皆以 <code>uv run</code> 執行

本場工具鏈組合邏輯:Claude Code(LLM)負責決策——發現「emission 對 (位置, 週) 跨年近乎 恆定」的結構訊號、把改進重心從 GBDT 轉向歷史均值去噪、依協定於診斷輪停損;Auto-ML 工具 (權重搜尋、樹搜尋 harness)負責系統化執行組合空間探索,兩者分工互補。本場未使用 Optuna (結構管線超參以網格 pre-sweep 與樹搜尋調校)。

3. 流程(how):五大元件

3.1 資料規格

項目	值
train 列數	79,023
test 列數	24,353
原始欄位數	74
特別規則摘要	禁外部資料/禁預訓練模型/禁網路存取;每日提交上限 5 次

特徵全為數值型、無類別欄位:時空座標 4 欄 + 衛星感測欄位(Cloud、Aerosol、UV 等群組)。目標 emission 重度右偏(mean 81.940552、median 45.593445、skew 10.173826、max 3167.768),為 log 轉換候選,訓練一律取 log1p;train 無重複列。

誠實但書:facts.eda 記錄欄位數 74;competition.notes 與 STATUS.md 敘述則為「75 個 特徵」,兩者口徑不同(前者為 EDA 腳本實際掃描之特徵欄計數)。本報告以 facts.eda 為準。

資料品質重點在缺失:UvAerosolLayerHeight 群組 7 欄缺失 78,584/79,023 列(notes 記為 99.4%),v2 起直接刪除,保留 63 個感測欄;SulphurDioxide/NitrogenDioxide 群組亦有中度 缺失。感測欄位間高共線對眾多(各群組 solar_azimuth_angle 兩兩相關逾 0.98),且單一感測 特徵與目標的相關性極弱——與後續「感測特徵對此目標近乎噪音」的建模結論一致。

3.2 實驗總表

語意澄清(本報告全文適用):RMSE 無取整/門檻類後處理,各實驗「原始 OOF」即「決策 分數」,兩欄同值;exp1-2 為 2026-02-14 舊 session 的單一時間切分結果,與 exp3 起的 Leave-One-Year-Out CV **不可直接比較**,僅列入軌跡供完整性。

ex p	階段	模型/成員	特徵數	原始 OOF	決策分 數	採納
1	v1 舊 session	LGB/XGB/Ridge 權重 blend	102	38.507172	38.507172	否,Ridge 失敗、CV 與後續不可比
2	v1 舊 session	LGB/XGB(50/50)	無紀錄	33.205568	33.205568	否,同上

ex p	階段	模型/成員	特徵數	原始 OOF	決策分 數	採納
3	v2(LOYO 起點)	LGB/XGB/CAT 三 GBDT blend(0/.75/.25)	70 + TE 欄	28.3424	28.3424	基線參照(tier1 代理)
4	v2(TE 入 pool)	三 GBDT + TE(loc-week 均值)四 成員 blend	70 + TE 欄	22.6488	22.6488	是,權重搜尋給 TE 100%
5	Phase B R1	同 exp4,TE 加經驗貝葉斯收縮 ($\alpha=0.935$)	70 + TE 欄	22.4897	22.4897	是
6	Phase B R2	同上,加 COVID 年降權 ($W_{2020}=0.29, \alpha=0.945$)	70 + TE 欄	21.6317	21.6317	是,線性階段最大單輪增 益
7	Phase B R3(線性 終點)	同上,加鄰週平滑($WNB=0.28, \alpha$ 收 斂至 1.0)	70 + TE 欄	21.1487	21.1487	是,Phase-B 最終
8	Phase B R4(診斷)	寬窗平滑 + LGB 殘差模型(皆棄 用)	63 感測 + 時 空欄	21.1487	21.1487	—(診斷,依協定停止)
9	Phase E-4 樹搜尋 (best)	純結構 TE_JOINT(node #28)	無紀錄	21.058 9	21.058 9	是,本場最佳

best 成員表(exp9,樹搜尋 node #28,純結構單一成員)

成員	權重	solo 分數	備註
TE_JOI NT	—(單一成員,無 blend)	21.05 89	loc-week 歷史均值管線: $\alpha=0.99$ 、 $w_{2020}=0.2$ 、 $w_{nb}=0.3$ 、 $window=1$,加新軸 year_weights(2019: 0.6/2020: 0.2/2021: 1.2)

選型脈絡:exp3 的純 GBDT blend 是本場 GBDT 能力上限;exp4 把「loc-week 歷史均值」以獨立 成員放入 pool, 權重搜尋直接給它 100%、三個 GBDT 全歸零——確立訊號本質是結構而非感測特徵。Phase-B(exp5-7)遂只對 TE 本身做三段去噪(收縮、COVID 降權、鄰週平滑),exp8 以寬窗與 殘差模型雙診斷確認結構已飽和可預測訊號後 停止線性迭代。

exp9 由樹搜尋 harness 產出:重掃描已手調軸(W_{2020} 、 WNB)僅誠實打平 Phase-B 既有最優;增益來自(a)Phase-B 從未試過的新軸 year_weights(異常年降權推廣到 2019/2021),與 (b)JOINT lineage 把全部結構旋鈕一步共同移動,複合出 -0.0898 的總增益。

誠實但書:facts.best(exp9)以 OOF 分數最小選出,為 OOF-only 樹搜尋結果——未產生 test 預測、無 submission 檔,且本場 Late Submission 已關閉,實務上也無法提交。node #28 另有手足 BLEND 節點(21.0332,本報告與 benchmark 均**不採用**):其將診斷用 GBDT 以 2.17% 權重混入,僅在 3 折 LOYO CV、權重直接對同一份 OOF 擬合下才勝出,STATUS.md 明確 記為低信心、CV 噪音範圍內的邊際發現;採用純結構節點是刻意的保守方法論選擇,非疏漏。

3.3 訓練規格表

exp	CV 方案	folds	seed
1-2	time-based 單一切分(2019-2020 train,2021 val)	無紀錄	42
3-9	Leave-One-Year-Out(2019/2020/2021)	3	42

為何用 LOYO:test 為未來年度(2022),逐年留出忠實模擬「以其他年度歷史預測一整年」的真實情境;TE 每折僅用其餘訓練年度計算,無洩漏。EDA 的 validation_hint 建議一般 KFold,但时序外推結構優先於該一般性建議;exp3-9 全程同折,分數可直接比較。

Objective 與關鍵超參:GBDT 以 $\log_{1p}(\text{emission})$ 為目標訓練、預測後還原,詳細超參未入 facts.json 結構化欄位(無紀錄,不臆測);結構管線超參有完整紀錄——exp7 為 $\alpha=1.0$ 、 $w_{2020}=0.24$ 、 $w_{nb}=0.28$ (網格 pre-sweep 選定),exp9 之聯合最優見 3.2 節 best 成員表。

3.4 推論表

exp	後處理	submission 檔	已提交
1	無後處理紀錄	submission_ensemble_38.5072_20260214_161647.csv	否
2	無後處理紀錄	submission_final_33.2056_20260214_161743.csv	否
3	clip >= 0	sub_v2_blend_28.3424_20260703_095953.csv	否
4	clip >= 0	sub_v2_blend_22.6488_20260703_101209.csv	否
5	clip >= 0	sub_v3_blend_22.4897_20260704_005826.csv	否
6	clip >= 0	sub_v4_blend_21.6317_20260704_011624.csv	否
7	clip >= 0	sub_v5_blend_21.1487_20260704_011931.csv	否
8	無後處理紀錄	無紀錄(診斷輪)	否
9	無後處理紀錄	無紀錄(OOF-only,未產生 test 預測)	否

clip >= 0 為唯一後處理(排放量不可為負)。submission 檔格式兩欄:id 欄 ID_LAT_LON_YEAR_WEEK、目標欄 emission。因 Late Submission 已關閉,表中檔案皆為本機 artifact,「已提交」一律為否——包含 exp7 與 exp9 在內的全部 tier 分數均為 CV-only。

3.5 評估指標

指標定義:RMSE = 預測誤差平方均值的平方根,對大誤差施以平方級懲罰,越低越好。

項目	OOF RMSE
LGB(exp7 成員)	32.074
XGB(exp7 成員)	28.0674
CAT(exp7 成員)	28.8466
TE(exp7 成員,去噪 loc-week 均值)	21.1487

項目	OOF RMSE
Ensemble(exp7,TE 權重 1.0)	21.1487
TE_JOINT(exp9,樹搜尋 best)	21.0589
Public / Private LB	無紀錄(Late Submission 已關閉,未提交)

本場無排行榜表(leaderboard 為 null,列於 facts.missing),CV↔LB gap 無法計算,不作 推測性比較。exp9 相對線性迭代終點 exp7 之改善:

$\text{exp7} - \text{exp9}: 21.1487 - 21.0589 = 0.0898$, 相對改善 $0.0898 / 21.1487 = 0.4246\%$

4. 實驗軌跡

exp	時間	決策分數	階段	一句話摘要
1	20260214_161647	38.507172	v1 舊 session	102 特徵 LGB/XGB/Ridge blend,Ridge 失敗、單一時間切分
2	20260214_161743	33.205568	v1 舊 session	LGB/XGB 50/50,v1 終點
3	2026-07-03T09:59:53	28.3424	v2(LOYO 起點)	三 GBDT blend 於 LOYO CV,GBDT 能力上限(tier1 代理)
4	2026-07-03T10:12:09	22.6488	v2(TE 入 pool)	TE 成員拿 100% 權重,GBDT 全歸零
5	2026-07-04T00:58:26	22.4897	Phase B R1	TE 經驗貝葉斯收縮
6	2026-07-04T01:16:24	21.6317	Phase B R2	COVID 年降權,線性階段最大單輪增益
7	2026-07-04T01:19:31	21.1487	Phase B R3	鄰週平滑,線性迭代終點
8	2026-07-04T01:35:00	21.1487	Phase B R4(診斷)	寬窗、殘差模型皆負向,依協定停止
9	2026-07-04T12:18:33	21.0589	Phase E-4 樹搜尋	node #28 純結構 JOINT 最優,本場最佳

- **突破點 1(exp3→exp4)**:把純 loc-week 歷史均值作為獨立成員放入 blend pool,權重 搜尋將 100% 給該成員 (28.3424 → 22.6488)——「理解資料」勝過模型複雜度的本場定調。
- **突破點 2(exp5→exp6)**:2020 COVID 年降權(W2020=0.29)帶來線性階段最大單輪增益 (22.4897 → 21.6317);exp7 鄰週平滑再收 21.1487。
- **突破點 3(exp8→exp9)**:樹搜尋以新軸 year_weights 加 JOINT 聯合移動,拿到 Phase-B 「一次一項」協定結構性難以觸及的複合最優(21.1487 → 21.0589)。

無法解析之紀錄:無(facts.unparsed 為空陣列)。

5. 效能對照:四層消融

語意澄清(tier1 為代理基線):本場為 2023 年已關閉、於 2026-02-14 舊 session 先行 完成的舊有競賽,不在週末 10 場通用批次範圍內,從未執行 `run_competition.py`,故**無 嚴格意義的 generic-batch 基線**。其最早兩筆實驗(exp1-2)使用單一時間切分、無 CatBoost 與 TE,與 exp3 起的 LOYO CV 不可比,**排除而非誤標**為 tier1。下表 tier1(28.3424, exp3)是同一 LOYO CV 方案下、TE 尚未作為獨立成員入 pool 前的三 GBDT blend,屬近似 對照(proxy);凡以 tier1 為錨點的比較皆應視為近似值。

層級	配置	分數	相對改善
tier1	基線(代理:exp3,三 GBDT blend、TE 未入 pool、同 LOYO CV)	28.3424	—(基線)
tier2	+ kaggle-agent skill 六階段流程(exp4,TE 成員拿 100% 權重)	22.6488	見下方算式
tier3	+ self-improvement 線性迭代(exp7,TE 三段去噪終點)	21.1487	見下方算式
tier4	+ 樹搜尋(exp9,node #28 純結構 JOINT)	21.0589	見下方算式

tier1→tier2: $28.3424 - 22.6488 = 5.6936$, 相對改善 $5.6936 / 28.3424 = 20.0886\%$ (tier1 為代理值,此列為近似口徑)
tier2→tier3: $22.6488 - 21.1487 = 1.5001$, 相對改善 $1.5001 / 22.6488 = 6.6233\%$
tier3→tier4: $21.1487 - 21.0589 = 0.0898$, 相對改善 $0.0898 / 21.1487 = 0.4246\%$
(累計 tier1→tier4: $28.3424 - 21.0589 = 7.2835$, 25.6982% ,同受代理口徑限制)

本場由導入報告功能後之版本執行,分數自 tier2 起未低於前一層——符合計畫書目標三(效能不退步)。

特殊場次注記(照 benchmark 慣例):其一,tier1 為代理基線(見上方澄清), docs/ benchmark_facts.json 該場 row 之 note 同此口徑。其二,Late Submission 已關閉,tier1– tier4 四層分數**全部為 CV-only、從未提交**,無排行榜錨點。其三,tier4 採 node #28 的 21.0589 而**明確排除**其手足 BLEND 節點的 21.0332——後者僅在權重直接對同一份 OOF 擬合的 3 折 CV 下勝出,屬低信心的邊際發現(見 3.2 節誠實但書),保守取純結構節點是刻意的方法論 選擇。

6. 總結

本場資料的表象是 74 欄衛星感測迴歸,實質是一個結構問題:同一(位置, 週)的 emission 跨年 近乎恆定,而感測特徵與目標相關性極弱。全場單一最大槓桿是 exp4 把 loc-week 歷史均值作為 獨立成員入 pool——權重搜尋給它 100%、三個 GBDT 全歸零($28.3424 \rightarrow 22.6488$),此後 GBDT 只作對照組存在。

關鍵決策是承認這個結論並轉向:Phase-B 不再調模型,改對歷史均值本身做三段去噪(經驗貝葉斯 收縮 $\rightarrow$ COVID 年降權 $\rightarrow$ 鄰週平滑, $22.6488 \rightarrow 21.1487$),每輪只改一項、全程同折;exp8 以 寬窗與殘差模型雙診斷確認感測特徵連殘差都解釋不了,依協定誠實停損。

樹搜尋(exp9)回答「結構完全主宰的地形上自動搜尋還有無價值」:重掃已手調軸只能打平,增益來自新軸 year_weights 與 JOINT 聯合移動($21.1487 \rightarrow 21.0589$)——幅度小於模型主導型 競賽,但正是手動「一次一項」協定結構性拿不到的部分。四層消融中 tier2 增益最大、逐層遞減,與「訊號早已被結構飽和」的診斷一致。

可信度方面須誠實:本場 Late Submission 已關閉,全部分數皆為 3 折 LOYO OOF、無排行榜 錨點;tier1 為代理基線,以其為錨的比較是近似口徑;tier4 刻意排除對同一份 OOF 擬合權重的 21.0332 blend 節點,採用的 21.0589 為

純結構、可獨立重算驗證(根節點曾逐位吻合 exp7)的 穩健結果。

重現本實驗的最短路徑:見第 7 節。

7. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# 0) 環境(uv 管理;所有 Python 執行皆透過 uv run)
uv sync

# 1) 資料(競賽已關閉,若 API 仍可下載歷史資料)
export KAGGLE_API_TOKEN=<your_token>
uv run kaggle competitions download -c playground-series-s3e20 \
    -p competitions/playground-series-s3e20/data
unzip -o competitions/playground-series-s3e20/data/playground-series-s3e20.zip \
    -d competitions/playground-series-s3e20/data

# 2) v2:L0Y0 CV + loc-week TE 入 pool + 三 GBDT blend → exp3·exp4
uv run python competitions/playground-series-s3e20/scripts/train_v2.py

# 3) Phase-B 線性迭代(一輪一改動,與 v2 同折可比)→ exp5–exp8
uv run python competitions/playground-series-s3e20/scripts/train_v3.py # +EB 收縮
uv run python competitions/playground-series-s3e20/scripts/train_v4.py # +COVID 年降權
uv run python competitions/playground-series-s3e20/scripts/train_v5.py # +鄰週平滑(Phase-B 終點)
# 產出:competitions/playground-series-s3e20/submissions/sub_v5_blend_*.csv

# 4) Phase E-4 樹搜尋 v2(exp9,best;可中斷續跑,樹狀態存 experiments_tree.json)
uv run python3 tree_search/run_s3e20_v2.py

# 報告產生(本檔)
uv run python3 .claude/skills/kaggle-report/assets/collect.py playground-series-s3e20
uv run python3 .claude/skills/kaggle-report/assets/verify_report.py \
    competitions/playground-series-s3e20/REPORT.md competitions/playground-series-s3e20/facts.json
bash .claude/skills/kaggle-report/assets/md2pdf.sh competitions/playground-series-s3e20/REPORT.md \
    competitions/playground-series-s3e20/s3e20_REPORT.pdf

# 提交至 Kaggle:本場 Late Submission 已關閉,無提交指令(所有分數皆 CV-only)
```

執行目錄為專案根目錄 `/home/tjyen/ai_agents/kaggle`。