

競賽分析報告:playground-series-s3e9

產生方式:kaggle-report skill(數字來自 facts.json,敘述由 agent 撰寫) 素材等級:full | 產生日期:2026-07-06 本報告所有數字皆出自 facts.json,經 verify_report.py 驗證。

1. 競賽目的

What:依混凝土配方中八種成分用量(水泥、爐渣、飛灰、水、減水劑、粗骨材、細骨材)與 養護天數(AgeInDays) 預測混凝土抗壓強度(Strength),為連續數值輸出的迴歸問題,即 經典 Concrete Compressive Strength 資料集的 Kaggle Playground 版本。

Why:評估指標為 **RMSE(minimize)**。抗壓強度為工程安全量,嚴重錯估的後果(結構 風險、材料浪費)遠重於小誤差;RMSE 以原始單位呈現誤差並對大誤差施以平方懲罰,能引導 模型優先壓制離譜預測,適合此任務。

項目	值
競賽	playground-series-s3e9
問題型別	regression
評估指標	rmse(minimize)
目標欄位	Strength
素材等級	full

2. 使用工具與環境

工具	用途
LightGBM / XGBoost / CatBoost	三個梯度提升樹基模型,構成 exp1-8 加權 blend 主體;seed-bag 變體為 exp7/exp8 的新增成員
Optuna	exp6 對 LGB 做 TPE 超參搜尋(60 trials,完整 5-fold CV 為目標函式,371.6s)
自建樹搜尋 harness(v1/v2)	Phase C-2a 單模節點空間搜尋、Phase E-1 ensemble-default 節點空間「復仇戰」;結果為 OOF-only,不進 experiments.json
5-fold CV 框架(scikit-learn)	以 Strength 十分位分層的 StratifiedKFold,5 折交叉驗證
uv	Python 套件與虛擬環境管理,所有腳本皆以 uv run 執行

本場工具鏈組合邏輯:Claude Code(LLM)負責決策——診斷重複配方列的標籤噪音結構、提出並 否決假設(交互特徵、重複群組平滑)、決定每輪只改一件事與何時停損;Auto-ML 工具(Optuna、樹搜尋 harness)負責系統化執行

超參搜尋與成員/權重組合空間探索,兩者分工互補。

3. 流程(how):五大元件

3.1 資料規格

項目	值
train 列數	5,407
test 列數	3,605
原始欄位數	8
特別規則摘要	禁外部資料/禁預訓練模型/禁網路存取;每日提交上限 5 次

8 個特徵全為數值型、無類別欄位;train/test 皆無缺失值。目標 `Strength` 近似對稱 (mean 35.45、median 33.95、skew 0.38),非 log 轉換候選。 `AgeInDays` 為最強關聯特徵 (pearson 0.334、spearman 0.604)且右偏 (skew 2.75),支持 log 養護時間類特徵;爐渣、飛灰、減水劑為零膨脹欄位(零值列數 3,166 / 3,927 / 3,143),屬配方選用而非缺失。

語意澄清(重複列口徑):facts.eda 記錄 train 重複列 2,401——此為「特徵完全相同、但量測 `Strength` 不同」的非首見重複列數(佔比 44.4%,exp5 notes 之 `dup_frac` 0.4441); STATUS.md 的「約 56% 列屬於某重複群組」是同一結構的含首列口徑,兩者不矛盾。此為量測/重抽樣噪音而非洩漏,構成本場 CV 分數的不可約噪音上限,並懲罰高容量模型。

train/test 分佈接近(平均值差異最大者為 `AgeInDays` 的 -5.02% 與 `BlastFurnaceSlag` 的 -4.79%),無 covariate shift 疑慮;facts.eda 無高共線特徵對紀錄。

3.2 實驗總表

語意澄清(本報告全文適用):本場指標為連續 RMSE,無取整/門檻類後處理,「原始 OOF」即「決策分數」,兩欄恆相等;且全部決策皆以本機 OOF 為準(未提交 Kaggle,見 3.4 節)。

exp	階段	模型/成員	特徵數	原始 OOF	決策分數	採納
1	Baseline(通用批次)	LGB/XGB/CAT(0/0/1.0)	8	12.54287	12.54287	基線參照
2	Phase A(正則化+特徵工程)	LGB/XGB/CAT(0.15/0/0.85)	22	12.073474	12.073474	是,Phase A 最佳
3	迭代(交互特徵探索)	同 exp2 成員,+3 交互特徵	25	12.094826	12.094826	否,變差後還原
4	還原確認重跑	同 exp2	22	12.073474	12.073474	是,逐位元重現 exp2

ex p	階段	模型/成員	特徵數	原始 OOF	決策分數	採納
5	Phase B R1(dup 群組平滑)	LGB/XGB/CAT(0.05/0.1/0.85)	22	12.081216	12.081216	否,變差後還原
6	Phase B R2(+Optuna LGB)	4-way(調參 LGB 權重 0)	22	12.073474	12.073474	持平,成員保留
7	Phase B R3(seed-bag 調參 LGB)	5-way(CAT 0.773/seed2 0.227)	22	12.071429	12.071429	是
8	Phase B R4(seed-bag 擴充)	7-way seed-bag blend	22	12.070034	12.070034	是,本場最佳

best 成員表(exp8,7-way blend;權重搜尋 dirichlet8000+coord_descent_fine)

成員	權重	solo 分數	備註
LGB(orig,正則化)	0.0	12.11061	權重歸零
XGB(orig,正則化)	0.0	12.12086	權重歸零
CAT(orig)	0.478	12.07459	最強單模,權重最大
LGB_tuned(Optuna)	0.0	12.12074	調參原 seed 權重歸零
LGB_tuned_seed2	0.127	12.10843	調參 LGB 之 seed 1042 變體
CAT_seed2	0.265	12.07852	CAT 之 seed 1042 變體
LGB_tuned_seed3	0.129	12.0977	調參 LGB 之 seed 2042 變體

選型脈絡:小型噪音資料獎勵正則化而非容量——exp1 未正則化時 LGB(13.2055)/XGB (12.98156)過擬合嚴重、權重全數歸零由 CAT 獨拿;exp2 對兩者施加淺深度+強 L1/L2 後 LGB 才取回 0.15 權重。線性迭代(Phase B)四輪中,去噪(exp5)與調參(exp6)皆未改善,全部增益 來自 seed bagging 的變異數縮減:調參 LGB 原 seed 權重為 0,其 seed 變體卻合計拿下約 四分之一權重,CAT 的 seed-bag(exp8)則貢獻單輪最大增益。

3.3 訓練規格表

exp	CV 方案	folds	seed
1	5fold	5	無紀錄
2-8	5fold_stratified_strength_decile(StratifiedKfold on Strength 十分位)	5	42

目標為連續值且資料量小、噪音大,對 Strength 十分位分層可讓每折目標分佈一致、降低折間 變異;exp2 起 CV 全程固定,八個實驗分數可直接比較,樹搜尋兩輪亦沿用完全相同的折。

Objective 一律為 RMSE。關鍵超參(節錄自 exp2/exp6 notes):

LGB(手設正則化): num_leaves=15, max_depth=5, reg_alpha(L1)=2, reg_lambda(L2)=4
 XGB(手設正則化): max_depth=4, reg_alpha(L1)=2, reg_lambda(L2)=4
 CAT(手設): depth=6, l2_leaf_reg=6
 LGB_tuned(Optuna 60-trial): learning_rate≈0.0198, num_leaves=11, max_depth=3,
 min_child_samples=31, subsample≈0.602, colsample_bytree≈0.501,
 reg_alpha≈0.112, reg_lambda≈0.302, n_estimators=3000
 seed-bag 成員超參與原成員完全相同,僅換 random seed(1042 / 2042)

3.4 推論表

exp	後處理	submission 檔	已提交
1	無後處理紀錄	sub_generic_12.54287_20260703_120632.csv	否
2	無後處理紀錄	sub_blend_12.07347_20260703_191007.csv	否
3	無後處理紀錄	sub_blend_12.09483_20260703_191047.csv	否
4	無後處理紀錄	sub_blend_12.07347_20260703_191124.csv	否
5	無後處理紀錄	無紀錄	否
6	無後處理紀錄	無紀錄	否
7	無後處理紀錄	無紀錄	否
8	無後處理紀錄	sub_blend_12.07003_20260703_235120.csv	否

id_column = id、target_column = Strength。本場無任何後處理紀錄(迴歸原值直接輸出)。所有 submission 檔皆為本機產出、未上傳 Kaggle(本次執行無 API 憑證);exp3 之劣化 submission 檔記錄後已自 submissions/ 刪除(STATUS.md),僅保留最佳與基線檔案。

3.5 評估指標 / 排行榜

指標定義:RMSE = 預測誤差平方平均之平方根,單位與 Strength 相同,對大誤差懲罰重於 MAE。

項目	OOF RMSE
LGB(exp2 成員,正則化)	12.11061
XGB(exp2 成員,正則化)	12.12086
CAT(exp2 成員)	12.07459
Ensemble(exp2,Phase A 最佳)	12.073474
Ensemble(exp8,本場最佳)	12.070034
Public / Private LB	無紀錄(未提交)

本場無排行榜表(leaderboard 為 null、列於 facts.missing),CV↔LB gap 無法計算。全場唯一分數錨點為同一固定 CV 下的 OOF RMSE。整體與 Phase B 改善量:

exp1 → exp8:12.54287 - 12.070034 = 0.472836,相對改善 0.472836 / 12.54287 = 3.7698%
Phase B 增益:12.073474(exp2/4)- 12.070034(exp8)= 0.003440

4. 實驗軌跡

實驗階段對照表(內部代號使用前先定義,R-W8)

代號	白話名稱	對應層級
Phase A	kaggle-agent skill 六階段首跑	tier2
Phase B	self-improvement 線性迭代	tier3
Phase C-2a	樹搜尋原型(harness v1,單模節點空間搜尋)	tier4 相關(OOF-only,未入 experiments.json)
Phase E-1	樹搜尋執行(harness v2,ensemble-default 復仇戰)	tier4 相關(OOF-only,未入 experiments.json)

exp	時間	決策分數	階段	一句話摘要
1	2026-07-03T12:06:32	12.54287	Baseline(通用批次)	8 原始特徵未調參 blend,LGB/XGB 過擬合權重歸零
2	2026-07-03T19:10:07	12.073474	Phase A	正則化+22 工程特徵,全場最大單筆躍升
3	2026-07-03T19:10:47	12.094826	迭代探索	加入 3 個交互特徵反而變差,還原
4	2026-07-03T19:11:24	12.073474	還原確認	還原後重跑,逐位元重現 exp2,確認決定論
5	2026-07-03T23:41:35	12.081216	Phase B R1	重複群組目標平滑無效,還原
6	2026-07-03T23:49:50	12.073474	Phase B R2	Optuna 調參 LGB 入 pool,權重 0 持平
7	2026-07-03T23:49:55	12.071429	Phase B R3	seed-bag 調參 LGB 為第 5 成員,改善
8	2026-07-03T23:51:20	12.070034	Phase B R4	seed-bag CAT + 第 3 個調參 LGB seed,7-way 本場最佳

- **突破點 1(exp1→exp2):**同時施加明確正則化(淺深度+L1/L2)與 22 個工程特徵 (log_age、water/binder 比值等),12.54287→12.073474,佔全場改善的絕大部分。
- **突破點 2(exp3/exp5 的負面結果):**交互特徵(樹模型本可自行學得,徒增過擬合面)與 重複群組平滑(平方損失本就隱含擬合群組均值)先後失敗,確立「標籤噪音上限」診斷—— 正確的診斷不保證顯式修正有效。
- **突破點 3(exp6→exp7→exp8):**Phase B 全部增益來自 seed bagging(-0.00204、-0.00140,報酬遞減);在噪音上限處,對獨立 seed 模型取平均是僅存的「免費」方向。

facts.unparsed 為空陣列,無法解析之紀錄:無。

5. 效能對照:四層消融

層級	配置	分數	相對改善
tier1	基線(Claude Code 直接執行,未引入 skill;exp1 通用批次 blend)	12.54287	—(基線)

層級	配置	分數	相對改善
tier2	+ kaggle-agent skill 六階段流程(exp2 Phase A)	12.073474	見下方算式
tier3	+ self-improvement 線性迭代(exp8,Phase B 四輪終點)	12.070034	見下方算式
tier4	+ 樹搜尋(無樹搜尋節點超越線性最佳,與 tier3 同為 exp8)	12.070034	0%(樹搜尋追平,未超越)

tier1→tier2: $12.54287 - 12.073474 = 0.469396$, 相對改善 $0.469396 / 12.54287 = 3.7423\%$
 tier2→tier3: $12.073474 - 12.070034 = 0.003440$, 相對改善 $0.003440 / 12.073474 = 0.0285\%$
 tier3→tier4: $12.070034 - 12.070034 = 0$, 相對改善 0% (追平,依協定誠實標記)

本場由導入報告功能後之版本執行,分數自 tier2 起未低於前一層——符合計畫書目標三(效能不退步)。

誠實但書(tier4 口徑):tier4 之 12.070034 即 exp8 本身——docs/benchmark_facts.json 註記「no tree-search entry beat the linear best — tie with tier3」。實際樹搜尋跑了兩輪 (STATUS.md,OOF-only、不產生 submission):v1(Phase C-2a,單模節點空間,20 節點) 最佳僅 12.07459(即已知的 CAT 單模),輸給線性最佳;v2(Phase E-1「復仇戰」,ensemble-default 節點空間,26 節點)以 13-way blend(node #13)在第 14 個評估節點 精確追平 12.070034(至小數第 6 位),其後所有變異僅追平或變差。兩條獨立路徑收斂於 同一分數,與第 3.1 節的標籤噪音上限診斷一致——本場為噪音上限場次。

6. 總結

本場資料小而噪:5,407 列、8 個數值配方特徵, AgeInDays 為對數線性主訊號;最關鍵的結構性事實是 2,401 列非首見重複配方列帶有不同量測 Strength——不可約標籤噪音直接劃定 CV 分數上限,並使本場全程獎勵正則化而懲罰容量。

關鍵決策有三:其一,exp2 起固定 Strength 十分位分層的 5-fold CV(seed 42),使八個實驗與兩輪樹搜尋分數全部可直接比較;其二,exp1 的權重歸零異常被正確歸因為過擬合,以「正則化+特徵工程」一次修正,成為全場最大躍升;其三,反思紀律——交互特徵(exp3) 與重複群組平滑(exp5)變差即還原,exp4 並以逐位元重現確認管線決定論。

增益來源逐層遞減且歸屬清楚:tier1→tier2 靠正則化與特徵工程(12.54287→12.073474); tier2→tier3 靠 Phase B 線性迭代,且全部來自 seed bagging(12.070034),調參與去噪 皆未直接貢獻;tier3→tier4 為 0%——樹搜尋 v1 因單模節點空間結構性構不到 blend 而落敗, v2 擴充 ensemble-default 節點空間後精確追平線性最佳,但 26 節點內無任何變異超越之。

可信度方面須誠實:本場全程未提交 Kaggle,無 LB 外部錨點,所有結論建立在同一固定 CV 的 OOF 之上。但「線性迭代與 v2 樹搜尋兩條獨立方法收斂於同一分數、且去噪/調參/交互特徵 全數失敗」共同支持噪音上限解讀:12.070034 很可能已貼近本資料可達的下限,而非搜尋不足。

重現本實驗的最短路徑:見第 7 節。

7. 重現指令

```

cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# Stage 1:EDA
uv run python3 competitions/playground-series-s3e9/scripts/eda.py

# Phase A:特徵工程+建模(LGB/XGB/CAT,5-fold 十分位分層 CV,00F 權重搜尋 blend)→ exp2
#(features.py 由 train.py 匯入呼叫,無需獨立執行)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e9/scripts/train.py

# Phase B 自我改進迭代(依序執行;round 4 讀取 round 2/3 產生的 npz checkpoint)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e9/scripts/train_dup_smooth.py      # R1 → exp5(負面
uv run python3 competitions/playground-series-s3e9/scripts/train_optuna_pool.py      # R2+R3 → exp6/ε
uv run python3 competitions/playground-series-s3e9/scripts/train_round4_seedbag.py    # R4 → exp8 最佳

# 樹搜尋(00F-only,不產生 submission;樹狀態各自持久化,可中斷續跑)
uv run python3 tree_search/run_s3e9.py      # v1 Phase C-2a → experiments_tree.json
uv run python3 tree_search/run_s3e9_v2.py   # v2 Phase E-1 → experiments_tree_v2.json

# 報告產生(本檔)
uv run python3 .claude/skills/kaggle-report/assets/collect.py playground-series-s3e9
uv run python3 .claude/skills/kaggle-report/assets/verify_report.py \
    competitions/playground-series-s3e9/REPORT.md competitions/playground-series-s3e9/facts.json
bash .claude/skills/kaggle-report/assets/md2pdf.sh competitions/playground-series-s3e9/REPORT.md \
    competitions/playground-series-s3e9/s3e9_REPORT.pdf

# 提交至 Kaggle(本場未執行;需先設定有效之 KAGGLE_API_TOKEN)
export KAGGLE_API_TOKEN=$(cat ~/.kaggle/kaggle_api_token.txt | tr -d '[:space:]')
uv run kaggle competitions submit -c playground-series-s3e9 \
    -f competitions/playground-series-s3e9/submissions/sub_blend_12.07003_20260703_235120.csv \
    -m "7-way seed-bag blend, 00F RMSE 12.070034"

```

執行目錄為專案根目錄 `/home/tjyen/ai_agents/kaggle` ;所有 Python 執行皆透過 `uv run` 。