

競賽分析報告:playground-series-s3e3

產生方式:kaggle-report skill(數字來自 facts.json,敘述由 agent 撰寫) 素材等級:full | 產生日期:2026-07-04(Phase G-1a 樹搜尋成果入帳後更新)

1. 競賽目的

What:本場競賽要求依員工的人事資料(如年齡、職級、月薪、任職年資、滿意度評分、是否加班等) 預測該員工是否會離職(Attrition,二元標籤)。這是一個二元分類問題。

Why:評估指標為 **ROC-AUC(maximize)**。目標欄位嚴重不平衡(離職樣本僅占少數),ROC-AUC 以「排序能力」衡量模型能否將實際離職者排在較高風險分數,不受分類門檻與類別比例影響,較準確率 等指標更適合此類不平衡二元分類問題。

項目	值
競賽	playground-series-s3e3
問題型別	classification
評估指標	roc_auc(maximize)
目標欄位	Attrition

2. 資料規格

- 依 competition.notes ,本場為 Aygün et al. Nature 2026 Kaggle Playground benchmark(Season 3 Episode 3)。原始欄位數依實驗紀錄:實驗 1(generic_batch)使用 33 個特徵(來源: experiments[0].n_features);實驗 2、3、4、5、7(v2)經特徵工程後為 48 個特徵(來源: experiments[1].n_features 等);實驗 6(CatBoost 原生類別重試)改用 40 個特徵(保留類別欄 原始字串而非 label/freq 編碼,來源: experiments[5].n_features)。
- 特別規則:不可使用外部資料、不可使用預訓練模型、不可存取網路;每日提交上限 5 次(來源: competition.special_rules)。
- material_level 為 full ,EDA 已完整執行(細節見 STATUS.md,本節數字仍僅列 facts.json 所載 之特徵數與規則)。

3. 模型規格

本場累計 8 筆實驗紀錄, facts.best 現為實驗 8——一筆樹搜尋(tree-search)結果,而非 線性迭代終點(實驗 7)。實驗 1–7(線性迭代)先完整說明如下,實驗 8 見本節末的 3a 小節。

實驗 1(generic_batch ,通用批次管線)— base models:

Model	OOF ROC-AUC
LGB	0.81362
XGB	0.80511
CAT	0.80874

Ensemble 權重(來源: `experiments[0].ensemble.weights`):LGB 0.7 / XGB 0.0 / CAT 0.3, Ensemble 分數(來源: `experiments[0].score`):**0.81624**。

實驗 2(v2 ,特徵工程 + 類別不平衡加權)— base models:

Model	OOF ROC-AUC
LGB	0.819008
XGB	0.79196
CAT	0.776632

Ensemble 權重(來源: `experiments[1].ensemble.weights`):LGB 1.0 / XGB 0.0 / CAT 0.0 (grid_weight_search),Ensemble 分數(來源: `experiments[1].score`):**0.819008**。

實驗 3(v2 ,特徵工程 + 移除不平衡加權)— base models:

Model	OOF ROC-AUC
LGB	0.832925
XGB	0.807634
CAT	0.762684

Ensemble 權重(來源: `experiments[2].ensemble.weights`):LGB 1.0 / XGB 0.0 / CAT 0.0 (grid_weight_search),Ensemble 分數(來源: `experiments[2].score`):**0.832925**。

實驗 4(Phase B round 1,LGB Optuna 全 5-fold CV AUC 直接調參,單模)— base models:

Model	OOF ROC-AUC
LGB_tuned	0.837305

Ensemble(來源: `experiments[3].ensemble`):single_model,LGB_tuned 權重 1.0,分數 (來源: `experiments[3].score`):**0.837305**。

實驗 5(Phase B round 2,調參版加入池 + seed bagging,5-way blend)— base models:

Model	OOF ROC-AUC
LGB_orig	0.832925
XGB	0.807634
CAT	0.762684
LGB_tuned	0.837305

Model	OOF ROC-AUC
LGB_tuned_seed2024	0.83345

Ensemble 權重(來源: `experiments[4].ensemble.weights`):LGB_orig 0.3 / XGB 0.0 / CAT 0.0 / LGB_tuned 0.7 / LGB_tuned_seed2024 0.0(`grid_weight_search`),Ensemble 分數(來源: `experiments[4].score`):**0.837776**。

實驗 6(Phase B round 3,CatBoost 原生類別特徵重試,單模診斷)— base models:

Model	OOF ROC-AUC
CAT_native_best	0.814259

Ensemble(來源: `experiments[5].ensemble`):single_model,CAT_native_best 權重 1.0,分數 (來源: `experiments[5].score`):**0.814259**。

實驗 7(Phase B round 4,加入 CAT_native 之 6-way blend,rank-average)— base models, `facts.best` 所指之最佳實驗:

Model	OOF ROC-AUC
LGB_orig	0.832925
XGB	0.807634
CAT_orig	0.762684
LGB_tuned	0.837305
LGB_tuned_seed2024	0.83345
CAT_native	0.814259

Ensemble 權重(來源: `experiments[6].ensemble.weights`):LGB_orig 0.3 / XGB 0.0 / CAT_orig 0.0 / LGB_tuned 0.7 / LGB_tuned_seed2024 0.0 / CAT_native 0.0 (`rank_average_same_weights`),Ensemble 分數(來源: `experiments[6].score` 與 `best.score`): **0.83814**。

選型理由:三個梯度提升樹模型(LightGBM、XGBoost、CatBoost)在表格型資料上普遍穩健,以權重 搜尋 (`grid_weight_search`)決定集成比例。實驗 1–3、5、7 之權重搜尋皆將 CatBoost(無論是否採用 原生類別特徵)之權重收斂為 0。Phase B 迭代(實驗 4–7)聚焦 LightGBM:對其做 Optuna 全 5-fold CV ROC-AUC 直接優化(實驗 4),將調參版加入而非取代原池、再做同參數 seed bagging(實驗 5),使 blend 由 0.832925 升至 0.837776。實驗 6 針對 STATUS.md 的既有未解問題(CatBoost 原生類別 處理未試)做診斷性重試,將 CatBoost 之弱點從 0.762684 大幅拉升至 0.814259,但仍低於其餘成員, 權重搜尋在實驗 7 的 6-way pool 中依然給予 CAT_native 權重 0——確認「CatBoost 在此小樣本資料 上結構性偏弱」為穩定結論而非單純缺乏 原生類別支援。實驗 7 最終改採 rank-average(而非機率空間 權重混合)在相同權重下取得線性迭代最終分數 0.83814。

3a. 樹搜尋最佳(best, experiment_id=8)——本次更新新增

Phase E-5「規模實驗」(scaling experiment,2026-07-04)以 80-節點預算跑了一棵與 **Phase D-2 的 22-節點 v2 掃描不同的全新樹**(來源: experiments_tree_scale.json ,D-2 的 experiments_tree.json 未被觸碰),於 node #55(KITCHENBLEND lineage,explore phase) 找到本場目前最佳 ROC-AUC:

Ensemble(best.ensemble):method = "KITCHENBLEND: dirichlet(k=800)+coordinate-ascent blend over every solo node evaluated so far in the 80-node scale run (explore phase)", score = **0.845051**。
facts.json 本筆未附結構化 base_models 陣列(此 lineage 是「目前為止所有 solo 節點」的 kitchen-sink 混合,成員數隨搜尋進度變動,非固定小池,故未逐一列出——無紀錄,不臆測;完整曲線見 docs/scaling_experiment.md)。

選型理由/來源說明(best.notes):此為 Phase E-5 樹搜尋結果,不是線性迭代第 8 輪,也不是 D-2 v2 掃描的延伸。所有 3 次 eval-40 之後的全域最佳刷新皆來自同一條 KITCHENBLEND lineage (混合當時已評估過的所有 solo 節點,包含個別已被 exploit 階段各模型佇列淘汰的 CatBoost 變體與邊界推進模型);其餘 5 條 explore lineage 皆未突破 exploit 階段的 0.843524 天花板。完整曲線表、跨賽事校準、與 Stage-4 預算建議見 docs/scaling_experiment.md 。

重要澄清:best.notes 明確記載這是 **OOF-only 搜尋結果——未產生任何 test 預測,亦未提交至 Kaggle**(facts.json 本筆無 submission 欄位)。facts.best 是以 OOF score 最大者選出(本場 metric 為 roc_auc,maximize),與是否已提交至 Kaggle 無關;本場所有 實驗(含實驗 8)皆未提交至 Kaggle(見第 5/6 節)。

4. 訓練規格

實驗	CV scheme	n_splits	seed
1	5fold	5	無紀錄
2	StratifiedKFold	5	42
3	StratifiedKFold	5	42
4	StratifiedKFold	5	42
5	StratifiedKFold	5	42
6	StratifiedKFold	5	42
7	StratifiedKFold	5	42
8(best,樹搜尋)	StratifiedKFold	5	42

(來源: experiments[].cv ;實驗 1 之 cv 未記錄 seed 欄位,故寫「無紀錄」。實驗 2–8 之 StratifiedKFold(n_splits=5, seed=42)為同一組固定折,跨實驗可直接比較分數——樹搜尋 (實驗 8)沿用與線性迭代完全相同的 CV 折。)

各 base model 之 objective/超參數在 experiments[].base_models[] 中未記錄對應欄位,故此項為「無紀錄」(實驗 4 之 Optuna 最佳超參記於 experiments[3].notes 文字說明,非結構化欄位,依 Hard Rule 1 不作為表格數字引用)。

為何用此 CV:目標欄位 Attrition 為不平衡二元分類(少數類別為離職樣本),若採用一般隨機 K-fold 切分,各 fold 之正負樣本比例可能不一致,導致驗證 AUC 分數不穩定。實驗 2 起因此改用 StratifiedKFold(依 Attrition 分層抽樣),確保每個 fold 的類別比例與整體一致,使交叉驗證分數 更能反映模型的真實泛化能力;Phase B 迭代(實驗 4-7)延續同一 CV 方案以維持跨實驗可比性。

5. 推論程序

facts.best (實驗 8,樹搜尋)之 postprocess 欄位未記錄任何後處理步驟,故此欄寫「無後處理 紀錄」。
Submission 檔名(best.submission)：無紀錄—— 實驗 8 是樹搜尋(OOF-only)結果, facts.json 本筆未附 submission 欄位,未產生 test 預測、未提交 Kaggle。

線性迭代終點(實驗 7)之 postprocess 欄位同樣未記錄任何後處理步驟(其 ensemble 方法為 rank-average, 屬於集成合併而非後處理);其 submission 檔名為 sub_blend_0.83814_20260703_233303.csv (來源: experiments[6].submission),對應 id_column = id 、 target_column = Attrition —— 供參考,該檔案對應 OOF 0.83814,非目前 best 的 0.845051。

需特別說明: facts.json 之 leaderboard 欄位為 null,missing 陣列列出 leaderboard —— 本場所有實驗 (含實驗 8)皆未提交至 Kaggle 排行榜(依指示本次為僅產生 submission 檔案之無人值守批次執行,未觸碰 Kaggle 憑證或執行提交)。

6. 評估指標

指標定義:ROC-AUC(Receiver Operating Characteristic - Area Under Curve)= 模型將正樣本 排序高於負樣本的機率,數值愈高代表排序能力愈好(下界為隨機猜測、上界為完美排序),不受決策 門檻影響。

項目	分數
實驗 1 Ensemble(OOF ROC-AUC)	0.81624
實驗 2 Ensemble(OOF ROC-AUC)	0.819008
實驗 3 Ensemble(OOF ROC-AUC)	0.832925
實驗 4 單模(OOF ROC-AUC)	0.837305
實驗 5 Ensemble(OOF ROC-AUC)	0.837776
實驗 6 單模診斷(OOF ROC-AUC)	0.814259
實驗 7 Ensemble(OOF ROC-AUC,線性迭代終點)	0.83814
實驗 8 樹搜尋 Ensemble(OOF ROC-AUC,facts.best)	0.845051
Public LB	無紀錄
Private LB	無紀錄

(來源: experiments[].score 、 facts.leaderboard 。 facts.leaderboard 為 null,故 Public/ Private LB 兩欄皆寫「無紀錄」,無法計算 CV↔LB gap。)

實驗 7 相對於本場第一輪自我改進迭代前最佳結果(實驗 3,0.832925)之絕對提升,以及實驗 8 (樹搜尋 best)相對實驗 7 與實驗 3 之絕對提升:

實驗 7 OOF ROC-AUC - 實驗 3 OOF ROC-AUC = 0.83814 - 0.832925 = 0.005215

實驗 8 OOF ROC-AUC - 實驗 7 OOF ROC-AUC = 0.845051 - 0.83814 = 0.006911

實驗 8 OOF ROC-AUC - 實驗 3 OOF ROC-AUC = 0.845051 - 0.832925 = 0.012126

7. 實驗軌跡

experiment_id	timestamp	score	source_format
1	2026-07-03T12:02:55	0.81624	generic_batch
2	2026-07-03T18:37:57	0.819008	v2
3	2026-07-03T18:39:13	0.832925	v2
4	2026-07-03T23:29:51	0.837305	v2
5	2026-07-03T23:30:44	0.837776	v2
6	2026-07-03T23:31:25	0.814259	v2
7	2026-07-03T23:33:03	0.83814	v2
8	2026-07-04T11:59:43	0.845051	v2

(來源：`facts.trajectory`)

突破點:第一次躍升發生在實驗 3(`v2` ,`experiment_id` 3),OOF ROC-AUC 由實驗 2 的 0.819008 升至 0.832925(移除類別不平衡加權 + 加強 LightGBM 正則化,詳見 STATUS.md 既有 Reflexion 記錄)。本輪 Phase B 自我改進迭代(`experiment_id` 4–7)在此基礎上再度躍升:實驗 4 以 Optuna(TPE,50 trials,timeout 600s,實際 111.3s)直接對完整 5-fold StratifiedKFold OOF ROC-AUC 做目標函式優化(而非先調代理指標),LGB 單模由 0.832925 升至 0.837305(來源: `experiments[3].notes`);實驗 5 將此調參版加入(而非取代)實驗 3 的原池,並對同一組超參數做 `seed=2024` 的第二次訓練(`seed bagging`),5-way 權重搜尋 blend 再升至 0.837776(來源: `experiments[4].notes`);實驗 6 為診斷性重試,針對 STATUS.md 標記的未解問題(CatBoost 原生 類別特徵處理)單獨測試,OOF 由原本編碼版的 0.762684 大幅提升至 0.814259,但仍未達到具競爭力水準;實驗 7 將此 CatBoost 原生版加入實驗 5 的 5-way pool 成 6-way,權重搜尋仍將其權重收斂為 0(與 CatBoost 之前兩次結果一致),但改用 `rank-average`(而非機率空間權重混合)在相同權重組合 下取得線性迭代終點分數 0.83814(來源: `experiments[6].notes`)。

突破點 2(exp 7→8,本次更新新增):實驗 8 不是線性迭代的延續回合,而是 Phase E-5 (2026-07-04)以「規模實驗」(80-節點預算)跑出的**樹搜尋(tree-search)**結果——來源 `experiments_tree_scale.json` 的 `node #55`(`KITCHENBLEND lineage`,`explore phase`)。此樹 與 Phase D-2 的 22-節點 `v2` 掃描樹 (`experiments_tree.json`)是各自獨立的兩棵樹。分數由實驗 7 的 0.83814 升至 0.845051(見上方程式,絕對提升 0.006911)。誠實 **CV-only** 警語:此結果為 OOF-only 搜尋產物——`tree_search harness` 未產生任何 test

預測檔,facts.json 本筆亦無 submission 欄位,未提交至 Kaggle;不可與實驗 7 實際提交的 submission 檔案混淆(見第 5 節)。完整曲線表(每 evals 5/10/.../80 的 best-so-far AUC)、遲來的 backtrack 是否值得、與跨賽事校準見 docs/scaling_experiment.md。

facts.unparsed 為空陣列,無法解析之紀錄:無。

8. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# Stage 1: EDA
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/eda.py

# Stage 3: 建模(實驗 2,含特徵工程 + 類別不平衡加權)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/train.py

# Stage 3 自我改進迭代(實驗 3,舊最佳:移除不平衡加權)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/train_v2.py

# Phase B 自我改進迭代 round 1(實驗 4:Optuna 全 5-fold CV AUC 直接調參 LGB)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/iterate_round1_optuna_lgb.py

# Phase B round 2(實驗 5:調參版加入池 + seed bagging,5-way blend)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/iterate_round2_pool_seedbag.py

# Phase B round 3(實驗 6:CatBoost 原生類別特徵重試,診斷用)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/iterate_round3_catboost_native.

# Phase B round 4(實驗 7,線性迭代終點:加入 CAT_native 之 6-way blend,rank-average)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/iterate_round4_add_catnative_bl

# Phase E-5 樹搜尋規模實驗(實驗 8,本場目前 best;可中斷/續跑;樹狀態存
# experiments_tree_scale.json,與 D-2 的 experiments_tree.json 各自獨立)
uv run python3 tree_search/run_s3e3_scale.py
```

執行目錄為專案根目錄 /home/tjyen/ai_agents/kaggle ;所有 Python 執行皆透過 uv run 以確保套件環境一致。本次為無人值守批次執行,未提交至 Kaggle 排行榜、未觸碰 Kaggle 憑證。