

競賽分析報告:playground-series-s3e1

產生方式:kaggle-report skill(數字來自 facts.json,敘述由 agent 撰寫) 素材等級:full | 產生日期:2026-07-06 本報告所有數字皆出自 facts.json,經 verify_report.py 驗證。

1. 競賽目的

What:依加州人口普查區塊(block group)的 8 個統計特徵(收入中位數、屋齡、平均房間數、平均臥室數、人口、平均入住人數、緯度、經度)預測該區塊的房屋價值中位數(MedHouseVal), 為連續數值輸出的迴歸問題,即經典 California Housing 資料集的 Kaggle Playground 版本。

Why:評估指標為 **RMSE(minimize)**。房價中位數為連續實數,RMSE 以原始單位呈現誤差 幅度並對大誤差施以平方懲罰,能引導模型優先壓制嚴重錯估,適合房價這類不允許離譜誤差的 迴歸任務。

項目	值
競賽	playground-series-s3e1
問題型別	regression
評估指標	rmse(minimize)
目標欄位	MedHouseVal
素材等級	full

2. 使用工具與環境

工具	用途
LightGBM / XGBoost / CatBoost	三個梯度提升樹基礎模型,構成 exp1-exp7 blend 主體與 exp8 7-way blend 的核心成員
Optuna	exp4 對 LGB 做 TPE 超參搜尋(fold-0 proxy,詳見訓練規格節)
自建樹搜尋 harness	Phase D-4 搜尋成員/權重組合空間,於 node #14 找到 exp8 之 7-way blend
5-fold CV 框架(scikit-learn)	KFold(shuffle,seed 42)5 折交叉驗證;另供 KMeans geo_cluster 與 KNN 距離特徵計算
uv	Python 套件與虛擬環境管理,所有腳本皆以 uv run 執行

本場工具鏈組合邏輯:Claude Code(LLM)負責決策——提出特徵工程假設(地理距離、比例、log 轉換)、判讀探針結果決定採納與否、決定何時停止迭代;Auto-ML 工具(Optuna、樹搜尋 harness) 負責系統化執行超參搜尋與 blend 組合空間探索,兩者分工互補。

3. 流程(how):五大元件

3.1 資料規格

項目	值
train 列數	37,137
test 列數	24,759
原始欄位數	8
特別規則摘要	禁外部資料/禁預訓練模型/禁網路存取;每日提交上限 5 次

8 個原始特徵皆為數值型、無類別欄位;train/test 皆無缺失值、train 無重複列,facts.eda 亦無 高共線特徵對紀錄。目標 `MedHouseVal` 右偏(skew 0.97,mean 2.08、median 1.808),且在 5.00001 處被 top-code(佔 train 4.92%)——此為資料本身的誤差天花板,非建模可修復。

`MedInc` 為最強線性預測子(Pearson 0.70);緯度/經度單看相關性弱,但 EDA 快速 LGB 的重要度 排名將其列為前二,顯示地理訊號為非線性,此觀察驅動了後續的地理特徵工程。train/test 分佈 幾乎一致(平均值差異最大者為 Population 的 1.12%),無 covariate shift 疑慮。

3.2 實驗總表

語意澄清(本報告全文適用):本場指標為連續 RMSE,無取整議題,「決策分數」即(原始) OOF RMSE,兩欄恆相等。exp3、exp6 為 **LGB 單模探針**,其分數與 exp2 之 LGB 成員 (0.56109)相比,不與 blend 分數相比;其餘各列為 blend 分數。

exp	階段	模型/成員	特徵數	原始 OOF	決策分數	採納
1	Baseline(通用批次)	LGB/XGB/CAT(.2/.2/.6)	8	0.56166	0.56166	是,後由 exp2 取代
2	Phase A(手刻管線)	LGB/XGB/CAT(.45/.15/.40)	24	0.558768	0.558768	是,Phase A 最佳
3	迭代探針(geo TE)	LGB 單模(+geo_te)	25	0.561017	0.561017	否,雜訊等級
4	Phase B round1	+LGB_TUNED(4-way)	24	0.557977	0.557977	是
5	Phase B round2	+LGB_TUNED_SEED2024(5-way)	24	0.557859	0.557859	是
6	Phase B round3 探針	LGB 單模(+2 個 geo 特徵)	26	0.560444	0.560444	是,特徵獲採納
7	Phase B round4	5-way blend(26 特徵)	26	0.557088	0.557088	是,線性迭代最佳
8	Phase D-4 樹搜尋(best)	7-way blend(node #14)	26	0.556329	0.556329	是,本場最佳(OOF-only)

誠實但書:exp8 為樹搜尋之 OOF-only 結果——未產生 test 預測、未提交 Kaggle, facts.json 本筆無 submission 欄位;其

特徵數 26 出自 notes(與 exp7 同一特徵集), 非結構化欄位。

best 成員表(exp8,7-way blend)

成員	權重	solo 分數	備註
LGBORIG	0.150	0.560732	—
XGBORIG	0.036	0.561331	—
CATORIG	0.249	0.561063	—
SEEDBAG	0.186	0.558812	即 LGB_TUNED_SEED2024,root 之 seed-bag 同胞
REGNUDGE	0.050	0.558208	正則化微調之 tuned-LGB;全樹最佳 solo
XGB_deep	0.041	無紀錄	刻意多樣性成員
CEILING	0.289	0.561227	top-code 感知兩階段 hybrid;solo 最弱但權重最大,單筆最大增益

選型理由:三樹模型 solo 分數相近、誤差互補,適合 OOF 權重搜尋的凸組合;線性迭代(Phase B) 依經驗庫「調參後單模加入 pool 而非替換」原則逐步擴充成員。exp8 由 harness v2 之 clip-aware dirichlet(k=800)+coordinate-ascent 權重搜尋找到(22 個評估節點,wall 190.3s),CEILING 成員印證「blend 貢獻 $\neq$ solo 分數」。

3.3 訓練規格表

exp	CV 方案	folds	seed
1	5fold	5	無紀錄
2	KFold(shuffle)	5	42
3	KFold(shuffle)	5	42
4	KFold(shuffle)	5	42
5	KFold(shuffle)	5	42
6	KFold(shuffle)	5	42
7	KFold(shuffle)	5	42
8	KFold(shuffle)	5	42

目標為連續值、各列為獨立普查區塊(無群組/時間結構),且 train/test 分佈近乎一致,標準 KFold 即為教科書式正解;自 exp2 起 CV 全程固定,確保跨實驗分數可直接比較。

Objective 一律為 RMSE。exp4 之 LGB_TUNED 以 Optuna TPE fold-0 proxy 調參(50 trials,搜尋 74.3s、全 CV 復驗 13.2s),關鍵超參:learning_rate $\approx$ 0.0116、num_leaves=121、max_depth=10、min_child_samples=82;seed-bag 成員僅將 random_state 由 42 改為 2024。exp8 新增成員 (REGNUDGE、XGB_deep、CEILING)之 params 無紀錄。

3.4 推論表

exp	後處理	submission 檔	已提交
1	無後處理紀錄	sub_generic_0.56166_20260703_120212.csv	否
2	clip_to_train_target_range	sub_lgb_xgb_cat_blend_0.55877_20260703_182947.csv	否
3	無後處理紀錄	無紀錄(單模探針)	否
4	clip_to_train_target_range	sub_lgb_xgb_cat_lgbtuned_blend_0.55798_20260703_212430.csv	否
5	clip_to_train_target_range	sub_5way_seedbag_blend_0.55786_20260703_212521.csv	否
6	無後處理紀錄	無紀錄(單模探針)	否
7	clip_to_train_target_range	sub_round4_geofeat_5way_blend_0.55709_20260703_212811.csv	否
8	clip(於 metric_fn 內對 OOF 裁切評分)	無紀錄(OOF-only,未產生 test 預測)	否

id_column = id 、 target_column = MedHouseVal 。exp8 與 exp2-exp7 的差異在裁切時點:線性 各輪僅於 submission 階段裁切,exp8 於權重搜尋的 metric_fn 內部即以裁切後 OOF 評分。本場為 無人值守批次執行,所有 submission 檔皆未上傳 Kaggle 。

3.5 評估指標 / 排行榜

指標定義:RMSE = 預測誤差平方平均之平方根,單位與 MedHouseVal 相同。

本場無 LB 紀錄(未提交)——facts.json 之 leaderboard 為 null、missing 含 "leaderboard", 故無排行榜表,亦無 CV↔LB gap 可計。全場分數的唯一錨點為同一固定 CV 下的 OOF RMSE,最佳為 exp8 之 **0.556329**(各實驗與各成員分數見 3.2 節)。

4. 實驗軌跡

實驗階段對照表(內部代號使用前先定義,R-W8)

代號	白話名稱	對應層級
Phase A	kaggle-agent skill 六階段首跑	tier2
Phase B	self-improvement 線性迭代	tier3
Phase D-4	樹搜尋執行(harness)	tier4

exp	時間	決策分數	階段	一句話摘要
1	2026-07-03T12:02:12	0.56166	Baseline(通用批次)	8 原始特徵三模型 blend,固定權重基線
2	2026-07-03T18:29:47	0.558768	Phase A	24 工程化特徵+OOF 權重搜尋,全場最大單筆躍升

exp	時間	決策分數	階段	一句話摘要
3	2026-07-03T18:31:02	0.561017	迭代探針	geo target-encoding 探針,增益屬雜訊未採納
4	2026-07-03T21:24:30	0.557977	Phase B round1	Optuna 調參 LGB 加入 pool,4-way blend 改善
5	2026-07-03T21:25:21	0.557859	Phase B round2	seed-bag 調參 LGB 為第 5 成員,續改善
6	2026-07-03T21:26:27	0.560444	Phase B round3 探針	KNN 鄰距+海岸距離特徵,LGB 探針過門檻採納
7	2026-07-03T21:28:11	0.557088	Phase B round4	5 成員 pool 於 26 特徵全量重訓,線性迭代最佳
8	2026-07-04T11:59:43	0.556329	Phase D-4 樹搜尋	7-way clip-aware blend(node #14),本場最佳

- **突破點 1(exp1→exp2)**:特徵工程(比例、log 轉換、城市距離、geo_cluster)加上 OOF 權重搜尋,0.56166→0.558768,為全場最大單筆增益。
- **突破點 2(exp3 vs exp6)**:粗粒度地理 target-encoding 無效(exp3,雜訊等級),但非 target-encoding 的幾何特徵(KNN 密度、海岸距離)帶來真實增益(exp6)——同一「地理」槓桿、不同機制,結局相反。
- **突破點 3(exp7→exp8)**:樹搜尋以 clip-aware 評分與 CEILING hybrid 成員把分數推至 0.556329;CEILING solo 最弱卻拿最大權重,是全樹單筆最大增益來源。

facts.unparsed 為空陣列,無法解析之紀錄:無。

5. 效能對照:四層消融

層級	配置	分數	相對改善
tier1	基線(Claude Code 直接執行,未引入 skill;exp1 通用批次 blend)	0.56166	—(基線)
tier2	+ kaggle-agent skill 六階段流程(exp2 Phase A 手刻管線)	0.558768	見下方算式
tier3	+ self-improvement 線性迭代(exp7 Phase B 四輪終點)	0.557088	見下方算式
tier4	+ 樹搜尋(exp8,node #14 7-way blend)	0.556329	見下方算式

tier1→tier2: $0.56166 - 0.558768 = 0.002892$,相對改善 $0.002892 / 0.56166 = 0.5149\%$
tier2→tier3: $0.558768 - 0.557088 = 0.001680$,相對改善 $0.001680 / 0.558768 = 0.3007\%$
tier3→tier4: $0.557088 - 0.556329 = 0.000759$,相對改善 $0.000759 / 0.557088 = 0.1362\%$

本場由導入報告功能後之版本執行,分數自 tier2 起未低於前一層——符合計畫書目標三(效能不退步)。

子刻度分解(選填)

依 § 5 附錄子刻度分類法(僅作分類字典,不強制逐級測量),下表僅列本場 experiments.json 天然存在對應中間紀錄之子刻度;無對應紀錄之子刻度不列,分數逐字引用自 facts.json。

子刻度	優化辦法	分數	出處(exp# 或 tree node)
1.a	單模預設參數(tier1 三模型中最佳者:CAT)	0.56391	exp1

子刻度	優化辦法	分數	出處(exp# 或 tree node)
1.b	多模+OOF 權重搜尋 blend(tier1 三模型混合)	0.56166	exp1
2.d	場內 reflexion(geo_cluster_50 平滑目標編碼探針,增益屬雜訊未採納)	0.561017	exp3
3.b	Optuna fold-0 代理調參 LGB,加入 pool	0.557977	exp4
3.d	seed bagging(調參 LGB 之 seed 2024 版,第 5 成員)	0.557859	exp5
4.b	樹搜尋 harness v2(node #14,clip-aware 7-way blend,本場最佳)	0.556329	exp8

6. 總結

本場資料乾淨(無缺失、無重複列)且全為數值特徵,建模的兩個結構性事實在 EDA 即已確立: 目標在 5.00001 處被 top-code(佔 train 4.92%),構成誤差天花板;地理訊號強但非線性, 單變量相關性看不出來。這兩點分別決定了後段的裁切後處理與前段的地理特徵工程方向。

關鍵決策有二。其一是自 exp2 起固定 KFold(5 折、shuffle、seed 42)不再變動,使全場八個 實驗的 OOF 分數可直接比較;其二是探針紀律——新想法先以 LGB 單模探針驗證,過雜訊門檻才 併入 pool(exp6 採納、exp3 否決),避免把雜訊當進步。

增益來源逐層遞減且各有歸屬:tier1→tier2 靠特徵工程與權重搜尋(0.56166→0.558768),是 最大單筆增益;tier2→tier3 靠線性迭代(Phase B)四輪(調參、seed bagging、幾何特徵)推進至 0.557088;tier3→tier4 靠樹搜尋的兩個本場專屬槓桿——clip-aware 評分與 top-code 感知的 CEILING 成員——收於 0.556329。

結果的可信度建立在同一固定 CV 的 OOF 之上,且逐層皆為正向改善;但須誠實註記:本場全程 未提交 Kaggle,無 LB 外部驗證,且 exp8 為 OOF-only 搜尋產物、未產生 test 預測,目前可直接 提交的最佳檔案仍是 exp7 的 submission。

重現本實驗的最短路徑:見第 7 節。

7. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# Stage 1: EDA
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/eda.py

# Stage 2: Feature engineering (writes train_processed.csv / test_processed.csv)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/features.py

# Stage 3: Modeling – exp2 (LGB/XGB/CatBoost, 5-fold KFold, OOF weight-searched blend)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/train.py

# exp3 (optional, informational only – probe not adopted):
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/tune_geo_te.py
```

```
# Phase B round1 – exp4: Optuna fold-0-proxy tuning of LGB, add to pool (4-way blend)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/tune_lgb_optuna.py

# Phase B round2 – exp5: seed bagging of the tuned LGB (5-way blend)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/seed_bag_round2.py

# Phase B round3 – exp6: KNN-density + coastal-distance geo feature probe
# (writes train_processed_v2.csv / test_processed_v2.csv if adopted)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/geo_knn_probe.py

# Phase B round4 – exp7: full 5-member pool retrain on the 26-feature set
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/round4_full_retrain.py

# Phase D-4 tree search – exp8 (resumable; tree state in experiments_tree.json; 00F-only)
uv run python3 tree_search/run_s3e1.py

# Report generation
uv run python3 .claude/skills/kaggle-report/assets/collect.py playground-series-s3e1
```

本場未提交至 Kaggle。若要手動提交目前可提交的最佳 submission 檔(exp7):

```
export KAGGLE_API_TOKEN=$(python3 -c "import json; print(json.load(open('/home/tjyen/.kaggle/kaggle
uv run kaggle competitions submit -c playground-series-s3e1 \
  -f competitions/playground-series-s3e1/submissions/sub_round4_geofeat_5way_blend_0.55709_20260703_
  -m "5-way blend (Optuna-tuned LGB + seed bag + KNN/coastal geo features), 00F 0.557088"
```

執行目錄為專案根目錄 `/home/tjyen/ai_agents/kaggle` ;所有 Python 執行皆透過 `uv run`。