

# Web 工程师笔试题

姓名: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

## 单项选择题:

1. 以下不是 canvas 的方法是( )

A.getContext() B. fill() C. stroke() D. controlle

2. ["1", "2", "3"].map(parseInt) 答案是多少( )

A.[1, NaN, NaN] B. [1, 2, NaN] C.[NaN, NaN, NaN] D. [1, NaN]

3. var temp=null, alert(typeof temp)弹出的结果是( )

A.Null B. Object C. Undefined D. String

4. 对权重排序正确的是( )

a) .list .box p b) #list .box div span c) .list span d) #list #box

e) p:last-child f) style

A.f>d>b>a>c>e B. f>d>b>a>e>c C. f>d>b>a>c=e D. f>b>d>a>c=e

5. 写出下面代码的输出

```
var a=1;
```

```
if (!(a in window)) { var c = 1; }
```

```
console.log(c);
```

6. 下面代码会输出什么

```
function _console() {  
  
    for (var i = 0; i < 6; i++) {  
  
        setTimeout(function () {  
  
            console.log(i);  
  
        }, 1000);  
  
    }  
  
}  
  
_console()
```

7.写出下面代码的输出。

```
var name = 'Tom';  
  
function _console() {  
  
    var name = 'Jack';  
  
    (function () {  
  
        console.log(this.name);  
  
    })();  
  
};  
  
_console()
```

8.下面执行结果

```
function fn(a) {  
  
    console.log(a);  
  
    var a = 2;  
  
    function a() {}  
  
    console.log(a);  
  
}  
  
fn(1);  a();
```

## 二、多选题

1. 对 XMLHttpRequest 对象的 open 方法描述错误的是( )  
  
A. 在 IE 上使用的是 XMLHttpRequest 对象是 ActiveXObject  
  
B. 在 Firefox 上使用的是 XMLHttpRequest 对象是 ActiveXObject  
  
C. XMLHttpRequest 对象只能发送 get 请求  
  
D. XMLHttpRequest 对象只能发送 post 请求
2. 以下哪些是 javascript 的全局函数( )  
  
A. parseFloat    B. eval    C. setTimeout    D. alert
3. 对 http 相关内容描述正确的是( )  
  
A. 301 状态码是临时重定向  
  
B. get 方法只能支持 ASCII 字符  
  
C. get 在从服务器上获取资源，post 重点在向服务器发送数据  
  
D. HTTPS 就是 HTTP 加上加密处理

4. 以下结果正确的是( )

A. `typeof undefined= undefined` 和 `typeof null=null`

B. `typeof "hello" ==string` `typeof 0==Boolean`

C. `typeof [1,2,3]=object` `typeof NaN=undefined`

D. `typeof {name: "李华", age: "23"}=object`

### 三、简答题(答案可写在背面)

1.请实现一个 `intersection` 函数，可以得到两个数组的交集。

Eg: `intersection([1,2],[2,3]) => [2]`

```
function intersection(arrA,arrB){
```

```
}
```

2.借用原生 js dom API 实现 `prependChild()`方法

3.`call()`和`apply()`的含义和区别?

4.封装一个 js 的 http 请求库