

Часть 1.

1. Создание каталога `lab\_search` и переход в него.

```
ubuntu@ubuntu: ~/lab_search
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir ~/lab_search
ubuntu@ubuntu:~$ cd ~/lab_search
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$
```

2. создание трех пустых файлов с расширением `.txt` и два файла с расширением `.log`

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ touch file1.txt file2.txt file3.txt
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ touch app.log system.log
```

3. Создание вложенного каталога `backup` и копирование в него все созданные `.log` файлы.

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ mkdir backup
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ cp *.log backup/
```

Часть 2.

1. Находясь в корневом каталоге (`/`), найдите все файлы и каталоги, имя которых точно совпадает с `passwd`.

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ find / -name passwd 2>/dev/null
/etc/pam.d/passwd
/etc/passwd
/snap/core24/1587/etc/pam.d/passwd
/snap/core24/1587/etc/passwd
/snap/core24/1587/usr/bin/passwd
/snap/core24/1587/usr/share/bash-completion/completions/passwd
/snap/core24/1587/usr/share/doc/passwd
/snap/core24/1587/var/lib/extrausers/passwd
/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/589/bin/subiquity/passwd
/usr/bin/passwd
/usr/share/bash-completion/completions/passwd
/usr/share/doc/passwd
/usr/share/lintian/overrides/passwd
/rofs/etc/pam.d/passwd
/rofs/etc/passwd
/rofs/usr/bin/passwd
/rofs/usr/share/bash-completion/completions/passwd
/rofs/usr/share/doc/passwd
/rofs/usr/share/lintian/overrides/passwd
```

2. 2. Используя `find`, найдите в каталоге `/etc` все объекты с расширением `.conf`.

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ find /etc -name "*.conf"
/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
/etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf
/etc/PackageKit/PackageKit.conf
/etc/PackageKit/Vendor.conf
/etc/UPower/UPower.conf
/etc/adduser.conf
/etc/alsa/conf.d/50-pipewire.conf
/etc/alsa/conf.d/99-pipewire-default.conf
/etc/apparmor/parser.conf
/etc/apport/crashdb.conf
/etc/apt/apt.conf.d/20apt-esm-hook.conf
/etc/apt/apt.conf.d/20snapd.conf
/etc/avahi/avahi-daemon.conf
/etc/bluetooth/input.conf
/etc/bluetooth/main.conf
/etc/bluetooth/network.conf
/etc/brltty.conf
/etc/ca-certificates.conf
/etc/chrony/chrony.conf
/etc/chrony/conf.d/ubuntu-nts.conf
/etc/cracklib/cracklib.conf
find: '/etc/credstore': Permission denied
find: '/etc/credstore.encrypted': Permission denied
/etc/cups/cups-browsed.conf
/etc/cups/cups-files.conf
/etc/cups/cupsd.conf
/etc/cups/snmp.conf
find: '/etc/cups/ssl': Permission denied
/etc/cups/subscriptions.conf
/etc/dbus-1/system.d/com.hp.hplip.conf
/etc/dbus-1/system.d/com.redhat.NewPrinterNotification.conf
/etc/dbus-1/system.d/com.redhat.PrinterDriversInstaller.conf
/etc/dbus-1/system.d/com.ubuntu.LanguageSelector.conf
/etc/dbus-1/system.d/com.ubuntu.SoftwareProperties.conf
/etc/dbus-1/system.d/com.ubuntu.whoopsiePreferences.conf
/etc/dbus-1/system.d/org.debian.apt.conf
/etc/dbus-1/system.d/org.opensuse.CupsPkHelper.Mechanism.conf
/etc/debconf.conf
/etc/deluser.conf
/etc/depmod.d/ubuntu.conf
/etc/dhccpd.conf
/etc/e2scrub.conf
/etc/environment.d/90atk-adaptor.conf
/etc/environment.d/90qt-all.conf
/etc/fonts/conf.avail/20-unhint-small-dejavu-lgc-sans-mono.conf
/etc/fonts/conf.avail/20-unhint-small-dejavu-lgc-sans.conf
/etc/fonts/conf.avail/20-unhint-small-dejavu-lgc-serif.conf
/etc/fonts/conf.avail/20-unhint-small-dejavu-sans-mono.conf
/etc/fonts/conf.avail/20-unhint-small-dejavu-sans.conf
/etc/fonts/conf.avail/20-unhint-small-dejavu-serif.conf
/etc/fonts/conf.avail/25-arphic-ukai-render.conf
/etc/fonts/conf.avail/25-arphic-uming-bitmaps.conf
/etc/fonts/conf.avail/25-arphic-uming-render.conf
/etc/fonts/conf.avail/25-ttf-arphic-ukai-render.conf
/etc/fonts/conf.avail/30-droid-noto-mono.conf
/etc/fonts/conf.avail/30-droid-noto.conf
/etc/fonts/conf.avail/35-arphic-ukai-aliases.conf
/etc/fonts/conf.avail/35-arphic-uming-aliases.conf
/etc/fonts/conf.avail/35-ttf-arphic-ukai-aliases.conf
/etc/fonts/conf.avail/41-arphic-ukai.conf
/etc/fonts/conf.avail/41-arphic-uming.conf
/etc/fonts/conf.avail/41-ttf-arphic-ukai.conf
/etc/fonts/conf.avail/57-dejavu-sans-mono.conf
/etc/fonts/conf.avail/57-dejavu-sans.conf
```

3. 3. Найдите в каталоге `/var/log` все файлы, размер которых превышает 1 Мегабайт (используйте ключ поиска по размеру).

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ find /var/log -type f -size +1M
/var/log/journal/44c1c7205e0949d99af22d61ada31cc9/user-1000.journal
/var/log/journal/44c1c7205e0949d99af22d61ada31cc9/system.journal
find: '/var/log/private': Permission denied
find: '/var/log/speech-dispatcher': Permission denied
find: '/var/log/sss': Permission denied
find: '/var/log/gdm3': Permission denied
find: '/var/log/chrony': Permission denied
```

4. 3. Найдите в каталоге `/var/log` все файлы, размер которых превышает 1 Мегабайт (используйте ключ поиска по размеру).

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ find ~ -type f -mtime -2
/home/ubuntu/lab_search/backup/system.log
/home/ubuntu/lab_search/backup/app.log
/home/ubuntu/lab_search/system.log
/home/ubuntu/lab_search/app.log
/home/ubuntu/lab_search/file3.txt
/home/ubuntu/lab_search/file2.txt
/home/ubuntu/lab_search/file1.txt
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/event-sound-cache.tdb.44c1c7205e0949d99af22d61ada31cc9.x86_64-pc-linux-gnu
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/fontconfig/da4323dd54fb3bb4243ae19d4b583b2-1e64.c
ache-9
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/fontconfig/bf3b770c553c462765856025a94f1ce6-1e64.c
ache-9
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/fontconfig/8a687c406b77f27d99abfeeba937fcce-1e64.c
ache-9
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/fontconfig/c277e94e32b20404286a1ddafa5a80f0-1e64.c
ache-9
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/fontconfig/7ef2298fde41cc6eeb7af42e48b7d293-1e64.c
ache-9
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/fontconfig/573ec803664ed168555e0e8b6d0f0c7f-1e64.c
ache-9
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/fontconfig/CACHEDIR.TAG
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/mesa_shader_cache/02/e0cc9787735aa3640c9b456826f07
a6947549a
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/mesa_shader_cache/22/a84b3ffa06c91d20f5ae4dad217ed
6fa2b4aff
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/mesa_shader_cache/5a/42ea1bf6b2a3b2c4c86225ab6e4cf
11759aced
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/mesa_shader_cache/86/46176acc658e9a673993f90a645d6
5c8e2b9b7
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/mesa_shader_cache/1e/5d491968bdb0bdd55ad9716d12f7f
e3a120fda
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/mesa_shader_cache/f8/ea5c620fbcff2d129689c079352f2
727bf1fe2
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/mesa_shader_cache/f0/2c59a117ab8a8332abe2a9c164fd7
67c313823
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/mesa_shader_cache/fe/904d485184370ecbcd3fe67c8411c
078f37b37
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/mesa_shader_cache/41/ee4c027841c1bd2ec25da344345d3
21cf41047
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/mesa_shader_cache/8a/4e7dca48555792033bf54c1e46cc6
ce70b6ba2
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/mesa_shader_cache/ab/5670b19b59a9c58907f563bc5800b
5fc8765ed
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/mesa_shader_cache/78/a9759e46e17052a16e047cbd5b26b
9044b8059
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/mesa_shader_cache/78/28372591b194hhd839d9cfd7eed
```

5. 5. Найдите в каталоге `lab\_search` все объекты, которые являются только каталогами (исключив из вывода файлы).

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ find ~/lab_search -type d
/home/ubuntu/lab_search
/home/ubuntu/lab_search/backup
```

Часть 3.

1. С помощью утилиты `'which'` определите полные пути расположения исполняемых файлов для команд: `'bash'`, `'ls'`, `'grep'`.

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ which bash
/usr/bin/bash
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ which ls
/usr/bin/ls
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ which grep
/usr/bin/grep
```

2. Попробуйте найти утилиту `cd` с помощью команды `which cd`. Зафиксируйте результат. (Подсказка для отчета: подумайте, почему утилита может ничего не вывести, если `cd` — это встроенная команда оболочки (shell builtin), а не отдельный исполняемый файл).

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ which cd
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$
```

Часть 4.

1. Выведите на экран только те строки файла `/etc/passwd`, которые содержат слово `root`.

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ grep "root" /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
nm-openvpn:x:984:984:NetworkManager OpenVPN:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
```

2. Выведите строки, содержащие слово ``daemon``, игнорируя регистр символов (чтобы нашлись и `Daemon`, и `DAEMON`, если они там присутствуют).

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ grep -i "daemon" /etc/passwd
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
dhcpd:x:996:996:DHCP Client daemon:/usr/lib/dhcpd:/bin/false
_chrony:x:988:988:Chrony daemon:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
avahi:x:103:109:Avahi mDNS daemon:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:106:46:usbmux daemon:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:x:982:982:Firmware update daemon:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
colord:x:977:977:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
```

3. Подсчитайте точное количество строк в файле, в которых упоминается оболочка `nologin` (найдите и используйте специальный ключ утилиты `grep` для подсчета совпадений, не используя конвейер).

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ grep -c "nologin" /etc/passwd
40
```

4. Выполните рекурсивный поиск слова 'localhost' во всех текстовых файлах, расположенных внутри каталога '/etc'.

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ grep -r "localhost" /etc/ 2>/dev/null
/etc/cloud/templates/hosts.debian.tmpl:127.0.0.1 localhost
/etc/cloud/templates/hosts.debian.tmpl:::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
/etc/cups/cupsd.conf:Listen localhost:631
/etc/hosts:127.0.0.1 localhost
/etc/hosts:::1 ip6-localhost ip6-loopback
/etc/init.d/cups:# make it's web interface accessible on http://localhost:631/
/etc/pulse/client.conf; auto-connect-localhost = no
/etc/sane.d/escl.conf:#device https://123.456.789.10:443 "HP Color LaserJet FlowMFP M578" "hack=localhost"
/etc/sane.d/net.conf:# If you list "localhost" then your backends can be accessed either
/etc/sane.d/net.conf:# localhost
/etc/security/pam_env.conf:# to "localhost" rather than not being set at all
/etc/security/pam_env.conf:#REMOTEHOST DEFAULT=localhost OVERRIDE=@{PAM_RHOST}
/etc/security/pam_env.conf:#NNTPSERVER DEFAULT=localhost
/etc/speech-dispatcher/modules/festival.conf:#FestivalServerHost "localhost"
/etc/speech-dispatcher/modules/mariy-generic.conf:"curl \"http://localhost:59125/process?INPUT_TEXT='printf
%s \\'$DATA\\' | xxd -plain | tr -d '\\n' | sed 's/\\\\(.....)/%\\\\\\1/g'\"&INPUT_TYPE=TEXT&OUTPUT_TYPE=AUDIO&AUDI
O=WAVE_FILE&LOCALE=$LANGUAGE&VOICE=$VOICE\\\" | sox -v $VOLUME $TMPDIR/mariy-generic.wav tempo $RATE pitch $PI
TCH norm && $PLAY_COMMAND $TMPDIR/mariy-generic.wav"
/etc/speech-dispatcher/speechd.conf:# for connections coming from localhost. If LocalhostAccessOnly is set
to 0 it disables this
/etc/speech-dispatcher/speechd.conf:#AudioNAServer "tcp/localhost:5450"
/etc/lvm/lvm.conf:# System IDs beginning localhost are not permitted.
```


Часть 5.

1. Выведите список всех работающих процессов в системе (с помощью команды `ps aux`), передайте результат утилите `grep` и отфильтруйте только процессы, запущенные пользователем `root`.

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ ps aux | grep "^root"
root      1  0.1  0.8 26064 16652 ?        Ss   16:17   0:03 /sbin/init --- splash
root      2  0.0  0.0      0   0 ?        S    16:17   0:00 [kthreadd]
root      3  0.0  0.0      0   0 ?        S    16:17   0:00 [pool_workqueue_release]
root      4  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:17   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root      5  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:17   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root      6  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:17   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root      7  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:17   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root      8  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:17   0:00 [kworker/R-netns]
root     10  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:17   0:00 [kworker/0:0H-kblockd]
root     11  0.1  0.0      0   0 ?        I    16:17   0:03 [kworker/0:1-ata_sff]
root     13  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:17   0:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root     14  0.0  0.0      0   0 ?        S    16:17   0:00 [ksoftirqd/0]
root     15  0.0  0.0      0   0 ?        I    16:17   0:00 [rcu_preempt]
root     16  0.0  0.0      0   0 ?        S    16:17   0:00 [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
root     17  0.0  0.0      0   0 ?        S    16:17   0:00 [rcu_exp_gp_kthread_worker]
root     18  0.0  0.0      0   0 ?        S    16:17   0:00 [migration/0]
root     19  0.0  0.0      0   0 ?        S    16:17   0:00 [kprobe-optimizer]
root     20  0.0  0.0      0   0 ?        S    16:17   0:00 [idle_inject/0]
root     21  0.0  0.0      0   0 ?        S    16:17   0:00 [cpuhp/0]
root     22  0.0  0.0      0   0 ?        S    16:17   0:00 [kdevtmpfs]
root     23  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:17   0:00 [kworker/R-inet_frag_wq]
root     24  0.0  0.0      0   0 ?        I    16:17   0:00 [rcu_tasks_kthread]
root     25  0.0  0.0      0   0 ?        I    16:17   0:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
root     26  0.0  0.0      0   0 ?        S    16:17   0:00 [kauditd]
root     27  0.0  0.0      0   0 ?        S    16:17   0:00 [khungtaskd]
root     28  0.0  0.0      0   0 ?        S    16:17   0:00 [oom_reaper]
root     29  0.0  0.0      0   0 ?        I    16:17   0:00 [kworker/u4:1-loop0]
root     31  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:17   0:00 [kworker/R-writeback]
root     32  0.0  0.0      0   0 ?        S    16:17   0:00 [kcompactd0]
root     33  0.0  0.0      0   0 ?        SN   16:17   0:00 [ksmd]
root     34  0.0  0.0      0   0 ?        SN   16:17   0:00 [khugepaged]
root     35  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:17   0:00 [kworker/R-kblockd]
root     36  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:17   0:00 [kworker/R-blkcg_punt_bio]
root     37  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:17   0:00 [kworker/R-kintegrityd]
root     38  0.0  0.0      0   0 ?        S    16:17   0:00 [irq/9-acpi]
root     39  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:17   0:00 [kworker/R-tpm_dev_wq]
root     40  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:17   0:00 [kworker/R-ata_sff]
root     41  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:17   0:00 [kworker/R-md_bitmap]
root     42  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:17   0:00 [kworker/R-md_llbitmap_io]
root     43  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:17   0:00 [kworker/R-md_llbitmap_unplug]
root     44  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:17   0:00 [kworker/R-md]
root     45  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:17   0:00 [kworker/R-edac-poller]
root     46  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:17   0:00 [kworker/R-devfreq_wq]
root     47  0.0  0.0      0   0 ?        S    16:17   0:00 [watchdogd]
root     48  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:17   0:00 [kworker/R-quota_events_unbound]
root     49  0.0  0.0      0   0 ?        S    16:17   0:01 [kswapd0]
```

2. Прочитайте содержимое файла `/etc/passwd` (через `cat` или напрямую), отфильтруйте только те строки, которые содержат `bin`, и передайте их утилите `sort` для сортировки в обратном алфавитном порядке (от Z к A).

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ cat /etc/passwd | grep "bin" | sort -r
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
whoopsie:x:102:108::/nonexistent:/bin/false
uidd:x:101:105:/run/uidd:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:106:46:usbmux daemon:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
ubuntu:x:1000:1000:Live session user,,,:/home/ubuntu:/bin/bash
tss:x:987:987:tss user for tpm2:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:983:983:tcpdump:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:989:989:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:986:986:systemd Userspace OOM Killer:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/usr/sbin/nologin
syslog:x:100:101:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
sssd:x:104:110:SSSD system user:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:105:29:Speech Dispatcher:/run/speech-dispatcher:/bin/false
saned:x:108:112:/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:978:978:RealtimeKit:/proc:/usr/sbin/nologin
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:979:979:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:981:981:system user for pipewire:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nm-openvpn:x:984:984:NetworkManager OpenVPN:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:995:995:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
installer:x:1001:1001:Ubuntu:/home/installer:/usr/bin/subiquity-shell
hplip:x:111:7:HPLIP system user:/run/hplip:/bin/false
gnome-remote-desktop:x:980:980:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:109:113:/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
gdm:x:975:975:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:x:982:982:Firmware update daemon:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:999:65534:dnsmasq:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:996:996:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
cups-pk-helper:x:107:111:user for cups-pk-helper service:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
cups-browsed:x:110:111:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
colord:x:977:977:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
```

3. Используя связку команд `find` и `wc` (утилита word count с ключом для подсчета строк), подсчитайте общее количество файлов с расширением `.conf` в каталоге `/etc`.

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ find /etc -name "*.conf" -type f | wc -l
find: '/etc/credstore': Permission denied
find: '/etc/credstore.encrypted': Permission denied
find: '/etc/cups/ssl': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Permission denied
find: '/etc/ssl/private': Permission denied
find: '/etc/sudoers.d': Permission denied
288
```

4. Выведите содержимое файла `/etc/passwd`, замените стандартный разделитель двоеточие (:) для команды `sort` и отсортируйте вывод по числовому значению UID (User ID, находится в 3-й колонке файла). Для этого потребуется изучить ключи `-t` и `-k` утилиты `sort`.

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ cat /etc/passwd | grep "bin" | sort -r
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
whoopsie:x:102:108::/nonexistent:/bin/false
uuid:x:101:105::/run/uuid:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:106:46:usbmux daemon:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
ubuntu:x:1000:1000:Live session user,,,:/home/ubuntu:/bin/bash
tss:x:987:987:tss user for tpm2:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:983:983:tcpdump:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:989:989:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:986:986:systemd Userspace OOM Killer:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/usr/sbin/nologin
syslog:x:100:101::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
sssd:x:104:110:SSSD system user:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:105:29:Speech Dispatcher:/run/speech-dispatcher:/bin/false
saned:x:108:112::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:978:978:RealtimeKit:/proc:/usr/sbin/nologin
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:979:979:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:981:981:system user for pipewire:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nm-openvpn:x:984:984:NetworkManager OpenVPN:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:995:995:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
installer:x:1001:1001:Ubuntu:/home/installer:/usr/bin/subiquity-shell
hplip:x:111:7:HPLIP system user:/run/hplip:/bin/false
gnome-remote-desktop:x:980:980:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:109:113::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
gdm:x:975:975:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:x:982:982:Firmware update daemon:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:999:65534:dnsmasq:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:996:996:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
cups-pk-helper:x:107:111:user for cups-pk-helper service:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
cups-browsed:x:110:111::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
colord:x:977:977:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
```