

JAVASCRIPT

1. JavaScript의 문서객체 스타일

폼 요소 선택자 선택방식 >

구분	종류	설명
입력 요소 선택자	<code>document.getElementById("아이디명")</code>	폼 요소를 아이디로 선택
	<code>document.폼이름.입력요소이름</code>	폼 요소를 이름으로 선택

```
<body>
<form method="post" action="#" name="log_f">
<fieldset>
<legend>회원로그인</legend>
  <p>
    <label for="my_id">아이디</label>
    <input type="text" name="user_id" id="my_id">
    <label for="my_pw">비밀번호</label>
    <input type="password" name="user_pw" id="my_pw">
  </p>
  <input type="submit" value="login">
</fieldset>
</form>

<script>
  document.log_f.onsubmit = function () {
    var id_v = document.log_f.user_id.value;
    var pw_v = document.log_f.user_pw.value;

    alert(id_v);
    alert(pw_v);
  }
</script>
```

폼 요소 속성 종류 >

구분	종류	설명
전체	value	입력요소의 value속성 변경, 가져오기
	disabled	입력요소의 disabled속성 변경, 현재 상태 값 가져오기
	defaultValue	초기입력된 value 가져오기
선택박스	selected	<select>태그의 <option>의 선택값 가져오기 선택: true, 미선택:false
체크박스 라디오버튼	checked	체크박스, 라디오버튼의 체크상태 반환 또는 체크여부 제어 체크: true 미체크:false

적용 방법1>

```
<form name="log_f" method="post" action="#">
  <p>
    <input type="text" name="user_name" id="user_name" value="홍길동">
  </p>
</form>
```

Document.log_f.user_name.defaultValue

적용 방법 2>

```
<form name="log_f" method="post" action="#">
  <p>
    <label>관심 과목</label>
    <input type="checkbox" name="chk1" value="c1" checked="checked">
    자바스크립트
  </p>
</form>
```

Document.log_f.chk1.checked