

Jenkins 环境搭建

Jenkins 环境搭建

1. 下载安装 JDK

2. 下载安装 Jenkins

1. <https://www.jenkins.io/zh/download/>

2. 选择最后一项: [Generic Java package \(.war\)](#)

3. 运行 `java -jar jenkins.war` 或者添加到 tomcat/webapps 下面, 启动 tomcat

4. 修改端口: `java -jar jenkins.war --httpPort=8081` 建议修改, 否则和 tomcat 冲突

在 Jenkins 中运行项目

在 Jenkins 中运行项目

1. 先在命令行运行测试

1. `pytest testcase/pom/tests/testUserLogin.py`

2. 在 Jenkins 中运行

1. 创建 item

2. 构建中选择执行 shell

1. `cd /Volumes/GHZ-U/src/selenium_project`

2. `pytest testcase/pom/tests/testUserLogin.py`

邮件通知

邮件通知

1. 实例演示

定时项目执行

定时项目执行

- 第一颗星：分钟（0-59）
- 第二颗星：小时（0-23）
- 第三颗星：一个月的第几天（简单理解为天）（0-30）
- 第四颗星：月（1-12）
- 第五颗星：一周中的第几天（0-7，期中0和7表示的都是星期日）
- H/2 * * * * 每隔2分钟运行一次
- 修改时区
 - `System.setProperty('org.apache.commons.jelly.tags.fmt.timeZone', 'Asia/Shanghai')`