Лабораторной работе № 4. Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Студент: исса гадир

Группа: нфибд-01-21

№ ст.бтлета:1032218267

Цель работы:

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки . В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд .

Man

Команда тап используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (manual) по основным командам операционной системы типа Linux .

```
man -a (Просмотр справочной информации)
man -f (Просмотреть краткое описание) SARDAA
```

Cd

Команда cd используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux

```
cd ~ ( Перейти к домашнему каталогу )
cd . ( Текущий список )
cd .. ( Предыдущее оглавлени)
cd ../.. ( Верхнее двухуровневое оглавление
```

Pwd

Используется для определения абсолютного пути к текущему каталогу

Is

Команда Is используется для просмотра содержимого каталога.

ls

Is -a

Is -alF

ls -c -l

Mr

Команда гм используется для удаления файлов и / или каталогов м Удаление файла или каталога rmdir Удалить пустой каталог м - т Удалить каталог

History

Команда истории может отображать список предыдущих команд истории Мы также можем внести изменения в определенную строку команды! XXs:/XX/XX