

如果控制器是直接通过代码创建出来的，并且调用方法为 `[[YFViewController alloc] init]` 创建VC的生命周期为：

```
-[YFViewController initWithNibName:bundle:]  
-[YFViewController init]  
-[YFViewController loadView]  
-[YFViewController viewDidLoad]  
-[YFViewController viewWillAppear:]
```

如果创建控制器时勾选了XIB，那么调用方法为 `[[YFViewController alloc] init]` 创建VC时的生命周期为：

```
-[YFViewController initWithNibName:bundle:]  
-[YFViewController init]  
-[YFViewController loadView]  
-[YFViewController viewDidLoad]  
-[YFViewController viewWillAppear:]
```

如果是通过SB创建控制器，那么VC的生命周期为：

```
-[ViewController initWithCoder:]  
-[ViewController awakeFromNib]  
-[ViewController loadView]  
-[ViewController viewDidLoad]  
-[ViewController viewWillAppear:]
```

如果纯代码创建UIView，调用方式为 `YFView *yfView = [[YFView alloc] init]`；那么它的生命周期为：

```
-[YFView initWithFrame:]  
-[YFView init]  
-[YFView layoutSubviews]
```

如果纯代码创建UIView，调用方式为 `YFView *yfView = [[YFView alloc] initWithFrame:[UIScreen mainScreen].bounds]`；那么它的生命周期为：

```
-[YFView initWithFrame:]  
-[YFView layoutSubviews]
```

如果通过XIB创建UIView，调用方式为 `NSArray *array = [[NSBundle mainBundle] loadNibNamed:@"YFView" owner:nil options:nil]; [array lastObject];` 那么它的生命周期为：

```
-[YFView initWithCoder:]  
-[YFView awakeFromNib]  
-[YFView layoutSubviews]
```