多门店点餐系统接口文档 - V1.0

更新日志

版本	日期	说明	作者
V1.0	2026-10-11	首次发布，覆盖管理端 15 个接口 + 用户端 13 个接口	wys

目录

- [0. 通用说明](#0-通用说明)
- [0.1 响应格式](#01-响应格式)
- [0.2 登录与令牌](#02-登录与令牌)
- [0.3 分页格式](#03-分页格式)
- [0.4 状态码与枚举](#04-状态码与枚举)
- [0.5 接口清单](#05-接口清单)
- [1. 管理端 - 登录相关接口](#1-管理端---登录相关接口)
- [2. 管理端 - 门店管理接口](#2-管理端---门店管理接口)
- [3. 管理端 - 分类管理接口](#3-管理端---分类管理接口)
- [4. 管理端 - 菜品管理接口](#4-管理端---菜品管理接口)
- [5. 管理端 - 订单管理接口](#5-管理端---订单管理接口)
- [6. 管理端 - 数据看板接口](#6-管理端---数据看板接口)
- [7. 用户端 - 登录注册接口](#7-用户端---登录注册接口)
- [8. 用户端 - 门店与菜品接口](#8-用户端---门店与菜品接口)

- [9. 用户端 - 购物车接口](#9-用户端---购物车接口)

- [10. 用户端 - 订单接口](#10-用户端---订单接口)

- [11. 公共接口](#11-公共接口)

---

0. 通用说明

0.1 响应格式

所有接口（除文件上传的特殊说明外）统一返回以下 JSON 结构：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	非必须	无	返回的数据，可能是对象、数组或字符串

成功响应样例

```
{"code":0,"message":"操作成功","data":null}
```

失败响应样例

```
{"code":1,"message":"用户名已被占用","data":null}
```

> **开发约定**：`Result` 类中的字段名为 `message`（与后端 `pojo/Result.java` 保持一致），不是 `msg`。

0.2 登录与令牌

1. 管理端登录成功后，系统下发 JWT 令牌（token）。

2. 后续每次请求，都需要在**请求头 header** 中携带该令牌：

请求头名称	值	说明

Authorization	登录时下发的 JWT 令牌	不需要加 Bearer 前缀，直接放原始 token

3. 令牌同时保存于 Redis，服务端会二次校验，因此可以主动失效（如修改密码后强制下线）。

4. **如果检测到用户未登录或令牌失效，则 http 响应状态码为 401**，响应体为空。

5. 令牌有效期为 12 小时。

6. 无需携带令牌的接口（白名单）：`/admin/login`、`/app/login`、`/app/register`、`/admin/upload`。

0.3 分页格式

所有分页接口的响应 `data` 结构统一如下：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
total	number	必须	无	总记录数
items	array	必须	无	当前页数据列表

```
{"code":0,"message":"操作成功","data":{"total":8,"items":[]}}
```

> 分页由 PageHelper 实现，请求参数统一为 `pageNum`（当前页码）与 `pageSize`（每页条数）。

0.4 状态码与枚举

订单状态（status）

值	含义	可流转到
1	待接单	2 已接单 / 4 已取消
2	已接单	3 已完成
3	已完成	终态，不可再变更
4	已取消	终态，不可再变更

其他枚举

字段	值	含义
payStatus	0 / 1	未支付 / 已支付（模拟支付）
pickupType	1 / 2	到店自取 / 堂食扫码
role（员工）	1 / 2	超级管理员（可管所有门店）/ 门店管理员（只看本店）
status（门店）	1 / 0	营业中 / 已打烊
status（分类）	1 / 0	启用 / 禁用
status（菜品）	1 / 0	上架 / 下架
status（员工）	1 / 0	启用 / 禁用

> **门店数据隔离**：管理端所有涉及门店数据的接口，服务端都会从 JWT 中取出当前员工的 `storeId` 并强制过滤，前端**不需要也不应该**传该字段（超级管理员除外）。

0.5 接口清单

管理端（需登录）

序号	方法	路径	说明
1.1	POST	/admin/login	管理员登录
1.2	GET	/admin/info	当前登录员工信息
1.3	POST	/admin/logout	退出登录
2.1	GET	/admin/store/page	门店分页查询
2.2	POST	/admin/store	新增门店
2.3	PUT	/admin/store	修改门店
2.4	DELETE	/admin/store	删除门店
3.1	GET	/admin/category/list	分类列表
3.2	POST	/admin/category	新增分类
3.3	PUT	/admin/category	修改分类
3.4	DELETE	/admin/category	删除分类
4.1	GET	/admin/dish/page	菜品分页查询
4.2	POST	/admin/dish	新增菜品
4.3	PUT	/admin/dish	修改菜品
4.4	PUT	/admin/dish/	菜品上下架

		status/{id}	
4.5	DELETE	/admin/dish	删除菜品
5.1	GET	/admin/order/page	订单分页查询
5.2	PUT	/admin/order/accept/{id}	接单
5.3	PUT	/admin/order/complete/{id}	完成订单
5.4	PUT	/admin/order/cancel/{id}	拒单
6.1	GET	/admin/stats/today	今日数据看板
11.1	POST	/admin/upload	图片上传

用户端

序号	方法	路径	说明
7.1	POST	/app/register	用户注册
7.2	POST	/app/login	用户登录
8.1	GET	/app/store/list	门店列表
8.2	GET	/app/category/list	分类列表
8.3	GET	/app/dish/list	菜品列表
8.4	GET	/app/dish/{id}	菜品详情
9.1	GET	/app/cart/list	购物车列表
9.2	POST	/app/cart	加入购物车
9.3	PUT	/app/cart	修改购物车数量
9.4	DELETE	/app/cart/{id}	删除购物车项
10.1	POST	/app/order/submit	提交订单
10.2	GET	/app/order/list	我的订单列表
10.3	GET	/app/order/{id}	订单详情
10.4	PUT	/app/order/cancel/{id}	取消订单

---

1. 管理端 - 登录相关接口

1.1 管理员登录

1.1.1 基本信息

请求路径：/admin/login

请求方式：POST

接口描述：该接口用于管理员（员工）登录后台系统

1.1.2 请求参数

请求参数格式：application/json

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
username	string	是	用户名，3~20 位非空字符
password	string	是	密码，5~16 位非空字符

请求数据样例：

```
{"username":"admin","password":"123456"}
```

1.1.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	string	非必须	无	返回的数据，登录成功时为 JWT 令牌

响应数据样例：

{"code":0,"message":"操作成
功","data":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjbGFpbXMiOnsiaWQiOjEsInVzZXJuYW1lIjoiYWRtaW4ifSwiZXhwIjoxNzkxNzU4MDAwfQ.xxxxx"}

失败样例：

{"code":1,"message":"密码错误","data":null}

1.1.4 备注

登录成功后，令牌需要保存到浏览器本地（localStorage），并在后续请求的请求头`Authorization`中携带。

1.2 获取当前登录员工信息

1.2.1 基本信息

请求路径：/admin/info

请求方式：GET

接口描述：该接口用于获取当前已登录员工的详细信息（管理端顶栏展示用）

1.2.2 请求参数

无

1.2.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	非必须	无	返回的数据
\	-id	number	非必须	无
\	-username	string	非必须	无
\	-name	string	非必须	无
\	-phone	string	非必须	无

\	-storeId	number	非必须	无
\	-role	number	非必须	无
\	-status	number	非必须	无
\	-createTime	string	非必须	无
\	-updateTime	string	非必须	无

响应数据样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "id": 2,
    "username": "store1",
    "name": "望京店店长",
    "phone": "13800000001",
    "storeId": 1,
    "role": 2,
    "status": 1,
    "createTime": "2026-10-11 09:10:05",
    "updateTime": "2026-10-11 09:10:05"
  }
}
```

> **注意**：响应中**不包含 password 字段**（实体类上标注了 `@JsonIgnore`）。

1.3 退出登录

1.3.1 基本信息

请求路径：/admin/logout

请求方式：POST

接口描述：该接口用于管理员退出登录，服务端会删除 Redis 中保存的令牌

1.3.2 请求参数

无（令牌从请求头 Authorization 中获取）

1.3.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	非必须	无	返回的数据

响应数据样例：

```
{"code":0,"message":"操作成功","data":null}
```

---

2. 管理端 - 门店管理接口

2.1 门店分页查询

2.1.1 基本信息

请求路径：/admin/store/page

请求方式：GET

接口描述：该接口用于分页查询门店列表，支持按名称模糊查询与状态筛选

2.1.2 请求参数

请求参数格式：queryString

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
pageNum	number	是	当前页码
pageSize	number	是	每页条数
name	string	否	门店名称，模糊匹配
status	number	否	状态：1 营业中 0 已打烊

请求数据样例：

pageNum=1&pageSize=10&name=望京

2.1.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	必须	无	返回的数据
\	-total	number	必须	无
\	-items	array	必须	无
\	-id	number	非必须	无
\	-name	string	非必须	无
\	-address	string	非必须	无
\	-phone	string	非必须	无
\	-openTime	string	非必须	无
\	-closeTime	string	非必须	无
\	-notice	string	非必须	无
\	-status	number	非必须	无
\	-createTime	string	非必须	无
\	-updateTime	string	非必须	无

响应数据样例：


```
{
  "code": 0,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "total": 2,
    "items": [
      {
        "id": 1,
        "name": "望京 SOHO 店",
        "address": "北京市朝阳区望京 SOHO T1 B-108",
        "phone": "010-88886666",
        "openTime": "09:00:00",
        "closeTime": "21:30:00",
```

```
        "notice": "本店高峰期出餐约需 15 分钟，请耐心等待",
        "status": 1,
        "createTime": "2026-10-11 09:10:05",
        "updateTime": "2026-10-11 09:10:05"
      }
    ]
  }
}
```


2.2 新增门店

2.2.1 基本信息

请求路径：/admin/store

请求方式：POST

接口描述：该接口用于新增门店（仅超级管理员可用）

2.2.2 请求参数

请求参数格式：application/json

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
name	string	是	门店名称
address	string	否	门店地址
phone	string	否	门店电话
openTime	string	否	营业开始时间，格式 HH:mm:ss
closeTime	string	否	营业结束时间，格式 HH:mm:ss
notice	string	否	门店公告
status	number	否	状态：1 营业中 0 已打烊，默认 1

请求数据样例：


```
{
  "name": "国贸店",
  "address": "北京市朝阳区国贸商城 B1-052",
  "phone": "010-88889999",
```

```
  "openTime": "09:30:00",
  "closeTime": "22:00:00",
  "notice": "新店开业，全场 8.8 折",
  "status": 1
}
```

2.2.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	非必须	无	返回的数据

响应数据样例：

```
{"code":0,"message":"操作成功","data":null}
```

2.3 修改门店

2.3.1 基本信息

请求路径：/admin/store

请求方式：PUT

接口描述：该接口用于修改门店信息

2.3.2 请求参数

请求参数格式：application/json

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
id	number	是	门店 ID
name	string	是	门店名称
address	string	否	门店地址
phone	string	否	门店电话

openTime	string	否	营业开始时间，格式 HH:mm:ss
closeTime	string	否	营业结束时间，格式 HH:mm:ss
notice	string	否	门店公告
status	number	否	状态：1 营业中 0 已打烊

请求数据样例：


```
{"id":3,"name":"国贸店（旗舰）","notice":"工作日午市 9 折","status":1}
```


2.3.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	非必须	无	返回的数据

响应数据样例：


```
{"code":0,"message":"操作成功","data":null}
```


2.4 删除门店

2.4.1 基本信息

请求路径：/admin/store

请求方式：DELETE

接口描述：该接口用于根据 ID 删除门店（仅超级管理员可用）

2.4.2 请求参数

请求参数格式：queryString

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
id	number	是	门店 ID

请求数据样例：

```
id=3
```

2.4.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	非必须	无	返回的数据

响应数据样例：

```
{"code":0,"message":"操作成功","data":null}
```

2.4.4 备注

如果门店下已存在分类、菜品或订单，建议先做业务校验后再删除，或改为"打烊"（status=0）而非物理删除。

---

3. 管理端 - 分类管理接口

3.1 分类列表

3.1.1 基本信息

请求路径：/admin/category/list

请求方式：GET

接口描述：该接口用于查询当前门店下的所有菜品分类

3.1.2 请求参数

请求参数格式：queryString

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
storeId	number	否	门店 ID；不传时服务端从 JWT 中取当前员工的 storeId，超管必须传

请求数据样例：

```
storeId=1
```

3.1.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	array	必须	无	返回的数据
\	-id	number	非必须	无
\	-storeId	number	非必须	无
\	-name	string	非必须	无
\	-sort	number	非必须	无
\	-status	number	非必须	无
\	-createTime	string	非必须	无
\	-updateTime	string	非必须	无

响应数据样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "操作成功",
  "data": [
    {"id": 1, "storeId": 1, "name": "招牌热菜", "sort": 1, "status": 1, "createTime": "2026-10-11 09:10:05", "updateTime": "2026-10-11 09:10:05"},
    {"id": 2, "storeId": 1, "name": "主食", "sort": 2, "status": 1, "createTime": "2026-10-11 09:10:05", "updateTime": "2026-10-11 09:10:05"}
  ]
}
```


3.2 新增分类

3.2.1 基本信息

请求路径：/admin/category

请求方式：POST

接口描述：该接口用于新增菜品分类

3.2.2 请求参数

请求参数格式：application/json

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
name	string	是	分类名称
sort	number	否	排序号，越小越靠前，默认 0
status	number	否	状态：1 启用 0 禁用，默认 1

> `storeId` 由服务端从 JWT 中填充，前端**不需要传**。

请求数据样例：


```
{"name": "汤羹", "sort": 4, "status": 1}
```


3.2.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	非必须	无	返回的数据

响应数据样例：

```
{"code":0,"message":"操作成功","data":null}
```

3.3 修改分类

3.3.1 基本信息

请求路径：/admin/category

请求方式：PUT

接口描述：该接口用于修改菜品分类

3.3.2 请求参数

请求参数格式：application/json

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
id	number	是	分类 ID
name	string	是	分类名称
sort	number	否	排序号
status	number	否	状态：1 启用 0 禁用

请求数据样例：

```
{"id": 3, "name": "饮品/甜点", "sort": 3, "status": 1}
```

3.3.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	非必须	无	返回的数据

响应数据样例：

```
{"code":0,"message":"操作成功","data":null}
```

3.3.4 备注

服务端会校验该分类是否属于当前员工的门店，防止通过篡改 id 修改其他门店的分类。

3.4 删除分类

3.4.1 基本信息

请求路径：/admin/category

请求方式：DELETE

接口描述：该接口用于根据 ID 删除菜品分类

3.4.2 请求参数

请求参数格式：queryString

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
id	number	是	分类 ID

请求数据样例：

```
id=6
```

3.4.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	非必须	无	返回的数据

响应数据样例：

```
{"code":0,"message":"操作成功","data":null}
```

---

4. 管理端 - 菜品管理接口

4.1 菜品分页查询

4.1.1 基本信息

请求路径：/admin/dish/page

请求方式：GET

接口描述：该接口用于分页查询本门店的菜品，支持按名称、分类、上架状态筛选

4.1.2 请求参数

请求参数格式：queryString

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
pageNum	number	是	当前页码
pageSize	number	是	每页条数
name	string	否	菜品名称，模糊匹配
categoryId	number	否	分类 ID
status	number	否	状态：1 上架 0 下架

请求数据样例：

```
pageNum=1&pageSize=10&categoryId=1&status=1
```

4.1.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	必须	无	返回的数据
\	-total	number	必须	无
\	-items	array	必须	无
\	-id	number	非必须	无
\	-storeId	number	非必须	无
\	-categoryId	number	非必须	无
\	-name	string	非必须	无
\	-price	number	非必须	无
\	-image	string	非必须	无
\	-description	string	非必须	无
\	-status	number	非必须	无
\	-sort	number	非必须	无
\	-createTime	string	非必须	无
\	-updateTime	string	非必须	无

响应数据样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "total": 2,
    "items": [
      {
        "id": 1,
        "storeId": 1,
        "categoryId": 1,
```

```
        "name": "宫保鸡丁",
        "price": 38.00,
        "image": "/upload/gongbao.jpg",
        "description": "花生米脆，微辣回甜",
        "status": 1,
        "sort": 1,
        "createTime": "2026-10-11 09:10:05",
        "updateTime": "2026-10-11 09:10:05"
      }
    ]
  }
}
```


4.2 新增菜品

4.2.1 基本信息

请求路径：/admin/dish

请求方式：POST

接口描述：该接口用于新增菜品（先调文件上传接口拿到 image 地址，再调本接口）

4.2.2 请求参数

请求参数格式：application/json

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
name	string	是	菜品名称
categoryId	number	是	所属分类 ID
price	number	是	价格（元），不能为负数
image	string	否	图片地址（上传接口返回的相对路径）
description	string	否	菜品描述
status	number	否	状态：1 上架 0 下架，默认 1
sort	number	否	排序号，默认 0

> `storeId` 由服务端从 JWT 中填充，前端**不需要传**。

请求数据样例：

```
{
  "name": "水煮牛肉",
  "categoryId": 1,
  "price": 48.00,
  "image": "/upload/9f8e7d6c5b4a.jpg",
  "description": "麻辣鲜香，牛肉嫩滑",
  "status": 1,
  "sort": 3
}
```

4.2.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	非必须	无	返回的数据

响应数据样例：

```
{"code":0,"message":"操作成功","data":null}
```

4.3 修改菜品

4.3.1 基本信息

请求路径：/admin/dish

请求方式：PUT

接口描述：该接口用于修改菜品信息

4.3.2 请求参数

请求参数格式：application/json

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注

id	number	是	菜品 ID
name	string	是	菜品名称
categoryId	number	是	所属分类 ID
price	number	是	价格（元）
image	string	否	图片地址
description	string	否	菜品描述
status	number	否	状态：1 上架 0 下架
sort	number	否	排序号

请求数据样例：

```
{"id": 1, "name": "宫保鸡丁（大份）", "categoryId": 1, "price": 42.00, "status": 1, "sort": 1}
```

4.3.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	非必须	无	返回的数据

响应数据样例：

```
{"code":0,"message":"操作成功","data":null}
```

4.3.4 备注

修改菜品后，服务端会**删除该门店菜品列表的 Redis 缓存**并重新加载，保证缓存与数据库最终一致（先更新数据库，再删除缓存）。

4.4 菜品上架/下架

4.4.1 基本信息

请求路径：/admin/dish/status/{id}

请求方式：PUT

接口描述：该接口用于切换菜品的上架/下架状态

4.4.2 请求参数

请求参数格式：pathVariable

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
id	number	是	菜品 ID（路径参数）
status	number	是	目标状态：1 上架 0 下架（queryString 参数）

请求数据样例：

```
PUT /admin/dish/status/6?status=0
```

4.4.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	非必须	无	返回的数据

响应数据样例：

```
{"code":0,"message":"操作成功","data":null}
```

4.4.4 备注

上下架会同步清理 Redis 中的菜品缓存，否则用户端会继续看到已下架的菜品。

4.5 删除菜品

4.5.1 基本信息

请求路径：/admin/dish

请求方式：DELETE

接口描述：该接口用于根据 ID 删除菜品

4.5.2 请求参数

请求参数格式：queryString

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
id	number	是	菜品 ID

请求数据样例：

```
id=8
```

4.5.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	非必须	无	返回的数据

响应数据样例：

```
{"code":0,"message":"操作成功","data":null}
```

4.5.4 备注

由于订单明细表 `t_order_detail` 保存的是**菜品快照**（菜名、图片、单价），删除菜品**不会影响历史订单的展示**。

---

5. 管理端 - 订单管理接口

5.1 订单分页查询

5.1.1 基本信息

请求路径：/admin/order/page

请求方式：GET

接口描述：该接口用于分页查询本门店的订单，支持按状态与下单时间区间筛选

5.1.2 请求参数

请求参数格式：queryString

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
pageNum	number	是	当前页码
pageSize	number	是	每页条数
status	number	否	订单状态：1 待接单 2 已接单 3 已完成 4 已取消
beginTime	string	否	下单开始时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
endTime	string	否	下单结束时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss

请求数据样例：

```
pageNum=1&pageSize=10&status=1&beginTime=2026-10-11 00:00:00&endTime=2026-10-11 23:59:59
```

5.1.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	必须	无	返回的数据
\	-total	number	必须	无
\	-items	array	必须	无
\	-id	number	非必须	无
\	-orderNo	string	非必须	无
\	-userId	number	非必须	无
\	-storeId	number	非必须	无
\	-amount	number	非必须	无
\	-status	number	非必须	无
\	-payStatus	number	非必须	无
\	-payTime	string	非必须	无
\	-remark	string	非必须	无
\	-pickupType	number	非必须	无
\	-pickupTime	string	非必须	无
\	-createTime	string	非必须	无
\	-finishTime	string	非必须	无

响应数据样例：


```
{
  "code": 0,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "total": 1,
    "items": [
      {
        "id": 1,
        "orderNo": "2026101114093000001",
        "userId": 1,
        "storeId": 1,
        "amount": 76.00,
        "status": 1,
        "payStatus": 1,
        "payTime": "2026-10-11 14:09:35",
```

```
        "remark": "不要香菜",
        "pickupType": 1,
        "pickupTime": "2026-10-11 14:30:00",
        "createTime": "2026-10-11 14:09:30",
        "finishTime": null
      }
    ]
  }
}
```


5.2 接单

5.2.1 基本信息

请求路径：/admin/order/accept/{id}

请求方式：PUT

接口描述：该接口用于商家接单，订单状态由 1 待接单 变更为 2 已接单

5.2.2 请求参数

请求参数格式：pathVariable

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
id	number	是	订单 ID（路径参数）

请求数据样例：

```
PUT /admin/order/accept/1
```

5.2.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	非必须	无	返回的数据

响应数据样例：

```
{"code":0,"message":"操作成功","data":null}
```

失败样例（订单状态不允许此操作）：

```
{"code":1,"message":"当前订单状态不允许接单","data":null}
```

5.2.4 备注

服务端会做**状态流转校验**：只有 1 待接单 的订单可以接单，其余状态一律拒绝。

5.3 完成订单

5.3.1 基本信息

请求路径：/admin/order/complete/{id}

请求方式：PUT

接口描述：该接口用于商家完成订单，订单状态由 2 已接单 变更为 3 已完成，并记录完成时间

5.3.2 请求参数

请求参数格式：pathVariable

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
id	number	是	订单 ID（路径参数）

请求数据样例：

```
PUT /admin/order/complete/1
```

5.3.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	非必须	无	返回的数据

响应数据样例：

```
{"code":0,"message":"操作成功","data":null}
```

5.3.4 备注

完成时会写入 `finishTime`，今日看板的营业额按该字段统计；状态为 3 已完成 之后不可再变更。

5.4 拒单

5.4.1 基本信息

请求路径：/admin/order/cancel/{id}

请求方式：PUT

接口描述：该接口用于商家拒单，订单状态变为 4 已取消

5.4.2 请求参数

请求参数格式：application/json

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
cancelReason	string	是	拒单原因，会展示给用户

请求数据样例：

```
{"cancelReason":"备料已售完，抱歉"}
```

5.4.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	非必须	无	返回的数据

响应数据样例：

```
{"code":0,"message":"操作成功","data":null}
```

---

6. 管理端 - 数据看板接口

6.1 今日数据看板

6.1.1 基本信息

请求路径：/admin/stats/today

请求方式：GET

接口描述：该接口用于查询本门店今日的订单数量与营业额统计

6.1.2 请求参数

无（门店从 JWT 中获取）

6.1.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	必须	无	返回的数据

\	-orderCount	number	非必须	无
\	-pendingCount	number	非必须	无
\	-finishedCount	number	非必须	无
\	-canceledCount	number	非必须	无
\	-turnover	number	非必须	无

响应数据样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "orderCount": 26,
    "pendingCount": 3,
    "finishedCount": 21,
    "canceledCount": 2,
    "turnover": 1586.50
  }
}
```

> **统计口径**：营业额只统计状态为 3 已完成 且 `finishTime` 在今日的订单，按下单时间统计是错误口径。

---

7. 用户端 - 登录注册接口

7.1 用户注册

7.1.1 基本信息

请求路径：/app/register

请求方式：POST

接口描述：该接口用于注册新用户（顾客）

7.1.2 请求参数

请求参数格式：application/json

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
phone	string	是	手机号，11 位，需满足 `^1[3-9]\d{9}$`
password	string	是	密码，5~16 位非空字符
nickname	string	是	昵称，1~16 位非空字符

请求数据样例：

```
{"phone":"13900000002","password":"123456","nickname":"小明"}
```

7.1.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	非必须	无	返回的数据

响应数据样例：

```
{"code":0,"message":"操作成功","data":null}
```

失败样例（手机号已被注册）：

```
{"code":1,"message":"该手机号已被注册","data":null}
```

7.2 用户登录

7.2.1 基本信息

请求路径：/app/login

请求方式：POST

接口描述：该接口用于用户（顾客）登录用户端

7.2.2 请求参数

请求参数格式：application/json

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
phone	string	是	手机号
password	string	是	密码

请求数据样例：

```
{"phone":"13800000001","password":"123456"}
```

7.2.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	string	非必须	无	返回的数据，登录成功时为 JWT 令牌

响应数据样例：

```
{"code":0,"message":"操作成
功","data":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjbGFpbXMiOnsiaWQiOjEsInBob25lIjoiMTM4MDAwMDAwMDEifSwiZXhwIjoxNzkxNzU4MDAwfQ.xxxxx"}
```

失败样例：

```
{"code":1,"message":"手机号或密码错误","data":null}
```

7.2.4 备注

用户端令牌与管理端令牌相互独立，均使用同一套 JWT 机制，通过 claim 中的身份类型区分。

---

8. 用户端 - 门店与菜品接口

8.1 门店列表

8.1.1 基本信息

请求路径：/app/store/list

请求方式：GET

接口描述：该接口用于查询所有营业中的门店（用户端首页选择门店）

8.1.2 请求参数

无

8.1.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	array	必须	无	返回的数据
\	-id	number	非必须	无
\	-name	string	非必须	无
\	-address	string	非必须	无
\	-phone	string	非必须	无
\	-openTime	string	非必须	无
\	-closeTime	string	非必须	无
\	-notice	string	非必须	无
\	-status	number	非必须	无

响应数据样例：


```
{
  "code": 0,
  "message": "操作成功",
  "data": [
    {"id": 1, "name": "望京 SOHO 店", "address": "北京市朝阳区望京 SOHO T1 B-108", "phone": "010-88886666", "openTime": "09:00:00", "closeTime": "21:30:00", "notice": "本店高峰期出餐约需 15 分钟，请耐心等待", "status": 1}
  ]
}
```


8.2 分类列表

8.2.1 基本信息

请求路径：/app/category/list

请求方式：GET

接口描述：该接口用于查询指定门店下启用中的菜品分类

8.2.2 请求参数

请求参数格式：queryString

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
storeId	number	是	门店 ID

请求数据样例：

```
storeId=1
```

8.2.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成

				功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	array	必须	无	返回的数据
\	-id	number	非必须	无
\	-name	string	非必须	无
\	-sort	number	非必须	无

响应数据样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "操作成功",
  "data": [
    {"id": 1, "name": "招牌热菜", "sort": 1},
    {"id": 2, "name": "主食", "sort": 2}
  ]
}
```

8.3 菜品列表

8.3.1 基本信息

请求路径：/app/dish/list

请求方式：GET

接口描述：该接口用于查询指定门店、指定分类下的**上架**菜品（该接口使用 Redis 缓存）

8.3.2 请求参数

请求参数格式：queryString

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
storeId	number	是	门店 ID
categoryId	number	否	分类 ID，不传则返回该门店全部上架菜品

请求数据样例：

```
storeId=1&categoryId=1
```

8.3.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	array	必须	无	返回的数据
\	-id	number	非必须	无
\	-storeId	number	非必须	无
\	-categoryId	number	非必须	无
\	-name	string	非必须	无
\	-price	number	非必须	无
\	-image	string	非必须	无
\	-description	string	非必须	无
\	-status	number	非必须	无
\	-sort	number	非必须	无

响应数据样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "操作成功",
  "data": [
    {"id": 1, "storeId": 1, "categoryId": 1, "name": "宫保鸡丁", "price": 38.00,
"image": "/upload/gongbao.jpg", "description": "花生米脆，微辣回甜", "status": 1,
"sort": 1},
    {"id": 2, "storeId": 1, "categoryId": 1, "name": "麻婆豆腐", "price": 28.00,
"image": "/upload/mapo.jpg", "description": "嫩豆腐，麻辣鲜香", "status": 1, "sort": 2}
  ]
}
```

8.3.4 备注

1. 缓存 key 形如 `dish:{storeId}:{categoryId}`，**必须带 storeId**，否则不同门店的数据会互相污染。

2. 缓存策略：先查缓存，未命中则加互斥锁查库并回写；空结果缓存 60 秒防穿透，正常结果缓存 30 分钟并加随机值防雪崩。

3. 已下架菜品不会出现在结果中（`status = 1` 过滤）。

8.4 菜品详情

8.4.1 基本信息

请求路径：/app/dish/{id}

请求方式：GET

接口描述：该接口用于根据 ID 查询菜品详情

8.4.2 请求参数

请求参数格式：pathVariable

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
id	number	是	菜品 ID（路径参数）

请求数据样例：

```
GET /app/dish/1
```

8.4.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	必须	无	返回的数据
\	-id	number	非必须	无
\	-storeId	number	非必须	无

\	-categoryId	number	非必须	无
\	-name	string	非必须	无
\	-price	number	非必须	无
\	-image	string	非必须	无
\	-description	string	非必须	无
\	-status	number	非必须	无

响应数据样例：


```
{
  "code": 0,
  "message": "操作成功",
  "data": {"id": 1, "storeId": 1, "categoryId": 1, "name": "宫保鸡丁", "price": 38.00,
"image": "/upload/gongbao.jpg", "description": "花生米脆，微辣回甜，选用鸡腿肉", "status":
1, "sort": 1}
}
```


失败样例（菜品不存在）：


```
{"code":1,"message":"菜品不存在","data":null}
```


---

9. 用户端 - 购物车接口

9.1 购物车列表

9.1.1 基本信息

请求路径：/app/cart/list

请求方式：GET

接口描述：该接口用于查询当前登录用户的购物车列表

9.1.2 请求参数

请求参数格式：queryString

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注

storeId	number	否	门店 ID，传则只返回该门店的购物车项

请求数据样例：

```
storeId=1
```

9.1.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	array	必须	无	返回的数据
\	-id	number	非必须	无
\	-dishId	number	非必须	无
\	-name	string	非必须	无
\	-image	string	非必须	无
\	-price	number	非必须	无
\	-quantity	number	非必须	无
\	-amount	number	非必须	无

响应数据样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "操作成功",
  "data": [
    {"id": 1, "dishId": 1, "name": "宫保鸡丁", "image": "/upload/gongbao.jpg", "price": 38.00, "quantity": 2, "amount": 76.00}
  ]
}
```

9.2 加入购物车

9.2.1 基本信息

请求路径：/app/cart

请求方式：POST

接口描述：该接口用于把菜品加入购物车，重复加购时**累加数量**而不是新增一行

9.2.2 请求参数

请求参数格式：application/json

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
dishId	number	是	菜品 ID
quantity	number	是	数量，至少为 1

> `userId` 由服务端从 JWT 中获取；`storeId` 由服务端根据 `dishId` 反查菜品所属门店，前端均**不需要传**。

请求数据样例：

```
{"dishId": 1, "quantity": 1}
```

9.2.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	非必须	无	返回的数据

响应数据样例：

```
{"code":0,"message":"操作成功","data":null}
```

9.2.4 备注

1. 依赖 `t_cart` 表的唯一索引 `uk_user_dish(user_id, dish_id)`，通过 `INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE quantity = quantity + VALUES(quantity)` 一条 SQL 原子完成累加，天然幂等。

2. 如果菜品已下架（status=0），应返回错误：`{"code":1,"message":"该菜品已下架","data":null}`。

3. 如果购物车中已有其他门店的菜品，建议前端提示"切换门店将清空购物车"。

9.3 修改购物车数量

9.3.1 基本信息

请求路径：/app/cart

请求方式：PUT

接口描述：该接口用于修改购物车中某个菜品的数量

9.3.2 请求参数

请求参数格式：application/json

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
dishId	number	是	菜品 ID
quantity	number	是	修改后的数量，至少为 1

请求数据样例：

```
{"dishId": 1, "quantity": 5}
```

9.3.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成

				功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	非必须	无	返回的数据

响应数据样例：

```
{"code":0,"message":"操作成功","data":null}
```

9.3.4 备注

服务端按 `user_id + dish_id` 定位记录并校验归属，防止修改他人购物车。

9.4 删除购物车项

9.4.1 基本信息

请求路径：/app/cart/{id}

请求方式：DELETE

接口描述：该接口用于删除购物车中的某一项

9.4.2 请求参数

请求参数格式：pathVariable

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
id	number	是	购物车项 ID（路径参数）

请求数据样例：

```
DELETE /app/cart/1
```

9.4.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注

code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	非必须	无	返回的数据

响应数据样例：

```
{"code":0,"message":"操作成功","data":null}
```

---

10. 用户端 - 订单接口

10.1 提交订单

10.1.1 基本信息

请求路径：/app/order/submit

请求方式：POST

接口描述：该接口用于提交订单，服务端把购物车中的菜品生成订单主表与订单明细（保存菜品快照），并清空对应购物车

10.1.2 请求参数

请求参数格式：application/json

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
storeId	number	是	门店 ID
remark	string	否	订单备注，如"不要香菜"
pickupType	number	是	取餐方式：1 到店自取 2 堂食扫码
pickupTime	string	否	预约取餐时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss

> `userId` 从 JWT 获取；`amount` 由服务端按购物车实时计算，前端传了也会被忽略。

请求数据样例：

```
{
  "storeId": 1,
  "remark": "不要香菜",
  "pickupType": 1,
  "pickupTime": "2026-10-11 14:30:00"
}
```

10.1.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	非必须	无	返回的数据
\	-id	number	非必须	无
\	-orderNo	string	非必须	无
\	-amount	number	非必须	无

响应数据样例：

```
{"code":0,"message":"操作成功","data":
{"id":2,"orderNo":"202610111409300002","amount":76.00}}
```

失败样例（购物车为空）：

```
{"code":1,"message":"购物车为空，无法下单","data":null}
```

10.1.4 备注

1. 整个下单过程在一个事务内完成：**写订单主表 + 写订单明细 + 清空购物车**，三者同成功同失败。

2. 订单明细保存的是**下单瞬间的菜品快照**（菜名、图片、单价），此后菜品改名、调价、下架都不影响该订单的展示。

3. 订单总金额用 `BigDecimal` 计算，不使用 double。

4. 订单状态初始为 1 待接单，若 15 分钟内商家未接单，定时任务会将其自动置为 4 已取消。

10.2 我的订单列表

10.2.1 基本信息

请求路径：/app/order/list

请求方式：GET

接口描述：该接口用于分页查询当前登录用户的订单，按下单时间倒序

10.2.2 请求参数

请求参数格式：queryString

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
pageNum	number	是	当前页码
pageSize	number	是	每页条数
status	number	否	订单状态：1 待接单 2 已接单 3 已完成 4 已取消

请求数据样例：

```
pageNum=1&pageSize=5&status=1
```

10.2.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	必须	无	返回的数据

\	-total	number	必须	无
\	-items	array	必须	无
\	-id	number	非必须	无
\	-orderNo	string	非必须	无
\	-storeId	number	非必须	无
\	-storeName	string	非必须	无
\	-amount	number	非必须	无
\	-status	number	非必须	无
\	-pickupType	number	非必须	无
\	-pickupTime	string	非必须	无
\	-createTime	string	非必须	无

响应数据样例：


```
{
  "code": 0,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "total": 1,
    "items": [
      {"id": 1, "orderNo": "202610111409300001", "storeId": 1, "storeName": "望京 SOHO
店", "amount": 76.00, "status": 1, "pickupType": 1, "pickupTime": "2026-10-11
14:30:00", "createTime": "2026-10-11 14:09:30"}
    ]
  }
}
```


10.3 订单详情

10.3.1 基本信息

请求路径：/app/order/{id}

请求方式：GET

接口描述：该接口用于查询当前用户某一笔订单的详情，包含菜品明细

10.3.2 请求参数

请求参数格式：pathVariable

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
id	number	是	订单 ID（路径参数）

请求数据样例：

```
GET /app/order/1
```

10.3.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	必须	无	返回的数据
\	-id	number	非必须	无
\	-orderNo	string	非必须	无
\	-storeId	number	非必须	无
\	-storeName	string	非必须	无
\	-amount	number	非必须	无
\	-status	number	非必须	无
\	-payStatus	number	非必须	无
\	-remark	string	非必须	无
\	-pickupType	number	非必须	无
\	-pickupTime	string	非必须	无
\	-cancelReason	string	非必须	无
\	-createTime	string	非必须	无
\	-finishTime	string	非必须	无
\	-details	array	非必须	无
\	-dishId	number	非必须	无
\	-dishName	string	非必须	无
\	-dishImage	string	非必须	无
\	-dishPrice	number	非必须	无
\	-quantity	number	非必须	无

\	-amount	number	非必须	无

响应数据样例：


```
{
  "code": 0,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "orderNo": "202610111409300001",
    "storeId": 1,
    "storeName": "望京 SOHO 店",
    "amount": 76.00,
    "status": 1,
    "payStatus": 1,
    "remark": "不要香菜",
    "pickupType": 1,
    "pickupTime": "2026-10-11 14:30:00",
    "cancelReason": null,
    "createTime": "2026-10-11 14:09:30",
    "finishTime": null,
    "details": [
      {"dishId": 1, "dishName": "宫保鸡丁", "dishImage": "/upload/gongbao.jpg",
"dishPrice": 38.00, "quantity": 2, "amount": 76.00}
    ]
  }
}
```


10.3.4 备注

明细中的 `dishName` / `dishImage` / `dishPrice` 全部来自 `t_order_detail` 的**快照字段**，不 JOIN `t_dish` 表。因此即使菜品后来改名或调价，历史订单展示的仍是下单时的信息。

10.4 取消订单

10.4.1 基本信息

请求路径：/app/order/cancel/{id}

请求方式：PUT

接口描述：该接口用于用户取消自己的订单

10.4.2 请求参数

请求参数格式：pathVariable

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
id	number	是	订单 ID（路径参数）

请求数据样例：

```
PUT /app/order/cancel/1
```

10.4.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	object	非必须	无	返回的数据

响应数据样例：

```
{"code":0,"message":"操作成功","data":null}
```

失败样例（已接单的订单不允许用户取消）：

```
{"code":1,"message":"商家已接单，无法取消，请联系门店","data":null}
```

10.4.4 备注

状态流转校验：只有 1 待接单 状态的订单可以由用户取消，`cancelReason` 固定写入"用户主动取消"；服务端同时校验订单归属，防止取消他人订单。

---

11. 公共接口

11.1 图片上传

11.1.1 基本信息

请求路径：/admin/upload

请求方式：POST

接口描述：该接口用于上传图片（单文件），返回可直接访问的图片地址

11.1.2 请求参数

请求参数格式：multipart/form-data

请求参数说明：

参数名称	类型	是否必须	备注
file	file	是	图片文件，支持 jpg / png / gif

请求数据样例：

```
Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
```

11.1.3 响应数据

响应数据类型：application/json

响应参数说明：

名称	类型	是否必须	默认值	备注
code	number	必须	无	响应码，0-成功，1-失败
message	string	非必须	无	提示信息
data	string	必须	无	图片访问地址（相对路径）

响应数据样例：

```
{"code":0,"message":"操作成功","data":"/upload/9f8e7d6c5b4a4e3f8d2c1b0a9e8f7d6c.jpg"}
```

11.1.4 备注

1. 需在设置好购物车等业务前先上传图片，把返回的地址填入菜品的 `image` 字段。

2. 文件按 UUID 重命名后存放在服务器本地目录（配置项 `ordering.upload.dir`），通过静态资源映射对外暴露，访问前缀为 `/upload/`。

3. 完整访问地址 = 服务端域名 + 返回的 `data`，例如 `http://localhost:8080/upload/9f8e...jpg`。

4. 该接口在 JWT 白名单内（上传图片时不校验 token），若需要鉴权可将其从白名单移除。