

私有UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a00

大端存储:0x0, 0x1, 0xff, 0xe7, 0x68, 0x65, 0x6f, 0x6e, 0x65, 0x2d, 0x7a, 0x73, 0x2d, 0x71, 0x7a, 0x0

小端存储:0x0, 0x7a, 0x71, 0x2d, 0x73, 0x7a, 0x2d, 0x65, 0x6e, 0x6f, 0x65, 0x68, 0xe7, 0xff, 0x1, 0x0

## 设备信息服务

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a10

## 型号

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a11

只读字符串

用于读取设备型号

## SN

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a12

只读字符串

用于读取设备的SN

## 硬件版本

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a13

只读字符串

用于读取硬件的版本号

## 固件版本

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a14

只读字符串

用于读取固件的版本号

## 生产日期

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a15

只读字符串

用于读取生产日期

## 文件服务

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a20

# 文件读取

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a21

通知，读字符串

用于读取设置文件名的文件内容

# 设置读取文件名

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a22

只写，字符串。

用于写入待读取的文件名

文件名包含: zsy1.qz1, zsy1.qzu, zsy1.qzc

# 文件写入

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a23

只写，字符串。

用于写入设置文件名的文件内容

# 设置写入文件名

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a24

只写，字符串。

设置写入文件名，定入成功后相当于打开一个只写的空文件，由“文件写入”特征写入相关内容。

文件名: zsy1.qz1, zsy1.qzu, zsy1.qzc

# 文件控制

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a25

只写，字符串。

当写入sync时，立即同步写入的缓冲存储(非必要的操作，设备会自动执行，可能会有延迟，不影响系统功能)

可扩展其它命令

# 配置服务

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a30

# 循环模式

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a31

读写，1字节

0为单曲

1为循环

## 循环次数

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a32

读写，2字节整形

循环次数

## 压力电阻阈值

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a33

读写，2字节整形

单位10欧

## 压力电阻阈值上限

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a34

读写，2字节整形

单位10欧

## 压力电阻阈值下限

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a35

读写，2字节整形

单位10欧

## 压力阈值上限

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a36

读写，2字节整形

单位g

## 压力阈值下限

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a37

读写，2字节整形

单位g

## 播放服务

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a50

## 播放状态

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a51

读写，字符串

字符串命令: start、play、stop、pause、continue、next、preview

start 开始播放

play 正在播放

stop 停止播放

pause 暂停播放

continue 继续播放

next 播放下一文件

preview 播放上一文件

## 播放剩余时长

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a52

读写，2字节整形

单位秒

## 当前播放文件名

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a53

读写，字符串

读：当前播放或待播放的文件名

写：立即播放的文件名

## 强度

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a54

读写，1字节整形

强度值0~32

## 错误码

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a55

读写，1字节整形

0: 正常

1: 文件名出错

2: 播放文件数据出错

3: 播放文件控制出错

4: 低电量保护

5: 其它播放文件异常

## 压力服务

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a60

## 压力值

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a61

读，2字节整形

单位g

## 工厂模式

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717ab0

## 压力电阻阈值上限

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717ab1

读写，2字节整形

单位10欧

## 压力电阻阈值下限

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717ab2

读写，2字节整形

单位10欧

## 压力阈值上限

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717ab3

读写，2字节整形

单位g

## 压力阈值下限

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717ab4

读写，2字节整形

单位g

## SN

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717ab5

读写，字符串

用于写入设备的SN

## 生产日期

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717ab6

读写，字符串

用于写入生产日期

# 电池服务

---

标准电池服务

UUID:0x180F

## 电量

UUID:0x2A19  
通知, 1字节  
电量百分比