

A forras.zip egy webes projektet tartalmaz. Csomagold ki a tömörített állományt, és a kicsomagolt projekten dolgozz. Ne hozz létre új állományokat, csak a kiadott állományokat használd. A megoldást git repoban vagy tömörített .zip állományban csatold. Az állomány vagy repo neve, az alábbi formában legyen megadva: sajátnev-cssgyakorlas

1.Feladat Hozd létre az alábbi stílusosztályokat, az osztályoknak kizárólag egy beállítást kell alkalmaznia, amely legtöbb esetben az osztályok nevéből következik. Ahol nem ott kövesd a további utasításokat

- a.) igazit-balra, igazit-jobbra, igazit-kozepre, igazit-sorkizart
- b.) szoveg-felkover, szoveg-dolt, szoveg-alahuzott, szoveg-athuzott
 - Az aláhúzott szöveg 1px vastag folytonos vonallal legyen aláhúzva
 - Az áthúzott szöveg 2px vastag hullámos vonallal legyen áthúzva
- c.) betuszin-piros, betuszin-zold, betuszin-kek, betuszin-sarga, betuszin-narancs, betuszin-lila, betuszin-fekete, betuszin-feher
- d.) hatterszin-piros, hatterszin-zold, hatterszin-kek, hatterszin-sarga, hatterszin-narancs, hatterszin-lila, hatterszin-fekete, hatterszin-feher
- e.) szegely-piros, szegely-zold, szegely-kek, szegely-sarga, szegely-narancs, szegely-lila, szegely-fekete, szegely-feher
 - Az osztályok 3px vastag szegélyt hozzanak létre az elem körül a megadott színnel.
- f.) listajelolo-nincs, listajelolo-kor, listajelolo-negyzet, listajelolo-lemez, listajelolo-szam, listajelolo-kisbetu, listajelolo-nagybetu, listajelolo-kisromai, listajelolo-nagyromai
- g.) margin-0, margin-1, margin-2, margin-3, margin-4, margin-top, margin-bottom, margin-left, margin-right
 - A számozott margin osztályok szám * 4px margót hozzanak létre az elem körül. pl.: margin-3 12px margót hozzon létre
 - Az iránnyal jelölt margin osztályok 10px margót hozzanak létre a megadott irányban
- h.) padding-0, padding-1, padding-2, padding-3, padding-4, padding-top, padding-bottom, padding-left, padding-right
 - Viselkedésük egyezzen meg a margin osztályokkal, csak margin helyett paddingot hozzanak létre
- i.) display-inline, display-block, display-inline-block
- j.) szelesseg-25, szelesseg-50, szelesseg-75, szelesseg-100
 - Az elem szélességét %-osan állítsa be a megadott értékre
- k.) max-szelesseg-25, max-szelesseg-50, max-szelesseg-75, max-szelesseg-100
 - Ugyan az, mint az előző, csak maximális szélességet állítsa be
- l.) tablazat
 - Ezzel az osztállyal megjelölt táblázatok szegélyei legyenek összevonva.

2.Feladat Formázd az oldalakat az alábbi módon. A formázáshoz csak a korábban felvett stílusosztályokat alkalmazd

a.) Minden oldalon:

- A háttérszín legyen fekete, a betűszín legyen fehér.
- A nav elemekben a betűszín legyen sárga, a benne található rendezetlen listán ne legyen listajelölő, a listaelemek inline-block elemek legyenek, jobb oldali margóval
- Az első szintű címsor legyen aláhúzva

b.) oldal1.html

- A bekezdések vegyék fel azt a formázást, amit a hozzájuk tartozó címsor ír.
- A címsorok legyenek piros színűek
- A középre zárt bekezdés legyen dőlt
- A sorkizárt bekezdés félkövér és kék betűszínű.
- A balra igazított bekezdésnek kék legyen a háttérszíne

c.) oldal2.html

- A képek szélessége ne legyen nagyobb az oldal szélességénél (kisebb lehessen)
- A gyümölcsöket tartalmazó lista
 - listajelölője legyen négyzet
 - a listaelemek színe legyen zöld
 - ◆ kivétel a narancs, aminek a színe legyen narancssárga
- A Feladatokat tartalmazó lista
 - listajelölője legyen nagybetűs római
 - az első 2 listaelem legyen áthúzva (hullámosan)

d.) oldal3.html

- A táblázatok és dívek legyenek a bennük írt szöveg alapján formázva.