

通知設定 (NOTIFY_CONFIGS)			
ユーザID	USER_ID	@INT	
メール通知する	NOTIFY_MAIL	@INT	
デスクトップ通知する	NOTIFY_DESKTOP	@INT	
自分が登録した投稿にコメントが登録されたら通知	MY_ITEM_COMMENT	@INT	
自分が登録した投稿にいいねが追加されたら通知	MY_ITEM_LIKE	@INT	
自分が登録した投稿がストックされたら通知	MY_ITEM_STOCK	@INT	
自分宛の投稿が更新されたら通知	TO_ITEM_SAVE	@INT	
自分宛の投稿にコメントが登録されたら通知	TO_ITEM_COMMENT	@INT	
自分宛の投稿で「公開」は除外	TO_ITEM_IGNORE_PUBLIC	@INT	
ストックしたナレッジが更新されたら通知	STOCK_ITEM_SAVE	@INT	
ストックしたナレッジにコメントが登録されたら通知	STOCK_ITEM_COMMENT	@INT	

通知待ちキュー (NOTIFY_QUEUES)		
HASH	HASH	@VARCHAR(32)
種類	TYPE	@INT
通知する種類のID	ID	bigint

いいね (LIKES)		
NO	NO	BIGSERIAL
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)

タグ (TAGS)		
タグID	TAG_ID	SERIAL
タグ名称	TAG_NAME	@VARCHAR(128)

ナレッジが持つタグ (KNOWLEDGE_TAGS)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
タグID	TAG_ID	@INT (FK)

ナレッジ更新履歴 (KNOWLEDGE_HISTORIES)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
履歴番号	HISTORY_NO	@INT
タイトル	TITLE	@VARCHAR(1024)
内容	CONTENT	text
公開区分	PUBLIC_FLAG	@INT
タグID一覧	TAG_IDS	@VARCHAR(1024)
タグ名称一覧	TAG_NAMES	text
いいね件数	LIKE_COUNT	bigint
コメント件数	COMMENT_COUNT	@INT

ナレッジの参照履歴 (VIEW_HISTORIES)		
HISTORY_NO	HISTORY_NO	BIGSERIAL
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
日時	VIEW_DATE_TIME	@DATETIME

ストック (STOCKS)		
STOCK ID	STOCK_ID	BIGSERIAL
STOCK 名	STOCK_NAME	@VARCHAR(256)
区分	STOCK_TYPE	@INT
説明	DESCRIPTION	@VARCHAR(1024)

投票 (VOTES)		
VOTE_NO	VOTE_NO	BIGSERIAL
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
投票区分	VOTE_KIND	@INT

ピン (PINS)		
NO	NO	serial
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint
行ID	ROW_ID	@VARCHAR(64)

Webhook 設定 (WEBHOOK_CONFIGS)		
HOOK ID	HOOK_ID	serial
HOOK	HOOK	@VARCHAR(20)
URL	URL	@VARCHAR(256)

Webhooks (WEBHOOKS)		
WEBHOOK ID	WEBHOOK_ID	@VARCHAR(64)
ステータス	STATUS	@INT
HOOK	HOOK	@VARCHAR(20) (FK)
通知用json文字列	CONTENT	text

編集可能なユーザー (KNOWLEDGE_EDIT_USERS)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
USER_ID	USER_ID	@INT

編集可能なグループ (KNOWLEDGE_EDIT_GROUPS)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
GROUP_ID	GROUP_ID	@INT

アクセス可能なユーザー (KNOWLEDGE_USERS)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
USER_ID	USER_ID	@INT

アクセス可能なグループ (KNOWLEDGE_GROUPS)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
GROUP_ID	GROUP_ID	@INT

参加者 (PARTICIPANTS)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
ユーザID	USER_ID	@INT
ステータス	STATUS	@INT

イベント (EVENTS)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
開催日	START_DATE_TIME	@DATETIME
タイムゾーン	TIME_ZONE	@VARCHAR(64)
通知ステータス	NOTIFY_STATUS	@INT

コメント (COMMENTS)		
コメント番号	COMMENT_NO	BIGSERIAL
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
コメント	COMMENT	text
ステータス	COMMENT_STATUS	@INT

アンケート (SURVEYS)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
タイトル	TITLE	@VARCHAR(256)
説明	DESCRIPTION	text

アンケートの回答 (SURVEY_ANSWERS)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
回答ID	ANSWER_ID	@INT

アンケートの回答の値 (SURVEY_ITEM_ANSWERS)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
回答ID	ANSWER_ID	@INT (FK)
項目NO	ITEM_NO	@INT (FK)
項目値	ITEM_VALUE	text

アンケート項目 (SURVEY_ITEMS)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
項目NO	ITEM_NO	@INT
項目名	ITEM_NAME	@VARCHAR(32)
項目の種類	ITEM_TYPE	@INT
説明	DESCRIPTION	@VARCHAR(1024)

アンケートの選択枝の値 (SURVEY_CHOICES)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
項目NO	ITEM_NO	@INT (FK)
選択枝番号	CHOICE_NO	@INT
選択枝値	CHOICE_VALUE	@VARCHAR(256)
選択枝ラベル	CHOICE_LABEL	@VARCHAR(256)

添付ファイル (KNOWLEDGE_FILES)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
コメント番号	COMMENT_NO	bigint (FK)
下書きID	DRAFT_ID	bigint (FK)
ファイル名	FILE_NAME	@VARCHAR(256)
ファイルサイズ	FILE_SIZE	@DOUBLE
バイナリ	FILE_BINARY	BYTEA
パース結果	PARSE_STATUS	@INT

ナレッジの項目値 (DRAFT_ITEM_VALUES)		
下書きID	DRAFT_ID	bigint (FK)
テンプレートの種類ID	TYPE_ID	@INT (FK)
項目NO	ITEM_NO	@INT (FK)
項目値	ITEM_VALUE	text
ステータス	ITEM_STATUS	@INT

ナレッジの項目値 (KNOWLEDGE_ITEM_VALUES)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
テンプレートの種類ID	TYPE_ID	@INT (FK)
項目NO	ITEM_NO	@INT (FK)
項目値	ITEM_VALUE	text
ステータス	ITEM_STATUS	@INT

サービスの設定 (SERVICE_CONFIGS)		
サービス名	SERVICE_NAME	@VARCHAR(64)
表示名	SERVICE_LABEL	@VARCHAR(24)
アイコン文字列	SERVICE_ICON	@VARCHAR(24)
背景画像	SERVICE_IMAGE	BYTEA

サービスの表示言語毎の設定 (SERVICE_LOCALE_CONFIGS)		
サービス名	SERVICE_NAME	@VARCHAR(64) (FK)
ローケルキー	LOCALE_KEY	@VARCHAR(12)
トップページのHTML	PAGE_HTML	text

メールから投稿 (MAIL_POSTS)		
Message-ID	MESSAGE_ID	@VARCHAR(128)
投稿区分	POST_KIND	@INT
ID	ID	BIGINT
SENDER	SENDER	text

メール受信設定 (MAIL_HOOKS)		
HOOK_ID	HOOK_ID	SERIAL
MAIL_PROTOCOL	MAIL_PROTOCOL	@VARCHAR(10)
MAIL_HOST	MAIL_HOST	@VARCHAR(256)
MAIL_PORT	MAIL_PORT	@INT
MAIL_USER	MAIL_USER	@VARCHAR(256)
MAIL_PASS	MAIL_PASS	@VARCHAR(1024)
MAIL_PASS_SALT	MAIL_PASS_SALT	@VARCHAR(1024)
MAIL_FOLDER	MAIL_FOLDER	@VARCHAR(64)

メール受信設定 (MAIL_PROPERTIES)		
HOOK_ID	HOOK_ID	INTEGER (FK)
PROPERTY_KEY	PROPERTY_KEY	@VARCHAR(128)
PROPERTY_VALUE	PROPERTY_VALUE	@VARCHAR(256)

メールテンプレート (MAIL_TEMPLATES)		
テンプレートID	TEMPLATE_ID	@VARCHAR(32)
テンプレートタイトル	TEMPLATE_TITLE	@VARCHAR(128)
説明文	DESCRIPTION	text

メールから投稿する条件 (MAIL_HOOK_CONDITIONS)		
HOOK_ID	HOOK_ID	INTEGER (FK)
CONDITION_NO	CONDITION_NO	@INT
条件の種類	CONDITION_KIND	@INT
条件の文字	CONDITION	@VARCHAR(256)
投稿者	PROCESS_USER	@INT
投稿者の指定	PROCESS_USER_KIND	@INT
公開区分	PUBLIC_FLAG	@INT
タグ	TAGS	text
公開先	VIEWS	text
共同編集者	EDITORS	text
投稿者の制限	POST_LIMIT	@INT
制限のパラメータ	LIMIT_PARAM	@VARCHAR(256)

ローケル (LOCALES)		
キー	KEY	@VARCHAR(12)
言語	LANGUAGE	@VARCHAR(4)
国	COUNTRY	@VARCHAR(4)
バリエーション	VARIANT	@VARCHAR(4)
表示名	DISP_NAME	@VARCHAR(128)
国旗のアイコン	FLAG_ICON	@VARCHAR(24)

ローケル毎のメールテンプレート (MAIL_LOCALE_TEMPLATES)		
テンプレートID	TEMPLATE_ID	@VARCHAR(32) (FK)
キー	KEY	@VARCHAR(12) (FK)
タイトル	TITLE	text
本文	CONTENT	text

テンプレートのマスター (TEMPLATE_MASTERS)		
テンプレートの種類ID	TYPE_ID	serial
テンプレート名	TYPE_NAME	@VARCHAR(256)
アイコン	TYPE_ICON	@VARCHAR(64)
説明	DESCRIPTION	@VARCHAR(1024)

テンプレートの項目 (TEMPLATE_ITEMS)		
テンプレートの種類ID	TYPE_ID	@INT (FK)
項目NO	ITEM_NO	@INT
項目名	ITEM_NAME	@VARCHAR(32)
項目の種類	ITEM_TYPE	@INT
説明	DESCRIPTION	@VARCHAR(1024)

ナレッジ (KNOWLEDGES)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	BIGSERIAL
タイトル	TITLE	@VARCHAR(1024)
内容	CONTENT	text
公開区分	PUBLIC_FLAG	@INT
タグID一覧	TAG_IDS	@VARCHAR(1024)
タグ名称一覧	TAG_NAMES	text
いいね件数	LIKE_COUNT	bigint
コメント件数	COMMENT_COUNT	@INT
テンプレートの種類ID	TYPE_ID	@INT (FK)
通知ステータス	NOTIFY_STATUS	@INT

ストックしたナレッジ (STOCK_KNOWLEDGES)		
STOCK ID	STOCK_ID	bigint (FK)
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
コメント	COMMENT	@VARCHAR(1024)

イベント (EVENTS)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
開催日	START_DATE_TIME	@DATETIME
タイムゾーン	TIME_ZONE	@VARCHAR(64)
通知ステータス	NOTIFY_STATUS	@INT

参加者 (PARTICIPANTS)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
ユーザID	USER_ID	@INT
ステータス	STATUS	@INT

コメント (COMMENTS)		
コメント番号	COMMENT_NO	BIGSERIAL
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
コメント	COMMENT	text
ステータス	COMMENT_STATUS	@INT

アンケート (SURVEYS)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
タイトル	TITLE	@VARCHAR(256)
説明	DESCRIPTION	text

アンケートの回答 (SURVEY_ANSWERS)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
回答ID	ANSWER_ID	@INT

アンケートの回答の値 (SURVEY_ITEM_ANSWERS)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
回答ID	ANSWER_ID	@INT (FK)
項目NO	ITEM_NO	@INT (FK)
項目値	ITEM_VALUE	text

アンケート項目 (SURVEY_ITEMS)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
項目NO	ITEM_NO	@INT
項目名	ITEM_NAME	@VARCHAR(32)
項目の種類	ITEM_TYPE	@INT
説明	DESCRIPTION	@VARCHAR(1024)

アンケートの選択枝の値 (SURVEY_CHOICES)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
項目NO	ITEM_NO	@INT (FK)
選択枝番号	CHOICE_NO	@INT
選択枝値	CHOICE_VALUE	@VARCHAR(256)
選択枝ラベル	CHOICE_LABEL	@VARCHAR(256)

添付ファイル (KNOWLEDGE_FILES)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
コメント番号	COMMENT_NO	bigint (FK)
下書きID	DRAFT_ID	bigint (FK)
ファイル名	FILE_NAME	@VARCHAR(256)
ファイルサイズ	FILE_SIZE	@DOUBLE
バイナリ	FILE_BINARY	BYTEA
パース結果	PARSE_STATUS	@INT

ナレッジの項目値 (DRAFT_ITEM_VALUES)		
下書きID	DRAFT_ID	bigint (FK)
テンプレートの種類ID	TYPE_ID	@INT (FK)
項目NO	ITEM_NO	@INT (FK)
項目値	ITEM_VALUE	text
ステータス	ITEM_STATUS	@INT

ナレッジの項目値 (KNOWLEDGE_ITEM_VALUES)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
テンプレートの種類ID	TYPE_ID	@INT (FK)
項目NO	ITEM_NO	@INT (FK)
項目値	ITEM_VALUE	text
ステータス	ITEM_STATUS	@INT

サービスの設定 (SERVICE_CONFIGS)		
サービス名	SERVICE_NAME	@VARCHAR(64)
表示名	SERVICE_LABEL	@VARCHAR(24)
アイコン文字列	SERVICE_ICON	@VARCHAR(24)
背景画像	SERVICE_IMAGE	BYTEA

サービスの表示言語毎の設定 (SERVICE_LOCALE_CONFIGS)		
サービス名	SERVICE_NAME	@VARCHAR(64) (FK)
ローケルキー	LOCALE_KEY	@VARCHAR(12)
トップページのHTML	PAGE_HTML	text

メールから投稿 (MAIL_POSTS)		
Message-ID	MESSAGE_ID	@VARCHAR(128)
投稿区分	POST_KIND	@INT
ID	ID	BIGINT
SENDER	SENDER	text

メール受信設定 (MAIL_HOOKS)		
HOOK_ID	HOOK_ID	SERIAL
MAIL_PROTOCOL	MAIL_PROTOCOL	@VARCHAR(10)
MAIL_HOST	MAIL_HOST	@VARCHAR(256)
MAIL_PORT	MAIL_PORT	@INT
MAIL_USER	MAIL_USER	@VARCHAR(256)
MAIL_PASS	MAIL_PASS	@VARCHAR(1024)
MAIL_PASS_SALT	MAIL_PASS_SALT	@VARCHAR(1024)
MAIL_FOLDER	MAIL_FOLDER	@VARCHAR(64)

メール受信設定 (MAIL_PROPERTIES)		
HOOK_ID	HOOK_ID	INTEGER (FK)
PROPERTY_KEY	PROPERTY_KEY	@VARCHAR(128)
PROPERTY_VALUE	PROPERTY_VALUE	@VARCHAR(256)

メールテンプレート (MAIL_TEMPLATES)		
テンプレートID	TEMPLATE_ID	@VARCHAR(32)
テンプレートタイトル	TEMPLATE_TITLE	@VARCHAR(128)
説明文	DESCRIPTION	text

メールから投稿する条件 (MAIL_HOOK_CONDITIONS)		
HOOK_ID	HOOK_ID	INTEGER (FK)
CONDITION_NO	CONDITION_NO	@INT
条件の種類	CONDITION_KIND	@INT
条件の文字	CONDITION	@VARCHAR(256)
投稿者	PROCESS_USER	@INT
投稿者の指定	PROCESS_USER_KIND	@INT
公開区分	PUBLIC_FLAG	@INT
タグ	TAGS	text
公開先	VIEWS	text
共同編集者	EDITORS	text
投稿者の制限	POST_LIMIT	@INT
制限のパラメータ	LIMIT_PARAM	@VARCHAR(256)

ローケル (LOCALES)		
キー	KEY	@VARCHAR(12)
言語	LANGUAGE	@VARCHAR(4)
国	COUNTRY	@VARCHAR(4)
バリエーション	VARIANT	@VARCHAR(4)
表示名	DISP_NAME	@VARCHAR(128)
国旗のアイコン	FLAG_ICON	@VARCHAR(24)

ローケル毎のメールテンプレート (MAIL_LOCALE_TEMPLATES)		
テンプレートID	TEMPLATE_ID	@VARCHAR(32) (FK)
キー	KEY	@VARCHAR(12) (FK)
タイトル	TITLE	text
本文	CONTENT	text

テンプレートのマスター (TEMPLATE_MASTERS)		
テンプレートの種類ID	TYPE_ID	serial
テンプレート名	TYPE_NAME	@VARCHAR(256)
アイコン	TYPE_ICON	@VARCHAR(64)
説明	DESCRIPTION	@VARCHAR(1024)

テンプレートの項目 (TEMPLATE_ITEMS)		
テンプレートの種類ID	TYPE_ID	@INT (FK)
項目NO	ITEM_NO	@INT
項目名	ITEM_NAME	@VARCHAR(32)
項目の種類	ITEM_TYPE	@INT
説明	DESCRIPTION	@VARCHAR(1024)

ナレッジ (KNOWLEDGES)		
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	BIGSERIAL
タイトル	TITLE	@VARCHAR(1024)
内容	CONTENT	text
公開区分	PUBLIC_FLAG	@INT
タグID一覧	TAG_IDS	@VARCHAR(1024)
タグ名称一覧	TAG_NAMES	text
いいね件数	LIKE_COUNT	bigint