

knowledge

通知設定 (NOTIFY_CONFIGS)		
◻ ユーザID	USER_ID	@INT
◻ メール通知する	NOTIFY_MAIL	@INT
◻ デスクトップ通知する	NOTIFY_DESKTOP	@INT
◻ 自分が登録した投稿にコメントが登録されたら通知	MY_ITEM_COMMENT	@INT
◻ 自分が登録した投稿にいいねが追加されたら通知	MY_ITEM_LIKE	@INT
◻ 自分が登録した投稿がストックされたら通知	MY_ITEM_STOCK	@INT
◻ 自分宛の投稿が更新されたら通知	TO_ITEM_SAVE	@INT
◻ 自分宛の投稿にコメントが登録されたら通知	TO_ITEM_COMMENT	@INT
◻ 自分宛の投稿で「公開」は除外	TO_ITEM_IGNORE_PUBLIC	@INT
◻ ストックしたナレッジが更新されたら通知	STOCK_ITEM_SAVE	@INT
◻ ストックしたナレッジにコメントが登録されたら通知	STOCK_ITEM_COMMENT	@INT

通知待ちキュー (NOTIFY_QUEUES)		
◻ HASH	HASH	@VARCHAR(32)
◻ 種類	TYPE	@INT
◻ 通知する種類のID	ID	bigint

いいね (LIKES)		
◻ NO	NO	BIGSERIAL
◻ ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
◻ 種類	LIKE_CLASS	@INT

タグ (TAGS)		
◻ タグ ID	TAG_ID	SERIAL
◻ タグ名称	TAG_NAME	@VARCHAR(128)

ナレッジを持つタグ (KNOWLEDGE_TAGS)		
◻ ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
◻ タグ ID	TAG_ID	@INT (FK)

ナレッジ更新履歴 (KNOWLEDGE_HISTORIES)		
◻ ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
◻ 履歴番号	HISTORY_NO	@INT
◻ タイトル	TITLE	@VARCHAR(1024)
◻ 内容	CONTENT	text
◻ 公開区分	PUBLIC_FLAG	@INT
◻ タグID一覧	TAG_IDS	@VARCHAR(1024)
◻ タグ名称一覧	TAG_NAMES	text
◻ いいね件数	LIKE_COUNT	bigint
◻ コメント件数	COMMENT_COUNT	@INT

ナレッジの参照履歴 (VIEW_HISTORIES)		
◻ HISTORY_NO	HISTORY_NO	BIGSERIAL
◻ ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
◻ 日時	VIEW_DATE_TIME	@DATETIME

ストック (STOCKS)		
◻ STOCK ID	STOCK_ID	BIGSERIAL
◻ STOCK 名	STOCK_NAME	@VARCHAR(256)
◻ 区分	STOCK_TYPE	@INT
◻ 説明	DESCRIPTION	@VARCHAR(1024)

投票 (VOTES)		
◻ VOTE_NO	VOTE_NO	BIGSERIAL
◻ ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
◻ 投票区分	VOTE_KIND	@INT

ピン (PINS)		
◻ NO	NO	serial
◻ ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint
◻ 行ID	ROW_ID	@VARCHAR(64)

Webhook 設定 (WEBHOOK_CONFIGS)		
◻ HOOK ID	HOOK_ID	serial
◻ HOOK	HOOK	@VARCHAR(20)
◻ URL	URL	@VARCHAR(256)

Webhooks (WEBHOOKS)		
◻ WEBHOOK ID	WEBHOOK_ID	@VARCHAR(64)
◻ ステータス	STATUS	@INT
◻ HOOK	HOOK	@VARCHAR(20) (FK)
◻ 通知用json文字列	CONTENT	text

テンプレートのマスタ (TEMPLATE_MASTERS)		
◻ テンプレートの種類ID	TYPE_ID	serial
◻ テンプレート名	TYPE_NAME	@VARCHAR(256)
◻ アイコン	TYPE_ICON	@VARCHAR(64)
◻ 説明	DESCRIPTION	@VARCHAR(1024)
◻ 本文の初期値	INITIAL_VALUE	text

ナレッジ (KNOWLEDGES)		
◻ ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	BIGSERIAL (FK)
◻ タイトル	TITLE	@VARCHAR(1024)
◻ 内容	CONTENT	text
◻ 公開区分	PUBLIC_FLAG	@INT
◻ タグID一覧	TAG_IDS	@VARCHAR(1024)
◻ タグ名称一覧	TAG_NAMES	text
◻ いいね件数	LIKE_COUNT	bigint
◻ コメント件数	COMMENT_COUNT	@INT
◻ 参照件数	VIEW_COUNT	bigint
◻ テンプレートの種類ID	TYPE_ID	@INT (FK)
◻ 通知ステータス	NOTIFY_STATUS	@INT
◻ ポイント	POINT	@INT

ストックしたナレッジ (STOCK_KNOWLEDGES)		
◻ STOCK ID	STOCK_ID	bigint (FK)
◻ ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
◻ コメント	COMMENT	@VARCHAR(1024)

編集可能なユーザ (KNOWLEDGE_EDIT_USERS)		
◻ ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
◻ USER_ID	USER_ID	@INT

編集可能なグループ (KNOWLEDGE_EDIT_GROUPS)		
◻ ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
◻ GROUP_ID	GROUP_ID	@INT

アクセス可能なユーザ (KNOWLEDGE_USERS)		
◻ ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
◻ USER_ID	USER_ID	@INT

アクセス可能なグループ (KNOWLEDGE_GROUPS)		
◻ ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
◻ GROUP_ID	GROUP_ID	@INT

選択肢の値 (ITEM_CHOICES)		
◻ テンプレートの種類ID	TYPE_ID	@INT (FK)
◻ 項目NO	ITEM_NO	@INT (FK)
◻ 選択肢番号	CHOICE_NO	@INT
◻ 選択肢値	CHOICE_VALUE	@VARCHAR(256)
◻ 選択肢ラベル	CHOICE_LABEL	@VARCHAR(256)

サービスの設定 (SERVICE_CONFIGS)		
◻ サービス名	SERVICE_NAME	@VARCHAR(64)
◻ 表示名	SERVICE_LABEL	@VARCHAR(24)
◻ アイコン文字列	SERVICE_ICON	@VARCHAR(24)
◻ 背景画像	SERVICE_IMAGE	BYTEA

サービスの表示言語毎の設定 (SERVICE_LOCALE_CONFIGS)		
◻ サービス名	SERVICE_NAME	@VARCHAR(64) (FK)
◻ ロケールキー	LOCALE_KEY	@VARCHAR(12)
◻ トップページHTML	PAGE_HTML	text

テンプレートの項目 (TEMPLATE_ITEMS)		
◻ テンプレートの種類ID	TYPE_ID	@INT (FK)
◻ 項目NO	ITEM_NO	@INT
◻ 項目名	ITEM_NAME	@VARCHAR(32)
◻ 項目の種類	ITEM_TYPE	@INT
◻ 説明	DESCRIPTION	@VARCHAR(1024)
◻ 初期値	INITIAL_VALUE	text

ナレッジの項目値 (DRAFT_ITEM_VALUES)		
◻ 下書きID	DRAFT_ID	bigint (FK)
◻ テンプレートの種類ID	TYPE_ID	@INT (FK)
◻ 項目NO	ITEM_NO	@INT (FK)
◻ 項目値	ITEM_VALUE	text
◻ ステータス	ITEM_STATUS	@INT

添付ファイル (KNOWLEDGE_FILES)		
◻ 添付ファイル番号	FILE_NO	BIGSERIAL
◻ ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
◻ コメント番号	COMMENT_NO	bigint (FK)
◻ 下書きID	DRAFT_ID	bigint (FK)
◻ ファイル名	FILE_NAME	@VARCHAR(256)
◻ ファイルサイズ	FILE_SIZE	@DOUBLE
◻ バイナリ	FILE_BINARY	BYTEA
◻ パース結果	PARSE_STATUS	@INT

コメント (COMMENTS)		
◻ コメント番号	COMMENT_NO	BIGSERIAL
◻ ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
◻ コメント	COMMENT	text
◻ ステータス	COMMENT_STATUS	@INT

コメントのイネ (LIKE_COMMENTS)		
◻ NO	NO	BIGSERIAL
◻ コメント番号	COMMENT_NO	bigint (FK)
◻ 種類	LIKE_CLASS	@INT

イベント (EVENTS)		
◻ ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
◻ 開催日	START_DATE_TIME	@DATETIME
◻ タイムゾーン	TIME_ZONE	@VARCHAR(64)
◻ 通知ステータス	NOTIFY_STATUS	@INT

参加者 (PARTICIPANTS)		
◻ ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
◻ ユーザID	USER_ID	@INT
◻ ステータス	STATUS	@INT

受信したメールからの処理 (MAIL_HOOKS)		
◻ HOOK_ID	HOOK_ID	SERIAL
◻ MAIL_PROTOCOL	MAIL_PROTOCOL	@VARCHAR(10)
◻ MAIL_HOST	MAIL_HOST	@VARCHAR(256)
◻ MAIL_PORT	MAIL_PORT	@INT
◻ MAIL_USER	MAIL_USER	@VARCHAR(256)
◻ MAIL_PASS	MAIL_PASS	@VARCHAR(1024)
◻ MAIL_PASS_SALT	MAIL_PASS_SALT	@VARCHAR(1024)
◻ MAIL_FOLDER	MAIL_FOLDER	@VARCHAR(64)

メールから投稿する条件 (MAIL_HOOK_CONDITIONS)		
◻ HOOK_ID	HOOK_ID	INTEGER (FK)
◻ CONDITION_NO	CONDITION_NO	@INT
◻ 条件の種類	CONDITION_KIND	@INT
◻ 条件の文字	CONDITION	@VARCHAR(256)
◻ 投稿者	PROCESS_USER	@INT
◻ 投稿者の指定	PROCESS_USER_KIND	@INT
◻ 公開区分	PUBLIC_FLAG	@INT
◻ タグ	TAGS	text
◻ 公開先	VIEWS	text
◻ 共同編集者	EDITORS	text
◻ 投稿者の制限	POST_LIMIT	@INT
◻ 制限のパラメータ	LIMIT_PARAM	@VARCHAR(256)

ナレッジの下書き (DRAFT_KNOWLEDGES)		
◻ 下書きID	DRAFT_ID	BIGSERIAL
◻ ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint
◻ タイトル	TITLE	@VARCHAR(1024)
◻ 内容	CONTENT	text
◻ 公開区分	PUBLIC_FLAG	@INT
◻ 公開対象	ACCESSES	text
◻ 共同編集対象	EDITORS	text
◻ タグ名称一覧	TAG_NAMES	text
◻ テンプレートの種類ID	TYPE_ID	@INT

ナレッジのポイント獲得履歴 (POINT_KNOWLEDGE_HISTORIES)		
◻ ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
◻ 履歴番号	HISTORY_NO	BIGINT
◻ アクティビティ番号	ACTIVITY_NO	BIGINT (FK)
◻ 獲得のタイプ	TYPE	@INT
◻ 獲得ポイント	POINT	@INT
◻ 獲得前ポイント	BEFORE_TOTAL	@INT
◻ トータルポイント	TOTAL	@INT

アンケートの選択肢の値 (SURVEY_CHOICES)		
◻ ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
◻ 項目NO	ITEM_NO	@INT (FK)
◻ 選択肢番号	CHOICE_NO	@INT
◻ 選択肢値	CHOICE_VALUE	@VARCHAR(256)
◻ 選択肢ラベル	CHOICE_LABEL	@VARCHAR(256)

アンケート項目 (SURVEY_ITEMS)		
◻ ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
◻ 項目NO	ITEM_NO	@INT
◻ 項目名	ITEM_NAME	@VARCHAR(32)
◻ 項目の種類	ITEM_TYPE	@INT
◻ 説明	DESCRIPTION	@VARCHAR(1024)

アンケートの回答 (SURVEY_ANSWERS)		
◻ ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
◻ 回答ID	ANSWER_ID	@INT

アンケートの回答の値 (SURVEY_ITEM_ANSWERS)		
◻ ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
◻ 回答ID	ANSWER_ID	@INT (FK)
◻ 項目NO	ITEM_NO	@INT (FK)
◻ 項目値	ITEM_VALUE	text

メール受信設定 (MAIL_PROPERTIES)		
◻ HOOK_ID	HOOK_ID	INTEGER (FK)
◻ PROPERTY_KEY	PROPERTY_KEY	@VARCHAR(128)
◻ PROPERTY_VALUE	PROPERTY_VALUE	@VARCHAR(256)

メールテンプレート (MAIL_TEMPLATES)		
◻ テンプレートID	TEMPLATE_ID	@VARCHAR(32)
◻ テンプレートタイトル	TEMPLATE_TITLE	@VARCHAR(128)
◻ 説明文	DESCRIPTION	text

メールから投稿 (MAIL_POSTS)		
◻ Message-ID	MESSAGE_ID	@VARCHAR(128)
◻ 投稿区分	POST_KIND	@INT
◻ ID	ID	BIGINT
◻ SENDER	SENDER	text

称号 (BADGES)		
◻ 番号	NO	SERIAL
◻ 名称	NAME	@VARCHAR(128)
◻ 表示名	DISPLAY_TEXT	@VARCHAR(32)
◻ 説明	DESCRIPTION	text
◻ 画像	IMAGE	@VARCHAR(64)
◻ 獲得ポイント	POINT	@INT

ユーザの称号 (USER_BADGES)		
◻ ユーザID	USER_ID	INTEGER (FK)
◻ 番号	NO	INTEGER (FK)

認証トークン (TOKENS)		
◻ TOKEN	TOKEN	@VARCHAR(128)
◻ ユーザID	USER_ID	@INT
◻ 有効期限	EXPIRES	@DATETIME

ユーザのポイント獲得履歴 (POINT_USER_HISTORIES)		
◻ ユーザID	USER_ID	INTEGER (FK)
◻ 履歴番号	HISTORY_NO	BIGINT
◻ アクティビティ番号	ACTIVITY_NO	BIGINT (FK)
◻ 獲得のタイプ	TYPE	@INT
◻ 獲得ポイント	POINT	@INT
◻ 獲得前ポイント	BEFORE_TOTAL	@INT
◻ トータルポイント	TOTAL	@INT

アクティビティ (ACTIVITIES)		
◻ アクティビティ番号	ACTIVITY_NO	BIGSERIAL (FK)
◻ イベントをおこなったユーザ	USER_ID	INTEGER (FK)
◻ アクティビティの種類	KIND	@INT
◻ ターゲットID	TARGET	@VARCHAR(64)

アカウントの画像 (ACCOUNT_IMAGES)		
◻ IMAGE_ID	IMAGE_ID	BIGSERIAL
◻ ユーザID	USER_ID	@INT
◻ ファイル名	FILE_NAME	@VARCHAR(256)
◻ ファイルサイズ	FILE_SIZE	@DOUBLE
◻ バイナリ	FILE_BINARY	BYTEA
◻ 拡張子	EXTENSION	@VARCHAR(256)
◻ CONTENT_TYPE	CONTENT_TYPE	@VARCHAR(256)

ロケール (LOCALES)		
◻ キー	KEY	@VARCHAR(12)
◻ 言語	LANGUAGE	@VARCHAR(4)
◻ 国	COUNTRY	@VARCHAR(4)
◻ バリエーション	VARIANT	@VARCHAR(4)
◻ 表示名	DISP_NAME	@VARCHAR(128)
◻ 国旗のアイコン	FLAG_ICON	@VARCHAR(24)

ロケール毎のメールテンプレート (MAIL_LOCALE_TEMPLATES)		
◻ テンプレートID	TEMPLATE_ID	@VARCHAR(32) (FK)
◻ キー	KEY	@VARCHAR(12) (FK)
◻ タイトル	TITLE	text
◻ 本文	CONTENT	text