

REMERCIEMENTS

Avant toute chose, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Dieu, pour la force, la santé et la persévérance qu'Il m'a accordées tout au long de la réalisation de ce travail.

Je tiens ensuite à exprimer ma sincère reconnaissance au Dr Ingénieur RAMASONDRANO Andriamanjaka, Directeur de l'école, qui a également assuré l'encadrement de ce mémoire. Malgré ses nombreuses responsabilités à la tête de l'établissement, il a su m'accorder de son temps précieux, me prodiguer des conseils avisés et m'accompagner avec rigueur et bienveillance tout au long de ce mémoire.

Mes remerciements vont aussi à l'ensemble des enseignants, pour la qualité de l'enseignement dispensé, ainsi qu'aux membres du jury, pour avoir accepté d'évaluer ce travail et pour l'intérêt qu'ils y ont porté.

Enfin, je ne saurais oublier ma famille et mes proches, dont le soutien indéfectible, a été un pilier essentiel. Je remercie également mes amis pour leur présence et leur soutien tout au long de ce mémoire.

À toutes celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail, j'adresse mes sincères remerciements.

RÉSUMÉ

La rizipisciculture, qui associe l'élevage de tilapia à la culture du riz, présente un potentiel économique, social et environnemental important à Madagascar, mais son développement reste freiné par l'absence d'outils fiables de surveillance et d'anticipation de la qualité de l'eau, exposant les exploitations à des risques de dégradation souvent détectés trop tard. Ce mémoire répond ainsi à la problématique suivante : comment analyser la qualité de l'eau et les conditions environnementales d'une parcelle de rizipisciculture afin de protéger, anticiper et optimiser la production de tilapia ? L'objectif est de concevoir un système intelligent composé de trois modules complémentaires.

Pour atteindre cet objectif, le premier module estime la densité de tilapia atteignable à partir des caractéristiques du sol, à l'aide de modèles de régression tels que la Régression Linéaire, le SVR, l'Arbre de Décision, la Random Forest et XGBoost, optimisés par GridSearch. Le deuxième module classe l'état actuel de la qualité de l'eau en bonne ou mauvaise qualité pour le tilapia, selon la même démarche appliquée à des modèles de classification. Le troisième module anticipe l'évolution de la qualité de l'eau à l'horizon d'une heure, en combinant une décomposition STL et un réseau de neurones récurrent LSTM, afin de déclencher une alerte préventive en cas de dégradation anticipée.

Les résultats montrent que les modèles à base d'ensembles d'arbres, en particulier la Random Forest et XGBoost, offrent les meilleures performances pour l'estimation de la densité et la classification de la qualité de l'eau, avec un rappel supérieur à 0,92 pour ce dernier module. L'approche STL-LSTM atteint un pouvoir explicatif élevé pour l'ensemble des paramètres physico-chimiques prédits. Une interface de démonstration a enfin été développée pour illustrer l'usage concret du système, constituant une première contribution vers un outil d'aide à la décision destiné aux rizipisciculteurs malgaches.

Mots-clés : rizipisciculture, tilapia, qualité de l'eau, machine learning, GridSearch, STL, LSTM.

RÉSUMÉ

Rice-fish farming, which combines tilapia rearing with rice cultivation, holds significant economic, social, and environmental potential in Madagascar, but its development is hindered by the lack of reliable tools to monitor and anticipate water quality, exposing farms to degradation risks that are often detected too late. This thesis addresses the following question : how can water quality and environmental conditions of a rice-fish farming plot be analyzed to protect, anticipate, and optimize tilapia production ? The objective is to design an intelligent system made up of three complementary modules.

To achieve this, the first module estimates achievable tilapia density from soil characteristics, using regression models such as Linear Regression, SVR, Decision Tree, Random Forest, and XGBoost, optimized through GridSearch. The second module classifies current water quality as good or poor for tilapia, following the same approach applied to classification models. The third module anticipates water quality evolution one hour ahead, combining STL decomposition with an LSTM recurrent neural network, in order to trigger a preventive alert in case of anticipated degradation.

The results show that ensemble tree-based models, particularly Random Forest and XGBoost, achieve the best performance for density estimation and water quality classification, reaching a recall above 0.92 for the latter module. The STL-LSTM approach achieves strong explanatory power across all predicted physico-chemical parameters. A demonstration interface was finally developed to illustrate the practical use of the system, forming an initial contribution toward a decision-support tool for Malagasy rice-fish farmers.

Keywords : rice-fish farming, tilapia, water quality, machine learning, GridSearch, STL, LSTM.

Table des matières

1	Introduction	1
2	Présentation de l'INSI	2
2.1	Information d'ordre général	2
2.2	Missions et historiques	2
2.3	Organigramme de l'INSI	2
2.4	Domaine de spécialisation	3
2.4.1	Licences professionnelles	4
2.4.2	Masters professionnels	4
2.4.3	Formations professionnelles continues	4
2.4.4	Mobilité internationale et double diplôme	4
2.5	Architectures des formations pédagogiques	4
2.5.1	Relations de l'INSI avec les entreprises et les organismes	5
2.5.2	Partenariat au niveau international	6
2.5.3	Parcours professionnels des diplômés	6
2.5.4	Ressources humaines	7
3	État de l'art et Cadre théorique	8
3.1	Contexte et analyse sectorielle de la rizipisciculture à Madagascar	8
3.2	Fondements théoriques des modèles d'apprentissage et de traitement de données	9
3.2.1	Algorithmes de Machine Learning	9
3.2.2	Analyse Temporelle et Deep Learning	13
3.2.3	Optimisation par GridSearch	14
3.2.4	Mise à l'échelle des données	15
3.3	Approche méthodologique et cartographie des modules	16
4	Méthodologie et préparation des données	16
4.1	Origine et collecte des données	16
4.2	Structure des datasets	17
4.3	Visualisation et analyse	18
4.4	Prétraitement des données	24
4.4.1	Module 1	24
4.4.2	Module 2	25
4.4.3	Module 3	25
4.5	Stratégie d'évaluation et découpage des données	26
4.5.1	Module 1	26
4.5.2	Module 2	27
4.5.3	Module 3	27
5	Mise en œuvre et évaluation des modules	28
5.1	Module 1	28
5.1.1	Résultats de l'optimisation et évaluation	29
5.2	Module 2	31
5.2.1	Résultats de l'optimisation et évaluation	32
5.3	Module 3	33
5.3.1	Résultats de l'évaluation	33
6	Déploiement	34

LISTE DES ABREVIATIONS

Sigle	Signification
APDRA	Association Pisciculture et Développement Rural en Afrique
AUC	Area Under the Curve
DO	Dissolved Oxygen (oxygène dissous)
FAO	Food and Agriculture Organization (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture)
FOFIFA	Foibem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra (Centre National de la Recherche Appliquée au Développement Rural)
IISD	Institut International du Développement Durable
IPNA	Infrastructure Publique Numérique Agricole
LSTM	Long Short-Term Memory
MAE	Mean Absolute Error
MAPE	Mean Absolute Percentage Error
MINAE	Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire (Madagascar)
NTU	Nephelometric Turbidity Unit
PADM	Projet d'Aquaculture Durable à Madagascar
PIB	Produit Intérieur Brut
RMSE	Root Mean Squared Error
RNN	Recurrent Neural Network
ROC	Receiver Operating Characteristic
SVC	Support Vector Classification
SVM	Support Vector Machine
SVR	Support Vector Regression
STL	Seasonal-Trend decomposition using Loess

GLOSSAIRE

Terme	Définition
Accuracy	Proportion globale de prédictions correctes d'un modèle de classification, sur l'ensemble des observations [1].
AUC-ROC	Aire sous la courbe ROC, mesurant la capacité d'un modèle de classification à distinguer les deux classes indépendamment d'un seuil de décision fixe [1].
Downsampling	Technique de rééquilibrage des classes consistant à réduire aléatoirement le nombre d'observations de la classe majoritaire pour l'égaliser à celui de la classe minoritaire [11].
Encodage ordinal	Transformation d'une variable catégorielle en valeurs numériques entières croissantes, adaptée lorsque ses modalités possèdent un ordre naturel [1].
Encodage one-hot	Transformation d'une variable catégorielle en plusieurs colonnes binaires distinctes, adaptée lorsque ses modalités n'ont pas de relation d'ordre entre elles [1].
F1-score	Métrique combinant la Precision et le Recall en une seule valeur, utile pour comparer des modèles de classification de façon synthétique [1].
GridSearch	Méthode d'optimisation testant systématiquement toutes les combinaisons d'une grille d'hyperparamètres candidats, généralement combinée à une validation croisée [1].
Hyperparamètre	Paramètre d'un modèle fixé avant l'entraînement, par opposition aux paramètres appris automatiquement pendant l'entraînement [1].
Kernel trick	Technique permettant à un modèle SVM de séparer des données non linéairement séparables, en calculant implicitement leur similarité dans un espace de dimension supérieure [11].
LSTM (Long Short-Term Memory)	Architecture de réseau de neurones récurrent dotée d'un système de portes, capable de retenir des dépendances temporelles sur de longues séquences [13].
MAE (Mean Absolute Error)	Métrique de régression correspondant à l'écart moyen absolu entre les valeurs prédites et les valeurs réelles [1].
MAPE (Mean Absolute Percentage Error)	Métrique de régression exprimant l'erreur moyenne en pourcentage de la valeur réelle [6].
Overfitting (surapprentissage)	Phénomène par lequel un modèle s'ajuste excessivement aux données d'entraînement, y compris à leur bruit, au détriment de sa capacité à généraliser sur de nouvelles données [1].
Precision	Parmi les observations prédites comme positives par un modèle de classification, proportion réellement positive [1].
Random Forest	Modèle d'ensemble combinant un grand nombre d'arbres de décision entraînés sur des échantillons et des sous-ensembles de variables différents, afin de réduire la variance et le surapprentissage [12].

Recall (rappel)		Parmi les observations réellement positives, proportion correctement détectée par un modèle de classification [1].
RMSE (Root Mean Squared Error)		Métrique de régression pénalisant davantage les erreurs importantes, exprimée dans la même unité que la variable prédite [6].
Rizipisciculture		Pratique agroécologique associant l'élevage de poissons à la culture du riz sur une même parcelle inondée [2].
R^2 (coefficient de détermination)		Métrique de régression indiquant la proportion de la variance de la variable cible expliquée par le modèle [1].
Standardisation (Z-score)		Technique de mise à l'échelle transformant une variable pour obtenir une moyenne nulle et un écart-type unitaire [1].
STL (Seasonal-Trend decomposition using Loess)		Méthode décomposant une série temporelle en une composante de tendance, une composante saisonnière et un résidu, à l'aide de la méthode de lissage Loess [10, 5].
SVM (Support Vector Machine)		Modèle cherchant à séparer des données en classes à l'aide d'un hyperplan maximisant la marge entre les classes [11].
Tilapia		Espèce de poisson d'eau douce (<i>Oreochromis niloticus</i>), largement élevée dans le monde pour sa croissance rapide et sa capacité d'adaptation [15].
Turbidité		Mesure du trouble d'une eau, lié à la présence de particules en suspension, exprimée en NTU (Nephelometric Turbidity Unit) [16].
Validation croisée (Cross-validation)		Technique divisant les données d'entraînement en plusieurs sous-ensembles afin d'évaluer un modèle de façon plus fiable qu'avec un unique découpage entraînement/test [1].
Walk-forward validation		Méthode de validation adaptée aux séries temporelles, consistant à entraîner un modèle sur une fenêtre de données passées et à l'évaluer sur la période suivante, en faisant glisser cette fenêtre dans le temps [6].
XGBoost (Extreme Gradient Boosting)		Algorithme d'apprentissage d'ensemble construisant des arbres de décision de façon séquentielle, chaque nouvel arbre corrigeant les erreurs des arbres précédents [14].
Zezika		Terme malgache désignant le fumier ou l'engrais organique traditionnellement utilisé pour fertiliser les rizières [2].

Liste des tableaux

Tableau 3: Parcours Licence et Master proposés à l'INSI	page 5
Tableau 4: Hyperparamètres – Régression Linéaire	page 9
Tableau 5: Hyperparamètres – Régression Logistique	page 10
Tableau 6: Hyperparamètres – SVM	page 11
Tableau 7: Hyperparamètres – Arbre de Décision	page 12
Tableau 8: Hyperparamètres – Random Forest	page 12
Tableau 9: Hyperparamètres – XGBoost	page 13
Tableau 10: Cartographie des trois modules du système	page 16
Tableau 11: Structure du dataset – Module 1	page 17
Tableau 12: Structure du dataset – Modules 2 et 3	page 18
Tableau 13: GridSearch– Régression Linéaire	page 28
Tableau 14: GridSearch – Arbre de Décision	page 28
Tableau 15: GridSearch– Random Forest	page 29
Tableau 16: GridSearch – SVM (SVR)	page 29
Tableau 17: GridSearch – XGBoost	page 29
Tableau 18: Meilleurs hyperparamètres retenus par GridSearch – Module 1	page 30
Tableau 19: Grille d'hyperparamètres testés – Régression Logistique	page 31
Tableau 20: Grille d'hyperparamètres testés – Arbre de Décision	page 31
Tableau 21: Grille d'hyperparamètres testés – Random Forest	page 31
Tableau 22: Grille d'hyperparamètres testés – SVM (SVC)	page 32
Tableau 23: Grille d'hyperparamètres testés – XGBoost	page 32
Tableau 24: Meilleurs hyperparamètres retenus par GridSearch – Module 2	page 32
Tableau 25: Performances des modèles sur l'ensemble de test – Module 2	page 33
Tableau 26: Performances du modèle LSTM par variable – Module 3	page 33

Table des figures

Figure 1: Organigramme de l'INSI	page 2
Figure 2: Distribution de la variable Densite_Tilapia_Are	page 19
Figure 3: Densité de tilapia selon la hauteur d'eau	page 19
Figure 4: Densité de tilapia selon la température actuelle	page 19
Figure 5: Densité de tilapia selon le niveau d'engrais	page 20
Figure 6: Densité de tilapia selon le type d'irrigation	page 20
Figure 7: Densité de tilapia selon la couleur du sol	page 20
Figure 8: Densité de tilapia selon la texture du sol	page 20
Figure 9: Matrice de corrélation des variables du Module 1	page 21
Figure 10: Distribution de la Turbidité selon la qualité de l'eau	page 22
Figure 11: Distribution de la Température selon la qualité de l'eau	page 22
Figure 12: Distribution du pH selon la qualité de l'eau	page 22
Figure 13: Distribution de l'Oxygène Dissous selon la qualité de l'eau	page 22
Figure 14: Matrice de corrélation entre les composants de l'eau	page 23
Figure 15: Répartition des classes de qualité de l'eau	page 24
Figure 16: Comparaison des performances des modèles – Module 1	page 30
Figure 17: Interface du Module 1 – Estimation de la densité de tilapia	page 34
Figure 18: Interface du Module 2 – Classification de la qualité actuelle de l'eau	page 35
Figure 19: Interface du Module 3 – Anticipation de la qualité de l'eau à H+1	page 35

1 Introduction

La sécurité alimentaire et la gestion des ressources aquatiques sont des enjeux importants aujourd'hui, car la population mondiale augmente et la pression sur les systèmes agricoles et halieutiques augmente aussi. Dans ce contexte, l'aquaculture devient une solution de plus en plus utilisée en complément de la pêche traditionnelle, dont les stocks naturels diminuent. Le tilapia est l'une des espèces les plus élevées dans le monde, car il s'adapte facilement à différents environnements. À Madagascar, on retrouve cette tendance à travers la rizipisciculture, une pratique qui consiste à associer l'élevage de poissons à la culture du riz dans les mêmes parcelles. Cependant, IISD constate que seulement environ 20 % des rizières qui pourraient accueillir la rizipisciculture à Madagascar sont réellement exploitées à cet effet, ce qui montre qu'il reste une grande marge de progression, notamment freinée par le manque d'outils fiables pour surveiller et anticiper les problèmes de qualité de l'eau.

C'est de ce constat que découle la problématique de ce mémoire : comment analyser la qualité de l'eau et les conditions environnementales d'une parcelle de rizipisciculture afin de protéger, anticiper et optimiser la production de Tilapia ?

Pour répondre à cette problématique, l'objectif général de ce mémoire est de concevoir un système intelligent capable d'analyser les conditions environnementales d'une parcelle rizipiscicole, afin d'aider les exploitants à protéger, anticiper et optimiser leur production de tilapia. Cet objectif se décompose en trois objectifs spécifiques, correspondant aux trois fonctionnalités du système :

D'abord, construire un modèle prédictif capable d'estimer la densité de tilapia atteignable à partir des caractéristiques du sol rizicole, en comparant plusieurs algorithmes de machine learning et en optimisant leurs hyperparamètres par GridSearch.

Ensuite, construire un modèle de classification capable de déterminer si l'état actuel de l'eau est bon ou mauvais pour le tilapia, avec la même démarche de comparaison et d'optimisation.

Enfin, développer un modèle prédictif capable d'estimer l'évolution de la qualité de l'eau dans l'heure qui suit, en combinant une décomposition de série temporelle (STL) et un modèle LSTM, afin de déclencher une alerte en cas de dégradation anticipée.

Pour atteindre ces objectifs, la méthodologie utilisée repose sur une démarche de science des données. Elle comprend la collecte de données environnementales et physico-chimiques (caractéristiques du sol, paramètres de l'eau), leur nettoyage et leur préparation, puis leur exploitation à travers des modèles de machine learning de régression et de classification, évalués et optimisés par validation croisée et GridSearch. Pour la partie prédiction temporelle, une décomposition STL est appliquée avant d'entraîner un modèle LSTM. Les outils utilisés sont principalement issus de l'écosystème Python, avec les bibliothèques scikit-learn, statsmodels et TensorFlow/Keras.

Ce projet présente un intérêt sur plusieurs plans. Sur le plan pédagogique, il permet de mettre en pratique, sur un cas concret, l'ensemble des étapes d'un projet de science des données, de la collecte des données jusqu'au déploiement de modèles prédictifs. Sur le plan professionnel, il s'inscrit dans la dynamique de digitalisation de l'agriculture soutenue par l'État malagasy. Sur le plan sociétal, il vise à donner aux exploitants rizipisciculteurs un outil simple pour anticiper les problèmes et protéger leur production.

Ce mémoire est organisé en plusieurs chapitres. Le premier chapitre présente un état de l'art et le cadre théorique du sujet. Le deuxième chapitre présente la méthodologie du projet, avec la description des données, leur préparation et l'architecture générale du système. Le troisième chapitre présente la mise en œuvre des trois fonctionnalités et l'évaluation comparative des modèles obtenus. Le dernier chapitre discute des résultats ainsi que des pistes d'amélioration pour le système.

2 Présentation de l'INSI

2.1 Information d'ordre général

INSI (Institut National Supérieur d'Informatique) est un institut universitaire situé à Antananarivo, spécialisé dans le domaine de l'informatique. Il accueille principalement des bacheliers ayant choisi cette filière, mais reste également ouvert à toute personne manifestant un intérêt particulier pour les métiers du numérique, à travers son centre de formation professionnelle.

L'établissement a été fondé le 17 août 2021 et son siège se trouve à Ankazotokana Ambanidia, Lot VF 32 Ter.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par email à contact@insi.mg ou visiter notre site web : www.insi.mg.

INSI University bénéficie du soutien d'entreprises partenaires, dont Ilo Madagascar SARLU et Data Pulse Center, qui sont également à l'origine de sa création.

2.2 Missions et historiques

INSI University a été fondée le 17 août 2021 à Antananarivo, dans un contexte marqué par une forte demande de compétences dans le domaine de l'informatique et des technologies numériques.

Créé à l'initiative de Ilo Madagascar SARLU et Data Pulse Center, l'Institut a vu le jour avec pour ambition de former une nouvelle génération de professionnels qualifiés, capables de répondre aux besoins du marché local et international.

Depuis sa création, INSI ne cesse d'évoluer en adaptant ses formations aux enjeux technologiques actuels, tout en favorisant un apprentissage pratique, orienté vers les réalités du monde professionnel.

La mission principale de l'INSI est de former des experts compétents, éthiques et innovants dans le domaine de l'informatique, capables de contribuer activement au développement économique et numérique de Madagascar.

2.3 Organigramme de l'INSI




FIGURE 1 – Organigramme de l'INSI
Source : INSI, 2025

L'organigramme de l'INSI, en partenariat avec le Collège de Paris, est structuré autour d'une direction générale incarnée par le Président Directeur Général. Ce dernier assure la coordination de trois pôles principaux : la **Direction Administrative et Financière**, la **Direction des Études**, et le **Service des Relations Internationales et Mobilités**.

Le **Président Directeur Général** assure la direction stratégique de l'institut. Il supervise l'ensemble des activités pédagogiques, administratives et de développement. Il veille à la qualité de l'enseignement, à la bonne gestion des ressources humaines et matérielles, et représente l'établissement auprès des partenaires et autorités.

La **Direction Administrative et Financière** est chargée de la gestion des affaires internes, notamment à travers deux services essentiels :

- le **Service des scolarités**, qui s'occupe des dossiers étudiants, inscriptions et suivi académique,
- les **Services supports et stratégiques**, qui assurent un appui logistique, administratif et technologique à l'ensemble de l'institut.

Le **pôle des Relations Internationales et Mobilités** gère les échanges académiques avec l'étranger ainsi que les projets de mobilité étudiante ou enseignante.

La **Direction des Études** supervise quant à elle l'ensemble des programmes pédagogiques et le corps enseignant. Elle travaille en étroite collaboration avec un **Responsable Parcours**, qui coordonne les différentes spécialisations proposées. Cette direction intègre également une **cellule Formation professionnelle et certification**, en charge des dispositifs de validation des compétences, des certifications professionnelles et des parcours de formation continue. Elle comprend aussi le **Département alternance et emploi**, responsable du suivi des étudiants en contrat d'alternance, des stages professionnels, et de l'insertion professionnelle.

Sous la responsabilité du **Responsable Parcours**, plusieurs responsables pédagogiques gèrent les différentes filières de formation :

- le **parcours tronc commun**, qui regroupe les matières fondamentales partagées par tous les étudiants en début de cycle,
- le **parcours ARSB & IC**,
- le **parcours GL & MSI**,
- le **parcours IAD & I2AD**.

D'autres structures, bien que non représentées sur cet organigramme, contribuent également de manière significative à la mission de l'INSI :

- Le **Conseil de l'École**, regroupant des membres de l'équipe pédagogique et administrative. Il joue un rôle consultatif ou décisionnel sur les questions académiques : validation des programmes, suivi des résultats, discipline, méthodologie, etc.
- Le **Responsable de la formation en ligne**, qui conçoit et supervise les dispositifs d'apprentissage à distance. Il s'assure que les contenus en ligne sont accessibles, interactifs et conformes aux standards pédagogiques, tout en accompagnant enseignants et étudiants dans leur utilisation.
- **L'Association et les clubs étudiants**, qui encadrent et soutiennent les initiatives étudiantes, les clubs thématiques (informatique, innovation, sport, culture, etc.), et les événements organisés dans le cadre de la vie étudiante. Cela favorise l'engagement, le développement personnel et les compétences transversales des étudiants.

Cette structure témoigne d'une organisation à la fois pédagogique, administrative et tournée vers l'international et l'employabilité, assurant une formation complète et professionnalisante aux étudiants.

2.4 Domaine de spécialisation

INSI University propose des parcours académiques professionnalisants dans le domaine de l'informatique et des technologies numériques, articulés autour de licences professionnelles, de masters spécialisés, de formations professionnelles continues et d'opportunités de mobilité internationale.

2.4.1 Licences professionnelles

Les programmes de licence offrent une formation de base solide, axée sur la pratique, et préparant à une insertion rapide dans le monde professionnel :

- **GL (Génie Logiciel)** : Conception, développement et maintenance d'applications logicielles.
- **ARSB (Administration Réseaux et Systèmes et Base de données)** : Gestion d'infrastructures informatiques, réseaux, serveurs et systèmes.
- **IAD (Intelligence Artificielle et Data Science)** : Introduction aux algorithmes d'IA, au traitement de données et à l'apprentissage automatique.

2.4.2 Masters professionnels

Les masters permettent d'approfondir les compétences techniques et managériales, en lien étroit avec les évolutions du secteur :

- **MSI (Management des Systèmes d'Information)** : Pilotage de projets numériques, gouvernance des SI.
- **IC (Infrastructures et Cybersécurité)** : Sécurisation des systèmes, audit, réseaux avancés.
- **I2AD (Intelligence Artificielle, Analyse de Données et Automatisation)** : Applications avancées de l'IA, automatisation des processus et science des données.

2.4.3 Formations professionnelles continues

INSI University propose également des formations professionnelles continues, spécifiquement conçues pour les professionnels déjà en poste souhaitant approfondir leurs compétences ou se spécialiser dans l'un des domaines proposés.

Ces formations sont adaptées aux contraintes des professionnels (horaires flexibles, modules pratiques) et visent à renforcer leur employabilité ou à accompagner leur évolution de carrière.

2.4.4 Mobilité internationale et double diplôme

Dans une optique d'ouverture et de reconnaissance internationale, INSI propose à ses étudiants des opportunités de mobilité académique et de double diplôme, à partir de la deuxième année (L2) :

- **Format hybride** : 6 mois de formation à Madagascar + 6 mois à l'étranger selon le parcours choisi.
- **Double diplôme en L3 ou M2** : En partenariat avec des institutions internationales telles que :
 - Collège de Paris (France)
 - Keyce Informatique (France)
 - Eskills (Québec, Canada)

Conditions d'éligibilité

- Niveau DALF C1 en français pour la mobilité vers des pays francophones.
- Niveau B2 ou C1 en anglais pour les destinations anglophones.

2.5 Architectures des formations pédagogiques

Le recrutement des étudiants à l'INSI s'effectue exclusivement par sélection de dossiers pour l'entrée en première année de Licence (L1), et par voie de concours pour l'admission en Master 1.

Au sein de l'INSI, une seule mention est proposée : **Informatique**, déclinée en trois parcours distincts aux niveaux Licence et Master.

Licence	Master
Génie Logiciel (GL)	Management des Systèmes d'Information (MSI)
Administration Réseaux, Systèmes et Bases de données (ARSB)	Infrastructures et Cybersécurités (IC)
Intelligence Artificielle et Data Science (IAD) Automatisation (I2AD)	Intelligence Artificielle, Analyse de Données et

TABLE 3 – Parcours Licence et Master proposés à l'INSI
Source : INSI, 2025

L'architecture des études à trois niveaux conformément au système LMD (Licence Master et Doctorat) permet les comparaisons et les équivalences académiques des diplômes au niveau international.

L = Licence (Bac + 3) = L1, L2, L3 = 6 semestres S1 à S6

M = Master (Bac + 5) = M1, M2 = 4 semestres S7 à S10

Le diplôme de licence est obtenu en 3 années des études après Baccalauréat. Et le diplôme de Master est obtenu en 2 ans après obtenu du diplôme de LICENCE.

Le MASTER PROFESSIONNEL est un diplôme destiné à la recherche emploi au terme des études.

Spécificités pédagogiques

- École d'alternance dès la L2 S4
Alternance cours/entreprise pour une meilleure insertion
- Écoles connectées & e-learning
Plateforme numérique de formation, cloud intégré, Google Workspace
Cours accessibles en ligne selon les parcours
- Pédagogie active & par projets
Hackathons, soutenances exposées, projets réels en entreprise

2.5.1 Relations de l'INSI avec les entreprises et les organismes

L'Institut National Supérieur en Informatique (INSI) entretient des liens étroits avec le monde professionnel. L'INSI collabore activement avec de nombreux organismes publics, semi-publics et privés, tant au niveau national qu'international. Cette collaboration se traduit concrètement par l'organisation régulière de stages obligatoires pour les étudiants, favorisant leur immersion professionnelle et leur employabilité.

Parmi les entreprises et institutions partenaires accueillant nos étudiants en stage chaque année :

- Data Pulse Center
- RELIA Consulting
- Code Talent
- Bocasay
- Minimad
- Smartone AI
- NOVITY
- Eclosia Madagascar
- VISEO Groupe
- Océane Trade
- ACCES Banque

En plus des stages, l'INSI organise régulièrement des visites pédagogiques, des rencontres métiers et des projets collaboratifs avec plusieurs entreprises du secteur technologique et numérique. Ces activités

permettent aux étudiants de mieux comprendre les réalités du terrain, d'échanger avec des professionnels et de s'ouvrir à l'environnement entrepreneurial.

Parmi les entreprises ayant accueilli ces initiatives :

- NOVITY
- YAS Madagascar
- Smartone AI
- Eclosia Madagascar
- et d'autres acteurs majeurs du numérique à Madagascar

Cette dynamique de partenariat permanent constitue un pilier de la pédagogie à l'INSI, en lien avec son objectif de former des professionnels compétents, opérationnels et ancrés dans les besoins du marché.

2.5.2 Partenariat au niveau international

L'INSI s'est inscrit dans une dynamique d'ouverture à l'international grâce à son partenaire fondateur, ILO Madagascar, représentant de l'Organisation Internationale du Travail. Cette orientation se renforce aujourd'hui à travers des partenariats stratégiques avec des institutions académiques et des entreprises internationales, permettant à l'Institut de proposer une formation alignée sur les standards mondiaux.

L'INSI bénéficie actuellement de programmes de co-diplomation et de double diplôme en collaboration avec plusieurs établissements internationaux de renom :

- Collège de Paris International
- Keyce Informatique (France)
- Eskills Academy (Québec, Canada)
- École Supérieure Polytechnique d'Antsiranana (ESPA) – pour une synergie régionale renforcée

Par ailleurs, à travers les stages annuels et projets pédagogiques, l'INSI collabore également avec des entreprises à dimension régionale ou mondiale :

- VISEO Groupe
- Eclosia Madagascar (Groupe mauricien)
- Smartone AI
- NOVITY

2.5.3 Parcours professionnels des diplômés

Les diplômés de la Licence en Informatique de l'INSI disposent d'un socle solide de compétences en programmation, systèmes, réseaux, bases de données et développement logiciel. Cette polyvalence leur permet d'intégrer directement le marché du travail ou de poursuivre en Master. À ce niveau, ils peuvent exercer en tant que :

- Technicien système et réseau
- Développeur web / mobile (front-end ou back-end)
- Administrateur systèmes junior
- Technicien support IT
- Intégrateur / testeur logiciel
- Assistant en sécurité informatique
- Assistant en projets d'IA ou de data (selon profil)

Les stages annuels en entreprise leur offrent une première expérience professionnelle valorisante dans des structures variées : entreprises technologiques, banques, administrations, startups, ONG, etc.

La formation de Master proposée à l'INSI, grâce à ses parcours spécialisés, forme des professionnels capables d'intervenir sur des projets complexes, innovants et à dimension stratégique. Les débouchés varient selon la spécialisation choisie :

Parcours Ingénierie logicielle, réseaux et systèmes :

- Ingénieur en développement logiciel / full-stack
- Architecte logiciel
- Ingénieur systèmes et réseaux
- Administrateur cloud / DevOps
- Chef de projet informatique

Parcours Cybersécurité :

- Expert en sécurité des systèmes d'information
- Analyste SOC / CERT
- Auditeur en cybersécurité
- Responsable de la sécurité IT (RSSI)

Parcours Intelligence Artificielle et Data :

- Data Scientist
- Data Analyst
- Ingénieur en Intelligence Artificielle
- Machine Learning Engineer
- Développeur d'applications intelligentes
- Consultant en IA
- Spécialiste en traitement automatique du langage naturel (TALN)
- Spécialiste en vision par ordinateur (Computer Vision)

Grâce aux partenariats internationaux et aux projets en entreprise, les diplômés du Master peuvent également prétendre à des postes dans des structures multinationales, ou poursuivre une carrière académique et de recherche (doctorat, enseignement supérieur).

2.5.4 Ressources humaines

L'INSI s'appuie sur une équipe pédagogique et administrative compétente, dynamique et engagée dans la réussite de ses étudiants. Ses ressources humaines se répartissent comme suit :

- Président Directeur de l'INSI : Dr RAMASONDRANO Andriamanjaka
- Responsable parcours ARSB & IC : Mr RATIANARISON Hery Mampionona
- Responsable parcours tronc commun : Dr RAKOTONDRAMANANA R, Sitraka
- Responsable parcours GL & MSI : Mr ANDRIAMIADANA TANTELY ANTOINE
- Responsable parcours IAD & I2AD : par intérim PDG
- Nombres d'enseignants : 40
- Nombres des personnels administratives : 04
- Personnels d'appui : 6

3 État de l’art et Cadre théorique

3.1 Contexte et analyse sectorielle de la rizipisciculture à Madagascar

Le tilapia est l’une des espèces les plus élevées dans le monde, car il s’adapte facilement à différents environnements. La rizipisciculture est une pratique qui consiste à associer l’élevage de poissons à la culture du riz dans les mêmes parcelles. Cette technique est utilisée depuis le milieu du XX^{ème} siècle et présente un avantage simple : le riz protège les poissons et leur sert de nourriture, tandis que les poissons fertilisent naturellement les rizières. Des études réalisées sur les Hautes-Terres malgaches par l’APDRA montrent que l’ajout de poissons dans une rizière peut augmenter le rendement du riz de 10 % à 20 %, sans réduire la surface cultivable.

Pour situer ce sujet, plusieurs aspects peuvent être analysés. Du côté politique, l’État malgache met en place une stratégie de modernisation numérique de l’agriculture. La Stratégie Nationale de Transformation Digitale de l’Agriculture (2024-2028), portée par le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire avec le Ministère du Développement Numérique, prévoit la mise en place d’une Infrastructure Publique Numérique Agricole. Cette infrastructure doit relier les différents acteurs du secteur (institutions publiques, instituts de recherche comme le FOFIFA, organisations de producteurs) et garantir que les données agricoles restent maîtrisées par le pays. Cette stratégie est aussi soutenue par des partenaires comme la Banque mondiale et la FAO.

Du côté économique, la rizipisciculture permet aux paysans d’obtenir deux produits (riz et poisson) sur la même parcelle, pour un coût d’installation réduit, ce qui en fait une source de revenu supplémentaire intéressante.

Du côté socioculturel, la rizipisciculture est une pratique ancienne à Madagascar utilisée par les paysans à travers le pays. Le tilapia est bien connu et apprécié par les consommateurs locaux, notamment parce qu’il grandit vite. Pourtant, la grande majorité des riziculteurs malgaches cultivent uniquement le riz et ne pratiquent pas l’élevage de tilapia dans leurs parcelles, souvent par manque de connaissance de la pratique ou par manque d’outils pour la mener sereinement.

Du côté technologique, l’usage de capteurs et de modèles de machine learning pour surveiller la qualité de l’eau se développe déjà dans l’aquaculture intensive à l’échelle mondiale. Mais à Madagascar, ces outils sont encore peu utilisés dans la rizipisciculture, où le suivi de l’eau se fait encore principalement à l’œil ou de façon manuelle.

Du côté environnemental, la rizipisciculture est considérée comme un système de production qui a un faible impact écologique. IISD affirme une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’environ 0,81 kg de CO₂ équivalent par kilogramme de riz produit, par rapport à des systèmes de pisciculture plus intensifs. Mais la qualité de l’eau dans une parcelle rizipiscicole peut varier rapidement (température, oxygène, nutriments), et si ces variations ne sont pas surveillées et anticipées, elles peuvent mettre en danger les poissons élevés.

Enfin, du côté légal, le développement de l’aquaculture à Madagascar est encadré depuis le milieu des années 2000 par une stratégie nationale de développement durable de l’aquaculture, mise en place par le Ministère chargé de la Pêche avec la FAO. Plus récemment, la feuille de route de l’Infrastructure Publique Numérique Agricole insiste sur la gouvernance et la maîtrise des données du secteur.

Face à ces défis environnementaux et techniques, l’application de l’intelligence artificielle offre une opportunité de suivi automatisé. La section suivante présente les fondements théoriques des algorithmes

retenus pour cette étude.

3.2 Fondements théoriques des modèles d’apprentissage et de traitement de données

Après avoir situé le contexte sectoriel de la rizipisciculture, il est nécessaire de poser les bases théoriques des outils qui seront utilisés dans ce mémoire. Cette section présente d’abord les algorithmes de machine learning mobilisés pour les tâches de régression et de classification, ainsi que la méthode d’optimisation retenue, puis les techniques d’analyse temporelle et de deep learning utilisées pour la prédiction à court terme de la qualité de l’eau.

3.2.1 Algorithmes de Machine Learning

Régression Linéaire

La régression linéaire est le modèle le plus simple pour prédire une valeur numérique continue à partir d’un ensemble de variables explicatives. Le modèle suppose qu’il existe une relation linéaire entre les variables d’entrée ($x_1, x_2, \dots, x_n$) et la variable de sortie (y). Pour une observation donnée, la prédiction ($\hat{y}$) s’écrit :

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \dots + \beta_nx_n$$

où :

$\hat{y}$ est la valeur prédite

β_0 est l’ordonnée à l’origine (biais), c’est-à-dire la valeur prédite lorsque toutes les variables d’entrée sont nulles

$\beta_1, \dots, \beta_n$ sont les coefficients associés à chaque variable, indiquant le poids et le sens de l’influence de chaque caractéristique du sol sur la densité prédite.

Hyperparamètre	Interprétation
fit_intercept	Indique si le modèle doit calculer l’ordonnée à l’origine β_0 , ou la fixer à zéro. True : le biais est estimé normalement. False : le modèle est contraint à passer par l’origine, ce qui n’est pertinent que si l’on sait a priori que $y = 0$ lorsque toutes les variables sont nulles.
alpha (Ridge/Lasso)	Contrôle l’intensité de la pénalisation appliquée aux coefficients β_i pour limiter le surapprentissage : plus α est élevé, plus les coefficients sont contraints vers de petites valeurs.

TABLE 4 – Hyperparamètres – Régression Linéaire
Source : Réalisation Personnelle

Régression Logistique

Contrairement à la régression linéaire, la régression logistique n’est pas utilisée pour prédire une valeur continue, mais pour résoudre un problème de classification.

Le problème d’une régression linéaire directe pour cette tâche est que $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1x_1 + \dots + \beta_nx_n$ peut prendre n’importe quelle valeur réelle, positive ou négative, ce qui n’a pas de sens pour représenter une classe. La régression logistique résout ce problème en appliquant une fonction supplémentaire à la combinaison linéaire des variables : la fonction sigmoïde, notée σ , qui transforme n’importe quelle valeur

réelle en une valeur comprise entre 0 et 1, interprétable comme une probabilité :

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

En posant $z = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n$, la probabilité que l'observation appartienne à la classe positive s'écrit :

$$P(y = 1 | x) = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n)}}$$

Hyperparamètre	Interprétation
C	Inverse de la force de régularisation : une valeur faible impose une forte régularisation, une valeur élevée laisse le modèle s'ajuster plus librement aux données.
penalty	Type de régularisation appliquée aux coefficients. l2 : pénalise le carré des coefficients, les réduit sans les annuler l1 : pénalise leur valeur absolue, ce qui peut annuler certains coefficients (sélection de variables) elasticnet : combinaison pondérée de l1 et l2 none : aucune régularisation appliquée.
solver	Algorithme d'optimisation utilisé pour minimiser la fonction de coût logistique. lbfgs : méthode quasi-Newton, adaptée aux jeux de données de taille moyenne avec pénalité l2 liblinear : adapté aux petits jeux de données et compatible avec la pénalité l1 saga : adapté aux grands jeux de données et compatible avec l1, l2 et elasticnet newton-cg et sag : variantes alternatives d'optimisation, plus rapides sur de grands volumes de données avec pénalité l2.

TABLE 5: Hyperparamètres – Régression Logistique

Source : Réalisation Personnelle

Machines à Vecteurs de Support (SVM)

Les Machines à Vecteurs de Support cherchent à séparer les données en deux classes en traçant un hyperplan (une droite, ou son équivalent en plusieurs dimensions) entre elles. Parmi tous les hyperplans possibles, le SVM choisit celui qui maximise la marge, c'est-à-dire la distance entre l'hyperplan et les points les plus proches de chaque classe, appelés vecteurs de support :

$$f(x) = \mathbf{w}^T x + b$$

où $\mathbf{w}$ et b définissent la position et l'orientation de l'hyperplan. Un hyperplan qui maximise cette marge généralise en principe mieux sur de nouvelles données. Lorsque les données ne sont pas séparables par une simple droite, le SVM utilise l'astuce du noyau (kernel trick), qui permet de les séparer comme si elles avaient été projetées dans un espace de dimension supérieure, sans avoir à calculer cette projection. Le SVM se décline en deux variantes : le SVC pour la classification et le SVR pour la régression.

Hyperparamètre	Interprétation
----------------	----------------

C	Contrôle le compromis entre la maximisation de la marge et la tolérance aux erreurs de classification.
kernel	Type de noyau utilisé pour séparer les données. linear : suppose une séparation linéaire des données, sans transformation poly : introduit des combinaisons polynomiales des variables, utile pour des frontières courbes simples rbf (par défaut) : noyau gaussien, adapté à des frontières de décision complexes et non linéaires.
gamma	Dans le noyau RBF, contrôle l'influence de chaque point d'entraînement sur la frontière de décision.
epsilon (SVR)	Définit la largeur du tube de tolérance autour des prédictions, à l'intérieur duquel aucune pénalité n'est appliquée.

TABLE 6: Hyperparamètres – SVM

Source : Réalisation Personnelle

Arbre de Décision

L'Arbre de Décision construit une succession de règles de décision simples sous forme d'arbre. À chaque nœud, une question binaire est posée sur une variable (par exemple : $x_j > s$?), ce qui dirige l'observation vers l'enfant de gauche ou de droite, jusqu'à atteindre une feuille contenant la prédiction finale. Le découpage à chaque nœud est choisi selon un critère d'homogénéité, mesuré principalement de deux façons en classification :

L'impureté de Gini, qui mesure la probabilité de mal classer une observation si elle était étiquetée aléatoirement selon la distribution des classes du nœud :

$$G = 1 - \sum_{k=1}^K p_k^2$$

L'Entropie, issue de la théorie de l'information, qui mesure le désordre ou l'incertitude présente dans le nœud :

$$H = - \sum_{k=1}^K p_k \log_2(p_k)$$

où p_k est la proportion d'observations de la classe k dans le nœud considéré. Dans les deux cas, une valeur de 0 correspond à un nœud parfaitement homogène (une seule classe présente), tandis que la valeur est maximale lorsque les classes sont réparties de façon égale dans le nœud.

Hyperparamètre	Interprétation
max_depth	Profondeur maximale de l'arbre : une valeur élevée capture des relations plus complexes mais augmente le risque de surapprentissage.
min_samples_split	Nombre minimal d'observations requises dans un nœud pour autoriser un nouveau découpage.
min_samples_leaf	Nombre minimal d'observations requises dans une feuille.

criterion	Critère utilisé pour évaluer la qualité d'un découpage. En classification : gini mesure la probabilité de mal classer une observation tirée au hasard selon la distribution du nœud entropy mesure le désordre des classes présentes, avec une pénalisation légèrement plus forte des nœuds très mélangés. En régression : squared_error (erreur quadratique) est le critère standard absolute_error est moins sensible aux valeurs extrêmes friedman_mse est une variante de l'erreur quadratique optimisée pour les découpages successifs.
-----------	---

TABLE 7: Hyperparamètres – Arbre de Décision

Source : Réalisation Personnelle

Random Forest

La Random Forest combine un grand nombre d'arbres de décision entraînés sur des échantillons différents des données (tirés aléatoirement avec remise, ou Bagging), et sur un sous-ensemble aléatoire des variables à chaque nœud. Cette double source d'aléa décorrèle les arbres entre eux et réduit la variance globale du modèle. Les prédictions sont ensuite combinées différemment selon la tâche :

$$\hat{y} = \text{mode} \left(\hat{y}^{(1)}, \dots, \hat{y}^{(T)} \right) \quad (\text{classification, vote majoritaire})$$

$$\hat{y} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \hat{y}^{(t)} \quad (\text{régression, moyenne des arbres})$$

Hyperparamètre	Interprétation
n_estimators	Nombre d'arbres constituant la forêt : plus il y en a, plus la variance du modèle est réduite, au prix d'un temps de calcul plus long.
max_depth	Profondeur maximale de chaque arbre de la forêt.
max_features	Nombre de variables tirées aléatoirement à considérer à chaque nœud. sqrt : considère la racine carrée du nombre total de variables (valeur courante en classification) log2 : considère le logarithme en base 2 du nombre total de variables, un choix plus restrictif None : considère l'ensemble des variables à chaque nœud, ce qui réduit la décorrélation entre les arbres.
min_samples_leaf	Nombre minimal d'observations requises dans une feuille de chaque arbre.

TABLE 8: Hyperparamètres – Random Forest

Source : Réalisation Personnelle

XGBoost (Extreme Gradient Boosting)

XGBoost est également un algorithme basé sur des arbres de décision, mais il repose sur un principe différent du Bagging : le Boosting. Plutôt que d'entraîner les arbres indépendamment les uns des autres, XGBoost les construit de manière séquentielle, chaque nouvel arbre étant entraîné pour corriger les

erreurs commises par l'ensemble des arbres précédents. La prédiction finale est la somme pondérée des prédictions de tous les arbres construits :

$$\hat{y} = \sum_{t=1}^T f_t(x)$$

où chaque f_t est un arbre de décision entraîné à corriger l'erreur résiduelle laissée par les arbres $f_1, \dots, f_{t-1}$. Ce fonctionnement séquentiel et cette correction intégrée expliquent pourquoi XGBoost obtient souvent de meilleures performances que le Bagging, aussi bien pour des tâches de régression (la sortie $\hat{y}$ est directement une valeur continue) que pour des tâches de classification (la somme des arbres est passée dans une fonction sigmoïde, comme pour la régression logistique, afin d'obtenir une probabilité de classe), au prix d'un temps d'entraînement plus long et d'un réglage plus sensible de ses hyperparamètres.

Hyperparamètre	Interprétation
n_estimators	Nombre d'arbres construits séquentiellement lors du Boosting.
learning_rate	Poids appliqué à la contribution de chaque nouvel arbre : une valeur faible ralentit l'apprentissage mais le rend plus stable.
max_depth	Profondeur maximale de chaque arbre, contrôlant la complexité des corrections apportées à chaque étape.
subsample	Proportion des données utilisées pour entraîner chaque arbre, introduisant de l'aléa pour limiter le surapprentissage.
booster	Type de modèle utilisé à chaque étape du Boosting. gbtree (par défaut) : utilise des arbres de décision comme apprenants faibles gblinear : utilise des fonctions linéaires à la place des arbres dart : variante de gbtree qui ignore aléatoirement certains arbres à chaque étape pour limiter le surapprentissage.
reg_lambda / reg_alpha	Termes de régularisation (L2 et L1) pénalisant la complexité des arbres, correspondant au terme $\Omega(f_t)$ de la fonction de coût.

TABLE 9: Hyperparamètres – XGBoost

Source : Réalisation Personnelle

3.2.2 Analyse Temporelle et Deep Learning

Décomposition STL

La décomposition STL (Seasonal-Trend decomposition using Loess) est une méthode qui permet de décomposer une série temporelle en trois composantes distinctes : la tendance, la saisonnalité et le résidu. Une série temporelle Y_t s'écrit ainsi :

$$Y_t = T_t + S_t + R_t$$

où T_t est la tendance (évolution générale de la série sur le long terme), S_t la composante saisonnière (variations qui se répètent à intervalles réguliers, comme un cycle jour/nuit) et R_t le résidu, c'est-à-dire les fluctuations restantes non expliquées par les deux premières composantes.

La méthode Loess

Loess (Locally Estimated Scatterplot Smoothing) est une méthode de lissage qui estime une courbe régulière à partir de données bruitées, sans supposer de forme mathématique globale. Pour estimer la

valeur lissée en un point x_0 , seules les observations voisines sont utilisées, chacune pondérée selon sa proximité, généralement via une fonction tricube :

$$w_i = \left(1 - \left|\frac{x_i - x_0}{d}\right|^3\right)^3$$

où d est la distance au point voisin le plus éloigné inclus dans le voisinage considéré. Plus une observation x_i est proche de x_0 , plus son poids w_i est élevé. Une régression pondérée est ensuite ajustée sur ce voisinage, en minimisant l'erreur quadratique pondérée :

$$\min_{\beta} \sum_i w_i (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$$

et seule sa valeur en x_0 est retenue comme estimation lissée. Ce calcul est répété en glissant le voisinage le long de la série, ce qui produit une courbe qui s'adapte localement aux données.

Dans la décomposition STL, Loess est appliqué successivement : d'abord pour estimer la tendance T_t (variations lentes), puis pour extraire la saisonnalité S_t à partir des données privées de cette tendance, le résidu R_t étant ce qui reste après soustraction des deux composantes.

Réseaux LSTM

Les modèles de machine learning classiques (régression, SVM, arbres de décision) traitent chaque observation de manière indépendante et ne conservent aucune mémoire des observations précédentes. Cette limite les rend peu adaptés aux données séquentielles, comme une série temporelle, où la valeur à un instant donné dépend fortement des valeurs passées.

Les réseaux de neurones récurrents (RNN) ont été conçus pour ce type de données : à chaque instant t , ils combinent l'entrée courante avec une information héritée de l'étape précédente, ce qui leur permet de propager un contexte d'une étape à l'autre. Cependant, sur une séquence longue, cette information a tendance à s'atténuer au fil des étapes, jusqu'à disparaître presque complètement. C'est le problème de la disparition du gradient (vanishing gradient), qui empêche le RNN classique de retenir une information sur de longues séquences.

Les réseaux LSTM (Long Short-Term Memory) ont été conçus pour résoudre ce problème. L'idée centrale est d'ajouter une mémoire à long terme, appelée état de la cellule, qui circule d'une étape à l'autre en étant peu modifiée, ce qui lui permet de conserver une information sur de longues séquences sans qu'elle ne s'efface. L'accès à cette mémoire est contrôlé par trois portes (gates), qui décident respectivement :

- la **porte d'oubli**, quelle partie de la mémoire passée doit être conservée ou supprimée.
- la **porte d'entrée**, quelle nouvelle information, apportée par l'observation courante, doit être ajoutée à cette mémoire.
- la **porte de sortie**, quelle partie de cette mémoire doit être transmise comme résultat à l'instant courant, et servir de base pour l'étape suivante.

Chaque porte est une petite couche de neurones qui produit une valeur entre 0 et 1, agissant comme un filtre : une valeur proche de 0 bloque l'information, une valeur proche de 1 la laisse passer. Grâce à ce mécanisme, la cellule LSTM peut choisir de garder une information pertinente sur de nombreuses étapes, ou de l'oublier rapidement si elle ne l'est plus, ce qui permet au réseau de capter des dépendances temporelles aussi bien courtes que longues, sans souffrir de la disparition du gradient qui limite les RNN classiques.

3.2.3 Optimisation par GridSearch

Il faut distinguer les paramètres d'un modèle, qui sont appris automatiquement pendant l'entraînement (par exemple les coefficients β_i d'une régression, ou la structure des arbres d'une Random Forest), des

hyperparamètres, qui sont fixés avant l'entraînement et qui contrôlent le comportement général du modèle (par exemple le nombre d'arbres ou leur profondeur maximale, le paramètre de régularisation C d'un SVM, ou le taux d'apprentissage de XGBoost).

Le choix de ces hyperparamètres influence fortement la performance d'un modèle, mais il n'existe pas de formule directe pour les déterminer : ils doivent être testés empiriquement. Le GridSearch (recherche par grille) consiste à définir, pour chaque hyperparamètre, un ensemble de valeurs candidates, puis à tester méthodiquement toutes les combinaisons possibles entre ces valeurs.

Pour évaluer chaque combinaison de façon fiable, le GridSearch est combiné à une validation croisée (cross-validation). Cette technique divise les données d'entraînement en k sous-ensembles (folds) de taille égale ; le modèle est entraîné k fois, en utilisant à chaque fois $k - 1$ folds pour l'entraînement et le fold restant pour l'évaluation, puis les k scores obtenus sont moyennés :

$$\text{Score}_{CV} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \text{Score}_i$$

La combinaison d'hyperparamètres obtenant le meilleur score moyen en validation croisée est retenue comme configuration finale du modèle. Cette démarche, plus coûteuse en temps de calcul qu'un simple entraînement, permet d'éviter de choisir des hyperparamètres qui donneraient de bons résultats sur un seul découpage des données par hasard, mais qui généraliseraient mal.

3.2.4 Mise à l'échelle des données

Avant d'entraîner certains modèles, les variables numériques doivent souvent être ramenées sur une échelle comparable. En effet, des modèles comme la Régression Linéaire, la Régression Logistique ou le SVM sont sensibles à l'amplitude des variables, car ils reposent sur des combinaisons linéaires ou des calculs de distance directement influencés par cette amplitude : une variable dont les valeurs sont beaucoup plus grandes que les autres risquerait de dominer artificiellement l'apprentissage du modèle, indépendamment de sa réelle importance explicative. Deux techniques principales permettent de corriger ce problème.

Standardisation (Z-score)

La standardisation transforme chaque variable de façon à obtenir une moyenne nulle et un écart-type unitaire :

$$x' = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

où μ et σ sont respectivement la moyenne et l'écart-type de la variable. Cette technique conserve la forme de la distribution d'origine tout en la recentrant, ce qui la rend adaptée à des variables continues dont les bornes réelles ne sont pas nécessairement connues à l'avance, ou qui peuvent contenir des valeurs extrêmes.

Normalisation Min-Max

La normalisation Min-Max ramène quant à elle chaque variable dans un intervalle fixe, généralement $[0, 1]$, selon la formule suivante :

$$x' = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

où x_{min} et x_{max} sont respectivement les valeurs minimale et maximale observées pour la variable considérée. Cette technique est particulièrement adaptée lorsque les bornes réelles d'une variable sont connues et fixes, mais elle est plus sensible à la présence de valeurs extrêmes, qui peuvent écraser la répartition du reste des données dans l'intervalle.

Dans les deux cas, les modèles à base d'arbres (Arbre de Décision, Random Forest, XGBoost), qui raisonnent par seuils successifs plutôt que par distance ou combinaison linéaire, restent insensibles à cette mise à l'échelle.

3.3 Approche méthodologique et cartographie des modules

Les notions théoriques présentées dans la section précédente ne sont pas utilisées séparément : elles sont réparties dans trois modules distincts, chacun correspondant à une fonctionnalité du système. Le premier module estime la densité de tilapia à partir des caractéristiques du sol, le second détermine l'état actuel de la qualité de l'eau, et le troisième anticipe son évolution dans l'heure qui suit. Le tableau suivant présente, pour chaque module, l'objectif technique visé, le type de données utilisées et les algorithmes théoriques mobilisés parmi ceux vus précédemment

Module	Objectif technique	Type de données	Algorithmes mobilisés
Module 1 – Densité du tilapia via le sol	Régression : estimer une valeur continue de densité	Données tabulaires (paramètres du sol rizicole)	Régression Linéaire, SVR, Arbre de Décision, Random Forest, XGBoost – optimisés par GridSearch
Module 2 – Classification de l'état actuel de l'eau	Classification binaire : bonne ou mauvaise qualité	Données tabulaires (paramètres physico-chimiques de l'eau)	Régression Logistique, SVC, Arbre de Décision, Random Forest, XGBoost – optimisés par GridSearch
Module 3 – Anticipation de la qualité de l'eau à H+1	Prédiction temporelle : estimer l'état probable de l'eau une heure à l'avance	Séries temporelles (mesures successives de l'eau)	Décomposition STL combinée à un modèle LSTM

TABLE 10: Cartographie des trois modules du système

Source : Réalisation Personnelle

On remarque que les deux premiers modules reposent sur les mêmes familles d'algorithmes de machine learning, adaptées d'un côté à la régression et de l'autre à la classification, tandis que le troisième module suit une approche différente, combinant traitement du signal et deep learning, plus adaptée à des données séquentielles.

Le chapitre suivant présente la mise en œuvre pratique de ces trois modules, en détaillant la collecte, l'exploration et la préparation des données.

4 Méthodologie et préparation des données

4.1 Origine et collecte des données

Ce mémoire s'appuie sur deux jeux de données distincts, correspondant respectivement au module de prédiction de densité (Module 1) et aux modules de classification et de prédiction de la qualité de l'eau (Modules 2 et 3)

Données pour le Module 1 (densité de tilapia)

Les données utilisées pour l'estimation de la densité de tilapia à partir des caractéristiques du sol rizicole n'ont pas pu être collectées directement sur le terrain, faute d'accès à des parcelles instrumentées

dans le cadre de ce mémoire. Un jeu de données synthétique a donc été généré pour ce module, à partir de connaissances contextualisées sur les pratiques rizipiscicoles malagasy (types de sol rencontrés sur les Hautes-Terres, pratiques d'irrigation et de fertilisation locales). Cette approche, courante lorsqu'un accès direct aux données de terrain n'est pas possible, permet de disposer d'un jeu de données cohérent avec le contexte étudié pour développer et tester la démarche méthodologique. Ses limites - notamment l'absence de validation par des mesures réelles - sont discutées dans le chapitre de conclusion, et une piste d'amélioration du projet consistera à confronter ce modèle à des données de terrain réelles.

Données pour les Modules 2 et 3 (qualité de l'eau)

Les données utilisées pour la classification et la prédiction de la qualité de l'eau proviennent d'un jeu de données public, mis à disposition sur la plateforme Kaggle, rassemblant des mesures physico-chimiques d'eau destinées à l'élevage piscicole associées à une étiquette de qualité de l'eau. Le recours à un jeu de données public se justifie par la difficulté d'obtenir, dans le cadre d'un mémoire de Licence, des séries de mesures continues et fiables sur plusieurs mois directement depuis une parcelle rizipiscicole équipée de capteurs. Ce jeu de données présente néanmoins l'intérêt de couvrir les mêmes variables physico-chimiques que celles pertinentes pour le tilapia, ce qui permet de développer et valider la démarche de classification et de prédiction temporelle proposée dans ce mémoire.

4.2 Structure des datasets

Module 1 (densité de tilapia)

Ce dataset comprend 2000 observations, chacune correspondant à une parcelle rizipiscicole caractérisée par ses propriétés de sol, ses conditions d'irrigation et de fertilisation, ainsi que la densité de tilapia associée

Variable	Type	Description
Texture_sol	Catégorielle	Texture du sol (sableux, limoneux, argileux)
Couleur_sol	Catégorielle	Couleur du sol (indicateur de composition organique)
Type_irrigation	Catégorielle	Mode d'irrigation de la parcelle (irrigué en continu, pluvial)
Hauteur_Eau	Numérique (int)	Hauteur d'eau dans la parcelle (cm)
Niveau_Engrais	Catégorielle	Niveau de fertilisation appliqué
Temperature_Actuelle	Catégorielle	Catégorie de température ambiante
Densite_Tilapia_Are	Numérique (int)	Variable cible : densité de tilapia par are

TABLE 11: Structure du dataset – Module 1

Source : Réalisation Personnelle

Pour ce module, les variables `Texture_sol`, `Couleur_sol`, `Type_irrigation`, `Hauteur_Eau`, `Niveau_Engrais` et `Temperature_Actuelle` sont utilisées comme variables explicatives, tandis que `Densite_Tilapia_Are` constitue la variable cible à prédire.

Modules 2 et 3 (qualité de l'eau)

Ce dataset comprend environ 74 700 observations horodatées, correspondant à des relevés physico-chimiques successifs de l'eau, avec un pas de temps régulier de l'ordre de 20 minutes. Cette granularité temporelle fine en fait un jeu de données adapté aussi bien à la classification immédiate (Module 2) qu'à l'analyse temporelle et à la prédiction à court terme (Module 3)

Variable	Type	Description
Date	Catégorielle (date)	Date de la mesure
Time	Catégorielle(heure)	Heure de la mesure
PH	Numérique (float)	pH de l'eau
TEMP	Numérique (float)	Température de l'eau
DO	Numérique (float)	Oxygène dissous
TURBIDITY	Numérique (float)	Turbidité de l'eau
tempC	Numérique (int)	Température ambiante (°C)
label	Catégorielle	Variable cible :qualité de l'eau (0 = mauvaise, 1 = bonne)

TABLE 12: Structure du dataset – Modules 2 et 3

Source : Réalisation Personnelle

Pour le Module 2, les variables PH, TEMP, DO et TURBIDITY sont utilisées comme variables explicatives à un instant donné, avec label comme variable cible à prédire. Pour le Module 3, ces mêmes variables physico-chimiques sont réorganisées en séries temporelles grâce aux champs Date et Time, afin d'alimenter la décomposition STL puis le modèle LSTM chargé d'anticiper l'évolution de la qualité de l'eau à une heure.

4.3 Visualisation et analyse

Avant d'entraîner les modèles, une analyse exploratoire visuelle a été réalisée afin d'observer la distribution de la variable cible et son comportement en fonction des différentes caractéristiques.

Module 1 – Densité du tilapia

La Figure 2 présente la distribution de la variable cible Densite_Tilapia_Are.




FIGURE 2 – Distribution de la variable Densite_Tilapia_Are
Source : Réalisation Personnelle

Les figures suivantes présentent, sous forme de violin plots, la relation entre la densité de tilapia et chacune des variables du dataset.




FIGURE 3 – Densité de tilapia selon la hauteur d'eau
Source : Réalisation Personnelle




FIGURE 4 – Densité de tilapia selon la température actuelle
Source : Réalisation Personnelle

La Figure 3 montre une tendance croissante claire : la médiane de densité passe d'environ 17 tilapias/are pour une hauteur d'eau de 5-8 cm, à environ 27 pour 9-14 cm, puis à environ 32 pour 15-20 cm. Sur le plan pratique, cela confirme une réalité bien connue des rizipisciculteurs : une lame d'eau trop faible limite l'espace de vie et de nage des poissons et les expose davantage aux variations de température, tandis qu'une hauteur d'eau suffisante offre un habitat plus stable et plus propice à leur croissance.

La Figure 4 révèle quant à elle que la catégorie « chaud » est associée à la médiane de densité la plus élevée (environ 38), tandis que la catégorie « tres froid » présente la médiane la plus basse (environ 17) et la distribution la plus resserrée vers les faibles valeurs, confirmant la sensibilité du tilapia aux températures basses.




FIGURE 5 – Densité de tilapia selon le niveau d’engrais

Source : Réalisation Personnelle




FIGURE 6 – Densité de tilapia selon le type d’irrigation

Source : Réalisation Personnelle

La Figure 5 met en évidence une relation croissante entre le niveau de fertilisation et la densité de tilapia : la médiane passe d’environ 19 pour un niveau d’engrais nul, à environ 29 pour un niveau moyen, puis à environ 33 pour un niveau fort. cela s’explique par le fait que la fertilisation (notamment organique, comme le zezika traditionnellement utilisé à Madagascar) stimule le développement du plancton et des micro-organismes dont se nourrit le tilapia.

La Figure 6 montre par ailleurs que les parcelles en irrigation continue présentent une médiane de densité nettement plus élevée (environ 33) que les parcelles en irrigation pluviale (environ 22), suggérant qu’un apport d’eau régulier favorise la croissance du cheptel piscicole.




FIGURE 7 – Densité de tilapia selon la couleur du sol

Source : Réalisation Personnelle




FIGURE 8 – Densité de tilapia selon la texture du sol

Source : Réalisation Personnelle

La Figure 7 montre des médianes assez proches entre les couleurs de sol « Brun-Grisâtre » et « Orange/Rouge » (autour de 25-26), tandis que le sol « Noirâtre (Rich) » présente une médiane légèrement

supérieure (environ 31), cohérente avec sa richesse organique généralement plus élevée.

Enfin, la Figure 8 révèle une tendance croissante selon la texture du sol : le sol sableux présente la médiane la plus basse (environ 20), le sol limoneux une médiane intermédiaire (environ 27), et le sol argileux la médiane la plus élevée (environ 34), ce dernier retenant probablement mieux l'eau et les nutriments nécessaires au développement du tilapia.

La Figure 9 présente la matrice de corrélation entre les variables explicatives encodées et la variable cible `Densite_Tilapia_Are`.




FIGURE 9 – Matrice de corrélation des variables du Module 1

Source : Réalisation Personnelle

On retrouve dans cette matrice les tendances déjà observées sur les violin plots précédents, désormais quantifiées. On remarque également que les variables explicatives sont globalement très peu corrélées entre elles, ce qui est plutôt favorable pour les modèles de régression linéaire, en limitant les risques de multicollinéarité. Cela confirme aussi que chacune de ces six variables apporte une information relativement indépendante et complémentaire à la prédiction de la densité de tilapia, justifiant leur intégration conjointe dans les modèles du Module 1.

Modules 2 et 3 – Qualité de l'eau

Une analyse similaire a été menée sur le dataset de qualité de l'eau, en observant la distribution de chaque variable physico-chimique selon la classe de qualité (`label = 0` pour mauvaise qualité, `label = 1` pour bonne qualité), ainsi que l'équilibre général des classes.




FIGURE 10 – Distribution de la Turbidité selon la qualité de l'eau

Source : Réalisation Personnelle




FIGURE 11 – Distribution de la Température selon la qualité de l'eau

Source : Réalisation Personnelle

La Figure 10 montre une séparation assez nette entre les deux classes : les eaux de bonne qualité (label 1) se concentrent essentiellement entre 15 et 40 NTU, tandis que les eaux de mauvaise qualité (label 0) se répartissent surtout au-delà de 45 NTU, avec un pic marqué autour de 55-65. Concrètement, cela confirme qu'une eau trop trouble, chargée en particules en suspension, est un signal facilement identifiable de dégradation.

La Figure 11 révèle une séparation encore plus marquée : les eaux de bonne qualité se situent majoritairement entre 15°C et 35°C, tandis que les eaux de mauvaise qualité se concentrent au-delà de 37°C. Cela correspond à une réalité bien connue : l'eau perd sa capacité à retenir l'oxygène nécessaire à la respiration des poissons, ce qui la rend rapidement dangereuse.




FIGURE 12 – Distribution du pH selon la qualité de l'eau

Source : Réalisation Personnelle




FIGURE 13 – Distribution de l'Oxygène Dissous selon la qualité de l'eau

Source : Réalisation Personnelle

La Figure 12 montre que les eaux de bonne qualité se concentrent surtout entre 5 et 7,5, avec un pic

net autour de 6, tandis que les eaux de mauvaise qualité se répartissent plus largement au-delà de 7,5 et se prolongent jusqu'à 9. Un pH trop élevé (une eau trop basique) peut dégrader la santé des poissons.

La Figure 13 montre que les oxygènes dissous dans les eaux de bonne qualité se concentrent principalement entre 4 et 10 mg/L, avec un pic vers 6-7, tandis que les eaux de mauvaise qualité se répartissent sur une plage plus large, avec une proportion notable de valeurs très faibles (proches de 0) et très élevées (au-delà de 20). Un manque d'oxygène dissous est l'une des causes les plus fréquentes et les plus rapides de mortalité massive des poissons, souvent la nuit ou par forte chaleur.

La Figure 14 présente la matrice de corrélation entre les différentes variables physico-chimiques et la variable cible.




FIGURE 14 – Matrice de corrélation entre les composants de l'eau
Source : Réalisation Personnelle

On observe que la variable TURBIDITY présente la corrélation la plus forte avec la qualité de l'eau (-0,48), ce qui confirme l'observation faite précédemment sur sa distribution : plus l'eau est trouble, plus elle a tendance à être classée en mauvaise qualité. La TEMP suit avec une corrélation de -0,35, cohérente avec la sensibilité du tilapia aux eaux trop chaudes. Le PH présente quant à lui une corrélation positive de 0,25, indiquant qu'un pH plus élevé est associé plus souvent à une bonne qualité dans ce dataset, tandis que le DO (oxygène dissous) affiche une corrélation plus faible (-0,13), ce qui peut sembler surprenant compte tenu de son importance biologique connue pour la survie des poissons, mais qui s'explique par le fait que son influence n'est pas linéaire : c'est surtout un déficit sévère en oxygène qui devient critique, plutôt qu'une simple variation continue de sa valeur. Cela justifie qu'un modèle non linéaire (comme la Random Forest ou XGBoost) puisse mieux capter cette relation qu'un simple coefficient de corrélation. On note enfin que les variables explicatives sont globalement peu corrélées entre elles (par exemple 0,094 entre PH et DO), ce qui limite les risques de multicollinéarité pour les modèles de classification développés dans le Module 2.

La Figure 15 présente enfin la répartition globale des deux classes dans le dataset.




FIGURE 15 – Répartition des classes de qualité de l'eau

Source : Réalisation Personnelle

On observe un déséquilibre notable entre les deux classes : 54,746 observations sont étiquetées comme « bonne qualité » contre environ 20,012 comme « mauvaise qualité », soit une proportion d'environ 73 % / 27 %. Ce déséquilibre reflète une réalité plutôt rassurante sur le terrain : dans la majorité du temps, une parcelle correctement gérée conserve une eau de bonne qualité, les épisodes de dégradation restant l'exception plutôt que la norme. Cela confirme tout l'intérêt d'un système d'alerte : puisque les mauvais épisodes sont rares mais potentiellement lourds de conséquences (mortalité des poissons), il est essentiel de ne pas les manquer lorsqu'ils surviennent, ce qui devra être pris en compte dans le choix des métriques d'évaluation du modèle de classification (Module 2), afin de ne pas privilégier artificiellement la classe majoritaire au détriment de la détection des cas critiques.

4.4 Prétraitement des données

Avant l'entraînement des modèles, chaque dataset a fait l'objet d'étapes de nettoyage et de transformation spécifiques, adaptées à sa nature et à l'usage qui en est fait dans chacun des trois modules.

4.4.1 Module 1 – Densité du tilapia

Le dataset contient 75 doublons qui ont été supprimés. Contrairement à une variable catégorielle sans relation d'ordre, chacune des variables catégorielles explicatives de ce dataset possède en réalité une progression logique entre ses modalités : la température va du plus froid au plus chaud, le niveau d'engrais du plus faible au plus fort, la texture du sol du plus filtrant (sableux) au plus retenant (argileux), la couleur du sol du plus clair au plus foncé (indicateur croissant de richesse organique), et le type d'irrigation d'un apport ponctuel (pluvial) à un apport continu. Un encodage one-hot ferait perdre cette information d'ordre, pourtant pertinente pour les modèles. Un encodage ordinal a donc été appliqué à la place, en associant à chaque modalité un entier croissant reflétant cette progression :

```
temperature_encoder = {
    "TresFroid":0,
    "Froid":1,
    "Humide":2,
    "Chaud":3,
    "TresChaud":4,
}
niveaux_engrais_encoder = {
    "Nul":0,
    "Moyen":1,
```

```

    "Fort":2
}
texture_sol_encoder = {
    "Sableux":0,
    "Limoneux":1,
    "Argileux":2,
}
couleur_sol_encoder = {
    "Orange_Rouge":1,
    "Brun_Grisatre":2,
    "Noir":3
}
type_irrigation_encoder = {
    "Pluvial":0,
    "Continu":1
}

```

Cet encodage permet aux modèles, notamment ceux sensibles à la structure des variables comme la Régression Linéaire ou le SVR, d'exploiter directement la relation d'ordre entre les modalités, plutôt que de les traiter comme des catégories indépendantes sans lien entre elles.

Mise à l'échelle

Conformément à la méthode de standardisation présentée en 3.2.4, les variables explicatives encodées du Module 1 (température, niveau d'engrais, texture et couleur du sol, type d'irrigation, hauteur d'eau) sont standardisées, afin de les ramener sur une échelle comparable avant l'entraînement des modèles sensibles à l'amplitude des variables, tels que la Régression Linéaire et le SVR.

4.4.2 Module 2 – Classification de l'état actuel de l'eau

Le dataset brut contenait 51 valeurs manquantes réparties sur ses 74 758 observations, soit une proportion négligeable (moins de 0,01 % des cellules). Ces lignes incomplètes ont été supprimées plutôt qu'imputées. Aucun doublon n'a par ailleurs été détecté. La variable cible `label` étant déjà représentée sous forme binaire (0/1), aucun encodage supplémentaire n'est nécessaire pour celle-ci.

Mise à l'échelle

Les variables physico-chimiques utilisées pour la classification (PH, TEMP, DO, TURBIDITY) possèdent des bornes physiques connues et fixes. Conformément à la méthode présentée en 3.2.4, une normalisation Min-Max (MinMaxScaler) est donc appliquée à ces variables, afin de les ramener dans un intervalle commun [0, 1] avant l'entraînement des modèles sensibles à l'échelle des données (Régression Logistique, SVC).

4.4.3 Module 3 – Anticipation de la qualité de l'eau à H+1

Le dataset brut, échantillonné toutes les 20 minutes, a été rééchantillonné à un pas de temps horaire, plus adapté à l'horizon de prédiction visé d'une heure, ce qui a réduit le dataset à 24 920 lignes, sans aucune valeur manquante après ce rééchantillonnage. Ce nouveau pas de temps régulier est indispensable pour appliquer la décomposition STL, qui nécessite une série temporelle à fréquence constante.

Une fois ce rééchantillonnage effectué, chaque variable physico-chimique est décomposée selon la méthode STL présentée en 3.2.2, en trois composantes : la tendance T_t , la saisonnalité S_t et le résidu R_t . Ces trois composantes ne sont cependant pas traitées de la même façon dans la suite du pipeline.

La composante de tendance T_t , qui capture l'évolution de fond de la série, est celle qui alimente directement le modèle LSTM chargé de la prédiction à l'horizon d'une heure. La composante saisonnière S_t , quant à elle, correspond à un motif cyclique récurrent : plutôt que d'être réinjectée dans le modèle, elle est stockée séparément dans une base de données, et pourra être rajoutée à la prédiction de tendance issue du LSTM pour reconstituer une estimation complète de la valeur future.

Le résidu R_t , en revanche, est omis du pipeline de prédiction. Ce choix se justifie par le fait que la somme de la tendance et de la saisonnalité représente déjà environ 90 % de la variance de la série originale, le résidu ne représentant donc qu'une faible part de l'information totale, correspondant essentiellement à du bruit de mesure difficilement prévisible par nature.

Mise à l'échelle

Pour la composante de tendance T_t utilisée dans le Module 3, une standardisation (Z-score) est appliquée plutôt qu'une normalisation Min-Max. En effet, contrairement aux valeurs brutes du Module 2, la tendance issue de la décomposition STL n'a pas de bornes fixes et connues à l'avance : elle peut évoluer au-delà des valeurs observées.

Feature Engineering

Pour entraîner le modèle LSTM sur la composante de tendance T_t , celle-ci est restructurée selon une approche de fenêtre glissante : les trois derniers pas de temps de tendance (T_{t-3} , T_{t-2} , T_{t-1}) constituent les variables d'entrée (lags), tandis que la valeur de tendance à l'instant présent (T_t) constitue la variable cible à prédire. Cette formulation permet au modèle d'apprendre la relation entre l'évolution récente de la tendance et sa valeur suivante, ce qui correspond à l'usage classique des réseaux LSTM pour la prédiction de séries temporelles à un pas.

4.5 Stratégie d'évaluation et découpage des données

Une fois les données prétraitées, une stratégie d'évaluation adaptée à la nature de chaque tâche (régression, classification, prédiction temporelle) est nécessaire afin de mesurer honnêtement la capacité des modèles à généraliser, et de choisir des métriques pertinentes au regard des enjeux propres à chaque module.

4.5.1 Module 1 – Densité du tilapia

Découpage des données

Le dataset est séparé en un ensemble d'entraînement et un ensemble de test selon une proportion de 80 %/20 %. Le découpage est réalisé de façon aléatoire, la variable cible étant continue et ne présentant pas de déséquilibre de classes à préserver. L'ensemble de test n'intervient à aucun moment dans la phase d'entraînement ou d'optimisation des hyperparamètres, afin de fournir une estimation non biaisée de la performance finale des modèles.

Validation croisée et métriques

Sur l'ensemble d'entraînement, une validation croisée à 3 folds est utilisée conjointement au GridSearch (voir 3.2.3) pour sélectionner les meilleurs hyperparamètres de chaque modèle. La performance finale de chaque modèle est ensuite mesurée sur l'ensemble de test à l'aide de quatre métriques adaptées à un problème de régression :

- la RMSE (Root Mean Squared Error), qui pénalise davantage les erreurs importantes et s'exprime dans la même unité que la variable cible ;
- la MAE (Mean Absolute Error), plus simple à interpréter, qui donne l'écart moyen absolu entre la densité prédite et la densité réelle ;
- la MAPE (Mean Absolute Percentage Error), qui exprime cette erreur moyenne en pourcentage de la valeur réelle, facilitant l'interprétation relative de l'erreur indépendamment de l'échelle de la densité ;
- le R^2 (coefficient de détermination), qui indique la proportion de la variance de la densité de tilapia expliquée par le modèle.

Ces quatre métriques sont calculées pour chacun des cinq modèles présentés en 3.2.1 (Régression Linéaire, SVM, Arbre de Décision, Random Forest, XGBoost), afin de les comparer sur une base commune.

4.5.2 Module 2 – Classification de l'état actuel de l'eau

Rééquilibrage des classes

Le déséquilibre des classes observé en 4.3 risquant de biaiser l'apprentissage des modèles en faveur de la classe majoritaire, un rééquilibrage par sous-échantillonnage (downsampling) est appliqué : la classe majoritaire (« bonne qualité ») est réduite aléatoirement pour atteindre le même nombre d'observations que la classe minoritaire (« mauvaise qualité »), soit 20 012 lignes pour chacune des deux classes. Ce dataset équilibré est utilisé pour l'ensemble de la phase d'entraînement et d'évaluation du Module 2.

Découpage des données

Le dataset équilibré est séparé en un ensemble d'entraînement et un ensemble de test selon une proportion de 70 % / 30 %. Le rééquilibrage préalable des classes rend un découpage stratifié moins critique qu'auparavant, celui-ci est néanmoins conservé par souci de rigueur méthodologique, afin de garantir une répartition strictement égale des deux classes dans les deux sous-ensembles.

Validation croisée et métriques

Cinq métriques sont utilisées conjointement pour l'évaluation finale des modèles :

- l'Accuracy, qui donne la proportion globale de prédictions correctes, désormais interprétable sans biais majeur grâce à l'équilibrage des classes ;
- la Precision, qui mesure, parmi les observations prédites comme « mauvaise qualité », la proportion réellement mauvaise ;
- le Recall (rappel), qui mesure, parmi les observations réellement de « mauvaise qualité », la proportion correctement détectée par le modèle – la métrique la plus critique ici, puisqu'un cas de mauvaise qualité non détecté (faux négatif) expose directement les poissons à un risque, alors qu'une fausse alerte (faux positif) n'a qu'un coût opérationnel limité ;
- le F1-score, qui combine Precision et Recall en une seule valeur, utile pour comparer les modèles entre eux de façon synthétique ;
- l'AUC-ROC (Area Under the ROC Curve), qui donne une idée générale de la capacité du modèle à bien reconnaître les deux types d'eau, sans dépendre d'un seuil de décision fixe. Plus cette valeur est proche de 1, mieux le modèle arrive à distinguer une eau de mauvaise qualité d'une eau de bonne qualité

4.5.3 Module 3 – Anticipation de la qualité de l'eau à H+1

Découpage des données

Contrairement aux deux modules précédents, le découpage entraînement/test ne peut pas être aléatoire

pour une série temporelle : il doit respecter l'ordre chronologique des observations, afin d'éviter que le modèle n'apprenne à partir d'informations futures qu'il ne posséderait pas en conditions réelles d'utilisation. L'ensemble d'entraînement correspond ainsi à la première partie chronologique de la composante de tendance T_t restructurée en fenêtres glissantes, et l'ensemble de test à la période la plus récente.

Validation et métriques

La performance du modèle LSTM est évaluée sur sa capacité à prédire T_t à partir de T_{t-3} , T_{t-2} et T_{t-1} , à l'aide des quatre mêmes métriques que pour le Module 1 : la RMSE, la MAE, la MAPE et le R^2 , ce qui permet d'apprécier à la fois l'ampleur absolue et relative de l'erreur de prédiction sur la tendance.

5 Mise en œuvre et évaluation des modules

Ce chapitre constitue le cœur empirique de ce mémoire. Là où le Chapitre 3 a posé les fondements théoriques des modèles mobilisés et où le Chapitre 4 a préparé et structuré les données nécessaires, ce chapitre concrétise cette approche en mettant réellement en œuvre les trois modules du système rizipiscicole, puis en évaluant leurs performances respectives.

5.1 Module 1

Pour le Module 1, dédié à l'estimation de la densité de tilapia à partir des caractéristiques du sol rizicole, les cinq modèles présentés en 3.2.1 (Régression Linéaire, Arbre de Décision, Random Forest, SVM, XGBoost) sont entraînés puis optimisés via la démarche de GridSearch présentée en 3.2.3. Pour chaque modèle, une grille d'hyperparamètres candidats est définie, et la meilleure combinaison est retenue par validation croisée. Les grilles testées pour chaque modèle sont détaillées dans les tableaux suivants.

Hyperparamètre	Valeurs testées
fit_intercept	True, False

TABLE 13: GridSearch– Régression Linéaire

Source : Réalisation Personnelle

Hyperparamètre	Valeurs testées
criterion	squared_error, friedman_mse, absolute_error, poisson
max_depth	None, 5, 10, 20
min_samples_split	2, 5, 10
min_samples_leaf	1, 2, 4
ccp_alpha	0.0, 0.01, 0.1
max_features	None, sqrt, log2

TABLE 14: GridSearch – Arbre de Décision

Source : Réalisation Personnelle

Hyperparamètre	Valeurs testées
n_estimators	50, 100, 200
max_depth	None, 5, 10
min_samples_split	2, 5, 10

max_features	sqrt, log2
--------------	------------

TABLE 15: GridSearch– Random Forest

Source : Réalisation Personnelle

Hyperparamètre	Valeurs testées
C	0.1, 1, 10
kernel	linear, rbf, poly
gamma	scale, auto, 0.1, 1
epsilon	0.1, 0.01, 0.001

TABLE 16: GridSearch – SVM (SVR)

Source : Réalisation Personnelle

Hyperparamètre	Valeurs testées
n_estimators	50, 100, 200
learning_rate	0.01, 0.1, 0.2
max_depth	3, 5, 7, None
min_child_weight	1, 3, 5
gamma	0, 0.1, 0.2

TABLE 17: GridSearch – XGBoost

Source : Réalisation Personnelle

Ces cinq grilles sont explorées via GridSearchCV, combinée à une validation croisée, afin d’identifier pour chaque modèle la configuration d’hyperparamètres offrant la meilleure performance moyenne.

5.1.1 Résultats de l’optimisation et évaluation

Meilleurs hyperparamètres retenus

Le tableau suivant présente, pour chacun des cinq modèles, la meilleure combinaison d’hyperparamètres identifiée par GridSearch, ainsi que le score moyen obtenu en validation croisée (correspondant au R^2).

Modèle	Meilleurs hyperparamètres	Score CV (R^2)
Régression Linéaire	fit_intercept: True	0,5494
Arbre de Décision	ccp_alpha: 0.01, criterion: friedman_mse, max_depth: None, max_features: None, min_samples_leaf: 4, min_samples_split: 10	0,5759
Random Forest	max_depth: 10, max_features: sqrt, min_samples_split: 5, n_estimators: 200	0,6542

SVM (SVR)	C: 10, epsilon: 0.1, gamma: scale, kernel: rbf	0,6518
XGBoost	gamma: 0, learning_rate: 0.1, max_depth: 3, min_child_weight: 5, n_estimators: 100	0,6945

TABLE 18: Meilleurs hyperparamètres retenus par GridSearch
– Module 1

Source : Réalisation Personnelle

On observe que le score de validation croisée s’améliore progressivement à mesure que la complexité du modèle augmente. Cela suggère que la relation entre les caractéristiques du sol et la densité de tilapia n’est pas purement linéaire, et qu’elle bénéficie de modèles capables de capturer des interactions plus complexes entre les variables.

Performances sur l’ensemble de test

La Figure 16 présente la comparaison des cinq modèles selon les quatre métriques retenues (RMSE, MAE, MAPE, R^2).




FIGURE 16 – Comparaison des performances des modèles – Module 1

Source : Réalisation Personnelle

La Régression Linéaire affiche les moins bonnes performances sur l’ensemble des quatre métriques, ce qui confirme les limites d’une relation purement linéaire pour ce problème.

Le SVM, malgré un score de validation croisée proche de celui de la Random Forest obtient une RMSE et une MAE nettement plus élevées sur l’ensemble de test, ce qui suggère une performance un

peu moins stable ou une plus grande sensibilité aux valeurs extrêmes de ce modèle sur des données non vues.

La Random Forest et XGBoost se distinguent nettement des trois autres modèles, avec les RMSE les plus faibles et les R^2 les plus élevés. XGBoost obtient le meilleur R^2 global mais c'est la Random Forest qui présente la MAPE la plus faible, ce qui en fait, en termes relatifs, le modèle le plus précis pour estimer la densité de tilapia. Ces deux modèles, tous deux fondés sur des ensembles d'arbres de décision, apparaissent ainsi comme les plus adaptés pour ce module, la Random Forest et XGBoost pouvant être considérés comme équivalents en pratique, au profit de l'un ou l'autre selon que l'on privilégie l'erreur absolue relative (MAPE) ou la variance expliquée R^2 .

5.2 Module 2

Pour le Module 2, dédié à la classification de l'état actuel de la qualité de l'eau, les cinq modèles présentés en 3.2.1 (Régression Logistique, Arbre de Décision, Random Forest, SVM, XGBoost) sont entraînés puis optimisés via GridSearchCV. Les grilles d'hyperparamètres testées pour chaque modèle sont détaillées dans les tableaux suivants.

Hyperparamètre	Valeurs testées
penalty	l1, l2
C	0.01, 0.1, 1
solver	saga
max_iter	1000

TABLE 19: Grille d'hyperparamètres testés – Régression Logistique

Source : Réalisation Personnelle

Hyperparamètre	Valeurs testées
criterion	gini, entropy
max_depth	None, 10, 20

TABLE 20: Grille d'hyperparamètres testés – Arbre de Décision

Source : Réalisation Personnelle

Hyperparamètre	Valeurs testées
n_estimators	20, 50, 100
max_depth	None, 10, 20
max_features	sqrt, log2

TABLE 21: Grille d'hyperparamètres testés – Random Forest

Source : Réalisation Personnelle

Hyperparamètre	Valeurs testées
C	0.1, 1
gamma	scale, auto, 0.01, 0.1

kernel	rbf, linear
--------	-------------

TABLE 22: Grille d'hyperparamètres testés – SVM (SVC)

Source : Réalisation Personnelle

Hyperparamètre	Valeurs testées
n_estimators	20, 50, 100
learning_rate	0.01, 0.1, 0.2
max_depth	3, 5, 7, None

TABLE 23: Grille d'hyperparamètres testés – XGBoost

Source : Réalisation Personnelle

Ces cinq grilles sont explorées via GridSearchCV, conformément à la stratégie d'évaluation présentée précédemment.

5.2.1 Résultats de l'optimisation et évaluation

Meilleurs hyperparamètres retenus

Modèle	Meilleurs hyperparamètres	Score CV (Recall)
Régression Logistique	C: 0.1, max_iter: 1000, penalty: l2, solver: saga	0,7716
Arbre de Décision	criterion: gini, max_depth: 10	0,9069
Random Forest	max_depth: 20, max_features: sqrt, n_estimators: 100	0,9243
SVM (SVC)	C: 1, gamma: scale, kernel: rbf	0,9035
XGBoost	learning_rate: 0.1, max_depth: 7, n_estimators: 100	0,9237

TABLE 24: Meilleurs hyperparamètres retenus par GridSearch – Module 2

Source : Réalisation Personnelle

On observe un écart très net entre la Régression Logistique, et l'ensemble des quatre autres modèles. Cet écart confirme que la frontière séparant une eau de bonne et de mauvaise qualité n'est pas linéaire : un modèle linéaire simple comme la Régression Logistique peine à capturer les interactions entre le pH, la température, l'oxygène dissous et la turbidité, contrairement aux modèles à base d'arbres et au SVM à noyau RBF, capables de modéliser des frontières de décision plus complexes.

Performances sur l'ensemble de test

Le tableau suivant détaille les performances des cinq modèles selon les cinq métriques retenues (Accuracy, Precision, Recall, F1-score, AUC-ROC).

Modèle	Accuracy	Precision	Recall	F1	AUC-ROC
Régression Logistique	0,7717	0,7731	0,7717	0,7713	0,8247
Arbre de Décision	0,9151	0,9166	0,9151	0,9150	0,9446
Random Forest	0,9253	0,9260	0,9253	0,9253	0,9635
SVM (SVC)	0,9036	0,9060	0,9036	0,9034	0,9503
XGBoost	0,9241	0,9250	0,9241	0,9240	0,9656

TABLE 25 – Performances des modèles sur l'ensemble de test – Module 2

Source : Réalisation Personnelle

La Régression Logistique reste nettement en retrait sur l'ensemble des cinq métriques, avec un Recall de seulement 0,7717, ce qui signifierait, en conditions réelles, qu'environ un cas sur quatre de mauvaise qualité de l'eau passerait inaperçu – un niveau de risque difficilement acceptable pour la protection du cheptel piscicole.

Les quatre autres modèles présentent des performances élevées et globalement proches. La Random Forest obtient le meilleur Recall (0,9253) ainsi que la meilleure Accuracy, Precision et F1-score, ce qui en fait le modèle le plus équilibré du Module 2. XGBoost, bien que très légèrement en retrait sur le Recall (0,9241), obtient en revanche le meilleur AUC-ROC (0,9656), ce qui indique une capacité globale de séparation des deux classes encore meilleure que celle de la Random Forest.

Au regard de la priorité donnée au Recall pour ce module, la Random Forest apparaît comme le choix le plus adapté, avec XGBoost comme alternative très proche.

5.3 Module 3

Pour le Module 3, dédié à l'anticipation de la qualité de l'eau à l'horizon d'une heure, un modèle LSTM distinct est entraîné pour chacune des quatre variables physico-chimiques de l'eau (PH, TEMP, DO, TURBIDITY), sur la composante de tendance T_t issue de la décomposition STL, standardisée selon la méthode présentée en 3.2.4. Chaque modèle utilise une architecture LSTM, entraînée à prédire la valeur de tendance à l'instant présent à partir des trois derniers pas de temps (voir 4.3).

5.3.1 Résultats de l'évaluation

Performances par variable

Le tableau suivant résume les performances obtenues pour chacune des quatre variables, sur l'ensemble de test, selon les métriques retenues pour ce module (RMSE, MAE, MAPE, R^2).

Variable	RMSE	MAE	MAPE	R^2
PH	0,1617	0,1299	0,0188	0,9427
TEMP	0,6204	0,4677	0,0191	0,9480
DO	0,6228	0,4698	0,0414	0,9610
TURBIDITY	1,2058	0,9486	0,0334	0,9525

TABLE 26: Performances du modèle LSTM par variable – Module 3

Source : Réalisation Personnelle

Le PH présente les meilleures erreurs en valeur absolue (RMSE $\approx$ 0,16, MAE $\approx$ 0,13), ce qui est cohérent avec le fait que le pH de l'eau évolue généralement de façon lente et progressive.

L'Oxygène dissous obtient quant à elle le meilleur R^2 (0,9610), particulièrement rassurant compte tenu du rôle critique de ce paramètre dans la survie du tilapia malgré une MAPE légèrement plus élevée ($\approx 4,1\%$).

La Température affiche des résultats globalement similaires à ceux du pH en termes de R^2 ($\approx 0,95$) et de MAPE ($\approx 1,9\%$), ce qui reste cohérent avec l'usage prévu du système : ce qui compte pour l'alerte préventive n'est pas la précision au dixième de degré près, mais la capacité du modèle à anticiper correctement la direction et l'ampleur générale de l'évolution de la température.

Enfin, la Turbidité affiche les valeurs de RMSE et de MAE les plus élevées en absolu parmi les quatre variables, ce qui s'explique par l'amplitude naturellement plus grande de cette variable observée précédemment (valeurs s'étendant globalement de 10 à plus de 80 NTU), plutôt que par une réelle difficulté supplémentaire du modèle à la prédire, comme le confirme son R^2 tout de même élevé (0,9525) et sa MAPE modérée ($\approx 3,3\%$).

Dans l'ensemble, ces résultats confirment la pertinence de l'approche combinant décomposition STL et LSTM pour anticiper l'évolution de la qualité de l'eau à l'horizon d'une heure, avec des performances homogènes et satisfaisantes sur les quatre variables physico-chimiques du système.

6 Déploiement

Afin de rendre les trois modules développés dans le chapitre précédent concrètement utilisables, une interface de démonstration a été mise en place sous la forme d'une application web simple. Elle permet de présenter de façon interactive le fonctionnement des trois modèles développés, en simulant leur usage à partir de valeurs saisies manuellement par l'utilisateur.

L'interface est organisée en trois onglets, correspondant chacun à l'un des trois modules du système. Le premier onglet, **Densité Tilapia**, l'utilisateur y renseigne les caractéristiques de sa parcelle (texture et couleur du sol, type d'irrigation, hauteur d'eau, niveau d'engrais, température actuelle) puis obtient une estimation de la densité de tilapia atteignable en cliquant sur « Prédire la densité ».

Système Intelligent de Rizipisciculture

Plateforme d'aide à la décision dédiée au suivi de la production rizipiscicole. Analysez les conditions d'élevage, évaluez la qualité de l'eau et anticipez son évolution à court terme.

Densité Tilapia | Qualité actuelle de l'eau | Anticipation de la qualité d'eau H+1

Estimez la densité de tilapia à partir des caractéristiques de la parcelle et des conditions actuelles d'élevage.

Texture du sol	Couleur du sol	Type d'irrigation
Sableux	Orange_Rouge	Pluvial
Hauteur d'eau (cm)	Niveau d'engrais	Température actuelle
7	Nul	TresFroid

Prédire la densité

FIGURE 17 – Interface du Module 1 – Estimation de la densité de tilapia

Source : Réalisation Personnelle

Le deuxième onglet, **Qualité actuelle de l'eau**, l'utilisateur y saisit les quatre paramètres physico-chimiques mesurés à l'instant présent (PH, température, oxygène dissous, turbidité), et le bouton « Prédire la qualité » déclenche la classification de l'eau en bonne ou mauvaise qualité.

Le troisième onglet, « Anticipation de la qualité d'eau H+1 », l'utilisateur doit y renseigner les mêmes quatre paramètres physico-chimiques, mais pour trois instants successifs (deux heures avant, une heure avant, et l'heure actuelle), avant de cliquer sur « Anticiper » pour obtenir une estimation de l'état probable de l'eau une heure plus tard.




FIGURE 18 – Interface du Module 2 – Classification de la qualité actuelle de l’eau
Source : Réalisation Personnelle



FIGURE 19 – Interface du Module 3 – Anticipation de la qualité de l’eau à H+1
Source : Réalisation Personnelle

Cette interface, volontairement simple, illustre la façon dont les trois modules pourraient être intégrés dans un outil unique et cohérent à

Conclusion générale

La protection et l'optimisation de la production piscicole constituent un enjeu central pour le développement de la rizipisciculture, notamment dans un contexte comme celui de Madagascar, où cette pratique reste encore largement empirique malgré son fort potentiel. Ce mémoire a exploré cette problématique en combinant une analyse contextuelle du secteur rizipiscicole malgache, une exploration approfondie des données disponibles, et l'application de techniques avancées d'apprentissage automatique et de deep learning.

L'utilisation de modèles prédictifs plus avancés tels que la Random Forest, XGBoost, le SVM et les réseaux de neurones récurrents de type LSTM a permis de mieux capter ces dynamiques sous-jacentes. Les résultats obtenus montrent une amélioration significative des performances par rapport aux approches linéaires, offrant aux exploitants rizipisciculteurs des bases concrètes pour un futur outil d'aide à la décision, aussi bien pour estimer la densité de tilapia atteignable que pour surveiller et anticiper l'état de leur eau.

Ces outils permettraient non seulement de réduire les pertes liées à une mortalité évitable du cheptel piscicole, mais aussi d'encourager davantage de riziculteurs, aujourd'hui hésitants faute d'accompagnement technique, à se tourner vers la rizipisciculture, contribuant ainsi à la diversification de leurs revenus et à la sécurité alimentaire locale. Par ailleurs, ce travail met en lumière l'importance d'une démarche rigoureuse de collecte et de validation des données de terrain, condition indispensable pour bâtir un système fiable et véritablement adapté aux réalités agricoles malgaches.

En somme, ce projet offre une première contribution concrète à l'amélioration du suivi de la production rizipiscicole, et ouvre la voie à des travaux futurs portant sur la validation des modèles à partir de données de terrain réelles, l'intégration de capteurs connectés pour une collecte continue des données, ainsi que le déploiement de l'interface développée sous une forme réellement accessible aux exploitants, par exemple via une application mobile adaptée à un usage au bord de la parcelle. À l'avenir, il serait également pertinent d'explorer l'ajout de nouvelles variables environnementales ainsi que l'automatisation de la mise à jour des modèles au fil du temps, afin de renforcer la robustesse et la fiabilité du système en conditions réelles d'exploitation.

Bibliographie

- [1] Institut International du Développement Durable (IISD). *Fish for the future : From intensive to extensive aquaculture in Madagascar*. 2023. Disponible sur : <https://nbi.iisd.org/fr-fish-for-the-future-from-intensive-to-extensive-aquaculture-in-madagascar/>
- [2] APDRA (Association Pisciculture et Développement Rural en Afrique). *Rizipisciculture sur les hautes terres malagasy*. Résultats obtenus dans le cadre du Projet d'Aquaculture Durable à Madagascar (PADM), Janvier 2023.
- [3] Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire de Madagascar (MINAE). *Agriculture à Madagascar : l'État déploie l'Infrastructure Publique Numérique Agricole pour soutenir les producteurs*. Disponible sur : <https://www.minae.gov.mg/agriculture-a-madagascar-letat-deploie-linfrastructure-publique-numerique-agricole>
- [4] *Etho-acoustique et intelligence artificielle : application à la protection des cétacés*. Thèse de doctorat, 16 Septembre 2024. Disponible sur : <https://theses.hal.science/tel-04973790/>
- [5] *Optimisation du traitement des eaux usées par intelligence artificielle*. 2024. DOI : <https://doi.org/10.2166/wst.2024.259>
- [6] *Intelligence artificielle pour la reconnaissance du comportement des poissons*. 23 Février 2023. DOI : <https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1010761>
- [7] *Détection de la fraîcheur du poisson par des approches d'intelligence artificielle*. 2024. DOI : <https://doi.org/10.24925/turjaf.v12i2.290-295.6670>
- [8] *Prédiction de la teneur en oxygène dissous en aquaculture basée sur le regroupement et un ELM amélioré*. 4 Mars 2021. Disponible sur : <https://scispace.com/pdf/prediction-of-dissolved-oxygen-content-in-aquaculture-based4p8eytgpk.pdf>
- [9] *Méthodes de Machine Learning pour évaluer l'impact des caractéristiques physico-chimiques de l'eau sur la consommation alimentaire dans les fermes piscicoles*. 14 Janvier 2025. DOI : <https://doi.org/10.15832/ankutbd.1470111>
- [10] *STL : A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess*. Journal of Official Statistics, 6(1), 3–73.
- [11] *Support-Vector Networks*. Machine Learning, 20(3), 273–297. DOI : <https://doi.org/10.1007/BF00994018>
- [12] *Random Forests*. Machine Learning, 45(1), 5–32. DOI : <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- [13] *Long Short-Term Memory*. Neural Computation, 9(8), 1735–1780. DOI : <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>
- [14] *XGBoost : A Scalable Tree Boosting System*. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. DOI : <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>
- [15] FAO – Fisheries and Aquaculture. *Cultured Aquatic Species Information Programme – Oreochromis niloticus*. Disponible sur : <https://www.fao.org/fishery/en/introsp/1756/en>
- [16] United States Geological Survey (USGS). *Turbidity and Water – Water Science School*. Disponible sur : <https://www.usgs.gov/water-science-school/science/turbidity-and-water>

Webographie

- [1] *Scikit-learn : Machine Learning in Python*. Disponible sur : <https://scikit-learn.org/stable/documentation.html>
- [2] *XGBoost Documentation*. Disponible sur : <https://xgboost.readthedocs.io/>
- [3] *TensorFlow Documentation*. Disponible sur : <https://www.tensorflow.org/guide>
- [4] *Keras Documentation*. Disponible sur : <https://keras.io/>
- [5] *Statsmodels Documentation – STL Decomposition*. Disponible sur : <https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.seasonal.STL.html>
- [6] *Forecasting : Principles and Practice (3rd edition)*. Disponible sur : <https://otexts.com/fpp3/>
- [7] *Pandas Documentation*. Disponible sur : <https://pandas.pydata.org/docs/>
- [8] *NumPy Documentation*. Disponible sur : <https://numpy.org/doc/>
- [9] *Seaborn Documentation*. Disponible sur : <https://seaborn.pydata.org/>
- [10] *Matplotlib Documentation*. Disponible sur : <https://matplotlib.org/stable/index.html>
- [11] *Imbalanced-learn Documentation – Under-sampling*. Disponible sur : https://imbalanced-learn.org/stable/under_sampling.html
- [12] *Streamlit Documentation*. Disponible sur : <https://docs.streamlit.io/>