Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»Факультет инфокоммуникационных технологий

ОТЧЕТ О ДОМАШНЕЙ РАБОТЕ № 1

по теме: Знакомство со средой Node.JS, пакетным менеджером прт по дисциплине: Бэк-энд разработка

Специальность:

09.03.03 Мобильные и сетевые технологии

Выполнил:

Рашевский В.В., К33402

Проверил:

Добряков Д.И.

Задание.

- Установка npm (10.2.4), node.js (18.19.1 / 20.11.1)
- Инициализация прт-пакета
- Установка express
- Удаление express/попытка его обновить
- Написание кастомной команды для npm, чтобы можно удалить express командой "npm run rme"

Ход работы.

Перешел на официальный сайт node.js, скачал программу установщик для Windows, произвел установку. Также осуществил настройку прт. Версии установленного ПО показаны ниже (Рисунок 1).

```
PS C:\Windows\system32> node -v
v20.11.1
PS C:\Windows\system32> npm -v
/10.2.4
```

Рисунок 1 – Версия Node.JS и прт

Далее был инициализирован npm-пакет backend (Рисунок 2). Пакет был инициализирован сразу с названием и дополнительными опциями, хотя для выполнения задания хватило бы выполнение и команды npm init.

```
PS C:\Users\slava\WebstormProjects> npm init backend
Create-Backend v3.8.3
What a beatiful day to write some beautiful code!
Let's begin

-github.com/ChoqueCastroLD

What's your project name ? (This will be the project folder) backend

Would you like to use Aliases? No

Should we include a User endpoint example? No

Which database engine would you like to use? Postgres

Would you like to use Typescript? Yes

Which license would you like to use? UNLICENSED

done;)

What's next?

1. Go to your project folder
cd ./backend/

2. Setup migrations (Optional for MySql No Sequalize)
npx install-migrate

3. Install and Update node_modules
npm run setup

Now you can run the project with npm start or npm run dev

PS C:\Users\slava\WebstormProjects>
```

Рисунок 2 – Инициализация пакета

Далее был установлен express (Рисунок 3).

```
PS C:\Users\slava\WebstormProjects\backend> npm install express
npm MARN rotating-file-stream@1.4.6: please use version 2.x
npm MARN sequelize@5.22.5: Please update to v6 or higher! A migration guide can be found here: https://sequelize.org/v6/manual/upgrade-to-v6.html
added 196 packages, and audited 197 packages in 15s

19 packages are looking for funding
run `npm fund` for details

2 vulnerabilities (2 moderate, 1 critical)

To address all issues (including breaking changes), run:
npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.
PS C:\Users\slava\WebstormProjects\backend>
```

Рисунок 3 – Установка express

Далее была осуществлена попытка обновить express (Рисунок 4). Попытка неудачная, поскольку уже была установлена свежайшая версия пакета.

```
PS C:\Users\slava\WebstormProjects\backend> npm update express
up to date, audited 197 packages in 2s

19 packages are looking for funding
   run `npm fund` for details

3 vulnerabilities (2 moderate, 1 critical)

To address all issues (including breaking changes), run:
   npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.
PS C:\Users\slava\WebstormProjects\backend>
```

Рисунок 4 – Обновление express

Далее express был удален (Рисунок 5).

```
Run `npm audit` for details.
PS C:\Users\slava\WebstormProjects\backend> npm uninstall express
removed 55 packages, and audited 142 packages in 1s

8 packages are looking for funding
   run `npm fund` for details

3 vulnerabilities (2 moderate, 1 critical)

To address all issues (including breaking changes), run:
   npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.
PS C:\Users\slava\WebstormProjects\backend>
```

Pисунок 5 - Удаление express

Далее express был вновь установлен и добавлена команда для удаления express (Рисунок 6 на странице 4).

```
💹 Administrator: Windows PowerShel
 PS C:\Users\slava\WebstormProjects\backend> cat .\package.json
           "name": "backend",
"version": "1.0.0",
"description": "backend is the ultimate backend solution",
"main": "src/server.js",
"scripts": {
    "setup": "npm install && npm update",
    "tsc": "tsc",
    "build": "npm run tsc",
    "start": "ts-node-dev --transpileOnly ./src/server.ts",
    "dev": "ts-node-dev --respawn --transpileOnly ./src/server.ts",
    "prod": "tsc && node ./build/src/server.js",
    "rme": "npm uninstall express"
},
           },
"keywords": [
"express",
"backend",
"backend"
           "backend"
],
"license": "UNLICENSED",
"dependencies": {
    "@types/express": "^4.17.1",
    "cookie-parser": "^1.4.4",
    "cors": "^2.8.5",
    "express": "^4.18.2",
    "express-custom-error": "^1.8.4",
    "has-keys": "^6.1.0",
    "helmet": "^3.21.2",
    "http-status": "^1.3.2",
    "mandatoryenv": "^1.1.1",
    "module-alias": "^2.2.2",
    "morgan": "^1.9.1",
    "pg": "^7.12.1",
    "pg-hstore": "^2.3.3",
    "rotating-file-stream": "^1.4.6",
    "sequelize": "^5.19.2",
    "ts-node-dev": "^1.0.0-pre.43",
    "typescript": "^3.6.3"
}
PS C:\Users\slava\WebstormProjects\backend> npm run rme
 > backend@1.0.0 rme
> npm uninstall express
 removed 55 packages, and audited 142 packages in 2s
8 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
      vulnerabilities (2 moderate, 1 critical)
To address all issues (including breaking changes), run:
npm audit fix --force
Run `npm audit` for details.
PS C:\Users\slava\WebstormProjects\backend>
```

Рисунок 6 – Команда удаления express

Выводы.

Научился работать с npm, писать пользовательские команды, установил Node.JS, npm, express на личный ПК.