Laporan Bootcamp Hari Ke-5

a. ReactJs Dasar

1. JSX (JavaScript XML)

JSX adalah ekstensi dari bahasa javascript digunakan untuk merekayasa komponen atau elemen html. memiliki tag yaitu tag name, attribute, children. Class ->className, for -> htmlFor, onclick -> onClick, tabindex -> tabIndex.
Materi video dari ReactJs dasar 08

2. Components

Component, dibagi menjadi dua yaitu stateful dan stateless. perbedaanya yaitu stateful akan menyimpan data ke server, mengelola datanya sendiri, sedangkan stateless tidak akan menyimpan interaksi atau data apapun.
Materi video dari ReactJs dasar 04
Functional Component, function javascript yang di return dengan jsx. Materi video ReactJs dasar 05
Class Component, membuat komponen dengan menggunakan sintaks ES6. Materi video ReactJs dasar 06

3. Props

Props, objek bawaan javascript komponen hanya bisa turun dari parent ke child. materi video ReactJs dasar 09
Destructuring Props and State, ngebongkar variabel dari props atau state jadi lebih ringkas. materi video ReactJs dasar 12
Method Props, mengirim function dari komponen parent ke komponen child. Materi video React dasar 15

4. State

State, objek atau data yang ada didalam komponen yang bisa berubah. ketika state dirubah react akan melalui proses rendering setState, buat nge set state yang ada di class component pake “this.”.

Destructuring Props and State, ngebongkar variabel dari props atau state jadi lebih ringkas. materi video ReactJs dasar 12

5. Event Handling

event handling, dasar-dasar mengatasi dan menangani interaksi pengguna. materi video ReactJs dasar 23
binding event handlers, di React sangat penting saat menggunakan class component agar keyword this di dalam fungsi *handler* merujuk pada *instance* komponen tersebut. Jika tidak di-bind, nilai this akan menjadi undefined saat fungsi dipanggil.

6. Conditional Rendering

conditional rendering, menampilkan render di halaman sesuai kondisi

7. Rendering List & Keys

list rendering, menampilkan sekumpulan data
lists and keys, menampilkan sekumpulan data dengan .map() dan keys sebagai tanda pengenal yang unik untuk setiap baris data
index as keys Anti-pattern, menggunakan array sebagai keys, dengan cara **key** (namadata.map(item, index) => <li key={index}), tidak direkomendasikan karena akan merusak ui dan performa nya bisa turun.