

答えのらんをうしろにあってから始め、おわったら自分で丸をつけましょう。

こたえ (おもて)

--	--

 $180 \div 30 = \boxed{}$

$240 \div 60 =$

Two identical empty 10x10 grids are provided for drawing. Each grid consists of 10 columns and 10 rows of squares, totaling 100 squares per grid.

答え

答え

答え

答え

答え

答え

切り取る長さ (cm)	1	2	3	4
のこりの長さ (cm)	17	16	15	14

答え

答え

答え

答え

① $23 \times 4 = 92$
 $32 \times 3 = 96$
② $180 \div 30 = 6$
 $240 \div 60 = 4$
③ $7.2 \div 6 = 1.2$
 $9.6 \div 4 = 2.4$
④ 6、12、18

- ① 1 000g
- ② 36cm²
- ③ 1 000cm³
- ④ 5cm

①3倍
②11cm
③320円
④3倍
⑤200ページ

まちがえた問題は
消さずに、赤で書き
なおしましょう。

5年 9月3週 (1) |
①=3年 ②=4年 ③
から=5年
(Cは⑤まで)

5-09-3-1 v5



まちがいを見つけたら
教えてください

地下鉄のホームが、なぜ坂になっているのか

名前

音読サイン

地下鉄のホームに立っていると、線路がわずかに下り坂になっていることがあります。平らに作ったほうが簡単なはずなのに、なぜわざわざ坂をつけるのでしょうか。

電車は、走り出すときにいちばん大きな力を必要とします。止まっている重い車体を動かすのは、それだけ大変なことなのです。そこで、駅を出る側を少し下り坂にしておきます。車体が出た瞬間、自分の重さで前へ動き出すぶん、使う電気が減ります。

この坂は、目でわかるほど急ではありません。百メートルにつき数十センチメートルという、ごくゆるやかな傾きです。反対に、駅に入ってくる側は上り坂にします。坂を上るあいだに自然に速度が落ちるので、ブレーキの負担が軽くなります。ブレーキの部品もすり減りにくくなります。

つまり、ホームの前後をゆるやかな谷の形にしておくと、止まるときは坂が助け、出発するときも坂が助けてくれるわけです。人が押すのではなく、地形に働いてもらう考え方です。

この工夫は、一回あたりではごくわずかな差にすぎません。しかし、一日に何百回も繰り返しされるうちに、大きなちがいになっていきます。

(1) 「負担」の意味に合うものを選び、記号に○をつけましょう。

ア 新しい部品

イ 速さの記録

ウ 人の数

エ 引き受ける重さや苦勞

(2) 駅を出る側を下り坂にするのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 景色がよく見えるから

イ 走り出すときに使う電気が減るから

ウ 雨水が流れるから

エ 線路が短くなるから

(3) 駅に入ってくる側を上り坂にすると、何の負担が軽くなりますか。文章から四字で書きぬきましょう。

(4) ホームの前後を谷の形にすると、どんなよいことがありますか。二つ書きましょう。

書くときのポイント

出発するときと止まるときを、両方書く。

「電気」「ブレーキ」の言葉を使う。

こたえ (うら)

問1 エ

問2 イ

問3 ブレーキ

問4 (例) 出発するときは下り坂が助けて使う電気が減り、止まるときは上り坂が速度を落としてブレーキの負担が軽くなる。

〈〇のつけ方〉

問1～問3は、答えとびつたり同じなら○。
問4は〈出発〉と〈停止〉の両方の利点が書けていれば○。

5-09-3-1 v5

5年 説明文