



Uniwersytet Warszawski

UW2

Tomasz Nowak, Michał Staniewski, Arkadiusz Czarkowski

AMPPZ 2021

2022-03-16

1

Utils

2

Podjęcia

3

Wzorki

4

Matma

5

Struktury danych

6

Grafy

7

Geometria

8

Tekstówki

9

Optymalizacje

10

Randomowe rzeczy

## Utils (1)

headers

Opis:

Nagłówki używane w każdym kodzie. Działa na każdy kontener i pary

Użycie:

debug(a, b, c); wypisze [a, b, c]:   a; b; c;

<bits/stdc++.h>

3a8221, 16 lines

using namespace std;

using LL = long long;

#define FOR(i, l, r) for(int i = (l); i <= (r); ++i)

#define REP(i, n) FOR(i, 0, (n) - 1)

#define ssize(x) int(x.size())

template<class A, class B> auto& operator<<(ostream &o, pair<A, B> p) {

return o << ' (' << p.first << ", " << p.second << ') ';

}

template<class T> auto operator<<(ostream &o, T x) -> decltype(x

.end(), o) {

o << '{'; int i = 0; for(auto e : x) o << (" ")+2\*!i++ << e;

return o << ' ';

}

#ifdef DEBUG

#define debug(x...) cerr << "[" #x "]: " , [](auto... \$) {((cerr

<< \$ << " "; " , ...); } (x), cerr << '\n'

}

#else

#define debug(...) {}

#endif

headers/towrite.sh

57 lines

vim .bashrc

c() {

g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wshadow -Wconversion -Wno-sign

conversion -Wfloat-equal -D\_GLIBCXX\_DEBUG -fsanitize=

address,undefined -gdb3 -DDEBUG -DLOCAL \$1.cpp -o \$1

}

nc() {

g++ -DLOCAL -O3 -std=c++17 -static \$1.cpp -o \$1

}

alias cp='cp -i'

alias mv='mv -i':wq

source .bashrc

mkdir template

cd template

vim main.cpp

1 #include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

using LL=long long;

1 #define FOR(i,l,r) for(int i=(l);i<=(r);++i)

#define REP(i,n) FOR(i,0,(n)-1)

3 #define ssize(x) int(x.size())

template<class A,class B>auto&operator<<(ostream&o,pair<A,B>p){

return o<<' ('<<p.first<<" , "<<p.second<<' )';}

6 template<class T>auto operator<<(ostream&o,T x)->decltype(x.end

(),o){o<<' {';int i=0;for(auto e:x)o<<(" ,")+2\*!i++<<e;

return o<<' '};}

10 #ifdef DEBUG

#define debug(x...) cerr<< "[" #x "]: " , [](auto... \$) {((cerr<<\$<<"

"),...)<<'\n';}(x)

14 #else

#define debug(...) {}

16 #endif

int main() {

17     cin.tie(0)->sync\_with\_stdio(0);

17 }

wq

cp main.cpp brute.cpp

cp main.cpp gen.cpp

vim gen.cpp

G5k0mt19937 rng(chrono::system\_clock::now().time\_since\_epoch().

count());

int rd(int l, int r) {

return rng()% (r-l+1)+1;

}:wq

cd ..

vim .bashrc

Gospr() {

for ((i=0;i++));do

./gen<g.in>t.in

./main<t.in>m.out

./brute<t.in>b.out

if diff -w m.out b.out>/dev/null;then

printf "OK \$i\r"

else

echo WA

return 0

fi

done

}:wq

vim .vimrc

set nu rnu hls is nosol ts=4 sw=4 ch=2 sc

filetype indent plugin on

syntax on:wq

## Podjęcia (2)

- Czytanie ze zrozumieniem
- dynamik, zachłan
- dziel i zwyciężaj - matematyka dyskretna,  $opt(i) \leq opt(i + 1)$
- sposób "liczba dobrych obiektów = liczba wszystkich obiektów - liczba złych obiektów"
- czy warunek konieczny = warunek wystarczający?

- odpowiednie przekształcenie równania; uniezależnienie funkcji od jakiejś zmiennej, zauważenie wypukłości
- zastanowić się nad łatwiejszym problemem, bez jakiegoś elementu z treści
- sprowadzić problem do innego, łatwiejszego/mniejszego problemu
- sprowadzić problem 2D do problemu 1D (zamiatanie; niezależność wyniku dla współrzędnych X od współrzędnych Y)
- konstrukcja grafu
- określenie struktury grafu
- optymalizacja bruta do wzorcówki
- czy można poprawić (może zachłannie) rozwiązanie nieoptymalne?
- czy są ciekawe fakty w rozwiązaniach optymalnych? (może się do tego przydać brute)
- sprawdzić czy w zadaniu czegoś jest "mało" (np. czy wynik jest mały, albo jakaś zmienna, może się do tego przydać brute)
- odpowiednio "wzbogacić" jakiś algorytm
- cokolwiek poniżej  $10^9$  operacji ma szansę wejść
- co można wykonać offline? czy jest coś, czego kolejność nie ma znaczenia?
- co można posortować? czy jest zawsze jakaś pewna optymalna kolejność?
- narysować dużo swoich własnych przykładów i coś z nich wywnioskować
- skupienie się na pozycji jakiegoś specjalnego elementu, np. najmniejszego
- szacowanie wyniku - czy wynik jest mały? czy umiem skonstruować algorytm który zawsze znajdzie upper bound na wynik?
- sklepać brute który sprawdza obserwacje, zawsze jeśli potrzebujemy zoptymalizować dp, wypisać wartości na małym przykładzie
- pierwiastki - elementy  $> i < \sqrt{N}$  osobno, rebuild co  $\sqrt{N}$  operacji, jeśli suma wartości =  $N$ , jest  $\sqrt{N}$  różnych wartości
- rozwiązania probabilistyczne, paradoks urodzeń
- meet in the middle, backtrack
- sprowadzić stan do jednoznacznej postaci na podstawie podanych operacji, co pozwala sprawdzić czy z jednego stanu da się otrzymać drugi

## Wzorki (3)

### 3.1 Równości

$$ax^2+bx+c=0\Rightarrow x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

Wierzchołek paraboli  $\left(-\frac{b}{2a},-\frac{\Delta}{4a}\right)$ .

$$\begin{array}{lcl} ax+by=e & \Rightarrow & x=\frac{ed-bf}{ad-bc} \\ cx+dy=f & & y=\frac{af-ec}{ad-bc} \end{array}$$

### 3.2 Pitagoras

Trójki  $(a,b,c)$ , takie że  $a^2+b^2=c^2$ :

$$a=k\cdot(m^2-n^2),\;\; b=k\cdot(2mn),\;\; c=k\cdot(m^2+n^2),$$

gdzie  $m>n>0$ ,  $k>0$ ,  $m\perp n$ , oraz albo  $m$  albo  $n$  jest parzyste.

### 3.3 Generowanie względnie pierwszych par

Dwa drzewa, zaczynając od  $(2,1)$  (parzysta-nieparzysta) oraz  $(3,1)$  (nieparzysta-nieparzysta), rozgałęzienia są do  $(2m-n,m)$ ,  $(2m+n,m)$  oraz  $(m+2n,n)$ .

### 3.4 Liczby pierwsze

$p=962592769$  to liczba na NTT, czyli  $2^{21}\mid p-1$ , which may be useful. Do hashowania: 970592641 (31-bit), 31443539979727 (45-bit), 3006703054056749 (52-bit).

Jest 78498 pierwszych  $\leq 1\,000\,000$ .

Generatorów jest  $\phi(\phi(p^a))$ , czyli dla  $p>2$  zawsze istnieje.

### 3.5 Dzielniki

$$\sum_{d\mid n}d=O(n\log\log n).$$

Liczba dzielników  $n$  jest co najwyżej 100 dla  $n<5e4$ , 500 dla  $n<1e7$ , 2000 dla  $n<1e10$ , 200 000 dla  $n<1e19$ .

### 3.6 Lemat Burnside’a

Liczba takich samych obiektów z dokładnością do symetrii wynosi

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|X^g|,$$

Gdzie  $G$  to zbiór symetrii (ruchów) oraz  $X^g$  to punkty (obiekty) stałe symetrii  $g$ .

### 3.7 Silnia

$n$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$n!$	1	2	6	24	120	720	5040	40320	362880	3628800
$n$	11	12	13	14	15	16	17			
$n!$	4.0e7	4.8e8	6.2e9	8.7e10	1.3e12	2.1e13	3.6e14			
$n$	20	25	30	40	50	100	150	171		
$n!$	2e18	2e25	3e32	8e47	3e64	9e157	6e262	>DBL_MAX		

### 3.8 Symbol Newtona

$$\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-1}{k}=\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-2}{k-1}+\cdots+\binom{k-1}{k-1}$$

$$(x+y)^n=\sum_{k=0}^n\binom{n}{k}x^ky^{n-k}$$

### 3.9 Wzorki na pewne ciągi

#### 3.9.1 Nieporządek

Liczba takich permutacji, że  $p_i\neq i$  (żadna liczba nie wraca na tą samą pozycję).

$$D(n)=(n-1)(D(n-1)+D(n-2))=nD(n-1)+(-1)^n=\left\lfloor\frac{n!}{e}\right\rfloor$$

#### 3.9.2 Liczba podziałów

Liczba sposobów zapisania  $n$  jako sumę posortowanych liczb dodatnich.

$$p(0)=1,\;p(n)=\sum_{k\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}}(-1)^{k+1}p(n-k(3k-1)/2)$$

$$p(n)\sim 0.145/n\cdot\exp(2.56\sqrt{n})$$

$n$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	50	100
$p(n)$	1	1	2	3	5	7	11	15	22	30	627	$\sim 2e5$	$\sim 2e8$

#### 3.9.3 Liczby Eulera pierwszego rzędu

Liczba permutacji  $\pi\in S_n$  gdzie  $k$  elementów jest większych niż poprzedni:  $k$  razy  $\pi(j)>\pi(j+1)$ ,  $k+1$  razy  $\pi(j)\geq j$ ,  $k$  razy  $\pi(j)>j$ .

$$E(n,k)=(n-k)E(n-1,k-1)+(k+1)E(n-1,k)$$

$$E(n,0)=E(n,n-1)=1$$

$$E(n,k)=\sum_{j=0}^k(-1)^j\binom{n+1}{j}(k+1-j)^n$$

#### 3.9.4 Stirling pierwszego rzędu

Liczba permutacji długości  $n$  mające  $k$  cykli.

$$c(n,k)=c(n-1,k-1)+(n-1)c(n-1,k),\;\;c(0,0)=1$$

$$\sum_{k=0}^nc(n,k)x^k=x(x+1)\ldots(x+n-1)$$

$$c(8,k)=8,0,5040,13068,13132,6769,1960,322,28,1$$

$$\mathbf{3(9,3)=Stirling, drugiego rzędu, 13068, 109584, \ldots}$$

Liczba permutacji długości  $n$  mające  $k$  spójnych.

$$S(n,k)=S(n-1,k-1)+kS(n-1,k)$$

$$S(n,1)=S(n,n)=1$$

$$S(n,k)=\frac{1}{k!}\sum_{j=0}^k(-1)^{k-j}\binom{k}{j}j^n$$

#### 3.9.6 Liczby Catalana

$$C_n=\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}=\binom{2n}{n}-\binom{2n}{n+1}=\frac{(2n)!}{(n+1)!n!}$$

$$C_0=1,\;\;C_{n+1}=\frac{2(2n+1)}{n+2}C_n,\;\;C_{n+1}=\sum C_iC_{n-i}$$

$$C_n=1,1,2,5,14,42,132,429,1430,4862,16796,58786,\ldots$$

- ścieżki na planszy  $n\times n$ .
- nawiasowania po  $n$  ).
- liczba drzew binarnych z  $n+1$  liśćmi (0 lub 2 syny).
- skierowanych drzew z  $n+1$  wierzchołkami.
- triangulacje  $n+2$ -kąta.
- permutacji  $[n]$  bez 3-wyrazowego rosnącego podciągu?

#### 3.9.7 Formuła Cayley’a

Liczba różnych drzew (z dokładnością do numerowania wierzchołków) wynosi  $n^{n-2}$ . Liczba sposobów by zespójnić  $k$  spójnych o rozmiarach  $s_1,s_2,\ldots,s_k$  wynosi  $s_1\cdot s_2\cdot\ldots\cdot s_k\cdot n^{k-2}$ .

3.10 Funkcje multiplikatywne

- $\epsilon(n) = [n = 1]$
- $id_k(n) = n^k, id = id_1, 1 = id_0$
- $\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k, \sigma = \sigma_1, \tau = \sigma_0$
- $\mu(p^k) = [k = 0] - [k = 1]$
- $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$
- $(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d) g(\frac{n}{d})$
- $f * g = g * f$
- $f * (g * h) = (f * g) * h$
- $f * (g + h) = f * g + f * h$
- jak dwie z trzech funkcji  $f * g = h$  są multiplikatywne, to trzecia też
- $f * 1 = g \Leftrightarrow g * \mu = f$
- $f * \epsilon = f$
- $\mu * 1 = \epsilon, [n = 1] = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d}$
- $\varphi * 1 = id$
- $id_k * 1 = \sigma_k, id * 1 = \sigma, 1 * 1 = \tau$
- $s_f(n) = \sum_{i=1}^n f(i)$
- $s_f(n) = \frac{s_{f*g}(n) - \sum_{d=2}^n s_f(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor) g(d)}{g(1)}$

3.11 Zasada włączeń i wyłączeń

$$|\bigcup_{i=1}^n A_i| = \sum_{\emptyset \neq J \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{|J|+1} |\bigcap_{j \in J} A_j|$$

3.12 Fibonacci

$$F_n = \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n}{\sqrt{5}}$$

$$F_{n-1}F_{n+1} - F_n^2 = (-1)^n, F_{n+k} = F_kF_{n+1} + F_{k-1}F_n,$$

$$F_n | F_{nk}, NWD(F_m, F_n) = F_{NWD(m,n)}$$

Matma (4)

berlekamp-massey

**Opis:** Zgadywanie rekurencji liniowej  
**Czas:**  $\mathcal{O}(n^2 \log k)$  **Pamięć:**  $\mathcal{O}(n)$   
**Użycie:** Berlekamp\_Massey<mod> bm(x) zgaduje rekurencję ciągu x  
bm.get(k) zwraca k-ty wyraz ciągu x (index 0)

```
template<int mod>
struct BerlekampMassey {
    int mul(int a, int b) {
        return (LL) a * b % mod;
    }
    int add(int a, int b) {
        return a + b < mod ? a + b : a + b - mod;
    }
    int qpow(int a, int b) {
        if(b == 0) return 1;
        if(b % 2 == 1) return mul(qpow(a, b - 1), a);
        return qpow(mul(a, a), b / 2);
    }
};
```

```
}

int n;
vector<int> x, C;
BerlekampMassey(vector<int> &_x) : x(_x) {
    vector<int> B; B = C = {1};
    int b = 1, m = 0;
    REP(i, ssize(x)) {
        m++; int d = x[i];
        FOR(j, 1, ssize(C) - 1)
            d = add(d, mul(C[j], x[i - j]));
        if(d == 0) continue;
        auto _B = C;
        C.resize(max(ssize(C), m + ssize(B)));
        int coef = mul(d, qpow(b, mod - 2));
        FOR(j, m, m + ssize(B) - 1)
            C[j] = (C[j] - mul(coef, B[j - m]) + mod) % mod;
        if(ssize(_B) < m + ssize(B)) { B = _B; b = d; m = 0; }
    }
    C.erase(C.begin());
    for(int &t : C) t = add(mod, -t);
    n = ssize(C);
}

vector<int> combine(vector<int> a, vector<int> b) {
    vector<int> ret(n * 2 + 1);
    REP(i, n + 1) REP(j, n + 1)
        ret[i + j] = add(ret[i + j], mul(a[i], b[j]));
    for(int i = 2 * n; i > n; i--) REP(j, n)
        ret[i - j - 1] = add(ret[i - j - 1], mul(ret[i], C[j]));
    return ret;
}

int get(LL k) {
    vector<int> r(n + 1), pw(n + 1);
    r[0] = pw[1] = 1;
    for(k++; k; k /= 2) {
        if(k % 2) r = combine(r, pw);
        pw = combine(pw, pw);
    }
    LL ret = 0;
    REP(i, n) ret = add(ret, mul(r[i + 1], x[i]));
    return ret;
};
```

crt

**Opis:** Chińskie Twierdzenie o Resztach  
**Czas:**  $\mathcal{O}(\log n)$  **Pamięć:**  $\mathcal{O}(1)$   
**Użycie:** crt(a, m, b, n) zwraca takie x, że x mod m = a i x mod n = b  
m i n nie muszą być wzlędnie pierwsze, ale może nie być wtedy rozwiązania  
uwali się wtedy assert, można zmienić na return -1  
"../extended-gcd/main.cpp" 269203, 8 lines

```
LL crt(LL a, LL m, LL b, LL n) {
    if(n > m) swap(a, b), swap(m, n);
    LL d, x, y;
    tie(d, x, y) = extended_gcd(m, n);
    assert((a - b) % d == 0);
    LL ret = (b - a) % n * x % n / d * m + a;
    return ret < 0 ? ret + m * n / d : ret;
}
```

discrete-log

**Opis:** Dla liczby pierwszej p oraz a, b ≠ p znajdzie e takie że a<sup>e</sup> ≡ b (mod p)  
**Czas:**  $\mathcal{O}(\sqrt{n} \log n)$

```
Pamięć:  $\mathcal{O}(\sqrt{n})$  11a5db, 15 lines

int discrete_log(int a, int b, int p) {
    map<int, int> s1;
    LL mult = 1, sq = sqrt(p);
    REP(i, sq) {
        s1[mult] = i; mult = mult * a % p;
    }
    int t = 1;
    debug(s1, t);
    REP(i, sq + 2) {
        int inv = b * exp(t, p - 2, p) % p;
        if(s1.count(inv)) return i * sq + s1[inv];
        t = t * mult % p;
    }
    return -1;
}
```

extended-gcd

**Opis:** Dla danego (a, b) znajduje takie (gcd(a, b), x, y), że ax + by = gcd(a, b)  
**Czas:**  $\mathcal{O}(\log(\max(a, b)))$   
**Użycie:** LL gcd, x, y; tie(gcd, x, y) = extended\_gcd(a, b); 6ca146, 7 lines

```
tuple<LL, LL, LL> extended_gcd(LL a, LL b) {
    if(a == 0)
        return {b, 0, 1};
    LL x, y, gcd;
    tie(gcd, x, y) = extended_gcd(b % a, a);
    return {gcd, y - x * (b / a), x};
}
```

floor-sum

**Opis:** Liczy  $\sum_{i=0}^{n-1} \left\lfloor \frac{a \cdot i + b}{c} \right\rfloor$   
**Czas:**  $\mathcal{O}(\log(a))$   
**Użycie:** floor\_sum(n, a, b, c)  
Działa dla  $0 \leq a, b < c$  oraz  $1 \leq c, n \leq 10^9$ .  
Dla innych n, a, b, c trzeba uważać lub użyć \_\_int128. 78c6f7, 15 lines

```
LL floor_sum(LL n, LL a, LL b, LL c) {
    LL ans = 0;
    if (a >= c) {
        ans += (n - 1) * n * (a / c) / 2;
        a %= c;
    }
    if (b >= c) {
        ans += n * (b / c);
        b %= c;
    }
    LL d = (a * (n - 1) + b) / c;
    if (d == 0) return ans;
    ans += d * (n - 1) - floor_sum(d, c, c - b - 1, a);
    return ans;
}
```

fft-mod

**Opis:** Mnożenie wielomianów  
**Czas:**  $\mathcal{O}(n \log n)$   
**Użycie:** conv\_mod(a, b) zwraca iloczyn wielomianów a i b modulo, ma większą dokładność niż zwykle fft  
"../fft/main.cpp" 6fe8fa, 22 lines

```
vector<LL> conv_mod(vector<LL> &a, vector<LL> &b, int M) {
    if(a.empty() || b.empty()) return {};
    vector<LL> res(ssize(a) + ssize(b) - 1);
    int B = 32 - __builtin_clz(ssize(res)), n = 1 << B;
    int cut = int(sqrt(M));
    vector<Complex> L(n), R(n), outl(n), outs(n);
    REP(i, ssize(a)) L[i] = Complex((int) a[i] / cut, (int) a[i] % cut);
```

```
REP(i, ssize(b)) R[i] = Complex((int) b[i] / cut, (int) b[i]
    % cut);
fft(L), fft(R);
REP(i, n) {
    int j = -i & (n - 1);
    outl[j] = (L[i] + conj(L[j])) * R[i] / (2.0 * n);
    outs[j] = (L[i] - conj(L[j])) * R[i] / (2.0 * n) / 1i;
}
fft(outl), fft(outs);
REP(i, ssize(res)) {
    LL av = LL(real(outl[i]) + 0.5), cv = LL(imag(outs[i]) +
        0.5);
    LL bv = LL(imag(outl[i]) + 0.5) + LL(real(outs[i]) + 0.5);
    res[i] = ((av % M * cut + bv) % M * cut + cv) % M;
}
return res;
}
```

fft  
**Opis:** Mnożenie wielomianów  
**Czas:**  $\mathcal{O}(n \log n)$   
**Użycie:** conv(a, b) zwraca iloczyn wielomianów a i b a39251, 38 lines

```
using Complex = complex<double>;
void fft(vector<Complex> &a) {
    int n = ssize(a), L = 31 - __builtin_clz(n);
    static vector<complex<long double>> R(2, 1);
    static vector<Complex> rt(2, 1);
    for(static int k = 2; k < n; k *= 2) {
        R.resize(n), rt.resize(n);
        auto x = polar(1.0L, M_PI1 / k);
        FOR(i, k, 2 * k - 1)
            rt[i] = R[i] = i & 1 ? R[i / 2] * x : R[i / 2];
    }

    vector<int> rev(n);
    REP(i, n) rev[i] = (rev[i / 2] | (i & 1) << L) / 2;
    REP(i, n) if(i < rev[i]) swap(a[i], a[rev[i]]);
    for(int k = 1; k < n; k *= 2) {
        for(int i = 0; i < n; i += 2 * k) REP(j, k) {
            Complex z = rt[j + k] * a[i + j + k]; // można zoptymizować
                rozpisując
            a[i + j + k] = a[i + j] - z;
            a[i + j] += z;
        }
    }
}

vector<double> conv(vector<double> &a, vector<double> &b) {
    if(a.empty() || b.empty()) return {};
    vector<double> res(ssize(a) + ssize(b) - 1);
    int L = 32 - __builtin_clz(ssize(res)), n = (1 << L);
    vector<Complex> in(n), out(n);
    copy(a.begin(), a.end(), in.begin());
    REP(i, ssize(b)) in[i].imag(b[i]);
    fft(in);
    for(auto &x : in) x *= x;
    REP(i, n) out[i] = in[-i & (n - 1)] - conj(in[i]);
    fft(out);
    REP(i, ssize(res)) res[i] = imag(out[i]) / (4 * n);
    return res;
}
```

fwht  
**Opis:** FWHT  
**Czas:**  $\mathcal{O}(n \log n)$  Pamięć :  $\mathcal{O}(1)$

**Użycie:** n musi być potęgą dwójki.

fwht\_or(a)[i] = suma(j będące podmaską i) a[j].  
ifwht\_or(fwht\_or(a)) == a.  
convolution\_or(a, b)[i] = suma(j | k == i) a[j] \* b[k].

fwht\_and(a)[i] = suma(j będące nadmaską i) a[j].  
ifwht\_and(fwht\_and(a)) == a.  
convolution\_and(a, b)[i] = suma(j & k == i) a[j] \* b[k].

fwht\_xor(a)[i] = suma(j oraz i mają parzystości wspólnie  
zapalonych bitów) a[j] - suma(j oraz i mają nieparzystości)  
a[j].  
ifwht\_xor(fwht\_xor(a)) == a.  
convolution\_xor(a, b)[i] = suma(j ^ k == i) a[j] \* b[k].

vector<int> fwht\_or(vector<int> a) {  
 int n = ssize(a);  
 assert((n & (n - 1)) == 0);  
 for(int s = 1; 2 \* s <= n; s \*= 2)  
 for(int l = 0; l < n; l += 2 \* s)  
 for(int i = l; i < l + s; ++i)  
 a[i + s] += a[i];  
 return a;  
}  
vector<int> ifwht\_or(vector<int> a) {  
 int n = ssize(a);  
 assert((n & (n - 1)) == 0);  
 for(int s = n / 2; s >= 1; s /= 2)  
 for(int l = 0; l < n; l += 2 \* s)  
 for(int i = l; i < l + s; ++i)  
 a[i + s] -= a[i];  
 return a;  
}  
vector<int> convolution\_or(vector<int> a, vector<int> b) {  
 int n = ssize(a);  
 assert((n & (n - 1)) == 0 and ssize(b) == n);  
 a = fwht\_or(a);  
 b = fwht\_or(b);  
 REP(i, n)  
 a[i] \*= b[i];  
 return ifwht\_or(a);  
}

vector<int> fwht\_and(vector<int> a) {  
 int n = ssize(a);  
 assert((n & (n - 1)) == 0);  
 for(int s = 1; 2 \* s <= n; s \*= 2)  
 for(int l = 0; l < n; l += 2 \* s)  
 for(int i = l; i < l + s; ++i)  
 a[i] += a[i + s];  
 return a;  
}  
vector<int> ifwht\_and(vector<int> a) {  
 int n = ssize(a);  
 assert((n & (n - 1)) == 0);  
 for(int s = n / 2; s >= 1; s /= 2)  
 for(int l = 0; l < n; l += 2 \* s)  
 for(int i = l; i < l + s; ++i)  
 a[i] -= a[i + s];  
 return a;  
}  
vector<int> convolution\_and(vector<int> a, vector<int> b) {  
 int n = ssize(a);  
 assert((n & (n - 1)) == 0 and ssize(b) == n);  
 a = fwht\_and(a);  
 b = fwht\_and(b);  
 REP(i, n)  
 a[i] \*= b[i];  
 return ifwht\_and(a);  
}

```
vector<int> fwht_xor(vector<int> a) {
    int n = ssize(a);
    assert((n & (n - 1)) == 0);
    for(int s = 1; 2 * s <= n; s *= 2)
        for(int l = 0; l < n; l += 2 * s)
            for(int i = l; i < l + s; ++i)
                a[i] += a[i + s];
    return a;
}
vector<int> ifwht_xor(vector<int> a) {
    int n = ssize(a);
    assert((n & (n - 1)) == 0);
    for(int s = n / 2; s >= 1; s /= 2)
        for(int l = 0; l < n; l += 2 * s)
            for(int i = l; i < l + s; ++i)
                a[i] -= a[i + s];
    return a;
}
vector<int> convolution_xor(vector<int> a, vector<int> b) {
    int n = ssize(a);
    assert((n & (n - 1)) == 0 and ssize(b) == n);
    a = fwht_xor(a);
    b = fwht_xor(b);
    REP(i, n)
        a[i] *= b[i];
    return ifwht_xor(a);
}
```

```
return ifwht_and(a);
}

vector<int> fwht_xor(vector<int> a) {
    int n = ssize(a);
    assert((n & (n - 1)) == 0);
    for(int s = 1; 2 * s <= n; s *= 2)
        for(int l = 0; l < n; l += 2 * s)
            for(int i = l; i < l + s; ++i) {
                int t = a[i + s];
                a[i + s] = a[i] - t;
                a[i] += t;
            }
    return a;
}
vector<int> ifwht_xor(vector<int> a) {
    int n = ssize(a);
    assert((n & (n - 1)) == 0);
    for(int s = n / 2; s >= 1; s /= 2)
        for(int l = 0; l < n; l += 2 * s)
            for(int i = l; i < l + s; ++i) {
                int t = a[i + s];
                a[i + s] = (a[i] - t) / 2;
                a[i] = (a[i] + t) / 2;
            }
    return a;
}
vector<int> convolution_xor(vector<int> a, vector<int> b) {
    int n = ssize(a);
    assert((n & (n - 1)) == 0 and ssize(b) == n);
    a = fwht_xor(a);
    b = fwht_xor(b);
    REP(i, n)
        a[i] *= b[i];
    return ifwht_xor(a);
}
```

gauss  
**Opis:** Rozwiązanie układów liniowych (modint albo double)  
**Czas:**  $\mathcal{O}(nm(n + m))$   
**Użycie:** Wrzucam n vectorów {wsp\_x0, wsp\_x1, ..., wsp\_xm, suma},  
gauss wtedy zwraca liczbę rozwiązań  
(0, 1 albo 2 (tzn. nieskończoność))  
oraz jedno poprawne rozwiązanie (o ile istnieje).  
Przykład - gauss({2, -1, 1, 7}, {1, 1, 1, 1}, {0, 1, -1, 6.5})  
zwraca (1, {6.75, 0.375, -6.125}) 7a15a4, 88 lines

```
#if 0
bool equal(int a, int b) {
    return a == b;
}

constexpr int mod = int(1e9) + 7;
int mul(int a, int b) {
    return int((a * LL(b)) % mod);
}

int add(int a, int b) {
    a += b;
    return a >= mod ? a - mod : a;
}

int powi(int a, int b) {
    if(b == 0)
        return 1;
    int x = powi(a, b / 2);
    x = mul(x, x);
    if(b % 2 == 1)
        x = mul(x, a);
    return x;
}

int inv(int x) {
```

```
return powi(x, mod - 2);
}
int divide(int a, int b) {
    return mul(a, inv(b));
}
int sub(int a, int b) {
    return add(a, mod - b);
}
using T = int;
#else
constexpr double eps = 1e-9;
bool equal(double a, double b) {
    return abs(a - b) < eps;
}
#define OP(name, op) double name(double a, double b) { return a
    op b; }
OP(mul, *)
OP(add, +)
OP(divide, /)
OP(sub, -)
using T = double;
#endif

pair<int, vector<T>> gauss(vector<vector<T>> a) {
    int n = ssize(a); // liczba wierszy
    int m = ssize(a[0]) - 1; // liczba zmiennych

    vector<int> where(m, -1); // w którym wierszu jest
        zdefiniowana i-ta zmienna
    for(int col = 0, row = 0; col < m and row < n; ++col) {
        int sel = row;
        for(int y = row; y < n; ++y)
            if(abs(a[y][col]) > abs(a[sel][col]))
                sel = y;
        if(equal(a[sel][col], 0))
            continue;
        for(int x = col; x <= m; ++x)
            swap(a[sel][x], a[row][x]);
        // teraz sel jest nieaktualne
        where[col] = row;

        for(int y = 0; y < n; ++y)
            if(y != row) {
                T wspolczynnik = divide(a[y][col], a[row][col]);
                for(int x = col; x <= m; ++x)
                    a[y][x] = sub(a[y][x], mul(wspolczynnik, a[row][x]));
            }
        ++row;
    }

    vector<T> answer(m);
    for(int col = 0; col < m; ++col)
        if(where[col] != -1)
            answer[col] = divide(a[where[col]][m], a[where[col]][col]);

    for(int row = 0; row < n; ++row) {
        T got = 0;
        for(int col = 0; col < m; ++col)
            got = add(got, mul(answer[col], a[row][col]));
        if(not equal(got, a[row][m]))
            return {0, answer};
    }

    for(int col = 0; col < m; ++col)
        if(where[col] == -1)
            return {2, answer};
    return {1, answer};
}
```

integral

**Opis:** Wzór na całkę z zasady Simpsona - zwraca całkę na przedziale [a, b]  
**Czas:**  $\mathcal{O}(n)$   
**Użycie:** integral([](T x) { return 3 \* x \* x - 8 \* x + 3; }, a, b)  
Daj asserta na błąd, ewentualnie zwiększ n (im większe n, tym mniejszy błąd)

c6b602, 8 lines

```
using T = double;
T integral(function<T(T)> f, T a, T b) {
    const int n = 1000;
    T delta = (b - a) / n, sum = f(a) + f(b);
    FOR(i, 1, n - 1)
        sum += f(a + i * delta) * (i & 1 ? 4 : 2);
    return sum * delta / 3;
}
```

miller-rabin

**Opis:** Test pierwszości Millera-Rabina  
**Czas:**  $\mathcal{O}(\log^2 n)$  **Pamięć:**  $\mathcal{O}(1)$   
**Użycie:** miller\_rabin(n) zwraca czy n jest pierwsze  
działa dla long longów

2beada, 33 lines

```
LL mul(LL a, LL b, LL mod) {
    return (a * b - (LL)((long double) a * b / mod) * mod + mod)
        % mod;
}

LL qpow(LL a, LL n, LL mod) {
    if(n == 0) return 1;
    if(n % 2 == 1) return mul(qpow(a, n - 1, mod), a, mod);
    return qpow(mul(a, a, mod), n / 2, mod);
}

bool miller_rabin(LL n) {
    if(n < 2) return false;
    int r = 0;
    LL d = n - 1;
    while(d % 2 == 0)
        d /= 2, r++;
    for(int a : {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37}) {
        if(n == a) return true;
        LL x = qpow(a, d, n);
        if(x == 1 || x == n - 1)
            continue;
        bool composite = true;
        REP(i, r - 1) {
            x = mul(x, x, n);
            if(x == n - 1) {
                composite = false;
                break;
            }
        }
        if(composite) return false;
    }
    return true;
}
```

ntt

**Opis:** Mnożenie wielomianów mod 998244353  
**Czas:**  $\mathcal{O}(n \log n)$   
**Użycie:** conv(a, b) zwraca iloczyn wielomianów a i b  
"../simple-modulo/main.cpp"  
525f52, 53 lines

```
const int root = [] {
    if(mod == -1) // if for testing
        mod = 998'244'353;
    for(int r = 2;; ++r)
        if(powi(r, (mod - 1) / 2) != 1)
```

```
return r;
})();
void ntt(vector<int> &a, bool inverse = false) {
    int n = ssize(a);
    assert((n & (n - 1)) == 0);
    static vector<int> dt(30), idt(30);
    if(dt[0] == 0)
        for(int i = 0; i < 30; ++i) {
            dt[i] = sub(0, powi(root, (mod - 1) >> (i + 2)));
            idt[i] = inv(dt[i]);
        }
    if(not inverse) {
        for(int w = n; w >= 1; ) {
            int t = 1;
            for(int s = 0, k = 0; s < n; s += 2 * w) {
                for(int i = s, j = s + w; i < s + w; ++i, ++j) {
                    int x = a[i], y = mul(a[j], t);
                    a[i] = add(x, y);
                    a[j] = sub(x, y);
                }
                t = mul(t, dt[__builtin_ctz(++k)]);
            }
        }
    } else {
        for(int w = 1; w < n; w *= 2) {
            int t = 1;
            for(int s = 0, k = 0; s < n; s += 2 * w) {
                for(int i = s, j = s + w; i < s + w; ++i, ++j) {
                    int x = a[i], y = a[j];
                    a[i] = add(x, y);
                    a[j] = mul(sub(x, y), t);
                }
                t = mul(t, idt[__builtin_ctz(++k)]);
            }
        }
    }
}

vector<int> conv(vector<int> a, vector<int> b) {
    if(a.empty() or b.empty()) return {};
    int n = ssize(a), m = ssize(b), l = n + m - 1, sz = 1 << __lg
        (2 * l - 1);
    a.resize(sz), ntt(a);
    b.resize(sz), ntt(b);
    REP(i, sz) a[i] = mul(a[i], b[i]);
    ntt(a, true), a.resize(1);
    int invsz = inv(sz);
    for(int &e : a) e = mul(e, invsz);
    return a;
}
```

primitive-root

**Opis:** Dla pierwszego p znajduje generator modulo p  
**Czas:**  $\mathcal{O}(\log^2(p))$  (ale spora stała, zależy)

"../rho-pollard/main.cpp", "../random-stuff/rd/main.cpp" aeff3e, 20 lines

```
LL exp(LL a, LL b, int m) {
    if(b == 0) return 1;
    if(b & 1) return a * exp(a, b - 1, m) % m;
    return exp(a * a % m, b / 2, m);
}

int primitive_root(int p) {
    int q = p - 1;
    vector<LL> v = factor(q); vector<int> fact;
    REP(i, ssize(v))
        if(!i or v[i] != v[i - 1])
            fact.emplace_back(v[i]);
    while(1) {
        int g = my_rd(2, q); bool good = 1;
        for(auto &f : fact)
```

```
        if(exp(g, q / f, p) == 1) {
            good = 0; break;
        }
        if(good) return g;
    }
}
```

rho-pollard  
**Opis:** Rozkład na czynniki Rho Pollarda

**Czas:**  $\mathcal{O}\left(n^{\frac{1}{4}}\right)$   
**Użycie:** factor(n) zwraca vector dzielników pierwszych n, niekoniecznie posortowany  
factor(12) = {2, 2, 3}, factor(545423) = {53, 41, 251};  
"../miller-rabin/main.cpp" 9ebbcf, 19 lines

```
LL rho_pollard(LL n) {
    if(n % 2 == 0) return 2;
    for(LL i = 1;; i++) {
        auto f = [&](LL x) { return (mul(x, x, n) + i) % n; };
        LL x = 2, y = f(x), p;
        while((p = __gcd(n - x + y, n)) == 1)
            x = f(x), y = f(f(y));
        if(p != n) return p;
    }
}
```

```
vector<LL> factor(LL n) {
    if(n == 1) return {};
    if(miller_rabin(n)) return {n};
    LL x = rho_pollard(n);
    auto l = factor(x), r = factor(n / x);
    l.insert(l.end(), r.begin(), r.end());
    return l;
}
```

sieve  
**Opis:** Sito Erastotenesa  
**Czas:**  $\mathcal{O}(n)$  Pamięć:  $\mathcal{O}(n)$

**Użycie:** sieve(n) przetwarza liczby do n włącznie  
comp[i] oznacza, czy i jest złożone  
prime zawiera wszystkie liczby piersze <= n  
w praktyce na moim kompie dla n = 1e8 działa w 0.7s fcc4bc, 13 lines

```
vector<bool> comp;
vector<int> prime;
void sieve(int n) {
    comp.resize(n + 1);
    FOR(i, 2, n) {
        if(!comp[i]) prime.emplace_back(i);
        REP(j, ssize(prime)) {
            if(i * prime[j] > n) break;
            comp[i * prime[j]] = true;
            if(i % prime[j] == 0) break;
        }
    }
}
```

bignum  
**Opis:** Reprezentacja dużych int'ów  
**Czas:** Podstawa 1e9, mnożenie kwadratowe, dzielenie to mnożenie z logiem 306sdr, 120 lines

```
struct Num {
    static constexpr int digits_per_elem = 9, base = int(1e9);
    vector<int> x;

    Num& shorten() {
        while(ssize(x) and x.back() == 0)
            x.pop_back();
    }
}
```

```
for(int &a : x)
    assert(0 <= a and a < base);
return *this;
}

Num(string s) {
    for(int i = ssize(s); i > 0; i -= digits_per_elem)
        if(i < digits_per_elem)
            x.emplace_back(stoi(s.substr(0, i)));
        else
            x.emplace_back(stoi(s.substr(i - digits_per_elem, 9)));
    shorten();
}

Num() {}
};
```

```
string to_string(Num n) {
    stringstream s;
    s << (ssize(n.x) ? n.x.back() : 0);
    for(int i = ssize(n.x) - 2; i >= 0; --i)
        s << setfill('0') << setw(n.digits_per_elem) << n.x[i];
    return s.str();
}

ostream& operator<<(ostream &o, Num n) {
    return o << to_string(n).c_str();
}
```

```
Num operator+(Num a, Num b) {
    int carry = 0;
    for(int i = 0; i < max(ssize(a.x), ssize(b.x)) or carry; ++i)
        {
            if(i == ssize(a.x))
                a.x.emplace_back(0);
            a.x[i] += carry + (i < ssize(b.x) ? b.x[i] : 0);
            carry = bool(a.x[i] >= a.base);
            if(carry)
                a.x[i] -= a.base;
        }
    return a.shorten();
}
```

```
bool operator<(Num a, Num b) {
    if(ssize(a.x) != ssize(b.x))
        return ssize(a.x) < ssize(b.x);
    for(int i = ssize(a.x) - 1; i >= 0; --i)
        if(a.x[i] != b.x[i])
            return a.x[i] < b.x[i];
    return false;
}
```

```
bool operator==(Num a, Num b) {
    return a.x == b.x;
}

bool operator<=(Num a, Num b) {
    return a < b or a == b;
}
```

```
Num operator-(Num a, Num b) {
    assert(b <= a);
    int carry = 0;
    for(int i = 0; i < ssize(b.x) or carry; ++i) {
        a.x[i] -= carry + (i < ssize(b.x) ? b.x[i] : 0);
        carry = a.x[i] < 0;
        if(carry)
            a.x[i] += a.base;
    }
    return a.shorten();
}
```

```
Num operator*(Num a, Num b) {
```

```
Num c;
c.x.resize(ssize(a.x) + ssize(b.x));
REP(i, ssize(a.x))
    for(int j = 0, carry = 0; j < ssize(b.x) || carry; ++j) {
        LL cur = c.x[i + j] + a.x[i] * 111 * (j < ssize(b.x) ? b.x[j] : 0) + carry;
        c.x[i + j] = int(cur % a.base);
        carry = int(cur / a.base);
    }
return c.shorten();
}
```

```
Num operator/(Num a, int b) {
    assert(0 < b and b < a.base);
    int carry = 0;
    for(int i = ssize(a.x) - 1; i >= 0; --i) {
        LL cur = a.x[i] + carry * LL(a.base);
        a.x[i] = int(cur / b);
        carry = int(cur % b);
    }
    return a.shorten();
}
```

```
Num operator/(Num a, Num b) {
    Num l = Num(), r = a;
    while(not (l == r)) {
        Num m = (l + r + Num("1")) / 2;
        if(m * b <= a)
            l = m;
        else
            r = m - Num("1");
    }
    // assert(mul(l, b) == a);
    return l.shorten();
}
```

```
Num operator%(Num a, Num b) {
    Num d = a / b;
    return a - ((a / b) * b);
}
```

```
Num nwd(Num a, Num b) {
    if(b == Num())
        return a;
    return nwd(b, a % b);
}
```

## Struktury danych (5)

associative-queue  
**Opis:** Kolejka wspierająca dowolną operację łączną  
**Czas:**  $\mathcal{O}(1)$  zamortyzowany  
**Użycie:** konstruktor przyjmuje dwuargumentową funkcję oraz jej element neutralny  
AssocQueue<int> q1({}(int a, int b){ return min(a, b);}),  
numeric\_limits<int>::max());  
AssocQueue<Matrix> q2({}(Matrix a, Matrix b){ return a \* b;});  
q2.emplace(a); q2.emplace(b); q2.emplace(c);  
q2.calc() // zwraca a \* b \* c 3e4a47, 43 lines

```
template<typename T>
struct AssocQueue {
    using fn = function<T(T,T)>;
    fn f;
    vector<pair<T,T>> s1, s2; // {x, f(pref)}

    AssocQueue(fn _f, T e = T()) : f(_f), s1({{e, e}}), s2({{e, e
        }}) {}
}
```



```
void mv() {
    if (ssize(s2) == 1)
        while (ssize(s1) > 1) {
            s2.emplace_back(s1.back().first, f(s1.back().first, s2.back().second));
            s1.pop_back();
        }
}

void emplace(T x) {
    s1.emplace_back(x, f(s1.back().second, x));
}

void pop() {
    mv();
    s2.pop_back();
}

T calc() {
    return f(s2.back().second, s1.back().second);
}

T front() {
    mv();
    return s2.back().first;
}

int size() {
    return ssize(s1) + ssize(s2) - 2;
}

void clear() {
    s1.resize(1);
    s2.resize(1);
}
};
```

fenwick-tree-2d

**Opis:** Drzewo potęgowe 2d offline

**Czas:**  $\mathcal{O}(\log^2 n)$  Pamięć  $\mathcal{O}(n \log n)$

**Użycie:** wywołujemy preprocess(x, y) na pozycjach, które chcemy updateować, później init()

update(x, y, val) dodaje val do a[x, y], query(x, y) zwraca sumę na prostokącie (0, 0) - (x, y)

..`/fenwick-tree/main.cpp` 2de643, 29 lines

```
struct Fenwick2d {
    vector<vector<int>> ys;
    vector<Fenwick> ft;
    Fenwick2d(int limx) : ys(limx) {}
    void preprocess(int x, int y) {
        for(; x < ssize(ys); x |= x + 1)
            ys[x].push_back(y);
    }
    void init() {
        for(auto &v : ys) {
            sort(v.begin(), v.end());
            ft.emplace_back(ssize(v) + 1);
        }
    }
    int ind(int x, int y) {
        auto it = lower_bound(ys[x].begin(), ys[x].end(), y);
        return distance(ys[x].begin(), it);
    }
    void update(int x, int y, LL val) {
        for(; x < ssize(ys); x |= x + 1)
            ft[x].update(ind(x, y), val);
    }
}
```

```
LL query(int x, int y) {
    LL sum = 0;
    for(x++; x > 0; x &= x - 1)
        sum += ft[x - 1].query(ind(x - 1, y + 1) - 1);
    return sum;
}
};
```

fenwick-tree

**Opis:** Drzewo potęgowe

**Czas:**  $\mathcal{O}(\log n)$

**Użycie:** wszystko indexowane od 0

update(pos, val) dodaje val do elementu pos

query(pos) zwraca sumę na przedziale [0, pos]

d04808, 14 lines

```
struct Fenwick {
    vector<LL> s;
    Fenwick(int n) : s(n) {}
    void update(int pos, LL val) {
        for(; pos < ssize(s); pos |= pos + 1)
            s[pos] += val;
    }
    LL query(int pos) {
        LL ret = 0;
        for(pos++; pos > 0; pos &= pos - 1)
            ret += s[pos - 1];
        return ret;
    }
}
};
```

find-union

**Opis:** Find and union z mniejszy do wiekszego

**Czas:**  $\mathcal{O}(\alpha(n))$  oraz  $\mathcal{O}(n)$  pamięciowo

c3dcdbd, 19 lines

```
struct FindUnion {
    vector<int> rep;
    int size(int x) { return -rep[find(x)]; }
    int find(int x) {
        return rep[x] < 0 ? x : rep[x] = find(rep[x]);
    }
    bool same_set(int a, int b) { return find(a) == find(b); }
    bool join(int a, int b) {
        a = find(a), b = find(b);
        if(a == b)
            return false;
        if(-rep[a] < -rep[b])
            swap(a, b);
        rep[a] += rep[b];
        rep[b] = a;
        return true;
    }
    FindUnion(int n) : rep(n, -1) {}
}
};
```

hash-map

**Opis:** szybsza mapa

**Czas:**  $\mathcal{O}(1)$

**Użycie:** np hash\_map<int, int>

trzeba przed includem dać undef \_GLIBCXX\_DEBUG

<ext/pb\_ds/assoc\_container.hpp>

c0ab57, 11 lines

```
using namespace __gnu_pbds;

struct chash {
    const uint64_t C = LL(2e18 * M_PI) + 69;
    const int RANDOM = mt19937(0)();
    size_t operator()(uint64_t x) const {
        return __builtin_bswap64((x^RANDOM) * C);
    }
}
```

```
};
template<class L, class R>
using hash_map = gp_hash_table<L, R, chash>;

lazy-segment-tree
Opis: Drzewo przedzial-przedzial
Czas:  $\mathcal{O}(\log n)$  Pamięć :  $\mathcal{O}(n)$ 
Użycie: add(l, r, val) dodaje na przedziale
quert(l, r) bierze maxa z przedzialu
Zmieniając z maxa na co innego trzeba edytować
funkcje add_val i f
```

```
using T = int;
struct Node {
    T val, lazy;
    int sz = 1;
};
```

```
struct Tree {
    vector<Node> tree;
    int sz = 1;

    void add_val(int v, T val) {
        tree[v].val += val;
        tree[v].lazy += val;
    }
}
```

```
T f(T a, T b) { return max(a, b); }

Tree(int n) {
    while(sz < n) sz *= 2;
    tree.resize(sz * 2);
    for(int i = sz - 1; i >= 1; i--)
        tree[i].sz = tree[i * 2].sz * 2;
}
```

```
void propagate(int v) {
    REP(i, 2)
        add_val(v * 2 + i, tree[v].lazy);
    tree[v].lazy = 0;
}
```

```
T query(int l, int r, int v = 1) {
    if(l == 0 && r == tree[v].sz - 1)
        return tree[v].val;
    propagate(v);
    int m = tree[v].sz / 2;
    if(r < m)
        return query(l, r, v * 2);
    else if(m <= l)
        return query(l - m, r - m, v * 2 + 1);
    else
        return f(query(l, m - 1, v * 2), query(0, r - m, v * 2 + 1));
}
```

```
void add(int l, int r, T val, int v = 1) {
    if(l == 0 && r == tree[v].sz - 1) {
        add_val(v, val);
        return;
    }
    propagate(v);
    int m = tree[v].sz / 2;
    if(r < m)
        add(l, r, val, v * 2);
    else if(m <= l)
        add(l - m, r - m, val, v * 2 + 1);
    else
        add(l, m - 1, val, v * 2), add(0, r - m, val, v * 2 + 1);
}
```



lichao-tree

**Opis:** Dla funkcji, których pary przecinają się co najwyżej raz, oblicza maksimum w punkcie x. Podany kod jest dla funkcji liniowych

```
6440db, 51 lines
constexpr LL inf = LL(1e9);
struct Function {
    int a, b;
    LL operator()(int x) {
        return x * LL(a) + b;
    }
    Function(int p = 0, int q = inf) : a(p), b(q) {}
};
ostream& operator<<(ostream &os, Function f) {
    return os << make_pair(f.a, f.b);
}

struct LiChaoTree {
    int size = 1;
    vector<Function> tree;

    LiChaoTree(int n) {
        while(size < n)
            size *= 2;
        tree.resize(size << 1);
    }

    LL get_min(int x) {
        int v = x + size;
        LL ans = inf;
        while(v) {
            ans = min(ans, tree[v](x));
            v >>= 1;
        }
        return ans;
    }

    void add_func(Function new_func, int v, int l, int r) {
        int m = (l + r) / 2;
        bool domin_l = tree[v](l) > new_func(l),
             domin_m = tree[v](m) > new_func(m);
        if(domin_m)
            swap(tree[v], new_func);

        if(l == r)
            return;
        else if(domin_l == domin_m)
            add_func(new_func, v << 1 | 1, m + 1, r);
        else
            add_func(new_func, v << 1, l, m);
    }

    void add_func(Function new_func) {
        add_func(new_func, 1, 0, size - 1);
    }
};
```

line-container

**Opis:** Set dla funkcji liniowych

**Czas:**  $\mathcal{O}(\log n)$

**Użycie:** add(a, b) dodaje funkcję  $y = ax + b$   
query(x) zwraca największe y w punkcie x,  $x < \text{inf}$

```
45779b, 30 lines
struct Line {
    mutable LL a, b, p;
```

```
LL eval(LL x) const { return a * x + b; }
bool operator<(const Line &o) const { return a < o.a; }
bool operator<(LL x) const { return p < x; }
};

struct LineContainer : multiset<Line, less<>> {
    // jak double to inf = 1 / .0, div(a, b) = a / b
    const LL inf = LLONG_MAX;
    LL div(LL a, LL b) { return a / b - ((a ^ b) < 0 && a % b); }
    bool intersect(iterator x, iterator y) {
        if(y == end()) { x->p = inf; return false; }
        if(x->a == y->a) x->p = x->b > y->b ? inf : -inf;
        else x->p = div(y->b - x->b, x->a - y->a);
        return x->p >= y->p;
    }
    void add(LL a, LL b) {
        auto z = insert({a, b, 0}), y = z++, x = y;
        while(intersect(y, z)) z = erase(z);
        if(x != begin() && intersect(--x, y))
            intersect(x, erase(y));
        while((y = x) != begin() && (--x)->p >= y->p)
            intersect(x, erase(y));
    }
    LL query(LL x) {
        assert(!empty());
        return lower_bound(x)->eval(x);
    }
};
```

ordered-set

**Opis:** set z dodatkowymi funkcjami

**Użycie:** insert(x) dodaje element x (nie ma emplace)  
find\_by\_order(i) zwraca iterator do i-tego elementu  
order\_of\_key(x) zwraca, ile jest mniejszych elementów,  
x nie musi być w secie  
Jeśli chcemy multiset, to używamy par {val, id}.  
Przed includem trzeba dać undef \_GLIBCXX\_DEBUG

```
<ext/pb_ds/assoc_container.hpp>, <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
0a779f, 9 lines
using namespace __gnu_pbds;

template<class T> using ordered_set = tree<
    T,
    null_type,
    less<T>,
    rb_tree_tag,
    tree_order_statistics_node_update
>;
```

persistent-treap

**Opis:** Implicit Persistent Treap

**Czas:** wszystko w  $\mathcal{O}(\log n)$

**Użycie:** wszystko indexowane od 0  
insert(key, val) inserują na pozycję key  
kopiowanie struktury działa w  $\mathcal{O}(1)$   
robimy sobie vector<Treap>, żeby obsługiwać trwałość

```
f3246a, 76 lines
mt19937 rng_key(0);

struct Treap {
    struct Node {
        int val, prio, sub = 1;
        Node *l = nullptr, *r = nullptr;
        Node(int _val) : val(_val), prio(rng_key()) {}
    };
    using pNode = Node*;
    pNode root = nullptr;

    int get_sub(pNode n) { return n ? n->sub : 0; }
```

```
void update(pNode n) {
    if(!n) return;
    n->sub = get_sub(n->l) + get_sub(n->r) + 1;
}

void split(pNode t, int key, pNode &l, pNode &r) {
    if(!t) l = r = nullptr;
    else {
        t = new Node(*t);
        if(key <= get_sub(t->l))
            split(t->l, key, l, t->l), r = t;
        else
            split(t->r, key - get_sub(t->l) - 1, t->r, r), l = t;
    }
    update(t);
}

void merge(pNode &t, pNode l, pNode r) {
    if(!l || !r) t = (l ? l : r);
    else if(l->prio > r->prio) {
        l = new Node(*l);
        merge(l->r, l->r, r), t = l;
    }
    else {
        r = new Node(*r);
        merge(r->l, l, r->l), t = r;
    }
    update(t);
}

void insert(pNode &t, int key, pNode it) {
    if(!t) t = it;
    else if(it->prio > t->prio)
        split(t, key, it->l, it->r), t = it;
    else {
        t = new Node(*t);
        if(key <= get_sub(t->l))
            insert(t->l, key, it);
        else
            insert(t->r, key - get_sub(t->l) - 1, it);
    }
    update(t);
}

void insert(int key, int val) {
    insert(root, key, new Node(val));
}

void erase(pNode &t, int key) {
    if(get_sub(t->l) == key)
        merge(t, t->l, t->r);
    else {
        t = new Node(*t);
        if(key <= get_sub(t->l))
            erase(t->l, key);
        else
            erase(t->r, key - get_sub(t->l) - 1);
    }
    update(t);
}

void erase(int key) {
    assert(key < get_sub(root));
    erase(root, key);
}
};
```

rmq

**Opis:** Range Minimum Query z użyciem sparse table

**Czas:**  $\mathcal{O}(n \log n)$

**Pamięć:**  $\mathcal{O}(n \log n)$   
**Użycie:** RMQ(vec) tworzy sparse table na ciągu vec  
query(l, r) odpowiada na RMQ w  $\mathcal{O}(1)$

6bc673, 22 lines

```
struct RMQ {
    vector<vector<int>>> st;
    vector<int> pre;
    RMQ(vector<int> &a) {
        int n = ssize(a), lg = 0;
        while((1 << lg) < n) lg++;
        st.resize(lg + 1, vector<int>(a));
        st[0] = a;
        FOR(i, 1, lg) REP(j, n) {
            st[i][j] = st[i - 1][j];
            int q = j + (1 << (i - 1));
            if(q < n) st[i][j] = min(st[i][j], st[i - 1][q]);
        }
        pre.resize(n + 1);
        FOR(i, 2, n) pre[i] = pre[i / 2] + 1;
    }

    int query(int l, int r) {
        int q = pre[r - 1 + 1], x = r - (1 << q) + 1;
        return min(st[q][l], st[q][x]);
    }
};
```

**treap**  
**Opis:** Implicit Treap  
**Czas:** wszystko w  $\mathcal{O}(\log n)$   
**Użycie:** wszystko indexowane od 0  
insert(key, val) insertuję na pozycję key  
treap[i] zwraca i-tą wartość

907bf8, 42 lines

```
mt19937 rng_key(0);

struct Treap {
    struct Node {
        int prio, val, cnt;
        Node *l = nullptr, *r = nullptr;
        Node(int _val) : prio(rng_key()), val(_val) {}
    };
    using pNode = Node*;
    pNode root = nullptr;

    int cnt(pNode t) { return t ? t->cnt : 0; }
    void update(pNode t) {
        if(!t) return;
        t->cnt = cnt(t->l) + cnt(t->r) + 1;
    }

    void split(pNode t, int key, pNode &l, pNode &r) {
        if(!t) l = r = nullptr;
        else if(key <= cnt(t->l))
            split(t->l, key, l, t->l), r = t;
        else
            split(t->r, key - cnt(t->l) - 1, t->r, r), l = t;
        update(t);
    }

    void merge(pNode &t, pNode l, pNode r) {
        if(!l || !r) t = (l ? l : r);
        else if(l->prio > r->prio)
            merge(l->r, l->r, r), t = l;
        else
            merge(r->l, l, r->l), t = r;
        update(t);
    }
};
```

```
void insert(int key, int val) {
    pNode t;
    split(root, key, root, t);
    merge(root, root, new Node(val));
    merge(root, root, t);
}
```

**link-cut**  
**Opis:** Link-Cut Tree z wyznaczaniem odległości między wierzchołkami, lca w zakorzenionym drzewie, dodawaniem na ścieżce, dodawaniem na poddrzewie, zwracaniem sumy na ścieżce, zwracaniem sumy na poddrzewie.  
**Czas:**  $\mathcal{O}(q \log n)$  Pamięć :  $\mathcal{O}(n)$   
**Użycie:** Przepisać co się chce (logika lazy jest tylko w AdditionalInfo, można np. zostawić puste funkcje).  
Wywolać konstruktor, potem set\_value na wierzchołkach (aby się ustawiło, że nie-nil to nie-nil) i potem jazda.

2a918b, 282 lines

```
struct AdditionalInfo {
    using T = LL;
    static constexpr T neutral = 0; // Remember that there is a nil vertex!

    T node_value = neutral, splay_value = neutral;//,
        splay_value_reversed = neutral;
    T whole_subtree_value = neutral, virtual_value = neutral;

    T splay_lazy = neutral; // lazy propagation on paths
    T splay_size = 0; // 0 because of nil
    T whole_subtree_lazy = neutral, whole_subtree_cancel = neutral; // lazy propagation on subtrees
    T whole_subtree_size = 0, virtual_size = 0; // 0 because of nil

    void set_value(T x) {
        node_value = splay_value = whole_subtree_value = x;
        splay_size = 1;
        whole_subtree_size = 1;
    }
    void update_from_sons(AdditionalInfo &l, AdditionalInfo &r) {
        {
            splay_value = l.splay_value + node_value + r.splay_value;
            splay_size = l.splay_size + 1 + r.splay_size;
            whole_subtree_value = l.whole_subtree_value + node_value + virtual_value + r.whole_subtree_value;
            whole_subtree_size = l.whole_subtree_size + 1 + virtual_size + r.whole_subtree_size;
        }
        void change_virtual(AdditionalInfo &virtual_son, int delta) {
            assert(delta == -1 or delta == 1);
            virtual_value += delta * virtual_son.whole_subtree_value;
            whole_subtree_value += delta * virtual_son.whole_subtree_value;
            virtual_size += delta * virtual_son.whole_subtree_size;
            whole_subtree_size += delta * virtual_son.whole_subtree_size;
        }
        void push_lazy(AdditionalInfo &l, AdditionalInfo &r, bool) {
            l.add_lazy_in_path(splay_lazy);
            r.add_lazy_in_path(splay_lazy);
            splay_lazy = 0;
        }
        void cancel_subtree_lazy_from_parent(AdditionalInfo &parent) {
            {
                whole_subtree_cancel = parent.whole_subtree_lazy;
            }
        }
        void pull_lazy_from_parent(AdditionalInfo &parent) {
            if(splay_size == 0) // nil
                return;
        }
    };
};
```

```
add_lazy_in_subtree(parent.whole_subtree_lazy - whole_subtree_cancel);
cancel_subtree_lazy_from_parent(parent);
}

T get_path_sum() {
    return splay_value;
}

T get_subtree_sum() {
    return whole_subtree_value;
}

void add_lazy_in_path(T x) {
    splay_lazy += x;
    node_value += x;
    splay_value += x * splay_size;
    whole_subtree_value += x * splay_size;
}

void add_lazy_in_subtree(T x) {
    whole_subtree_lazy += x;
    node_value += x;
    splay_value += x * splay_size;
    whole_subtree_value += x * whole_subtree_size;
    virtual_value += x * virtual_size;
}

};

struct Splay {
    struct Node {
        array<int, 2> child;
        int parent;
        int subsize_splay = 1;
        bool lazy_flip = false;

        AdditionalInfo info;
    };
    vector<Node> t;
    const int nil;

    Splay(int n)
    : t(n + 1), nil(n) {
        t[nil].subsize_splay = 0;
        for(Node &v : t)
            v.child[0] = v.child[1] = v.parent = nil;
    }

    void apply_lazy_and_push(int v) {
        auto &[l, r] = t[v].child;
        if(t[v].lazy_flip) {
            for(int c : {l, r})
                t[c].lazy_flip ^= 1;
            swap(l, r);
        }
        t[v].info.push_lazy(t[l].info, t[r].info, t[v].lazy_flip);
        for(int c : {l, r})
            if(c != nil)
                t[c].info.pull_lazy_from_parent(t[v].info);
        t[v].lazy_flip = false;
    }

    void update_from_sons(int v) {
        // assumes that v's info is pushed
        auto [l, r] = t[v].child;
        t[v].subsize_splay = t[l].subsize_splay + 1 + t[r].subsize_splay;
        for(int c : {l, r})
            apply_lazy_and_push(c);
        t[v].info.update_from_sons(t[l].info, t[r].info);
    }
};
```

```

    // After that, v is pushed and updated
void splay(int v) {
    apply_lazy_and_push(v);
    auto set_child = [&](int x, int c, int d) {
        if(x != nil and d != -1)
            t[x].child[d] = c;
        if(c != nil) {
            t[c].parent = x;
            t[c].info.cancel_subtree_lazy_from_parent(t[x].info);
        }
    };
    auto get_dir = [&](int x) -> int {
        int p = t[x].parent;
        if(p == nil or (x != t[p].child[0] and x != t[p].child[1]))
            return -1;
        return t[p].child[1] == x;
    };
    auto rotate = [&](int x, int d) {
        int p = t[x].parent, c = t[x].child[d];
        assert(c != nil);
        set_child(p, c, get_dir(x));
        set_child(x, t[c].child[!d], d);
        set_child(c, x, !d);
        update_from_sons(x);
        update_from_sons(c);
    };
    while(get_dir(v) != -1) {
        int p = t[v].parent, pp = t[p].parent;
        array path_up = {v, p, pp, t[pp].parent};
        for(int i = ssize(path_up) - 1; i >= 0; --i) {
            if(i < ssize(path_up) - 1)
                t[path_up[i]].info.pull_lazy_from_parent(t[path_up[i] + 1].info);
            apply_lazy_and_push(path_up[i]);
        }

        int dp = get_dir(v), dpp = get_dir(p);
        if(dpp == -1)
            rotate(p, dp);
        else if(dp == dpp) {
            rotate(pp, dpp);
            rotate(p, dp);
        }
        else {
            rotate(p, dp);
            rotate(pp, dpp);
        }
    }
}

struct LinkCut : Splay {
    LinkCut(int n) : Splay(n) {}

    // Cuts the path from x downward, creates path to root,
    // splays x.
    int access(int x) {
        int v = x, cv = nil;
        for(; v != nil; cv = v, v = t[v].parent) {
            splay(v);
            int &right = t[v].child[1];
            t[v].info.change_virtual(t[right].info, +1);
            right = cv;
            t[right].info.pull_lazy_from_parent(t[v].info);
            t[v].info.change_virtual(t[right].info, -1);
            update_from_sons(v);
        }
        splay(x);
    }
};

```

```

    return cv;
}

// Changes the root to v.
// Warning: Linking, cutting, getting the distance, etc,
// changes the root.
void reroot(int v) {
    access(v);
    t[v].lazy_flip ^= 1;
    apply_lazy_and_push(v);
}

// Returns the root of tree containing v.
int get_leader(int v) {
    access(v);
    while(apply_lazy_and_push(v), t[v].child[0] != nil)
        v = t[v].child[0];
    return v;
}

bool is_in_same_tree(int v, int u) {
    return get_leader(v) == get_leader(u);
}

// Assumes that v and u aren't in same tree and v != u.
// Adds edge (v, u) to the forest.
void link(int v, int u) {
    reroot(v);
    access(u);
    t[u].info.change_virtual(t[v].info, +1);
    assert(t[v].parent == nil);
    t[v].parent = u;
    t[v].info.cancel_subtree_lazy_from_parent(t[u].info);
}

// Assumes that v and u are in same tree and v != u.
// Cuts edge from v to the subtree where is u
// (in particular, if there is an edge (v, u), it deletes it)
.
// Returns the cut parent.
int cut(int v, int u) {
    reroot(u);
    access(v);
    int c = t[v].child[0];
    assert(t[c].parent == v);
    t[v].child[0] = nil;
    t[c].parent = nil;
    t[c].info.cancel_subtree_lazy_from_parent(t[nil].info);
    update_from_sons(v);
    while(apply_lazy_and_push(c), t[c].child[1] != nil)
        c = t[c].child[1];
    return c;
}

// Assumes that v and u are in same tree.
// Returns their LCA after a reroot operation.
int lca(int root, int v, int u) {
    reroot(root);
    if(v == u)
        return v;
    access(v);
    return access(u);
}

// Assumes that v and u are in same tree.
// Returns their distance (in number of edges).
int dist(int v, int u) {
    reroot(v);
    access(u);
    return t[t[u].child[0]].subsize_splay;
}

```

```

}

// Assumes that v and u are in same tree.
// Returns the sum of values on the path from v to u.
auto get_path_sum(int v, int u) {
    reroot(v);
    access(u);
    return t[u].info.get_path_sum();
}

// Assumes that v and u are in same tree.
// Returns the sum of values on the subtree of v in which u
// isn't present.
auto get_subtree_sum(int v, int u) {
    u = cut(v, u);
    auto ret = t[v].info.get_subtree_sum();
    link(v, u);
    return ret;
}

// Applies function f on vertex v (useful for a single add/
// set operation)
void apply_on_vertex(int v, function<void (AdditionalInfo&
    > f) {
    access(v);
    f(t[v].info);
    // apply_lazy_and_push(v); not needed
    // update_from_sons(v);
}

// Assumes that v and u are in same tree.
// Adds val to each vertex in path from v to u.
void add_on_path(int v, int u, int val) {
    reroot(v);
    access(u);
    t[u].info.add_lazy_in_path(val);
}

// Assumes that v and u are in same tree.
// Adds val to each vertex in subtree of v that doesn't have
// u.
void add_on_subtree(int v, int u, int val) {
    u = cut(v, u);
    t[v].info.add_lazy_in_subtree(val);
    link(v, u);
}
};

```

## Grafy (6)

### 2sat

**Opis:** Zwraca poprawne przyporządkowanie zmiennym logicznym dla problemu 2-SAT, albo mówi, że takie nie istnieje

**Czas:**  $O(n + m)$ , gdzie n to ilość zmiennych, i m to ilość przyporządkowań.

**Użycie:** TwoSat ts(ilość zmiennych);

oznacza negację

ts.either(0, ~3); // var 0 is true or var 3 is false

ts.set\_value(2); // var 2 is true

ts.at\_most\_one({0,~1,2}); // co najwyżej jedna z var 0, ~1 i 2 to prawda

ts.solve(); // rozwiązuje i zwraca true jeśli rozwiązanie istnieje

ts.values[0..N-1] // to wartości rozwiązania

304dcc, 59 lines

```

struct TwoSat {
    int n;
    vector<vector<int>> gr;
    vector<int> values;
};

```

```
TwoSat(int _n = 0) : n(_n), gr(2*n) {}

void either(int f, int j) {
    f = max(2*f, -1-2*f);
    j = max(2*j, -1-2*j);
    gr[f].emplace_back(j^1);
    gr[j].emplace_back(f^1);
}

void set_value(int x) { either(x, x); }

int add_var() {
    gr.emplace_back();
    gr.emplace_back();
    return n++;
}

void at_most_one(vector<int>& li) {
    if(ssize(li) <= 1) return;
    int cur = ~li[0];
    FOR(i, 2, ssize(li) - 1) {
        int next = add_var();
        either(cur, ~li[i]);
        either(cur, next);
        either(~li[i], next);
        cur = ~next;
    }
    either(cur, ~li[1]);
}

vector<int> val, comp, z;
int t = 0;
int dfs(int i) {
    int low = val[i] = ++t, x;
    z.emplace_back(i);
    for(auto &e : gr[i]) if(!comp[e])
        low = min(low, val[e] ? dfs(e));
    if(low == val[i]) do {
        x = z.back(); z.pop_back();
        comp[x] = low;
        if (values[x >> 1] == -1)
            values[x >> 1] = x & 1;
    } while (x != i);
    return val[i] = low;
}

bool solve() {
    values.assign(n, -1);
    val.assign(2 * n, 0);
    comp = val;
    REP(i, 2 * n) if(!comp[i]) dfs(i);
    REP(i, n) if(comp[2 * i] == comp[2 * i + 1]) return 0;
    return 1;
}

};
```

biconnected

**Opis:** Dwuspójne składowe

**Czas:**  $\mathcal{O}(n)$

**Użycie:** add\_edge(u, v) dodaje krawędź (u, v), u != v, bo get() nie działa

po wywołaniu init() w .bicon mamy dwuspójne(vector ideków krawędzi na każdą), w .edges mamy krawędzie

```
struct BiconComps {
    using PII = pair<int, int>;
    vector<vector<int>>> graph, bicon;
    vector<int> low, pre, s;
    vector<array<int, 2>> edges;
```

```
BiconComps(int n) : graph(n), low(n), pre(n, -1) {}
void add_edge(int u, int v) {
    int q = ssize(edges);
    graph[u].emplace_back(q);
    graph[v].emplace_back(q);
    edges.push_back({u, v});
}

int get(int v, int id) {
    for(int r : edges[id])
        if(r != v) return r;
}

int t = 0;
void dfs(int v, int p) {
    low[v] = pre[v] = t++;
    bool par = false;
    for(int e : graph[v]) {
        int u = get(v, e);
        if(u == p && !par) {
            par = true;
            continue;
        }
        else if(pre[u] == -1) {
            s.emplace_back(e); dfs(u, v);
            low[v] = min(low[v], low[u]);
            if(low[u] >= pre[v]) {
                bicon.emplace_back();
                do {
                    bicon.back().emplace_back(s.back());
                    s.pop_back();
                } while(bicon.back().back() != e);
            }
        }
        else if(pre[v] > pre[u]) {
            low[v] = min(low[v], pre[u]);
            s.emplace_back(e);
        }
    }
}

void init() { dfs(0, -1); }
};
```

cactus-cycles

**Opis:** Wyznaczanie cykli w grafie. Założenia - nieskierowany graf bez pętlek i multikrawędzi, każda krawędź leży na co najwyżej jednym cyklu prostym (silniejsze założenie, niż o wierzchołkach).

**Czas:**  $\mathcal{O}(n)$

**Użycie:** cactus\_cycles(graph) zwraca taką listę cykli, że istnieje krawędź między i-tym, a (i+1) mod ssize(cycle)-tym wierzchołkiem.

```
vector<vector<int>>> cactus_cycles(vector<vector<int>>> graph) {
    int n = ssize(graph);
    vector<int> state(n, 0);
    vector<int> stack;
    vector<vector<int>>> ret;
    function<void (int, int)> dfs = [&](int v, int p) {
        if(state[v] == 2) {
            vector<int> cycle = {v};
            for(int i = 0; stack[ssize(stack) - 1 - i] != v; ++i)
                cycle.emplace_back(stack[ssize(stack) - 1 - i]);
            ret.emplace_back(cycle);
            return;
        }
        stack.emplace_back(v);
        state[v] = 2;
        for(int u : graph[v])
            if(u != p and state[u] != 1)
                dfs(u, v);
        state[v] = 1;
    };
```

```
        stack.pop_back();
    };
    dfs(0, -1);
    return ret;
}
```

centro-decomp

**Opis:** template do Centroid Decomposition

**Czas:**  $\mathcal{O}(n \log n)$

**Użycie:** konstruktor - HLD(n, graf) swój kod wrzucamy do funkcji decomp

```
struct CentroDecomp {
    vector<vector<int>>> &adj;
    vector<bool> done;
    vector<int> sub, par;
    CentroDecomp(int n, vector<vector<int>>> &adj)
        : adj(_adj), done(n), sub(n), par(n) {}

    void dfs(int v) {
        sub[v] = 1;
        for(int u : adj[v]) {
            if(!done[u] && u != par[v]) {
                par[u] = v; dfs(u);
                sub[v] += sub[u];
            }
        }
    }

    int centro(int v) {
        par[v] = -1; dfs(v);
        for(int sz = sub[v];;) {
            pair<int, int> mx = {0, 0};
            for(int u : adj[v])
                if(!done[u] && u != par[v])
                    mx = max(mx, {sub[u], u});
            if(mx.first * 2 <= sz) return v;
            v = mx.second;
        }
    }

    void decomp(int v) {
        done[v = centro(v)] = true;
        // kodzik idzie tutaj
        for(int u : adj[v])
            if(!done[u])
                decomp(u);
    }
};
```

eulerian-path

**Opis:** Ścieżka eulera

**Czas:**  $\mathcal{O}(n)$

**Użycie:** Krawędzie to pary (to, id) gdzie id dla grafu nieskierowanego jest takie samo dla (u, v) i (v, u) Graf musi być spójny, po zainicjalizowaniu w .path jest ścieżka/cykl eulera, vector o długości m + 1 kolejnych wierzchołków

Jeśli nie ma ścieżki/cyklu, path jest puste. Dla cyklu, path[0] == path[m]

```
using PII = pair<int, int>;
struct EulerianPath {
    vector<vector<PII>>> adj;
    vector<bool> used;
    vector<int> path;
    void dfs(int v) {
        while(!adj[v].empty()) {
            int u, id; tie(u, id) = adj[v].back();
            adj[v].pop_back();
            if(used[id]) continue;
```

```

        used[id] = true;
        dfs(u);
    }
    path.emplace_back(v);
}
EulerianPath(int m, vector<vector<PII>> _adj) : adj(_adj) {
    used.resize(m); dfs(0);
    if(ssize(path) != m + 1) path.clear();
    reverse(path.begin(), path.end());
}
};

```

## flow

**Opis:** Dinic bez skalowania

**Czas:**  $\mathcal{O}(V^2E)$

**Użycie:** Dinic flow(2); flow.add\_edge(0, 1, 5); cout << flow(0, 1); // 5

funkcja get\_flowng() zwraca dla każdej oryginalnej krawędzi, ile przez nią leci

86a376, 78 lines

```

struct Dinic {
    using T = int;
    struct Edge {
        int v, u;
        T flow, cap;
    };
    int n;
    vector<vector<int>> graph;
    vector<Edge> edges;

    Dinic(int N) : n(N), graph(n) {}

    void add_edge(int v, int u, T cap) {
        debug(v, u, cap);
        int e = ssize(edges);
        graph[v].emplace_back(e);
        graph[u].emplace_back(e + 1);
        edges.emplace_back(Edge{v, u, 0, cap});
        edges.emplace_back(Edge{u, v, 0, 0});
    }

    vector<int> dist;
    bool bfs(int source, int sink) {
        dist.assign(n, 0);
        dist[source] = 1;
        deque<int> que = {source};
        while(ssize(que) and dist[sink] == 0) {
            int v = que.front();
            que.pop_front();
            for(int e : graph[v])
                if(edges[e].flow != edges[e].cap and dist[edges[e].u] == 0) {
                    dist[edges[e].u] = dist[v] + 1;
                    que.emplace_back(edges[e].u);
                }
        }
        return dist[sink] != 0;
    }

    vector<int> ended_at;
    T dfs(int v, int sink, T flow = numeric_limits<T>::max()) {
        if(flow == 0 or v == sink)
            return flow;
        for(; ended_at[v] != ssize(graph[v]); ++ended_at[v]) {
            Edge &e = edges[graph[v][ended_at[v]]];
            if(dist[v] + 1 == dist[e.u])
                if(T pushed = dfs(e.u, sink, min(flow, e.cap - e.flow)))
                    {
                        e.flow += pushed;

```

```

        edges[graph[v][ended_at[v]] ^ 1].flow -= pushed;
        return pushed;
    }
}

return 0;
}

T operator()(int source, int sink) {
    T answer = 0;
    while(true) {
        if(not bfs(source, sink))
            break;
        ended_at.assign(n, 0);
        while(T pushed = dfs(source, sink))
            answer += pushed;
    }
    return answer;
}

map<pair<int, int>, T> get_flowng() {
    map<pair<int, int>, T> ret;
    REP(v, n)
        for(int i : graph[v]) {
            if(i % 2) // considering only original edges
                continue;
            Edge &e = edges[i];
            ret[make_pair(v, e.u)] = e.flow;
        }
    return ret;
}
};

```

## hld

**Opis:** Heavy-Light Decomposition

**Czas:**  $\mathcal{O}(q \log n)$

**Użycie:** konstruktor - HLD(n, adj)

lca(v, u) zwraca lca  
get\_vertex(v) zwraca pozycję odpowiadającą wierzchołkowi  
get\_path(v, u) zwraca przedziały do obsługi drzewem przedziałowym  
get\_path(v, u) jeśli robisz operacje na wierzchołkach  
get\_path(v, u, false) jeśli na krawędziach (nie zawiera lca)  
get\_subtree(v) zwraca przedział odpowiadający poddrzewu v

013f82, 56 lines

```

struct HLD {
    vector<vector<int>> &adj;
    vector<int> sz, pre, pos, nxt, par;
    int t = 0;
    void init(int v, int p = -1) {
        par[v] = p;
        sz[v] = 1;
        if(ssize(adj[v]) > 1 && adj[v][0] == p)
            swap(adj[v][0], adj[v][1]);
        for(int &u : adj[v]) if(u != par[v]) {
            init(u, v);
            sz[v] += sz[u];
            if(sz[u] > sz[adj[v][0]])
                swap(u, adj[v][0]);
        }
    }
    void set_paths(int v) {
        pre[v] = t++;
        for(int &u : adj[v]) if(u != par[v]) {
            nxt[u] = (u == adj[v][0] ? nxt[v] : u);
            set_paths(u);
        }
        pos[v] = t;
    }
    HLD(int n, vector<vector<int>> &adj)

```

```

        : adj(_adj), sz(n), pre(n), pos(n), nxt(n), par(n) {
            init(0), set_paths(0);
        }
        int lca(int v, int u) {
            while(nxt[v] != nxt[u]) {
                if(pre[v] < pre[u])
                    swap(v, u);
                v = par[nxt[v]];
            }
            return (pre[v] < pre[u] ? v : u);
        }
        vector<pair<int, int>> path_up(int v, int u) {
            vector<pair<int, int>> ret;
            while(nxt[v] != nxt[u]) {
                ret.emplace_back(pre[nxt[v]], pre[v]);
                v = par[nxt[v]];
            }
            if(pre[u] != pre[v]) ret.emplace_back(pre[u] + 1, pre[v]);
            return ret;
        }
        int get_vertex(int v) { return pre[v]; }
        vector<pair<int, int>> get_path(int v, int u, bool add_lca = true) {
            int w = lca(v, u);
            auto ret = path_up(v, w);
            auto path_u = path_up(u, w);
            if(add_lca) ret.emplace_back(pre[w], pre[w]);
            ret.insert(ret.end(), path_u.begin(), path_u.end());
            return ret;
        }
        pair<int, int> get_subtree(int v) { return {pre[v], pos[v] - 1}; }
    };

```

## jump-ptr

**Opis:** Jump Pointery

**Czas:**  $\mathcal{O}((n + q) \log n)$

**Użycie:** konstruktor - SimpleJumpPtr(graph), można ustawić roota  
jump\_up(v, k) zwraca wierzchołek o k krawędzi wyżej niż v, a jeśli nie istnieje, zwraca -1  
OperationJumpPtr pozwala na otrzymanie wyniku na ścieżce (np. suma na ścieżce, max, albo coś bardziej skomplikowanego).  
Jedynym założeniem co do własności operacji otrzymania wyniku na ścieżce do góry to łączność, ale wynik na dowolnej ścieżce jest poprawny tylko, gdy dopisze się odwracanie wyniku na ścieżce, lub jeżeli operacja jest przemienne.

71053d, 94 lines

```

struct SimpleJumpPtr {
    int bits;
    vector<vector<int>> graph, jmp;
    vector<int> par, dep;
    void par_dfs(int v) {
        for(int u : graph[v])
            if(u != par[v]) {
                par[u] = v;
                dep[u] = dep[v] + 1;
                par_dfs(u);
            }
    }
    SimpleJumpPtr(vector<vector<int>> g = {}, int root = 0) :
        graph(g) {
            int n = ssize(graph);
            bits = __lg(max(1, n)) + 1;
            dep.resize(n);
            par.resize(n, -1);
            if(n > 0)
                par_dfs(root);
            jmp.resize(bits, vector<int>(n, -1));
            jmp[0] = par;

```

```

FOR(b, 1, bits - 1)
    REP(v, n)
        if(jmp[b - 1][v] != -1)
            jmp[b][v] = jmp[b - 1][jmp[b - 1][v]];
debug(graph, jmp);
}
int jump_up(int v, int h) {
    for(int b = 0; (1 << b) <= h; ++b)
        if((h >> b) & 1)
            v = jmp[b][v];
    return v;
}
int lca(int v, int u) {
    if(dep[v] < dep[u])
        swap(v, u);
    v = jump_up(v, dep[v] - dep[u]);
    if(v == u)
        return v;

    for(int b = bits - 1; b >= 0; b--) {
        if(jmp[b][v] != jmp[b][u]) {
            v = jmp[b][v];
            u = jmp[b][u];
        }
    }
    return par[v];
}
};

using PathAns = LL;
PathAns merge(PathAns down, PathAns up) {
    return down + up;
}

struct OperationJumpPtr {
    SimpleJumpPtr ptr;
    vector<vector<PathAns>> ans_jmp;

    OperationJumpPtr(vector<vector<pair<int, int>>> g, int root = 0) {
        debug(g, root);
        int n = ssize(g);
        vector<vector<int>>> unweighted_g(n);
        REP(v, n)
            for(auto [u, w] : g[v])
                unweighted_g[v].emplace_back(u);
        ptr = SimpleJumpPtr(unweighted_g, root);
        ans_jmp.resize(ptr.bits, vector<PathAns>(n));
        REP(v, n)
            for(auto [u, w] : g[v])
                if(u == ptr.par[v])
                    ans_jmp[0][v] = PathAns(w);
        FOR(b, 1, ptr.bits - 1)
            REP(v, n)
                if(ptr.jmp[b - 1][v] != -1 and ptr.jmp[b - 1][ptr.jmp[b - 1][v]] != -1)
                    ans_jmp[b][v] = merge(ans_jmp[b - 1][v], ans_jmp[b - 1][ptr.jmp[b - 1][v]]);
    }

    PathAns path_ans_up(int v, int h) {
        PathAns ret = PathAns();
        for(int b = ptr.bits - 1; b >= 0; b--)
            if((h >> b) & 1) {
                ret = merge(ret, ans_jmp[b][v]);
                v = ptr.jmp[b][v];
            }
        return ret;
    }
};

```

```

PathAns path_ans(int v, int u) { // discards order of edges
    on path
    int l = ptr.lca(v, u);
    return merge(
        path_ans_up(v, ptr.dep[v] - ptr.dep[l]),
        path_ans_up(u, ptr.dep[u] - ptr.dep[l])
    );
}
};

```

## matching

**Opis:** Turbo Matching

**Czas:** Średnio około  $\mathcal{O}(n \log n)$ , najgorzej  $\mathcal{O}(n^2)$

**Użycie:** wierzchołki grafu nie muszą być ładnie podzielone na dwa przedziały, musi być po prostu dwudzielny.

4a05c2, 35 lines

```

struct Matching {
    vector<vector<int>>> &adj;
    vector<int> mat, vis;
    int t = 0, ans = 0;
    bool mat_dfs(int v) {
        vis[v] = t;
        for(int u : adj[v])
            if(mat[u] == -1) {
                mat[u] = v;
                mat[v] = u;
                return true;
            }
        for(int u : adj[v])
            if(vis[mat[u]] != t && mat_dfs(mat[u])) {
                mat[u] = v;
                mat[v] = u;
                return true;
            }
        return false;
    }
    Matching(vector<vector<int>>> &adj) : adj(_adj) {
        mat = vis = vector<int>(ssize(adj), -1);
    }
    int get() {
        int d = -1;
        while(d != 0) {
            d = 0, ++t;
            REP(v, ssize(adj))
                if(mat[v] == -1)
                    d += mat_dfs(v);
            ans += d;
        }
        return ans;
    }
};

```

## mcmf

**Opis:** Min-cost max-flow z SPFA

**Czas:** kto wie

**Użycie:** MCMF flow(2); flow.add\_edge(0, 1, 5, 3); cout << flow(0, 1); // 15  
można przepisać funkcję get\_flow() z Dinic'a

f08e56, 79 lines

```

struct MCMF {
    struct Edge {
        int v, u, flow, cap;
        LL cost;
        friend ostream& operator<<(ostream &os, Edge &e) {
            return os << vector<LL>{e.v, e.u, e.flow, e.cap, e.cost};
        }
    };

    int n;

```

```

const LL inf_LL = 1e18;
const int inf_int = 1e9;
vector<vector<int>>> graph;
vector<Edge> edges;

```

MCMF(int N) : n(N), graph(n) {}

```

void add_edge(int v, int u, int cap, LL cost) {
    int e = ssize(edges);
    graph[v].emplace_back(e);
    graph[u].emplace_back(e + 1);
    edges.emplace_back(Edge{v, u, 0, cap, cost});
    edges.emplace_back(Edge{u, v, 0, 0, -cost});
}

```

```

pair<int, LL> augment(int source, int sink) {
    vector<LL> dist(n, inf_LL);
    vector<int> from(n, -1);
    dist[source] = 0;
    deque<int> que = {source};
    vector<bool> inside(n);
    inside[source] = true;

```

```

    while(ssize(que)) {
        int v = que.front();
        inside[v] = false;
        que.pop_front();

        for(int i : graph[v]) {
            Edge &e = edges[i];
            if(e.flow != e.cap and dist[e.u] > dist[v] + e.cost) {
                dist[e.u] = dist[v] + e.cost;
                from[e.u] = i;
                if(not inside[e.u]) {
                    inside[e.u] = true;
                    que.emplace_back(e.u);
                }
            }
        }
    }
}

```

```

if(from[sink] == -1)
    return {0, 0};

int flow = inf_int, e = from[sink];
while(e != -1) {
    flow = min(flow, edges[e].cap - edges[e].flow);
    e = from[edges[e].v];
}
e = from[sink];
while(e != -1) {
    edges[e].flow += flow;
    edges[e ^ 1].flow -= flow;
    e = from[edges[e].v];
}
return {flow, flow * dist[sink]};
}

```

```

pair<int, LL> operator()(int source, int sink) {
    int flow = 0;
    LL cost = 0;
    pair<int, LL> got;
    do {
        got = augment(source, sink);
        flow += got.first;
        cost += got.second;
    } while(got.first);
    return {flow, cost};
}
};

```



```
SCC
Opis: Silnie Spójnie Składowe
Czas:  $\mathcal{O}(\log n)$ 
Użycie: konstruktor - SCC(graph)
group[v] to numer silnie spójnej wierzchołka v
get_compressed() zwraca graf silnie spójnych
get_compressed(false) nie usuwa multikrawędzi
a1bad8, 61 lines

struct SCC {
    int n;
    vector<vector<int>>> &graph;
    int group_cnt = 0;
    vector<int> group;

    vector<vector<int>>> rev_graph;
    vector<int> order;

    void order_dfs(int v) {
        group[v] = 1;
        for(int u : rev_graph[v])
            if(group[u] == 0)
                order_dfs(u);
        order.emplace_back(v);
    }

    void group_dfs(int v, int color) {
        group[v] = color;
        for(int u : graph[v])
            if(group[u] == -1)
                group_dfs(u, color);
    }

    SCC(vector<vector<int>>> &_graph) : graph(_graph) {
        n = ssize(graph);
        rev_graph.resize(n);
        REP(v, n)
            for(int u : graph[v])
                rev_graph[u].emplace_back(v);

        group.resize(n);
        REP(v, n)
            if(group[v] == 0)
                order_dfs(v);
        reverse(order.begin(), order.end());
        debug(order);

        group.assign(n, -1);
        for(int v : order)
            if(group[v] == -1)
                group_dfs(v, group_cnt++);
    }

    vector<vector<int>>> get_compressed(bool delete_same = true) {
        vector<vector<int>>> ans(group_cnt);
        REP(v, n)
            for(int u : graph[v])
                if(group[v] != group[u])
                    ans[group[v]].emplace_back(group[u]);

        if(not delete_same)
            return ans;
        REP(v, group_cnt) {
            sort(ans[v].begin(), ans[v].end());
            ans[v].erase(unique(ans[v].begin(), ans[v].end()), ans[v].end());
        }
        return ans;
    }
};
```

```
toposort
Opis: Wyznacza sortowanie topologiczne w DAGu.
Czas:  $\mathcal{O}(n)$ 
Użycie: get_toposort_order(g) zwraca listę wierzchołków takich,
że krawędzie są od wierzchołków wcześniejszych w liście do
późniejszych.
get_new_vertex_id_from_order(order) zwraca odwrotność tej
permutacji, tzn. dla każdego wierzchołka trzyma jego nowy
numer, aby po przenumerowaniu grafu istniały krawędzie tylko do
wierzchołków o większych numerach.
permute(elems, new_id) zwraca przepermutowaną tablicę elems
według nowych numerów wierzchołków (przydatne jak się trzyma
informacje o wierzchołkach, a chce się zrobić przenumerowanie
topologiczne).
renumerate_vertices(...) zwraca nowy graf, w którym
wierzchołki są przenumerowane.
e16bd9, 51 lines

vector<int> get_toposort_order(vector<vector<int>>> graph) {
    int n = ssize(graph);
    vector<int> indeg(n);
    REP(v, n)
        for(int u : graph[v])
            ++indeg[u];
    vector<int> que;
    REP(v, n)
        if(indeg[v] == 0)
            que.emplace_back(v);
    vector<int> ret;
    while(not que.empty()) {
        int v = que.back();
        que.pop_back();
        ret.emplace_back(v);
        for(int u : graph[v])
            if(--indeg[u] == 0)
                que.emplace_back(u);
    }
    return ret;
}

vector<int> get_new_vertex_id_from_order(vector<int> order) {
    vector<int> ret(ssize(order), -1);
    REP(v, ssize(order))
        ret[order[v]] = v;
    assert(*min_element(order.begin(), order.end()) != -1);
    return ret;
}

template<class T>
vector<T> permute(vector<T> elems, vector<int> new_id) {
    vector<T> ret(ssize(elems));
    REP(v, ssize(elems))
        ret[new_id[v]] = elems[v];
    return ret;
}

vector<vector<int>>> renumerate_vertices(vector<vector<int>>>
graph, vector<int> new_id) {
    int n = ssize(graph);
    vector<vector<int>>> ret(n);
    REP(v, n)
        for(int u : graph[v])
            ret[new_id[v]].emplace_back(new_id[u]);
    REP(v, n)
        for(int u : ret[v])
            assert(v < u);
    return ret;
}
```

```
// graph = renumerate_vertices(graph,
// get_new_vertex_id_from_order(get_toposort_order(graph)));

negative-cycle
Opis: Wyznaczanie ujemnego cyklu (i stwierdzanie czy istnieje)
Czas:  $\mathcal{O}(nm)$ 
Użycie: [exists_negative, cycle] = negative_cycle(digraph);
cycle spełnia własność, że istnieje krawędź
cycle[i] -> cycle[(i+1)] Żeby wyznaczyć krawędzie na cyklu,
wystarczy wybierać najtańszą krawędź między wierzchołkami.
6c9628, 27 lines

template<class I>
pair<bool, vector<int>>> negative_cycle(vector<vector<pair<int,
I>>> graph) {
    int n = ssize(graph);
    vector<I> dist(n);
    vector<int> from(n, -1);
    int v_on_cycle;
    REP(iter, n) {
        v_on_cycle = -1;
        REP(v, n)
            for(auto [u, w] : graph[v])
                if(dist[u] > dist[v] + w) {
                    dist[u] = dist[v] + w;
                    from[u] = v;
                    v_on_cycle = u;
                }
    }
    if(v_on_cycle == -1)
        return {false, {}};

    REP(iter, n)
        v_on_cycle = from[v_on_cycle];
    vector<int> cycle = {v_on_cycle};
    for(int v = from[v_on_cycle]; v != v_on_cycle; v = from[v])
        cycle.emplace_back(v);
    reverse(cycle.begin(), cycle.end());
    return {true, cycle};
}
```

Geometria (7)

```
advanced-complex
Opis: Randomowe przydatne wzorki, większość nie działa dla intów
"./point/main.cpp"
daaa0f, 43 lines

// nachylenie k -> y = kx + m
Double slope(P a, P b) { return tan(arg(b - a)); }
// rzut p na ab
P project(P p, P a, P b) {
    return a + (b - a) * dot(p - a, b - a) / norm(a - b);
}
// odbicie p względem ab
P reflect(P p, P a, P b) {
    return a + conj((p - a) / (b - a)) * (b - a);
}
// obrot a względem p o theta radianow
P rotate(P a, P p, Double theta) {
    return (a - p) * polar(1.0L, theta) + p;
}
// kat ABC, w radianach, zawsze zwraca mniejszy kat
Double angle(P a, P b, P c) {
    return abs(remainder(arg(a - b) - arg(c - b), 2.0 * M_PI));
}
// szybkie przecięcie prostych, nie działa dla równoległych
P intersection(P a, P b, P p, P q) {
    Double c1 = cross(p - a, b - a), c2 = cross(q - a, b - a);
    return (c1 * q - c2 * p) / (c1 - c2);
}
```



```

}
// check czy sa rownolegle
bool is_parallel(P a, P b, P p, P q) {
    P c = (a - b) / (p - q); return c == conj(c);
}
// check czy sa prostopadle
bool is_perpendicular(P a, P b, P p, P q) {
    P c = (a - b) / (p - q); return c == -conj(c);
}
// zwraca takie q, ze (p, q) jest rownolegle do (a, b)
P parallel(P a, P b, P p) {
    return p + a - b;
}
// zwraca takie q, ze (p, q) jest prostopadle do (a, b)
P perpendicular(P a, P b, P p) {
    return reflect(p, a, b);
}
// przeciecie srodkowych trojkata
P centro(P a, P b, P c) {
    return (a + b + c) / 3.0L;
}
}
```

area

**Opis:** Pole wielokąta, niekoniecznie wypuklego

**Użycie:** w vectorze muszą być wierzchołki zgodnie z kierunkiem ruchu zegara. Jeśli Double jest intem to może się psuć / 2.

area(a, b, c) zwraca pole trójkąta o takich długościach boku

"../point/main.cpp"	bba541, 10 lines
---------------------	------------------

```

Double area(vector<P> pts) {
    int n = size(pts);
    Double ans = 0;
    REP(i, n) ans += cross(pts[i], pts[(i + 1) % n]);
    return ans / 2;
}
Double area(Double a, Double b, Double c) {
    Double p = (a + b + c) / 2;
    return sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));
}
}
```

circles

**Opis:** Przecięcia okręgu oraz prostej  $ax+by+c=0$  oraz przecięcia okręgu oraz okręgu.

**Użycie:**  $ssize(circle\_circle(...)) == 3$  to jest nieskończenie wiele rozwiązań

"../point/main.cpp"	a9d88d, 36 lines
---------------------	------------------

```

using D = Double;
```

```

vector<P> circle_line(D r, D a, D b, D c) {
    D len_ab = a * a + b * b,
    x0 = -a * c / len_ab,
    y0 = -b * c / len_ab,
    d = r * r - c * c / len_ab,
    mult = sqrt(d / len_ab);
    if(sign(d) < 0)
        return {};
    else if(sign(d) == 0)
        return {{x0, y0}};
    return {
        {x0 + b * mult, y0 - a * mult},
        {x0 - b * mult, y0 + a * mult}
    };
}
vector<P> circle_line(D x, D y, D r, D a, D b, D c) {
    return circle_line(r, a, b, c + (a * x + b * y));
}
vector<P> circle_circle(D x1, D y1, D r1, D x2, D y2, D r2) {
    x2 -= x1;
```

```

y2 -= y1;
// now x1 = y1 = 0;
if(sign(x2) == 0 and sign(y2) == 0) {
    if(equal(r1, r2))
        return {{0, 0}, {0, 0}, {0, 0}}; // inf points
    else
        return {};
}
auto vec = circle_line(r1, -2 * x2, -2 * y2,
    x2 * x2 + y2 * y2 + r1 * r1 - r2 * r2);
for(P &p : vec)
    p += P(x1, y1);
return vec;
}
```

convex-hull

**Opis:** Otoczka wypukła, osobno góra i dół

**Czas:**  $O(n \log n)$

**Użycie:** top\_bot\_hull zwraca osobno górę i dół po id

hull\_id zwraca całą otoczkę po id

hull zwraca punkty na otoczce

"../point/main.cpp"	6eb7f2, 38 lines
---------------------	------------------

```

Double cross(P a, P b, P c) { return sign(cross(b - a, c - a)); }
pair<vector<int>, vector<int>> top_bot_hull(vector<P> &pts) {
    int n = ssize(pts);
    vector<int> ord(n);
    REP(i, n) ord[i] = i;
    sort(ord.begin(), ord.end(), [&](int i, int j) {
        P &a = pts[i], &b = pts[j];
        return make_pair(a.x, a.y) < make_pair(b.x, b.y);
    });
    vector<int> top, bot;
    REP(dir, 2) {
        vector<int> &hull = (dir ? bot : top);
        auto l = [&](int i) { return pts[hull[ssize(hull) - i]]; };
        for(int i : ord) {
            while(ssize(hull) > 1 && cross(l(2), l(1), pts[i]) >= 0)
                hull.pop_back();
            hull.emplace_back(i);
        }
        reverse(ord.begin(), ord.end());
    }
    return {top, bot};
}
```

```

vector<int> hull_id(vector<P> &pts) {
    vector<int> top, bot;
    tie(top, bot) = top_bot_hull(pts);
    top.pop_back(), bot.pop_back();
    top.insert(top.end(), bot.begin(), bot.end());
    return top;
}
vector<P> hull(vector<P> &pts) {
    vector<P> ret;
    for(int i : hull_id(pts))
        ret.emplace_back(pts[i]);
    return ret;
}
```

intersect-lines

**Opis:** Przecięcie prostych lub odcinków

**Użycie:** intersection(a, b, c, d) zwraca przecięcie prostych ab oraz cd

v = intersect(a, b, c, d, s) zwraca przecięcie (s ? odcinków : prostych) ab oraz cd

if ssize(v) == 0: nie ma przecięć

if ssize(v) == 1: v[0] jest przecięciem

if ssize(v) == 2 and s: (v[0], v[1]) to odcinek, w którym są wszystkie inf rozwiązań

if ssize(v) == 2 and s == false: v to niezdefiniowane punkty (inf rozwiązań)

"../point/main.cpp"	3a1213, 26 lines
---------------------	------------------

```

P intersection(P a, P b, P c, P d) {
    Double c1 = cross(c - a, b - a), c2 = cross(d - a, b - a);
    assert(c1 != c2); // proste nie moga byc rownolegle
    return (c1 * d - c2 * c) / (c1 - c2);
}
bool on_segment(P a, P b, P p) {
    return equal(cross(a - p, b - p), 0) and dot(a - p, b - p) <= 0;
}
vector<P> intersect(P a, P b, P c, P d, bool segments) {
    Double acd = cross(c - a, d - c), bcd = cross(c - b, d - c),
    cab = cross(a - c, b - a), dab = cross(a - d, b - a);
    if((segments and sign(acd) * sign(bcd) < 0 and sign(cab) * sign(dab) < 0)
        or (not segments and not equal(bcd, acd)))
        return {(a * bcd - b * acd) / (bcd - acd)};
    if(not segments)
        return {a, a};
    // skip for not segments
    set<P, Sortx> s;
    if(on_segment(c, d, a)) s.emplace(a);
    if(on_segment(c, d, b)) s.emplace(b);
    if(on_segment(a, b, c)) s.emplace(c);
    if(on_segment(a, b, d)) s.emplace(d);
    return {s.begin(), s.end()};
}
}
```

line

**Opis:** konwersja różnych postaci prostej

"../point/main.cpp"	dd1432, 23 lines
---------------------	------------------

```

struct Line {
    using D = Double;
    D A, B, C;
    // postac ogolna Ax + By + C = 0
    Line(D a, D b, D c) : A(a), B(b), C(c) {}
    tuple<D, D, D> get_sta() { return {A, B, C}; }
    // postac kierunkowa ax + b = y
    Line(D a, D b) : A(a), B(-1), C(b) {}
    pair<D, D> get_dir() { return {- A / B, - C / B}; }
    // prosta pq
    Line(P p, P q) {
        assert(not equal(p.x, q.x) or not equal(p.y, q.y));
        if(!equal(p.x, q.x)) {
            A = (q.y - p.y) / (p.x - q.x);
            B = 1, C = -(A * p.x + B * p.y);
        }
        else A = 1, B = 0, C = -p.x;
    }
    pair<P, P> get_pts() {
        if(!equal(B, 0)) return { P(0, - C / B), P(1, - (A + C) / B ) };
        return { P(- C / A, 0), P(- C / A, 1) };
    }
};
```

point  
**Opis:** Double może być LL, ale nie int. p.x oraz p.y nie można zmieniać (to kopie). Nie tworzyć zmiennych o nazwie "x" lub "y".  
**Użycie:** P p = {5, 6}; abs(p) = length; arg(p) = ką; polar(len, angle); exp(angle)

fda436, 33 lines

```
using Double = long double;
using P = complex<Double>;
#define x real()
#define y imag()
```

```
constexpr Double eps = 1e-9;
bool equal(Double a, Double b) {
    return abs(a - b) <= eps;
}

int sign(Double a) {
    return equal(a, 0) ? 0 : a > 0 ? 1 : -1;
}
```

```
struct Sortx {
    bool operator()(const P &a, const P &b) const {
        return make_pair(a.x, a.y) < make_pair(b.x, b.y);
    }
};

istream& operator>>(istream &is, P &p) {
    Double a, b;
    is >> a >> b;
    p = P(a, b);
    return is;
}

bool operator==(P a, P b) {
    return equal(a.x, b.x) && equal(a.y, b.y);
}
```

```
// cross({1, 0}, {0, 1}) = 1
Double cross(P a, P b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }
Double dot(P a, P b) { return a.x * b.x + a.y * b.y; }
Double sq_dist(P a, P b) { return dot(a - b, a - b); }
Double dist(P a, P b) { return abs(a - b); }
```

## Tekstówki (8)

hashing  
**Czas:**  $\mathcal{O}(1)$   
**Użycie:** Hashing hsh(str);  
hsh(l, r) zwraca hasza [l, r] włącznie  
można zmienić modulo i bazę

"..././random-stuff/rd/main.cpp"299a85, 28 lines

```
struct Hashing {
    vector<int> ha, pw;
    int mod = 1e9 + 696969;
    int base;

    Hashing(string &str, int b) {
        base = b;
        int len = ssize(str);
        ha.resize(len + 1);
        pw.resize(len + 1, 1);
        REP(i, len) {
            ha[i + 1] = int(((LL) ha[i] * base + str[i] - 'a' + 1) % mod);
            pw[i + 1] = int(((LL) pw[i] * base) % mod);
        }
    }

    int operator()(int l, int r) {
        return int(((ha[r + 1] - (LL) ha[l] * pw[r - l + 1]) % mod + mod) % mod);
    }
}
```

```
}
};

struct DoubleHashing {
    Hashing h1, h2;
    DoubleHashing(string &str) : h1(str, 31), h2(str, 33) {} //
        change to rd on codeforces
    LL operator()(int l, int r) {
        return h1(l, r) * LL(h2.mod) + h2(l, r);
    }
};
```

kmp  
**Opis:** KMP(str) zwraca tablicę pi. [0, pi[i]] = (i - pi[i], i]  
**Czas:**  $\mathcal{O}(n)$

bc0e11, 11 lines

```
vector<int> KMP(string &str) {
    int len = ssize(str);
    vector<int> ret(len);
    for(int i = 1; i < len; i++)
    {
        int pos = ret[i - 1];
        while(pos && str[i] != str[pos]) pos = ret[pos - 1];
        ret[i] = pos + (str[i] == str[pos]);
    }
    return ret;
}
```

manacher  
**Opis:** radius[p][i] = rad = największy promień palindromu parzystości p o środku i.  $L = i - rad + 1$ ,  $R = i + rad$  to palindrom. Dla [abaababaab] daje [003000020], [0100141000].  
**Czas:**  $\mathcal{O}(n)$

ca63bf, 18 lines

```
array<vector<int>, 2> manacher(vector<int> &in) {
    int n = ssize(in);
    array<vector<int>, 2> radius = {{vector<int>(n - 1), vector<int>(n)}};
    REP(parity, 2) {
        int z = parity ^ 1, L = 0, R = 0;
        REP(i, n - z) {
            int &rad = radius[parity][i];
            if(i <= R - z)
                rad = min(R - i, radius[parity][L + (R - i - z)]);
            int l = i - rad + z, r = i + rad;
            while(0 <= l - 1 && r + 1 < n && in[l - 1] == in[r + 1])
                ++rad, ++r, --l;
            if(r > R)
                L = l, R = r;
        }
    }
    return radius;
}
```

pref  
**Opis:** pref(str) zwraca tablicę prefixo prefixową [0, pref[i]] = [i, i + pref[i]]  
**Czas:**  $\mathcal{O}(n)$

6c98b2, 13 lines

```
vector<int> pref(string &str) {
    int len = ssize(str);
    vector<int> ret(len);
    ret[0] = len;
    int i = 1, m = 0;
    while(i < len) {
        while(m + i < len && str[m + i] == str[m]) m++;
        ret[i++] = m;
        m = (m != 0 ? m - 1 : 0);
        for(int j = 1; ret[j] < m; m--) ret[i++] = ret[j++];
    }
}
```

```
return ret;
}

suffix-array
Opis: Tablica suffixowa  
Czas:  $\mathcal{O}(n \log n)$   
Użycie: SuffixArray t(s, lim) - lim to rozmiar alfabetu  
sa zawiera posortowane suffixy, zawiera pusty suffix  
lcp[i] to lcp suffixu sa[i - 1] i sa[i]  
Dla s = "aabaaab" sa = {7, 3, 4, 0, 5, 1, 6, 2}, lcp = {0, 0, 2, 3, 1, 2, 0, 1}

d9039e, 29 lines


```

```
struct SuffixArray {
    vector<int> sa, lcp;
    SuffixArray(string& s, int lim = 256) { // lub basic_string<int>
        int n = ssize(s) + 1, k = 0, a, b;
        vector<int> x(s.begin(), s.end() + 1);
        vector<int> y(n), ws(max(n, lim)), rank(n);
        sa = lcp = y;
        iota(sa.begin(), sa.end(), 0);

        for(int j = 0, p = 0; p < n; j = max(1, j * 2), lim = p) {
            p = j;
            iota(y.begin(), y.end(), n - j);
            REP(i, n) if(sa[i] >= j)
                y[p++] = sa[i] - j;
            fill(ws.begin(), ws.end(), 0);
            REP(i, n) ws[x[i]]++;
            FOR(i, 1, lim - 1) ws[i] += ws[i - 1];
            for(int i = n; i--;) sa[--ws[x[y[i]]]] = y[i];
            swap(x, y);
            p = 1, x[sa[0]] = 0;
            FOR(i, 1, n - 1) a = sa[i - 1], b = sa[i], x[b] =
                (y[a] == y[b] && y[a + j] == y[b + j]) ? p - 1 : p++;
        }
        FOR(i, 1, n - 1) rank[sa[i]] = i;
        for(int i = 0, j; i < n - 1; lcp[rank[i++]] = k)
            for(k && k--, j = sa[rank[i] - 1];
                s[i + k] == s[j + k]; k++);
    }
};
```

suffix-automaton  
**Opis:** buduje suffix automaton. Wystąpienia wzorca, liczba różnych pod-słów, sumaryczna długość wszystkich pod-słów, leksykograficznie k-te pod-słowo, najmniejsze przesunięcie cykliczne, liczba wystąpień pod-słowa, pierwsze wystąpienie, najkrótsze niewystępujące pod-słowo, longest common sub-string dwóch słów, LCS wielu słów  
**Czas:**  $\mathcal{O}(n\alpha)$  (szybsze, ale więcej pamięci) albo  $\mathcal{O}(n \log \alpha)$  (mapa).

0d6b7f, 54 lines

```
struct SuffixAutomaton {
    static constexpr int sigma = 26;
    using Node = array<int, sigma>; // map<int, int>
    Node new_node;

    vector<Node> edges;
    vector<int> link = {-1}, length = {0};
    int last = 0;

    SuffixAutomaton() {
        new_node.fill(-1); // -1 - stan nieistniejący
        edges = {new_node}; // dodajemy stan startowy, który reprezentuje puste słowo
    }

    void add_letter(int c) {
        edges.emplace_back(new_node);
        length.emplace_back(length[last] + 1);
    }
}
```

```
link.emplace_back(0);

int r = ssize(edges) - 1, p = last;
while(p != -1 && edges[p][c] == -1) {
    edges[p][c] = r;
    p = link[p];
}
if(p != -1) {
    int q = edges[p][c];
    if(length[p] + 1 == length[q])
        link[r] = q;
    else {
        edges.emplace_back(edges[q]);
        length.emplace_back(length[p] + 1);
        link.emplace_back(link[q]);
        int q_prim = ssize(edges) - 1;

        link[q] = link[r] = q_prim;
        while(p != -1 && edges[p][c] == q) {
            edges[p][c] = q_prim;
            p = link[p];
        }
    }
    last = r;
}

bool is_inside(vector<int> &s) {
    int q = 0;
    for(int c : s) {
        if(edges[q][c] == -1)
            return false;
        q = edges[q][c];
    }
    return true;
}
};
```

trie

Opis: Trie

Czas:  $\mathcal{O}(n \log \alpha)$

Użycie: Trie trie; trie.add(str);

dcd05a, 15 lines

```
struct Trie {
    vector<unordered_map<char, int>> child = {};
    int get_child(int v, char a) {
        if(child[v].find(a) == child[v].end()) {
            child[v][a] = ssize(child);
            child.emplace_back();
        }
        return child[v][a];
    }
    void add(string word) {
        int v = 0;
        for(char c : word)
            v = get_child(v, c);
    }
};
```

## Optymalizacje (9)

fio

Opis: FIO do wpychania kolanem. Nie należy wtedy używać `cin/cout`.

8eb22d, 52 lines

```
#ifndef WIN32
inline int getchar_unlocked() { return _getchar_nolock(); }
inline void putchar_unlocked(char c) { return _putchar_nolock(c); }
```

```
#endif

int fastin() {
    int n = 0, c = getchar_unlocked();
    while(c < '0' or '9' < c)
        c = getchar_unlocked();
    while('0' <= c and c <= '9') {
        n = 10 * n + (c - '0');
        c = getchar_unlocked();
    }
    return n;
}

int fastin_negative() {
    int n = 0, negative = false, c = getchar_unlocked();
    while(c != '-' and (c < '0' or '9' < c))
        c = getchar_unlocked();
    if(c == '-') {
        negative = true;
        c = getchar_unlocked();
    }
    while('0' <= c and c <= '9') {
        n = 10 * n + (c - '0');
        c = getchar_unlocked();
    }
    return negative ? -n : n;
}

void fastout(int x) {
    if(x == 0) {
        putchar_unlocked('0');
        putchar_unlocked(' ');
        return;
    }
    if(x < 0) {
        putchar_unlocked('-');
        x *= -1;
    }
    static char t[10];
    int i = 0;
    while(x) {
        t[i++] = '0' + (x % 10);
        x /= 10;
    }
    while(--i >= 0)
        putchar_unlocked(t[i]);
    putchar_unlocked(' ');
}

void nl() { putchar_unlocked('\n'); }
```

linear-knapsack

Opis: Plecak zwracający największą otrzymywalną sumę ciężarów  $\leq$  bound.

Czas:  $\mathcal{O}(n * \max(w_i))$  (zamiast typowego  $\mathcal{O}(n * \sum(w_i))$ ) Pamięć :  $\mathcal{O}(n + \max(w_i))$

aa8844, 40 lines

```
LL knapsack(vector<int> w, LL bound) {
    {
        vector<int> filtered;
        for(int o : w)
            if(LL(o) <= bound)
                filtered.emplace_back(o);
        w = filtered;
    }
    {
        LL sum = accumulate(w.begin(), w.end(), 0LL);
        if(sum <= bound)
            return sum;
    }
}
```

```
LL w_init = 0;
int b;
for(b = 0; w_init + w[b] <= bound; ++b)
    w_init += w[b];

int W = *max_element(w.begin(), w.end());
vector<int> prev_s(2 * W, -1);
auto get = [&](vector<int> &v, LL i) -> int& {
    return v[i - (bound - W + 1)];
};
for(LL mu = bound + 1; mu <= bound + W; ++mu)
    get(prev_s, mu) = 0;
get(prev_s, w_init) = b;
FOR(t, b, ssize(w) - 1) {
    vector curr_s = prev_s;
    for(LL mu = bound - W + 1; mu <= bound; ++mu)
        get(curr_s, mu + w[t]) = max(get(curr_s, mu + w[t]), get(
            prev_s, mu));
    for(LL mu = bound + w[t]; mu >= bound + 1; --mu)
        for(int j = get(curr_s, mu) - 1; j >= get(prev_s, mu); --
            j)
            get(curr_s, mu - w[j]) = max(get(curr_s, mu - w[j]), j)
                ;
    swap(prev_s, curr_s);
}
for(LL mu = bound; mu >= 0; --mu)
    if(get(prev_s, mu) != -1)
        return mu;
assert(false);
}
```

pragmy

Opis: Pragmy do wypychania kolanem

61c4f7, 2 lines

```
#pragma GCC optimize("Ofast")
#pragma GCC target("avx,avx2")
```

## Randomowe rzeczy (10)

math-constants

Opis: Jeśli np M\_PI się nie kompiluje, dodaj ten define w pierwszym wierszu

ac1260, 1 lines

```
#define _USE_MATH_DEFINES
```

dzien-probny

Opis: Rzeczy do przetestowania w dzień próbny

3439f3, 51 lines

```
"../data-structures/ordered-set/main.cpp"

void test_int128() {
    __int128 x = (1llu << 62);
    x *= x;
    string s;
    while(x) {
        s += char(x % 10 + '0');
        x /= 10;
    }
    assert(s == "61231558446921906466935685523974676212");
}

void test_float128() {
    __float128 x = 4.2;
    assert(abs(double(x * x) - double(4.2 * 4.2)) < 1e-9);
}

void test_clock() {
    long seed = chrono::system_clock::now().time_since_epoch().
        count();
}
```

```
(void) seeed;
auto start = chrono::system_clock::now();

while(true) {
    auto end = chrono::system_clock::now();
    int ms = int(chrono::duration_cast<chrono::milliseconds>(
        end - start).count());
    if(ms > 420)
        break;
}

void test_rd() {
    // czy jest sens to testowac?
    mt19937_64 my_rng(0);
    auto rd = [&](int l, int r) {
        return uniform_int_distribution<int>(l, r)(my_rng);
    };
    assert(rd(0, 0) == 0);
}

void test_policy() {
    ordered_set<int> s;
    s.insert(1);
    s.insert(2);
    assert(s.order_of_key(1) == 0);
    assert(*s.find_by_order(1) == 2);
}

void test_math() {
    assert(3.14 < M_PI && M_PI < 3.15);
    assert(3.14 < M_PI1 && M_PI1 < 3.15);
}
```

## 10.1 Troubleshoot

### Przed submitem:

- Narysuj parę przykładów i przetestuj kod
- Czy limity czasu są ostre? Wygeneruj maxtest.
- Czy zużycie pamięci jest spoko?
- Czy gdzieś mogą być overflowy?
- Upewnij się, żeby submitnąć dobry plik.

### Wrong Answer:

- Wydrukuj kod i debug output
- Czy czyścisz struktury pomiędzy test case'ami?
- Czy wczytujesz całe wejście?
- Czy twój kod obsługuje cały zasięg wejścia?
- Przeczytaj jeszcze raz treść.
- Czy zrozumiałeś dobrze zadanie?
- Czy obsługujesz dobrze wszystkie przypadki brzegowe?
- Niezainicjalizowane zmienne?
- Overflowy?
- Mylisz n z m lub i z j, itp?
- Czy format wyjścia jest na pewno dobry?
- Czy jesteś pewien, że twój algorytm działa?
- Czy są specjalne przypadki, o których nie pomyślałeś?
- Dodaj asserty, może submitnij jeszcze raz z nimi.
- Stwórz/Wygeneruj przykłady.
- Wytlumacz algorytm komuś innemu.
- Poproś kogoś, żeby spojrział na twój kod.
- Przejdź się, np do toalety.

- Przepisz kod od nowa, lub niech ktoś inny to zrobi.
- Przeleć przez tą listę jeszcze raz.

### Runtime Error:

- Czy przetestowałeś lokalnie wszystkie przypadki brzegowe?
- Niezainicjalizowane zmienne?
- Czy odwołujesz się poza zasięg vectora?
- Czy jakieś asserty mogły się odpalić?
- Dzielenie przez 0? mod 0?
- Nieskończona rekurencja?
- Unieważnione iteratory, wskaźniki, referencje?
- Czy używasz za dużo pamięci?

### Time Limit Exceeded:

- Czy mogą być gdzieś nieskończone pętle?
- Jaka jest złożoność algorytmu?
- Czy nie kopiujesz dużo niepotrzebnych danych? (referencje)
- Pamiętaj o linijkach do iostreama
- Zastąp vectory i mapy w kodzie (odpowiednio array i unordered\_map)
- Co inni myślą o twoim algorytmie?

### Memory Limit Exceeded:

- Jaka jest maksymalna ilość pamięci twój algorytm potrzebuje?
- Czy czyścisz struktury pomiędzy test case'ami?