

手順名 HA構成(Cobbler)		必要なパッケージ一覧は以下になります。 https://exastro-suite.github.io/it-automation-docs/asset/Learn_ia/ITA-online-install_ia.pdf 3.11 環境構築 (7/7) のライブラリ概要<Mariadb、Ansible> 以外に含まれているもの Cobbler									
※ 設定・備考にあるバージョン(x.x.x)は、インストールするITAバージョンに読み替えてください。 また、(ITAインストール先ディレクトリ名)、(外部ストレージサーバのIPアドレス)、(Cobblerサーバのホスト名)などの文字はインストールする環境に合わせて適宜読み替えてください。											
No.	目的	目的						設定	備考		
		共通	構築資材管理	メニュー作成	ホストグループ	Ansible	Cobbler				
Terraform											
ITAインストール資材展開											
1	ITAのインストール資材を展開する						●	インストール資材展開先にITA資材vx.x.x.tar.gzを配置してください。 cd / (インストール資材展開先) ls -l vx.x.x.tar.gz	インストール資材の展開先は、どのディレクトリでも問題ありません。 オンラインの場合は以下のコマンドで取得してください。 wget https://github.com/exastro-suite/it-automation/archive/vx.x.x.tar.gz		
2								ITAインストール資材を展開してください。 tar -zxf vx.x.x.tar.gz			
3								ITAインストールディレクトリを設定します。 find it-automation-x.x.x -type f xargs -I{} sed -i -e "s:%%ITA_DIRECTORY%%/(ITAインストール先ディレクトリ):g" {}			
yum-utilsインストール											
4	【CentOS7、RHEL7の場合】 yum-utilsをインストールする						●	以下のパッケージをインストールしてください。 yum-utils	オンラインの場合は以下のコマンドでインストールしてください。 yum install -y yum-utils		
PHPインストール											
5	PHPをインストールする						●	以下のパッケージをインストールしてください。 php php-bcmath php-cli php-ldap php-mbstring php-mysqlnd php-pear php-pecl-zip php-process php-snmp php-xml zip telnet mailx unzip php-json php-gd python3 php-devel libyaml libyaml-devel make sudo crontabs	オンラインの場合は以下のコマンドでリポジトリを有効にしてください。 【CentOS7、RHEL7の場合】 yum install -y http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm yum-config-manager --enable remi-php72 【CentOS8、CentOS Stream8、RHEL8の場合】 リポジトリは追加しません オンラインの場合は以下のコマンドでインストールしてください。 yum install -y php php-bcmath php-cli php-ldap php-mbstring php-mysqlnd php-pear php-pecl-zip php-process php-snmp php-xml zip telnet mailx unzip php-json php-gd python3 php-devel libyaml libyaml-devel make sudo crontabs		
6	PEARライブラリをインストールする						●	以下のPEARパッケージをインストールしてください。 HTML_AJAX-beta	オンラインの場合は以下のコマンドでインストールしてください。 pear install HTML_AJAX-beta		
7	HTML_AJAX-betaの設定を行う						●	ln -s /usr/share/pear-data/HTML_AJAX/js /usr/share/pear/HTML/js			
8	php-yamlをインストールする					●		以下のパッケージをインストールしてください。 php-yaml	オンラインの場合は以下のコマンドでインストールしてください。 pecl channel-update pecl.php.net echo "" pecl install YAML		
9	PhpSpreadsheetをインストールする						●	以下のディレクトリ作成してください。 mkdir -p /usr/share/php/vendor			
10								PhpSpreadsheetパッケージを/usr/share/php/vendorディレクトリにインストールしてください。	オンラインの場合は以下のコマンドでインストールしてください。 curl -sS https://getcomposer.org/installer php -- --install-dir=/usr/bin /usr/bin/composer.phar require "phpoffice/phpspreadsheet":1.14.1 mv vendor /usr/share/php/		
PHPの設定											
11	【CentOS7、RHEL7の場合】 php.iniを設定する						●	cp -p / (インストール資材展開先) /it-automation-x.x.x/ita_install_package/ext_files_for_CentOS7.x/etc/php.ini /etc/			
12	【CentOS8、CentOS Stream8、RHEL8の場合】 php.iniを設定する						●	cp -p / (インストール資材展開先) /it-automation-x.x.x/ita_install_package/ext_files_for_CentOS8.x/etc/php.ini /etc/			
13	【CentOS8、CentOS Stream8、RHEL8の場合】 www.confを設定する						●	cp -p / (インストール資材展開先) /it-automation-x.x.x/ita_install_package/ext_files_for_CentOS8.x/etc_php-fpm.d/www.conf /etc/php-fpm.d/			
ITAインストール											
14	インストール先ディレクトリ作成						●	mkdir -p / (ITAインストール先ディレクトリ)	※ITAインストール先ディレクトリの親ディレクトリ全てに「その他のユーザ」の実行権限を与えてください。		
15	data_relay_storageディレクトリ作成						●	mkdir / (ITAインストール先ディレクトリ) /data_relay_storage			

No.	目的	目的						設定	備考
		共通	構築 資材管理	メニ ュー作成	ホス トグルー プ	Ansible	Cobbler		
16	共有ディレクトリを設定する						●	以下の様に外部ストレージの共有ディレクトリとの共有設定を行ってください。	
								Cobblerサーバの共有ディレクトリ	
								外部ストレージの共有ディレクトリ	
								/(ITAインストール先ディレクトリ)/data_relay_storage	
17	ITA資材配置						●	cp -rp /(インストール資材展開先)/it-automation-x.x.x/ita_install_package/ITA/ita-contents/ita-root /(ITAインストール先ディレクトリ)/.	
18	ITA設定ファイル配置						●	cp -rp /(インストール資材展開先)/it-automation-x.x.x/ita_install_package/ITA/ita-confs /(ITAインストール先ディレクトリ)/ita-root/confs	
19	ITAで使用するディレクトリ作成						●	/(インストール資材展開先)/it-automation-x.x.x/ita_install_package/install_scripts/list/create_dir_list.txtのファイルに記載しているパスに対して、先頭に/(ITAインストール先ディレクトリ)をつけて一行ずつディレクトリを作成してください。 mkdir -p /(ITAインストール先ディレクトリ) (ファイルに記載しているパス)	
20	権限を変更する(755)						●	/(インストール資材展開先)/it-automation-x.x.x/ita_install_package/install_scripts/list/755_list.txtのファイルに記載しているパスに対して、先頭に/(ITAインストール先ディレクトリ)をつけて一行ずつ権限を変更してください。 chmod 755 /(ITAインストール先ディレクトリ) (ファイルに記載しているパス)	
21	権限を変更する(777)						●	/(インストール資材展開先)/it-automation-x.x.x/ita_install_package/install_scripts/list/777_list.txtのファイルに記載しているパスに対して、先頭に/(ITAインストール先ディレクトリ)をつけて一行ずつ権限を変更してください。 chmod 777 /(ITAインストール先ディレクトリ) (ファイルに記載しているパス)	
22	backyardの設定ファイルのリンクを作成する						●	ln -s /(ITAインストール先ディレクトリ)/ita-root/confs/backyardconfs/ita_env /etc/sysconfig/ita_env	
23	cobbler_driver(Cobblerサーバ側)のbackyard処理のサービスファイルをコピーする						●	cp -p /(ITAインストール先ディレクトリ)/ita-root/backyards/cobbler_driver/*.service /usr/lib/systemd/system/.	
24	cobbler_driver(Cobblerサーバ側)のサービスの常駐設定と起動を行う						●	systemctl enable ky_cobbler_profileSync_side_Cobbler systemctl enable ky_cobbler_systemSync_side_Cobbler systemctl start ky_cobbler_profileSync_side_Cobbler systemctl start ky_cobbler_systemSync_side_Cobbler	
hostsの設定									
25	/etc/hostsの設定						●	vi /etc/hosts 以下の内容を追記してください。 127.0.0.1 (Cobblerサーバーのホスト名)	
Cobblerインストール									
26	Cobblerをインストールする						●	Cobbler開発元のドキュメント等を参考にインストールしてください。	