

※ 以下の表の「パス」にあるディレクトリを作成し、パーミッションを「権限」の通りに設定してください。
共有するディレクトは他のサーバから読み書きできるように設定してください。

| パス | 権限 | 共有対象サーバ | | | | | | | | 備考 |
|----------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------|---------------|---------|-----------|-----|--------|---------------------------------|
| | | DBMS | backyard | Ansible | Ansible Tower | Cobbler | OpenStack | DSC | Web/AP | |
| /(<任意の共有用ディレクトリ)/data_relay_storage/symphony | 777 | | ● | ● | ● | | | ● | ● | |
| /(<任意の共有用ディレクトリ)/data_relay_storage/ansible_driver | 777 | | ● | ● | ● | | | | ● | |
| /(<任意の共有用ディレクトリ)/data_relay_storage/cobbler_driver | 777 | | ● | | | ● | | | ● | |
| /(<任意の共有用ディレクトリ)/data_relay_storage/dsc_driver | 777 | | ● | | | | | ● | ● | |
| /(<任意の共有用ディレクトリ)/ita_sessions | 777 | | | | | | | | ● | |
| /(<任意の共有用ディレクトリ)/ita-root/temp | 777 | | ● | | | | | | ● | |
| /(<任意の共有用ディレクトリ)/ita-root/uploadfiles | 777 | | ● | | | | | | ● | |
| /(<任意の共有用ディレクトリ)/ita-root/webroot/uploadfiles | 777 | | ● | | | | | | ● | |
| /(<任意の共有用ディレクトリ)/ita-root/webroot/menus/sheets | 755 | | ● | | | | | | ● | |
| /(<任意の共有用ディレクトリ)/ita-root/webroot/menus/users | 755 | | ● | | | | | | ● | |
| /(<任意の共有用ディレクトリ)/ita-root/webconfs/sheets | 755 | | ● | | | | | | ● | |
| /(<任意の共有用ディレクトリ)/ita-root/webconfs/users | 755 | | ● | | | | | | ● | |
| /(<DBファイル保存先ディレクトリ) | 777 | ● | | | | | | | | MariaDBのDBファイルを設置する場合に作成してください。 |