□ ^{手順名} 【参考】ITAバックアップ・リストア手順

Ħ	コマンド ※rootユーザで実施すること	_	
cheの停止	systemctl stop httpd	エラーが出力されないこと	
		エラーが出力されないこと	
rootの取得	cd 〈インストールディレクトリ〉/exastro	_	
	pwd	下記ディレクトリに移動していること 〈インストールディレクトリ〉/exastro	
	ls -l	下記ディレクトリが存在すること ita-root	
	tar cfz /tmp/ita-root.tar.gz ita-root	_	
	cd /tmp	_	
	pwd	下記ディレクトリに移動していること /tmp	
	ls -I	下記ファイルが存在すること ita-root.tar.gz	
の取得	mysqldump -uroot -p【MySQLのrootパスワード】【ITAのDB名】> ita_db_dump.sql	エラーが出力されないこと	以下の出力は特に問題ない。 mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be
	Is -I	下記ファイルが存在すること ita_db_dump.sql	
	gzip ita_db_dump.sql	-	
	Is -I	下記ファイルが存在すること ita_db_dump.sql.zip.gz	
		エラーが出力されないこと	
cheの起動	systemctl start httpd	エラーが出力されないこと	
<u> </u>	でootの取得 D取得	ピス停止 od /usr/lib/systemd/system systemctl stop ky* ootの取得 od 〈インストールディレクトリ〉/exastro pwd Is -I tar cfz /tmp/ita-root.tar.gz ita-root od /tmp pwd Is -I mysqldump -uroot -p[MySQLのrootパスワード] [ITAのDB名] > ita_db_dump.sql Is -I gzip ita_db_dump.sql Is -I d /usr/lib/systemd/system systemctl start ky*	では、

No.	目的		確認	備考
17 ITAデータをリストア する	7 準備	※rootユーザで実施すること	-	
18	apacheの停止	systemctl stop httpd	エラーが出力されないこと	
19	サービスの停止	cd /usr/lib/systemd/system systemctl stop ky*	エラーが出力されないこと	
20	ita-rootのリストア	cd /tmp	-	
21		tar xfz ita-root.tar.gz		
22		Is -I	下記ディレクトリが存在すること ita_root	
23		ls −ld 〈インストールディレクトリ〉/exastro/*	〈インストールディレクトリ〉/exastro/ita-rootのタ イムスタンプを確認しておく	
24		¥cp -frp ita-root 〈インストールディレクトリ〉/exastro/.	-	
25		ls −ld 〈インストールディレクトリ〉/exastro/*	下記ディレクトリのタイムスタンプが変わっている こと ・〈インストールディレクトリ〉/exastro/ita-root	
26	DBのリストア	gunzip ita_db_dump.sql.gz	(12311 77) 1231 77) 37, 37, 37, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32	
27		Is -I	下記ファイルが存在すること ita_db_dump.sql	
28		mysql -uroot -p【MySQLのrootパスワード】【ITAのDB名】< ita_db_dump.sql		以下の出力は特に問題ない。 mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be
29	サービスの再開	cd /usr/lib/systemd/system systemctl start ky*	エラーが出力されないこと	The command and antique out to
30	apacheの起動	systemetl start httpd	エラーが出力されないこと	
 以上	以上			