

※ 以下の表の「パス」にあるディレクトリを作成し、パーミッションを「権限」の通りに設定してください。  
共有するディレクトは他のサーバから読み書きできるように設定してください。

パス	権限	共有対象サーバ							備考
		DBMS	backyard	Ansible	Ansible Tower	Cobbler	Terraform	Web/AP	
/(任意の共有用ディレクトリ)/data_relay_storage/symphony	777		●	●	●			●	必須。
/(任意の共有用ディレクトリ)/data_relay_storage/conductor	777		●	●	●			●	必須。
/(任意の共有用ディレクトリ)/data_relay_storage/ansible_driver	777		●	●	●			●	Ansible-Driverをインストールする場合、必須。
/(任意の共有用ディレクトリ)/data_relay_storage/cobbler_driver	777		●			●		●	Cobbler-Driverをインストールする場合、必須。
/(任意の共有用ディレクトリ)/ita_sessions	777							●	必須。
/(任意の共有用ディレクトリ)/ita-root/temp	777		●					●	必須。
/(任意の共有用ディレクトリ)/ita-root/uploadfiles	777		●					●	必須。
/(任意の共有用ディレクトリ)/ita-root/webroot/uploadfiles	777		●					●	必須。
/(任意の共有用ディレクトリ)/ita-root/webroot/menus/sheets	755		●					●	必須。
/(任意の共有用ディレクトリ)/ita-root/webroot/menus/users	755		●					●	必須。
/(任意の共有用ディレクトリ)/ita-root/webconfs/sheets	755		●					●	必須。
/(任意の共有用ディレクトリ)/ita-root/webconfs/users	755		●					●	必須。
/(任意の共有用ディレクトリ)/ita-root/repositorys	755		●						CI/CD for IaC機能をインストールする場合、必須。
/(DBファイル保存先ディレクトリ)	777	●							MariaDBのDBファイルを設置する場合に作成してください。