

手順名
HA構成(Ansible Tower)

- ※ Ansible Towerを使用する場合は、実行するplaybookをAnsible Valutで暗号化するため、Ansibleサーバが必要になります。
Ansibleサーバの構築については「HA構成(Ansible)」のシートを参照してください。
- ※ また、(ITAインストール先ディレクトリ名)、(外部ストレージサーバのIPアドレス)などの文字はインストールする環境に合わせて適宜読み替えてください。

No.	目的	目的							設定	備考			
		共通	メニュー作成	ホストグループ	Ansible	Cobbler	Terraform	CI/CD for IaC					
共有ディレクトリ設定													
1	data_relay_storageディレクトリ作成				●				mkdir / (任意の共有用ディレクトリ) / data_relay_storage				
2	共有ディレクトリを設定する				●				以下の様に外部ストレージの共有ディレクトリとの共有設定を行ってください。				
									Ansible Towerサーバの共有ディレクトリ			外部ストレージの共有ディレクトリ	
									/ (任意の共有用ディレクトリ) / data_relay_storage			/ (任意の共有用ディレクトリ) / data_relay_storage	
Ansible Towerインストール													
3	Ansible Towerをインストールする				●				Ansible TowerのインストールについてはAnsible Towerの製品マニュアルを参照してください。				
4	Ansible Tower側でITAとの連携に必要な設定を行う				●				Ansible Tower側で行う設定については以下のドキュメントを参照してください。 https://exastro-suite.github.io/it-automation-docs/asset/Documents_ja/Exastro-ITA_システム構成／環境構築ガイド_Ansible-driver編.pdf ・Ansible-driver システム構成／環境構築ガイド Ansible-driver編（8ページ、10ページ以降）				