



# MR VERSION 2

Version(IDVersion, IDLead, IDUsuario, Fecha\_de\_creacion)  
PK(IDVersion)  
FK(IDLead) references Lead(IDLead)  
FK(IDUsuario) references usuario(IDUsuario)

Almacena(IDVersion, IDLead, Fecha)  
PK()  
FK(IDVersion) references Version(IDVersion)  
FK(IDLead) references Lead(IDLead)

Lead(IDLead, IDUsuario, Telefono, Nombre\_del\_lead, Fecha\_de\_primer\_mensaje, Hora\_de\_primer\_mensaje, Embudo\_Etapa, Status, Archivado, Creado\_Manual)  
PK(IDLead)  
FK(IDUsuario) references Usuario(IDUsuario)

Usuario(IDUsuario, UserName, Nombre, Password)  
PK(IDUsuario)

Tiene(IDUsuario, IDRol, Fecha)  
FK(IDUsuario) references Usuario(IDUsuario)  
FK(IDRol) references Rol(IDRol)

Rol(IDRol, TipoRol)  
PK(IDRol)

Adquiere(IDRol, IDFuncion, Fecha)  
FK(IDRol) references Rol (IDRol)  
FK(IDFuncion) references Funcion(IDFuncion)

Funcion(IDFuncion, Descripcion)