

# regresionlin-sinframework-fer

August 19, 2024

##Momento de Retroalimentación: Módulo 2 Implementación de una técnica de aprendizaje máquina sin el uso de un framework. (Portafolio Implementación) ###María Fernanda Pérez Ruiz ###A01742102

Cargué las librerías necesarias para correr el modelo

```
[1]: import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

Importé el archivo de Valhalla23.csv para visualizar la información con la que voy a trabajar. Obteniendo las columnas de grados en “Celsius” y “Valks”. Siendo mi base de datos de 100 filas.

```
[2]: file_path = '/content/Valhalla23.csv'
data = pd.read_csv(file_path)

print(data.head(15))
len(data)
```

	Celsius	Valks
0	61.4720	-139.740
1	70.5790	-156.600
2	-7.3013	73.269
3	71.3380	-165.420
4	43.2360	-75.835
5	-10.2460	83.437
6	7.8498	24.680
7	34.6880	-55.108
8	75.7510	-182.820
9	76.4890	-183.460
10	-4.2387	61.973
11	77.0590	-171.990
12	75.7170	-175.830
13	28.5380	-30.998
14	60.0280	-142.490

```
[2]: 100
```

Separé mis datos en 80% para entrenamiento y 20% para prueba

```
[3]: np.random.seed(40)
train_size = int(0.8 * len(data))
```

Mezclé los datos y despues, extraje las características “Celsius” y las etiquetas “Valks” para cada conjunto.

```
[4]: data_shuffled = data.sample(frac=1).reset_index(drop=True)
train_data = data_shuffled[:train_size]
test_data = data_shuffled[train_size:]

X_train = train_data['Celsius'].values
y_train = train_data['Valks'].values
X_test = test_data['Celsius'].values
y_test = test_data['Valks'].values
```

Procedí a implementar un modelo de regresión lineal utilizando descenso de gradiente para ajustar la relación entre las temperaturas (grados) en Celsius y Valks. Y despues calculé el error cuadrático medio (MSE), lo hice con 10,000 iteraciones para evaluar el rendimiento del modelo, y finalicé con las graficas para visualizar tanto las predicciones frente a los datos reales como la evolución del costo.”

```
[5]: def compute_cost(X, y, m, b):
    n = len(y)
    cost = np.sum((m * X + b - y) ** 2) / (2 * n)
    return cost

learning_rate = 0.0001
m = 0.0
b = 0.0
iterations = 10000

cost_history = []

for i in range(iterations):
    y_pred = m * X_train + b
    dm = (-2/len(X_train)) * np.sum(X_train * (y_train - y_pred))
    db = (-2/len(X_train)) * np.sum(y_train - y_pred)
    m = m - learning_rate * dm
    b = b - learning_rate * db
    cost = compute_cost(X_train, y_train, m, b)
    cost_history.append(cost)

y_test_pred = m * X_test + b

test_cost = compute_cost(X_test, y_test, m, b)


plt.figure(figsize=(12, 5))
```

```

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.scatter(X_test, y_test, color='blue', label='Datos reales')
plt.plot(X_test, y_test_pred, color='red', label='Predicciones')
plt.xlabel('Celsius')
plt.ylabel('Valks')
plt.title('Predicciones vs datos reales')
plt.legend()
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(range(iterations), cost_history, color='green')
plt.xlabel('Iteraciones')
plt.ylabel('Costo')
plt.title('Evolución del costo en el entrenamiento')
plt.tight_layout()
plt.show()

print("Pendiente (m):",m, "\n")
print("Intersección (b):", b , "\n")
print("Costo final (Error cuadratico medio (mse)):",cost_history[-1],"\n" )
print("Costo (mse):",test_cost,"\n" )
print("Ecuación del modelo de regresión lineal:", "Valks =", m , "x" , "Celcius"
      + "\n", b)

```



Pendiente (m): -2.602659841340007

Intersección (b): 29.046798995179003

Costo final (Error cuadratico medio (mse)): 114.88337101823215

Costo (mse): 128.11021590429146

Ecuación del modelo de regresión lineal:  $\text{Valks} = -2.602659841340007 \times \text{Celcius} + 29.046798995179003$

En la primera grafica 'Predicciones vs datos reales' los puntos azules son los datos reales, y la linea roja es la representación de las predicciones del modelo de regresión lineal. Como vemos la linea roja se ajusta de manera adecuada, no perfecta, pero adecuada ya que la relación entre las variables puede no ser estrictamente lineal. En conclusión el modelo regresión implementado con descenso de gradiente logra capturar la relación lineal entre las temperaturas en Celsius y Valks. Al tener una pendiente negativa esto nos dice que conforme la temperatura en celcius aummeta, la temperatura en valks va disminuyendo, lo cual se alinea con la relación que se observa en los datos.

En la segunda grafica 'Evolución del costo en el entrenamiento' se muestra como es que el costo , o sea el error cuadrático medio (mse) , va disminuyendo a lo largo de las iteraciones del descenso del gradiente. Como vemos al principio el costo disminuye de manera rapida , lo cual significa que el modelo aprende rapidamente a ajustarse a los datos. Al alcanzar su mínimo local el costo empieza a estabilizarse.