


Dos maneras de construir el mismo tablero

OPEN ENGLISH · LO QUE EXISTE HOY		PROPUESTA PARA GEPP
De dónde salen los datos	MCP de Meta, a petición de Claude.	API de Meta y de TikTok, llamadas directamente con jobs programados. El MCP sirve para conversar, no para alimentar datos.
Imágenes y videos	Token pegado en Drive, video en espejo desde Drive.	El mismo usuario de sistema de Meta, con el token en un gestor de secretos. Videos y miniaturas en S3, GCS o Azure Blob, servidos por CDN.
Dónde se guarda	JSON y la base del artefacto, con tope de unos 17 MB.	Postgres o un warehouse: sin tope y con historial completo.
Cuándo se actualiza	Los lunes a las 8 am, si la computadora está prendida.	Un job diario en la nube que además vuelve a traer los últimos 28 días, porque Meta ajusta sus números hacia atrás.
Acceso	Solo gente de la organización.	Una app web con login, roles y acceso por marca. GEPP entra con sus propias cuentas.
Plataformas	Solo Meta; TikTok sin probar.	Meta y TikTok desde el inicio, con un modelo de datos común.
Qué hace Claude	Todo: los datos, la vista y el cerebro.	Una capa opcional que narra insights sobre números ya calculados.
En una línea	Una demo que funciona en la computadora de alguien.	Un producto que GEPP opera con sus propias cuentas.

ARQUITECTURA, LADO A LADO

OPEN ENGLISH · HOY



Corre los lunes a las 8 am — y solo si esa computadora está prendida. Sin historial más allá del tope del artefacto.

PROPUESTA PARA GEPP



SE ELIMINA el tope de 17 MB y la dependencia de una computadora encendida

SE GANA historial completo y TikTok desde el primer día

QUIÉN OPERA GEPP, con sus propias cuentas