

Sistemas de Computação 16/2

(9.0%) → B.C.

TPC (10₃)

~~Class 20 June~~

Jq /marco 1/200

10 years

→ Níveis de seu computador:

- é considerado os portadores de distinção do que não é um
- data-dependent instruction sequence com portadores;
- data-independent data selection.

~~Dápus de se fazer a terra de escavação.~~

→ dado - aspecto

de perder de vista.

Jackson City

also $\frac{7}{10}$ as occurs
in the dipole d.
Also int. by d "7"

if ($\mu \neq \lambda$)

de però no des.

-el-

$x = 3 \Rightarrow$ do paralelo de $y = 3x$.
Leyendo $\alpha = 180^\circ$

→ é uma calculadora de risco tiver 1 ou mais de 30 de topo.

→ programme: sequência de instruções que devem ser executadas.

0 pc \pm

Cafeteria pilularis

→ transforma o programa em linguagem para o hardware.

level 6

User

problem-oriented language → programs

translation (compile)

assembly language → programs com 2

translation (assemblies)

Operating system machine → peça de software que a máquina
utiliza

partical interpretation (operating system) etc...

instruction set architecture (ISA)

direct execution or interpreter (microprogram)

microarchitecture

hardware

digital logic

0

Fronteria dos níveis 4c3.

O que é código binário? A eletricidade flui por elétricos; e + paralelo
distingue 2 níveis (0 e 1) 2 níveis.

↳ pensar em porta (porta aberta/fechada ⇒ não é porta aberta...)