

Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Cálculo de Programas

Trabalho Prático (2024/25)

Lic. em Engenharia Informática

Grupo G4

a104445 Alexandre Marques Miranda
a104437 Ana Sá Oliveira
a104179 Sara Azevedo Lopes

janeiro 2025

Preâmbulo

Em Cálculo de Programas pretende-se ensinar a programação de computadores como uma disciplina científica. Para isso parte-se de um repertório de *combinadores* que formam uma álgebra da programação e usam-se esses combinadores para construir programas *composicionalmente*, isto é, agregando programas já existentes.

Na sequência pedagógica dos planos de estudo dos cursos que têm esta disciplina, opta-se pela aplicação deste método à programação em Haskell (sem prejuízo da sua aplicação a outras linguagens funcionais). Assim, o presente trabalho prático coloca os alunos perante problemas concretos que deverão ser implementados em Haskell. Há ainda um outro objectivo: o de ensinar a documentar programas, a validá-los e a produzir textos técnico-científicos de qualidade.

Antes de abordarem os problemas propostos no trabalho, os grupos devem ler com atenção o anexo A onde encontrarão as instruções relativas ao *software* a instalar, etc.

Valoriza-se a escrita de *pouco* código que corresponda a soluções simples e elegantes que utilizem os combinadores de ordem superior estudados na disciplina.

Problema 1


Esta questão aborda um problema que é conhecido pela designação '*H-index of a Histogram*' e que se formula facilmente:

> *O h-index de um histograma é o maior número n de barras do histograma cuja altura é maior ou igual a n.*

Por exemplo, o histograma

$$h = [5, 2, 7, 1, 8, 6, 4, 9]$$

que se mostra na figura



tem $hindex\ h = 5$ pois há 5 colunas maiores que 5. (Não é 6 pois maiores ou iguais que seis só há quatro.)

Pretende-se definida como um catamorfismo, anamorfismo ou hilomorfismo uma função em Haskell

$$hindex :: [Int] \to (Int, [Int])$$

tal que, para $(i, x) = hindex\ h$, i é o H-index de h e x é a lista de colunas de h que para ele contribuem.

A proposta de $hindex$ deverá vir acompanhada de um **diagrama** ilustrativo.

Problema 2

Pelo teorema fundamental da aritmética, todo número inteiro positivo tem uma única factorização prima. For exemplo,

```
primes 455
[5,7,13]
primes 433
[433]
primes 230
[2,5,23]
```


1. Implemente como anamorfismo de listas a função

   $$primes :: \mathbb{Z} \to [\mathbb{Z}]$$

   que deverá, recebendo um número inteiro positivo, devolver a respectiva lista de factores primos.

   A proposta de *primes* deverá vir acompanhada de um **diagrama** ilustrativo.

2. A figura mostra a "*árvore dos primos*" dos números $[455, 669, 6645, 34, 12, 2]$.



   Com base na alínea anterior, implemente uma função em Haskell que faça a geração de uma tal árvore a partir de uma lista de inteiros:

   $$prime_tree :: [\mathbb{Z}] \to Exp\ \mathbb{Z}\ \mathbb{Z}$$

   Sugestão: escreva o mínimo de código possível em *prime_tree* investigando cuidadosamente que funções disponíveis nas bibliotecas que são dadas podem ser reutilizadas.[1]

Problema 3

A convolução $a \star b$ de duas listas a e b — uma operação relevante em computação — está muito bem explicada neste vídeo do canal **3Blue1Brown** do YouTube, a partir de $t = 6:30$. Aí se mostra como, por exemplo:

[1] Pense sempre na sua produtividade quando está a programar — essa atitude será valorizada por qualquer empregador que vier a ter.

$$[1,2,3] \star [4,5,6] = [4,13,28,27,18]$$

A solução abaixo, proposta pelo chatGPT,

$$\begin{aligned}&convolve :: Num\ a \Rightarrow [a] \to [a] \to [a]\\&convolve\ xs\ ys = [sum\ \$\ zipWith\ (*)\ (take\ n\ (drop\ i\ xs))\ ys \mid i \leftarrow [0\,..\,(length\ xs - n)]]\\&\quad \textbf{where}\ n = length\ ys\end{aligned}$$

está manifestamente errada, pois $convolve\ [1,2,3]\ [4,5,6] = [32]$ (!).


Proponha, explicando-a devidamente, uma solução sua para *convolve*. Valorizar-se-á a economia de código e o recurso aos combinadores *pointfree* estudados na disciplina, em particular a triologia *ana-cata-hilo* de tipos disponíveis nas bibliotecas dadas ou a definir.

Problema 4

Considere-se a seguinte sintaxe (abstrata e simplificada) para **expressões numéricas** (em b) com variáveis (em a),

$$\begin{aligned}&\textbf{data}\ Expr\ b\ a = V\ a \mid N\ b \mid T\ Op\ [Expr\ b\ a]\ \textbf{deriving}\ (Show, Eq)\\&\textbf{data}\ Op = ITE \mid Add \mid Mul \mid Suc\ \textbf{deriving}\ (Show, Eq)\end{aligned}$$

possivelmente condicionais (cf. *ITE*, i.e. o operador condicional "if-then-else"). Por exemplo, a árvore mostrada a seguir



representa a expressão

$$ite\ (V\ \texttt{"x"})\ (N\ 0)\ (multi\ (V\ \texttt{"y"})\ (soma\ (N\ 3)\ (V\ \texttt{"y"}))) \tag{1}$$

— i.e. $\textbf{if}\ x\ \textbf{then}\ 0\ \textbf{else}\ y * (3 + y)$ — assumindo as "helper functions":

$$\begin{aligned}&soma\ x\ y = T\ Add\ [x,y]\\&multi\ x\ y = T\ Mul\ [x,y]\\&ite\ x\ y\ z = T\ ITE\ [x,y,z]\end{aligned}$$

No anexo E propôe-se uma base para o tipo Expr (*baseExpr*) e a correspondente algebra *inExpr* para construção do tipo *Expr*.

1. Complete as restantes definições da biblioteca *Expr* pedidas no anexo F.
2. No mesmo anexo, declare *Expr b* como instância da classe *Monad*. **Sugestão**: relembre os exercícios da ficha 12.

3. Defina como um catamorfismo de *Expr* a sua versão monádia, que deverá ter o tipo:

$$mcataExpr :: Monad\ m \Rightarrow (a + (b + (Op, m\ [c])) \to m\ c) \to Expr\ b\ a \to m\ c$$

4. Para se avaliar uma expressão é preciso que todas as suas variáveis estejam instanciadas. Complete a definição da função

$$let_exp :: (Num\ c) \Rightarrow (a \to Expr\ c\ b) \to Expr\ c\ a \to Expr\ c\ b$$


que, dada uma expressão com variáveis em a e uma função que a cada uma dessas variáveis atribui uma expressão ($a \to Expr\ c\ b$), faz a correspondente substituição.[1] Por exemplo, dada

$$f\ \texttt{"x"} = N\ 0$$
$$f\ \texttt{"y"} = N\ 5$$
$$f\ _ = N\ 99$$

ter-se-á

$$let_exp\ f\ e = T\ ITE\ [N\ 1, N\ 0, T\ Mul\ [N\ 5, T\ Add\ [N\ 3, N\ 1]]]$$

isto é, a árvore da figura a seguir:



5. Finalmente, defina a função de avaliação de uma expressão, com tipo

$$evaluate :: (Num\ a, Ord\ a) \Rightarrow Expr\ a\ b \to Maybe\ a$$

que deverá ter em conta as seguintes situações de erro:

(a) *Variáveis* — para ser avaliada, x em *evaluate* x não pode conter variáveis. Assim, por exemplo,

$$evaluate\ e = Nothing$$
$$evaluate\ (let_exp\ f\ e) = Just\ 40$$

para f e e dadas acima.

(b) *Aridades* — todas as ocorrências dos operadores deverão ter o devido número de subexpressões, por exemplo:

$$evaluate\ (T\ Add\ [N\ 2, N\ 3]) = Just\ 5$$
$$evaluate\ (T\ Mul\ [N\ 2]) = Nothing$$

[1] Cf. expressões **let** ... **in**....

Sugestão: de novo se insiste na escrita do mínimo de código possível, tirando partido da riqueza estrutural do tipo *Expr* que é assunto desta questão. Sugere-se também o recurso a diagramas para explicar as soluções propostas.

Anexos

A Natureza do trabalho a realizar

Este trabalho teórico-prático deve ser realizado por grupos de 3 alunos. Os detalhes da avaliação (datas para submissão do relatório e sua defesa oral) são os que forem publicados na página da disciplina na *internet*.

Recomenda-se uma abordagem participativa dos membros do grupo em **todos** os exercícios do trabalho, para assim poderem responder a qualquer questão colocada na *defesa oral* do relatório.


Para cumprir de forma integrada os objectivos do trabalho vamos recorrer a uma técnica de programação dita "literária" [**?**], cujo princípio base é o seguinte:

> *Um programa e a sua documentação devem coincidir.*

Por outras palavras, o **código fonte** e a **documentação** de um programa deverão estar no mesmo ficheiro.

O ficheiro `cp2425t.pdf` que está a ler é já um exemplo de programação literária: foi gerado a partir do texto fonte `cp2425t.lhs`[1] que encontrará no material pedagógico desta disciplina descompactando o ficheiro `cp2425t.zip`.

Como se mostra no esquema abaixo, de um único ficheiro (*lhs*) gera-se um PDF ou faz-se a interpretação do código Haskell que ele inclui:



Vê-se assim que, para além do GHCi, serão necessários os executáveis pdflatex e lhs2TeX. Para facilitar a instalação e evitar problemas de versões e conflitos com sistemas operativos, é recomendado o uso do Docker tal como a seguir se descreve.

B Docker

Recomenda-se o uso do container cuja imagem é gerada pelo Docker a partir do ficheiro `Dockerfile` que se encontra na diretoria que resulta de descompactar `cp2425t.zip`. Este container deverá ser usado na execução do GHCi e dos comandos relativos ao LaTeX. (Ver também a `Makefile` que é disponibilizada.)

[1] O sufixo 'lhs' quer dizer *literate Haskell*.

Após instalar o Docker e descarregar o referido zip com o código fonte do trabalho, basta executar os seguintes comandos:

```
$ docker build -t cp2425t .
$ docker run -v ${PWD}:/cp2425t -it cp2425t
```

NB: O objetivo é que o container seja usado *apenas* para executar o GHCi e os comandos relativos ao LaTeX. Deste modo, é criado um *volume* (cf. a opção `-v ${PWD}:/cp2425t`) que permite que a diretoria em que se encontra na sua máquina local e a diretoria `/cp2425t` no container sejam partilhadas.

Pretende-se então que visualize/edite os ficheiros na sua máquina local e que os compile no container, executando:

```
$ lhs2TeX cp2425t.lhs > cp2425t.tex
$ pdflatex cp2425t
```

lhs2TeX é o pre-processador que faz "pretty printing" de código Haskell em LaTeX e que faz parte já do container. Alternativamente, basta executar

```
$ make
```

para obter o mesmo efeito que acima.

Por outro lado, o mesmo ficheiro `cp2425t.lhs` é executável e contém o "kit" básico, escrito em Haskell, para realizar o trabalho. Basta executar

```
$ ghci cp2425t.lhs
```

Abra o ficheiro `cp2425t.lhs` no seu editor de texto preferido e verifique que assim é: todo o texto que se encontra dentro do ambiente

```
\begin{code}
...
\end{code}
```

é seleccionado pelo GHCi para ser executado.

C Em que consiste o TP

Em que consiste, então, o *relatório* a que se referiu acima? É a edição do texto que está a ser lido, preenchendo o anexo F com as respostas. O relatório deverá conter ainda a identificação dos membros do grupo de trabalho, no local respectivo da folha de rosto.

Para gerar o PDF integral do relatório deve-se ainda correr os comando seguintes, que actualizam a bibliografia (com BibTeX) e o índice remissivo (com `makeindex`),

```
$ bibtex cp2425t.aux
$ makeindex cp2425t.idx
```

e recompilar o texto como acima se indicou. (Como já se disse, pode fazê-lo correndo simplesmente `make` no container.)

No anexo E disponibiliza-se algum código Haskell relativo aos problemas que são colocados. Esse anexo deverá ser consultado e analisado à medida que isso for necessário.

Deve ser feito uso da programação literária para documentar bem o código que se desenvolver, em particular fazendo diagramas explicativos do que foi feito e tal como se explica no anexo D que se segue.

D Como exprimir cálculos e diagramas em LaTeX/lhs2TeX

Como primeiro exemplo, estudar o texto fonte (lhs) do que está a ler[1] onde se obtém o efeito seguinte:[2]

$$
\begin{array}{ll}
 & id = \langle f, g\rangle \\
\equiv & \quad \{\ \text{universal property}\ \} \\
 & \left\{ \begin{array}{l} \pi_1 \cdot id = f \\ \pi_2 \cdot id = g \end{array} \right. \\
\equiv & \quad \{\ \text{identity}\ \} \\
 & \left\{ \begin{array}{l} \pi_1 = f \\ \pi_2 = g \end{array} \right. \\
\Box &
\end{array}
$$

Os diagramas podem ser produzidos recorrendo à *package* xymatrix, por exemplo:

$$
\begin{array}{ccc}
\mathbb{N}_0 & \xleftarrow{\text{in}} & 1 + \mathbb{N}_0 \\
{\scriptstyle (\!|g|\!)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle id + (\!|g|\!)} \\
B & \xleftarrow[g]{} & 1 + B
\end{array}
$$

E Código fornecido

Problema 1

$$h :: [Int]$$

Problema 4

Definição do tipo:

$$inExpr = [V, [N, \widehat{T}]]$$
$$baseExpr\ g\ h\ f = g + (h + id \times \text{map}\ \ f)$$

Exemplos de expressões:

$$e = ite\ (V\ \texttt{"x"})\ (N\ 0)\ (multi\ (V\ \texttt{"y"})\ (soma\ (N\ 3)\ (V\ \texttt{"y"})))$$
$$i = ite\ (V\ \texttt{"x"})\ (N\ 1)\ (multi\ (V\ \texttt{"y"})\ (soma\ (N\ (3\ /\ 5))\ (V\ \texttt{"y"})))$$

Exemplo de teste:

$$teste = evaluate\ (let_exp\ f\ i) \equiv Just\ (26\ /\ 245)$$
$$\textbf{where}\ f\ \texttt{"x"} = N\ 0; f\ \texttt{"y"} = N\ (1\ /\ 7)$$

[1] Procure e.g. por `"sec:diagramas"`.

[2] Exemplos tirados de [**?**].

F Soluções dos alunos

Os alunos devem colocar neste anexo as suas soluções para os exercícios propostos, de acordo com o "layout" que se fornece. Não podem ser alterados os nomes ou tipos das funções dadas, mas pode ser adicionado texto ao anexo, bem como diagramas e/ou outras funções auxiliares que sejam necessárias.

Importante: Não pode ser alterado o texto deste ficheiro fora deste anexo.


Problema 1

Para resolver o problema 1, do cálculo do H-index de um histograma e da lista de colunas do histograma que para ele contribuem, foi desenvolvida a seguinte solução em Haskell:

$$
\begin{aligned}
&\mathit{hindex} = \mathit{hyloList}\ \mathit{calc_hindex}\ \mathit{pop_min}\\
&\mathit{pop_min}\ [\,] = i_1\ ()\\
&\mathit{pop_min}\ \mathit{xs} = (i_2 \cdot \langle \pi_1, \widehat{\mathit{delete}} \rangle \cdot \langle \mathit{minimum}, \mathit{id} \rangle)\ \mathit{xs}\\
&\mathit{calc_hindex} = [\underline{0}, [\,], \cdot]\\
&\quad (\mathit{cond}\ (\widehat{(\geqslant)}) \cdot (\mathit{id} \times \mathsf{succ}\ \cdot \pi_1))\\
&\qquad \langle \mathsf{succ}\ \cdot \pi_1 \cdot \pi_2, \mathsf{conc} \cdot \mathit{swap} \cdot (\mathit{singl} \times \pi_2) \rangle\\
&\qquad \pi_2)
\end{aligned}
$$

A função `hindex` aplica um hilomorfismo (`hyloList`) para determinar o H-index de uma lista que representa o histograma e para determinar a lista de colunas do histograma que contribuem para o H-index. Um hilomorfismo, como sabemos, é uma composição de um anamorfismo (que gera uma estrutura de dados ou outro tipo de estrutura a partir de um estado inicial) com um catamorfismo (que consome uma estrutura de dados, reduzindo-a a um único resultado). Assim, para construir o hilomorfismo, tivemos de descobrir as funções que são os genes do anamorfismo e do catamorfismo, respetivamente:


- `pop_min`: Esta função é o gene do anamorfismo que irá decompor o histograma em substruturas. Esta função calcula o mínimo de uma lista e a lista sem esse mínimo. Para uma lista vazia, devolve `i1()`, que corresponde a `Left ()`, encapsulando o valor da unidade `()` no lado esquerdo de um tipo `Either`. Para uma lista não vazia, a função identifica o valor mínimo da lista, remove a primeira ocorrência desse mínimo da lista e prepara o resultado num par, onde o primeiro elemento é o valor mínimo e o segundo é a lista com o mínimo removido. O resultado é então envolvido com `i2`, que é um sinónimo de `Right`, o lado direito de um tipo `Either`.
- `calc_hindex`: Esta função é o gene do catamorfismo que irá processar (consumir) a estrutura gerada pelo anamorfismo para calcular o H-index e determinar os elementos que contribuem para o resultado. Para um valor do tipo `Left` (`i2`), devolve diretamente o par `(0, [])`, representando que o H-index é zero e não há elementos processados. Para um valor do tipo `Right` (`i1`), avalia se o primeiro elemento do par é maior ou igual ao sucessor do primeiro elemento do segundo par. Se a condição for verdadeira, incrementa o contador (H-index) e adiciona o elemento atual à lista de contribuições. Caso contrário, devolve apenas o H-index anterior e a lista de contribuições anteriormente acumuladas.



Problema 2

Primeira parte:

$$
\begin{aligned}
&primes = [\!(\, fst_prime \,)\!] \\
&fst_prime\ 1 = i_1\ () \\
&fst_prime\ n = (i_2 \cdot \langle \pi_2, \widehat{\cdot \div \cdot} \rangle \\
&\quad \cdot \langle id, head \cdot \widehat{filter} \\
&\quad \cdot \langle ((\equiv 0) \cdot) \cdot mod, \mathsf{conc} \\
&\quad \cdot \langle (2:) \cdot enumFromThenTo\ 3\ 5 \cdot floor \cdot sqrt \cdot fromIntegral, singl \rangle \rangle \rangle)\ n
\end{aligned}
$$



Segunda parte:

$$prime_tree = Term\ 1 \cdot untar \cdot \mathsf{map}\ \ \langle primes, id \rangle$$

Problema 3

$$
\begin{aligned}
&convolve :: Num\ a \Rightarrow [a] \to [a] \to [a] \\
&convolve = ((Cp.ap \cdot \langle (\widehat{hyloList} \cdot)\ (\overline{combineWindows} \times (\overline{generateWindows} \cdot \pi_2)), \cdot \rangle \\
&\quad (pad \cdot \pi_2)) \cdot) \cdot \overline{\langle reverse \cdot \pi_2, id \times length \rangle} \\
&pad :: Num\ a \Rightarrow ([a], Int) \to [a] \\
&pad = \mathsf{conc} \cdot \langle \pi_2, \mathsf{conc} \rangle \cdot (id \times (\text{`}replicate\text{`}0) \cdot (subtract\ 1)) \\
&generateWindows :: Num\ a \Rightarrow ([a], Int) \to () + ([a], [a]) \\
&generateWindows = cond\ (\widehat{(>)} \cdot (id \times length))\ \underline{i_1}\ ()\ (i_2 \cdot \langle \widehat{take}, tail \cdot \pi_2 \rangle) \\
&combineWindows :: Num\ a \Rightarrow ([a], () + ([a], [a])) \to [a] \\
&combineWindows = Cp.ap \cdot ((\lambda ys \to [\underline{[\,]}, \mathsf{conc} \cdot \langle singl \cdot sum \cdot (zipWith\ (*)\ ys) \cdot \pi_1, \pi_2 \rangle]) \times id)
\end{aligned}
$$

A função `convolve` implementa a convolução discreta de duas listas, utilizando um hilomorfismo (`hyloList`) para gerar e combinar janelas de valores. O cálculo baseia-se nas seguintes funções auxiliares:

- `pad`: Uma função que adiciona zeros no final da lista para garantir que ambas as listas têm o mesmo comprimento. Recebe um par onde o primeiro elemento é a lista original e o segundo é o número de elementos a adicionar. A função replica zeros e concatena-os à lista original.
- `generateWindows`: Uma função anamórfica que gera janelas de valores da lista original. Para evitar casos inválidos, verifica se o comprimento da janela excede o comprimento da lista. Se for o caso, devolve `i1()`, representando que não há mais janelas. Caso contrário, devolve um par em `i2()`, contendo a janela atual e a parte restante da lista.
- `combineWindows`: Uma função catamórfica que combina as janelas geradas com os valores da segunda lista, aplicando a operação de convolução. Para cada janela, calcula o produto escalar entre a janela e os valores correspondentes da segunda lista, somando os resultados. Se não houver janelas (`Left`), devolve uma lista vazia.

A função `convolve` aplica estas operações para calcular a convolução discreta, gerando uma nova lista onde cada elemento é o resultado da combinação das janelas com os valores da segunda lista.

Problema 4

Definição do tipo:

$$
\begin{aligned}
&outExpr\ (V\ a) = i_1\ a\\
&outExpr\ (N\ b) = (i_2 \cdot i_1)\ b\\
&outExpr\ (T\ op\ l) = (i_2 \cdot i_2)\ (op, l)\\
&recExpr = baseExpr\ id\ id
\end{aligned}
$$

Ana + *cata* + *hylo*:

$$
\begin{aligned}
&cataExpr\ g = g \cdot (recExpr\ (cataExpr\ g)) \cdot outExpr\\
&anaExpr\ g = inExpr \cdot (recExpr\ (anaExpr\ g)) \cdot g\\
&hyloExpr\ h\ g = cataExpr\ h \cdot anaExpr\ g
\end{aligned}
$$

Monad:

$$
\begin{aligned}
&\textbf{instance}\ Functor\ (Expr\ b)\ \textbf{where}\\
&\quad \text{fmap}\ f = cataExpr\ (inExpr \cdot baseExpr\ f\ id\ id)\\
&\textbf{instance}\ Applicative\ (Expr\ b)\ \textbf{where}\\
&\quad (<*>) = aap\\
&\quad pure = return\\
&\textbf{instance}\ Monad\ (Expr\ b)\ \textbf{where}\\
&\qquad \text{-- x >>= g = (u . fmap f) x}\\
&\quad return = V\\
&\qquad \text{-- e >>= g = (cataExpr () . fmap g) e}\\
&\quad (V\ a) \gg\!= g = g\ a\\
&\quad (N\ b) \gg\!= g = N\ b\\
&\quad (T\ op\ l) \gg\!= g = T\ op\ (\text{map}\ \ (\gg\!= g)\ l)
\end{aligned}
$$

Maps: *Monad*: *Let expressions*:

$$
let_exp\ f = (\gg\!= f)
$$

Catamorfismo monádico:

$$
\begin{aligned}
&\text{-- mcataExpr = undefined}\\
&mcataExpr\ g = g\ .!\ (d \cdot recExpr\ (mcataExpr\ g) \cdot outExpr)
\end{aligned}
$$

$$d :: Monad\ m \Rightarrow a + (b + (Op, [m\ c])) \to m\ (a + (b + (Op, m\ [c])))$$
$$d = [return \cdot i_1, [return \cdot i_2 \cdot i_1, \mathsf{fmap}\ (i_2 \cdot i_2) \cdot l]]$$
$$l :: Monad\ m \Rightarrow (Op, [m\ c]) \to m\ (Op, m\ [c])$$
$$l\ (op, t) = \mathbf{do}$$
-- Transformar 't :: [m c]' em 'm [c]' usando 'sequence'
$$mcs \leftarrow sequence\ t \quad \text{-- mcs :: m [c]}$$
$$return\ (op, return\ mcs)$$

Avaliação de expressões:

$$evaluate = mcataExpr\ (inMaybe \cdot fu)$$
$$fu :: (Num\ a, Ord\ a) \Rightarrow b + (a + (Op, Maybe\ [a])) \to () + a$$
$$fu = [\underline{i_1\ ()}, [i_2, \widehat{evalOp}]]$$
$$evalOp :: (Num\ a, Ord\ a) \Rightarrow Op \to Maybe\ [a] \to () + a$$
$$evalOp\ Suc\ (Just\ [x]) = i_2\ (x + 1)$$
$$evalOp\ Add\ (Just\ [x, y]) = i_2\ (x + y)$$
$$evalOp\ Mul\ (Just\ [x, y]) = i_2\ (x * y)$$
$$evalOp\ ITE\ (Just\ [x, y, z]) = \mathbf{if}\ x \not\equiv 0\ \mathbf{then}\ i_2\ (y)\ \mathbf{else}\ i_2\ (z)$$
$$evalOp\ _\ _ = i_1\ () \quad \text{-- Qualquer outro caso falha}$$