

# 프로젝트 소스코드 및 빌드파일

1. 사용한 JVM, 웹서버, WAS 제품 등의 종류와 설정 값, 버전(IDE 버전 포함)

## JVM

- 제품 : OpenJDK (Temurin 배포판)
- 버전 : 17-ea
- 빌드번호 : 17.ea+14
- 릴리즈 날짜 : 2021-09-14
- 런타임 환경 : OpenJDK Runtime Environment
- JVM 종류 : OpenJDK 64-Bit Server VM
- JVM 모드 : mixed mode, sharing

## 웹서버

- 제품 : Nginx
- 버전 : 1.18.0

## WAS

- 실행환경 : Docker 컨테이너 (daejangbu-backend)
- Java 버전 : OpenJDK 17-ea+14
- 실행 방식 : java -jar 명령어로 실행
- 포트 : 8080

## IDE

- 제품 : IntelliJ IDEA
- 버전 2024.3.1.1 (Ultimate Edition)

2. 빌드 시 사용되는 환경변수

**VITE\_SERVER\_URL**=<https://j12a108.p.ssafy.io/api/>

VITE\_IMAGE\_URL=https://j12a108.p.ssafy.io

## # EC2

DOMAIN=j12a108.p.ssafy.io

CLIENT\_DOMAIN=j12a108.p.ssafy.io

CLIENT\_REDIRECT\_URL=https://j12a108.p.ssafy.io/manage

## # MySQL

MYSQL\_URL=jdbc:mysql://j12a108.p.ssafy.io:3306/daejangbu

DB\_USER=tong

DB\_PASSWORD=ttongtong77

DB\_NAME=daejangbu

## # R2DBC MySQL Configuration

R2DBC\_MYSQL\_URL=r2dbc:mysql://j12a108.p.ssafy.io:3306/daejangbu

R2DBC\_MYSQL\_USERNAME=tong

R2DBC\_MYSQL\_PASSWORD=ttongtong77

## # OAuth

CLIENT\_ID=376342965715-vrsqbcfcsrcq4e268v13u8ihfjk26s395.apps.google

CLIENT\_SECRET=GOCSPX-yyYSbhxcY8N2MzscJ7tSqRyfJQz

REDIRECT\_URL=https://j12a108.p.ssafy.io/api/login/oauth2/code/google

## # Redis

REDIS\_URL=j12a108.p.ssafy.io

## # 금융망 api

SSAFY\_BASE\_URL=https://finopenapi.ssafy.io/ssafy/api/v1/

SSAFY\_API\_KEY=3bc023913b494995bb87de4ddabe6a17

SSAFY\_INSTITUTION\_CODE=00100

SSAFY\_APP\_NO=001

SSAFY\_AUTH\_TEXT=DJB1

```
# Clova api
```

CLOVA\_SECRET\_KEY=ZG9qS2IVcmJJZGN3WlpTUEVidVI6U05BU1dsUU5wbXU=

CLOVA\_INVOKE\_URL=https://ezl6yfs115.apigw.ntruss.com/custom/v1/40439/c

### 3. 배포 시 특이사항

- client, server 브랜치에 push 이벤트 발생 시 react, spring 프로젝트 자동 배포
- 환경 변수 변경 혹은 추가 시, Jenkins env 변수에 추가해주는 과정 필요함.
- jenkins, docker\_reis, mysql-container, daejangbu-backend, daejangbu-frontend 의 이름으로 도커 컨테이너 실행

### 4. DB 접속 정보 등 프로젝트(ERD)에 활용되는 주요 계정 및 프로퍼티가 정의된 파일 목록



#### DB 접속정보

USER : tong

PASSWORD : ttongtong77

ROOT PASSWORD : tongtong1234

```
spring.application.name=daejangbu
```

```
jwt.secret=bTRyNXU4aTJvMG4zM2w0azVqNm93Zzh5OXQ2cjVIM3c0YWJjZC
```

```
spring.datasource.url=${MYSQL_URL}
```

```
spring.datasource.username=${MYSQL_USERNAME}
```

```
spring.datasource.password=${MYSQL_PASSWORD}
```

```
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
```

```
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLDialect
```

```
spring.r2dbc.url=${R2DBC_MYSQL_URL}
```

```
spring.r2dbc.username=${R2DBC_MYSQL_USERNAME}
```

```
spring.r2dbc.password=${R2DBC_MYSQL_PASSWORD}
```

```
spring.security.oauth2.client.registration.google.client-id=${CLIENT_ID}
```

```
spring.security.oauth2.client.registration.google.client-secret=${CLIENT_SECRET}
```

```
spring.security.oauth2.client.registration.google.scope=email, profile
spring.security.oauth2.client.registration.google.redirect-uri=${REDIRECT_URI}
```

```
app.frontend.domain=${CLIENT_DOMAIN}
app.frontend.redirect-url=${CLIENT_REDIRECT_URL}
```

```
spring.data.redis.host=${REDIS_URL}
spring.data.redis.port=6379
```

```
fin-open-api.base-url=${SSAFY_BASE_URL}
fin-open-api.api-key=${SSAFY_API_KEY}
fin-open-api.institution-code=${SSAFY_INSTITUTION_CODE}
fin-open-api.fintech-app-no=${SSAFY_APP_NO}
fin-open-api.auth-text=${SSAFY_AUTH_TEXT}
```

```
springdoc.default-produces-media-type=application/json
```

```
spring.data.r2dbc.repositories.enabled=true
spring.r2dbc.pool.enabled=true
spring.r2dbc.pool.initial-size=10
spring.r2dbc.pool.max-size=100
```

```
clova.invoke.url=${CLOVA_INVOKE_URL}
clova.secret.key=${CLOVA_SECRET_KEY}
```

```
spring.servlet.multipart.max-file-size=100MB
spring.servlet.multipart.max-request-size=100MB
```